

Blz. 1 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

## **Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)**

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### **1.1 Productidentificatie**

**WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger**

**WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger**

**WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto**

#### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:**

Remmenreiniger

**Ontraden gebruik:**

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited

PO Box 440

GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900

E-Mail: [Compliance@wd40.co.uk](mailto:Compliance@wd40.co.uk)

Homepage: [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk)

WD-40 Company Limited

Noorderpoort 93E

NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91

E-mailadres van bevoegde persoon: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.**

**Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:**

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven.

Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

**Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:**

+31 85 888 0596

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

## 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

### Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse   | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding                                                              |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.      | 2                | H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| Skin Irrit.     | 2                | H315-Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| Asp. Tox.       | 1                | H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| STOT SE         | 3                | H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| Aquatic Chronic | 2                | H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| Aerosol         | 1                | H222-Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| Aerosol         | 1                | H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.                        |

## 2.2 Etiketteringselementen

### Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)



Gevaar

H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden.

P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P273-Voorkom lozing in het milieu. P280-Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P405-Achter slot bewaren. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie.

Propan-2-ol

Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan

Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen

## 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen zPzB-stof (zPzB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen stof met endocrienverstorende eigenschappen (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Aërosol

**3.1 Stoffen**

n.br.

**3.2 Mengsels**

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                                  | 01-2119475514-35-XXXX                                                                                        |
| Index                                                                      | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                     | 921-024-6                                                                                                    |
| CAS                                                                        | ---                                                                                                          |
| % Bereik                                                                   | 25-90                                                                                                        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren           | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                   |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | 01-2119484651-34-XXXX                                                                                        |
| Index                                                            | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 931-254-9                                                                                                    |
| CAS                                                              | (64742-49-0)                                                                                                 |
| % Bereik                                                         | 10-60                                                                                                        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen        |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | 01-2119475515-33-XXXX                                                                                        |
| Index                                                            | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 927-510-4                                                                                                    |
| CAS                                                              | ---                                                                                                          |
| % Bereik                                                         | 10-60                                                                                                        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan                   |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | 01-2119484651-34-XXXX                                                                                                          |
| Index                                                            | ---                                                                                                                            |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 931-254-9                                                                                                                      |
| CAS                                                              | ---                                                                                                                            |
| % Bereik                                                         | <50                                                                                                                            |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Propaan-2-ol                                                     |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| Index                                                            | 603-117-00-0                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 200-661-7                                                   |
| CAS                                                              | 67-63-0                                                     |
| % Bereik                                                         | 5-15                                                        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

Blz. 4 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

| Koolstofdioxide                                                  | Stof, waarvoor een EU-blootstellingsgrenswaarden geldt. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | ---                                                     |
| Index                                                            | ---                                                     |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 204-696-9                                               |
| CAS                                                              | 124-38-9                                                |
| % Bereik                                                         | 1-5                                                     |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | ---                                                     |

| n-Hexaan (verontreiniging in benoemd(e) koolwaterstofmengsel(s)) | SVHC-stof |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Registratienummer (REACH)                                        | ---       |
| Index                                                            | ---       |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 203-777-6 |
| CAS                                                              | 110-54-3  |
| % Bereik                                                         | <3        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | ---       |

Voor de indeling en het kenmerken van het product kan het zijn dat met verontreinigingen, testgegevens of verdere informatie rekening werd gehouden.

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.

De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!

Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.

Classificatie of niet-classificatie met Repr. 2, H361 is gebaseerd op het n-hexaangehalte (CAS 110-54-3). Voor de classificatie van mengsels moet rekening worden gehouden met het werkelijke n-hexaangehalte.

De toevoeging van de hier genoemde hoogste concentraties kan leiden tot een classificatie. Alleen wanneer deze classificatie in rubriek 2 wordt vermeld, is deze van toepassing. In alle andere gevallen ligt de totale concentratie onder de classificatie.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!

Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon uit gevarenzone brengen.

Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

Ademstilstand - beademing door apparaat noodzakelijk.

#### Huidcontact

Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden etc.), een arts raadplegen.

#### Oogcontact

Kontaktlenzen uitnemen.

Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.

#### Inslikken

Normaliter geen opnameweg.

Mond goed spoelen met water.

Geen braken opwekken, meteen arts raadplegen.

Aspiratiegevaar.

Bij braken het hoofd naar beneden houden opdat de maaginhoud niet in de longen terechtkomt.

Directe ziekenhuisopname.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1.

Het kan veroorzaken:

Irritatie van de ogen

Bij langer contact:

Uitdroging van de huid.

Dermatitis (huidontsteking)

Bij hoge concentraties:

Irritatie van de luchtwegen

Hoesten

Blz. 5 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

Duizeligheid

Hoofdpijn

Beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel

Coördinatiestoornissen

Bewusteloosheid

Inslikken van grotere hoeveelheden:

Misselijkheid

Braken

Aspiratiegevaar.

Longoedeem

Chemische pneumonitis (toestand die lijkt op een longontsteking)

Verdere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

### **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

CO<sub>2</sub>

Bluspoeder

Waterstraal

Bij grote brandhaarden:

Waterstraal/alkoholbestendig schuim

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Harde waterstraal

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen ontstaan:

Kooloxides

Giftige gassen

Barstgevaar bij het verhitten

Vorming van ontplofbare/licht ontvlambare damp/luchtmengsels mogelijk.

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.

Al naargelang de grootte van de brand

Evt. volledige bescherming.

Bedreigde vaten met water koelen.

Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten**

In geval van morsen of onbedoeld vrijkomen ter voorkoming van verontreiniging persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 dragen.

Voldoende ventilatie waarborgen, ontstekingsbronnen verwijderen.

Bij vaste of poedervormige producten stofontwikkeling tegengaan.

Indien mogelijk de gevarenczone evacueren, indien nodig aanwezige noodprocedures toepassen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Rekening houden met evt. uitglijsgevaar.

#### **6.1.2 Voor de hulpdiensten**

Zie rubriek 8 voor geschikte beschermende uitrusting en materiaalspecificaties.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.

Binnendringen in riolering, kelders, werkkuilen of andere plaatsen waar de verzameling gevaarlijk zou kunnen zijn, verhinderen.

Bij lozen in het riool door een ongeval verantwoordelijke instanties informeren.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Blz. 6 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

Bij ontsnappen van aerosol/gas voor voldoende frisse lucht zorgen.

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie.

Werkende stof:

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### 7.1.1 Algemene aanbevelingen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Inademing van dampen vermijden.

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Evt. maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

Niet gebruiken op hete oppervlakken.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.

Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

#### 7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.

Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.

Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.

Niet samen met oxidatiemiddelen opslaan.

Speciale voorschriften voor aerosolen in acht nemen!

Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C.

Op een goed geventileerde plaats opslaan.

Droog bewaren.

Bijzondere opslagvoorwaarden naleven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

Neem de instructies voor actie voor goede werkpraktijken en de aanbevelingen voor risicobeoordeling in acht.

Raadpleeg de informatiesystemen over gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld van de verenigingen voor werkgeversaansprakelijkheid, de chemische industrie

of verschillende sectoren, afhankelijk van de toepassing (bouwmaterialen, hout, chemie, laboratorium, leer, metaal).

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimiet ("Arbeitsplatzgrenzwert" AGW) van de totale oplosmiddel-koolwaterstoffractie van het mengsel (RCP werkwijze volgens de Duitse TRGS 900, nr. 2.9):

650 mg/m<sup>3</sup>

| Chem. omschrijving                                                             |                             | Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| WNG 8-uren: 700 mg/m <sup>3</sup> (DE-AGW), 1400 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW) | WNG-C: ---                                                                                                          |  |
| Monitoringprocedures:                                                          |                             | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                                                                     |  |
| BGW: ---                                                                       |                             | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlage-H) |  |

| Chem. omschrijving                                                                                          |                             | Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--|
| WNG 8-uren: 600 mg/m <sup>3</sup> (DE-AGW), 1500 mg/m <sup>3</sup> (C5-C8 alkanen/cycloalkanen) (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW) | WNG-C: ---                                     |  |

Blz. 7 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoringprocedures: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |
| BGW: ---              | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlage-H)                                                                      |

| NL Chem. omschrijving                                                                                |  | Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 700 mg/m3 (C6-C8 alifaten) (DE-AGW), 1400 mg/m3 (C5-C8 alkanen/cycloalkanen) (ACGIH-TWA) |  | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                                                                                          | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                                                                                |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |            |
| BGW: ---                                                                                             |  | Overige Informatie: ---                                                                                                                                                              |            |

| Chem. omschrijving                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 600 mg/m3 (DE-AGW), 1500 mg/m3 (C5-C8 alkanen/cycloalkanen) (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                                                                                          |                                                | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |                                                |            |
| BGW: ---                                                                            | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlage-H)                                                                  |                                                |            |

| Chem. omschrijving                                                    |  | Propaan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 200 ppm (500 mg/m3) (DE-AGW), 200 ppm (500 mg/m3) (BE-GW) |  | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW), 400 ppm (1000 mg/m3) (BE-GW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                                                 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li><li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li><li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li><li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li><li>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994</li><li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li><li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li></ul> |            |
| BGW: ---                                                              |  | Overige Informatie: Y (DE-AGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| Chem. omschrijving                                 |  | Koolstofdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 5000 ppm (9000 mg/m3) (WNG 8-uren, EU) |  | WNG 15-min.: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Carbon Dioxide 0,1%/a (CH 23 501)</li><li>- Draeger - Carbon Dioxide 0,5%/a (CH 31 401)</li><li>- Draeger - Carbon Dioxide 1%/a (CH 25 101)</li><li>- Draeger - Carbon Dioxide 100/a (81 01 811)</li><li>- Draeger - Carbon Dioxide 5%/A (CH 20 301)</li><li>- Compur - KITA-126 B (549 475)</li><li>- Compur - KITA-126 SA (549 467)</li><li>- Compur - KITA-126 SB (548 816)</li><li>- Compur - KITA-126 SF (549 491)</li><li>- Compur - KITA-126 SG (550 210)</li><li>- Compur - KITA-126 SH (549 509)</li><li>- Compur - KITA-126 UH (549 517)</li><li>- NIOSH 6603 (Carbon dioxide) - 1994</li><li>- OSHA ID-172 (Carbon dioxide in workplace atmospheres) - 1990</li></ul> |            |
| BGW: ---                                           |  | Overige Informatie: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |                                          |                                     |            |        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                          | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid      | Opmerking |
| Consument                                                                  | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 699    | mg/kg bw/day |           |
| Consument                                                                  | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 699    | mg/kg bw/day |           |

Blz. 8 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                      |                  |                                        |      |      |                 |  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------|------|------|-----------------|--|
| Consument            | Mens - inhalatie | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL | 608  | mg/m3           |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal   | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL | 773  | mg/kg<br>bw/day |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Korte termijn,<br>systemische effecten | DNEL | 2035 | mg/m3           |  |

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |                                             |                                        |                |        |                 |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| Toepassingsgebied                              | Blootstellingsroute /<br>milieucompartiment | Effect op de<br>gezondheid             | Descripto<br>r | Waarde | Eenheid         | Opmerkin<br>g |
| Consument                                      | Mens - oraal                                | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1301   | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                      | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1377   | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                      | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1131   | mg/m3           |               |
| Arbeider / werknemer                           | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 13964  | mg/kg<br>bw/day |               |
| Arbeider / werknemer                           | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 5306   | mg/m3           |               |

| Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen |                                             |                                        |                |        |                 |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| Toepassingsgebied                                         | Blootstellingsroute /<br>milieucompartiment | Effect op de<br>gezondheid             | Descripto<br>r | Waarde | Eenheid         | Opmerkin<br>g |
| Consument                                                 | Mens - oraal                                | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 149    | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                                 | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 149    | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                                 | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 447    | mg/m3           |               |
| Arbeider / werknemer                                      | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 300    | mg/kg<br>bw/day |               |
| Arbeider / werknemer                                      | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 2085   | mg/m3           |               |

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |                                             |                                        |                |        |                 |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| Toepassingsgebied                              | Blootstellingsroute /<br>milieucompartiment | Effect op de<br>gezondheid             | Descripto<br>r | Waarde | Eenheid         | Opmerkin<br>g |
| Consument                                      | Mens - oraal                                | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1301   | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                      | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1377   | mg/kg<br>bw/day |               |
| Consument                                      | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 1137   | mg/m3           |               |
| Arbeider / werknemer                           | Mens - dermaal                              | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 13964  | mg/kg<br>bw/day |               |
| Arbeider / werknemer                           | Mens - inhalatie                            | Lange termijn,<br>systemische effecten | DNEL           | 5306   | mg/m3           |               |

| Propan-2-ol       |                                             |                            |                |        |          |               |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------|---------------|
| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute /<br>milieucompartiment | Effect op de<br>gezondheid | Descripto<br>r | Waarde | Eenheid  | Opmerkin<br>g |
|                   | Milieu - zoet water                         |                            | PNEC           | 140,9  | mg/l     |               |
|                   | Milieu - zeewater                           |                            | PNEC           | 140,9  | mg/l     |               |
|                   | Milieu - sediment, zoet<br>water            |                            | PNEC           | 552    | mg/kg dw |               |
|                   | Milieu - sediment,<br>zeewater              |                            | PNEC           | 552    | mg/kg dw |               |
|                   | Milieu - bodem                              |                            | PNEC           | 28     | mg/kg dw |               |



Blz. 9 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                      |                                                       |                                     |      |       |              |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|--------------|--|
|                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC | 2251  | mg/l         |  |
|                      | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC | 140,9 | mg/l         |  |
|                      | Milieu - oraal (diervoeding)                          |                                     | PNEC | 160   | mg/kg feed   |  |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 178   | mg/m3        |  |
| Consument            | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 319   | mg/kg bw/day |  |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 89    | mg/m3        |  |
| Consument            | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 26    | mg/kg bw/day |  |
| Consument            | Mens - oraal                                          | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 51    | mg/kg        |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 888   | mg/kg bw/day |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 500   | mg/m3        |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 1000  | mg/m3        |  |

- Nederland | WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde grenswaarden bij een blootstellingduur tot 8 uren per dag (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(DE-AGW) = "Arbeitsplatzgrenzwerte", TRGS 900 (= Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen nr. 900, Duitsland): A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie.

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia).

(ACGIH-TWA) = Grenswaarden, tijdgewogen gemiddelde over 8 uren (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - TWA (time weight average)): I = Inhaleerbare fijnstof, R = Alveolair fijnstof, IFV = Inhaleerbare fractie en damp, V = Damp en aerosol, F = Alveolaire vezels, TLV-SL = Drempelgrenswaarde - Oppervlaktelimiet: de concentratie op werkplekapparatuur en oppervlakken van faciliteiten die waarschijnlijk niet resulteert in nadelige effecten na direct of indirect contact. (EU) = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU):

(8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (2004/37/EG). |

| WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(DE-AGW) = "Arbeitsplatzgrenzwerte", TRGS 900 (= Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen nr. 900, Duitsland): overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademing sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie.

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Kortetijds waarde).

ACGIH-STEL = grenswaarden, tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - STEL (short term exposure limit)): I = Inhaleerbare fijnstof, R = Alveolair fijnstof, IFV = Inhaleerbare fractie en damp, V = Damp en aerosol, F = Alveolaire vezels.

EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU):

(8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU). |

| WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Maximale waarde (mag nooit overschreden worden)).

(ACGIH-C) = Grenswaarden, een plafond waarde (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - C (ceiling value)) |

| BGW = Biologische grenswaarden:

(ACGIH-BEI) = Biologische blootstellingsindices (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - BEI (Biological Exposure Indices)):

Testmateriaal: B = bloed, Hb = hemoglobine, E = erythrocyten (rode bloedcellen), P = plasma, S = serum, U = urine, EA = laatste uitgeademde lucht.

Tijdstip van monsterverzameling: a = geen beperkingen / niet-kritiek, b = aan het einde van de dienst, c = na een werkweek, d = na

Blz. 10 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

het einde van de dienst in een werkweek, e = vóór de laatste dienst in een werkweek, f = tijdens de dienst, g = vóór de dienst.

(EU) = Richtlijn 98/24/EG of 2004/37/EG of SCOEL (Biologische grenswaarde - BGW, aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité voor beroepsmatige blootstellingslimieten (SCOEL)) |

| Overige Informatie: WNG/DE-AGW/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

(WNG) = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(DE-AGW) = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen nr. 900, (Duitsland): Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kann worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde. Z\* = er is geen risico op schade aan de foetus als deze waarde in acht wordt genomen (zie Nr. 2.7 TRGS 900). (10) = De grenswaarde voor de werkplek heeft betrekking op het elementgehalte van het overeenkomstige metaal. (11) = som van damp en aerosolen. Sah = Ademhalings- en huidsensibiliserende stof.

(BE-GW) = Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia (België): C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

(ACGIH) = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA): A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoeligheidsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(EU) = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU) en 2024/869/EU):

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (1998/24/EG, 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (2004/37/EG), (15) = Dermale blootstelling kan aanzienlijk bijdragen tot de totale belasting van het lichaam. |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.

Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.

EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

### 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN ISO 16321-1).

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:

Onder normale omstandigheden niet vereist.

Bij langer contact:

Eventueel

Veiligheidshandschoenen van nitril (EN ISO 374).

Minimale dikte in mm:

0,4

Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:

> 480

De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.

Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

veiligheidshandschoenen uit polyvinylalcohol (EN ISO 374)

Veiligheidshandschoenen van Viton® / van fluorelastomeer (EN ISO 374)

Beschermende handcrème aan te bevelen.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:

Beschermende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:

Blz. 11 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

Onder normale omstandigheden niet vereist.

Bij overschrijding van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Filter A2 P2 (EN 14387), kleurcode bruin, wit

Bij hoge concentraties:

Gasmasker (isolatieapparaat) (bv. EN 137 of EN 138)

Draagtijdbeperkingen voor adembeschermingsapparaten in acht nemen.

Thermische gevaren:

Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.

De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.

De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.

Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermijnen en de afbraak.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van producent tot producent verschillend.

Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.

De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

### 8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:

Aerosol. Werkzaam bestanddeel: vloeibaar.

Kleur:

Kleurloos

Geur:

Karakteristiek

Smeltpunt/vriespunt:

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.  
n.br.

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

Niet van toepassing op aerosolen.

Ontvlambaarheid:

Onderste explosiegrens:

1,1 Vol-% (Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan)

Bovenste explosiegrens:

7 Vol-% (Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan)

Flampunt:

Niet van toepassing op aerosolen.

Zelfontbrandingstemperatuur:

Niet van toepassing op aerosolen.

Ontledingstemperatuur:

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

pH:

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

Kinematische viscositeit:

Niet van toepassing op aerosolen.

Oplosbaarheid:

gedeeltelijk

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):

Niet van toepassing op mengsels.

Dampspanning:

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

Dichtheid en/of relatieve dichtheid:

Niet van toepassing op aerosolen.

Relatieve dampdichtheid:

Niet van toepassing op aerosolen.

Deeltjeskenmerken:

Niet van toepassing op aerosolen.

### 9.2 Overige informatie

Ontpofbare stoffen:

Product is niet ontpofbaar. Vorming van ontpofbare/licht ontvlambare damp/luchtmengsels mogelijk.

Oxiderende vloeistoffen:

Neen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Het product is niet getest.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verhitting, open vlammen, ontstekingsbronnen

Blz. 12 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

Drukverhoging leidt tot barstgevaar.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen ontleding bij conform gebruik.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

**WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger****WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger****WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto**

| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                           |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Carcinogeniteit:                                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        |          |        |         |           |             | Classificatie of niet-classificatie met Repr. 2, H361 is gebaseerd op het n-hexaangehalte (CAS 110-54-3). Voor de classificatie van mengsels moet rekening worden gehouden met het werkelijke n-hexaangehalte. |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Gevaar bij inademing:                                                    |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                         |

**Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan**

| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                          | Opmerking          |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | >5840  | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       | Analogiebesluit    |
| Acute toxiciteit, via de huid:    | LD50     | >2920  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     | Analogiebesluit    |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LC50     | >25,2  | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Gevaarlijke dampen |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         |           |                                      | Irriterend         |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:   |          |        |         |           |                                      | Niet irriterend    |

Blz. 13 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                           |  |  |  |       |                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--|--|--|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |  |  |  | Cavia | OECD 406 (Skin Sensitisation) | Nee (contact met de huid)                                                                                                                               |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |  |  |  |       |                               | Nee (inademen en contact met de huid)                                                                                                                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |  |  |  |       |                               | Negatief                                                                                                                                                |
| Gevaar bij inademing:                     |  |  |  |       |                               | Asp. Tox. 1                                                                                                                                             |
| Symptomen:                                |  |  |  |       |                               | slaperigheid, bewusteloosheid, hart-/bloedsomlooptoringen, hoofdpijn, krampen, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid en braken |

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |          |        |         |           |                                                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                            | Opmerking                                                                                                                                               |
| Acute toxiciteit, oraal:                       | LD50     | >16750 | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |                                                                                                                                                         |
| Acute toxiciteit, via de huid:                 | LD50     | >3350  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                                                                                                                                                         |
| Acute toxiciteit, door inademing:              | LC50     | 259354 | mg/m3   | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                   | Gevaarlijke dampen                                                                                                                                      |
| Huidcorrosie/-irritatie:                       |          |        |         |           |                                                        | Skin Irrit. 2                                                                                                                                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:      |          |        |         | Muis      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Nee (contact met de huid)                                                                                                                               |
| Giftigheid voor de voortplanting:              | NOAEC    | 10560  | mg/m3   | Rat       | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)  |                                                                                                                                                         |
| Gevaar bij inademing:                          |          |        |         |           |                                                        | Asp. Tox. 1                                                                                                                                             |
| Symptomen:                                     |          |        |         |           |                                                        | slaperigheid, bewusteloosheid, hart-/bloedsomlooptoringen, hoofdpijn, krampen, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid en braken |

| Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen |          |            |         |           |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                      | Eindpunt | Waarde     | Eenheid | Organisme | Testmethode                                  | Opmerking                        |
| Acute toxiciteit, oraal:                                  | LD50     | >5840      | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                  |
| Acute toxiciteit, via de huid:                            | LD50     | >2800-3100 | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                  |
| Acute toxiciteit, door inademing:                         | LC50     | >23,3      | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Gevaarlijke dampen               |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                  |          |            |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Irriterend                       |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                           |          |            |         | Konijn    |                                              | Niet irriterend, Analogiebesluit |

Blz. 14 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                  |  |  |  |                        |                                            |                                                           |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen: |  |  |  | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negatief, Analogiebesluit                                 |
| Gevaar bij inademing:            |  |  |  |                        |                                            | Ja                                                        |
| Symptomen:                       |  |  |  |                        |                                            | diarree, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken |

**Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan**

| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                              | Opmerking                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | >16750 | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |                                                                                                                                                           |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | >3350  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |                                                                                                                                                           |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50     | >20    | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Gevaarlijke dampen                                                                                                                                        |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |        |         |           |                                                          | Skin Irrit. 2                                                                                                                                             |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Muis      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Nee (contact met de huid)                                                                                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |        |         |           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negatief                                                                                                                                                  |
| Gevaar bij inademing:                     |          |        |         |           |                                                          | Asp. Tox. 1                                                                                                                                               |
| Symptomen:                                |          |        |         |           |                                                          | slaperigheid, bewusteloosheid, hart-/bloedsomloopstoelingen, hoofdpijn, krampen, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid en braken |

**Propaan-2-ol**

| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde      | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                        | Opmerking                 |
|-------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 4570-5840   | mg/kg   | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     |                           |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | 12800-13900 | mg/kg   | Konijn                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                   |                           |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50     | > 25        | mg/l/6h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)               | Gevaarlijke dampen        |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50     | 46600       | mg/l/4h | Rat                    |                                                    | Aërosol                   |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |             |         | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Niet irriterend           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |             |         | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)          | Eye Irrit. 2              |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |             |         | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Nee (contact met de huid) |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |             |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)         | Negatief                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |             |         | Muis                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negatief                  |

Blz. 15 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                                                                          |       |      |            |          |                                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |            | Zoogdier | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negatief, Chinese hamster                                                                                                     |
| Carcinogeniteit:                                                                         |       |      |            |          |                                                                | Negatief                                                                                                                      |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        | NOAEL | 500  | mg/kg/d    | Rat      | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negatief (oral, 7 weeks)                                                                                                      |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        | NOAEL | 853  | mg/kg bw/d | Rat      | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Negatief                                                                                                                      |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        | NOAEL | 400  | mg/kg bw/d | Rat      | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negatief                                                                                                                      |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE):                 |       |      |            |          |                                                                | STOT SE 3, H336, Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                                |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal:          | NOAEL | 900  | mg/kg/d    | Rat      | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                               |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEC | 5000 | ppm        | Rat      |                                                                | Gevaarlijke dampen (OECD 451)                                                                                                 |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |       |      |            |          |                                                                | Neen                                                                                                                          |
| Symptomen:                                                                               |       |      |            |          |                                                                | ademhalingsmoeilijkheden, bewusteloosheid, braken, hoofdpijn, moeheid, duizeligheid, misselijkheid, ogen, rode, tranende ogen |

| Koolstofdioxide      |          |        |         |           |             |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                                                                                                       |
| Symptomen:           |          |        |         |           |             | bewusteloosheid, blaarvorming bij contact met de huid, braken, bevriezingen, opgewondenheid, hartkloppingen, jeukirritatie, hoofdpijn, krampen, geruis in de oren, duizeligheid |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

| WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger<br>WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger<br>WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto |          |        |         |           |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Toxiciteit / werking                                                                                                               | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |

Blz. 16 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                    |  |  |  |  |  |                                                                                    |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormoonontregelende eigenschappen: |  |  |  |  |  | Niet van toepassing op mengsels.                                                   |
| Overige informatie:                |  |  |  |  |  | Geen andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten beschikbaar. |

| Koolstofdioxide                    |          |        |         |           |             |           |
|------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Toxiciteit / werking               | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
| Hormoonontregelende eigenschappen: |          |        |         |           |             | Neen      |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                   |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |           |             | Afscheiding, voor zover mogelijk, met olieafscheider.                       |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:       |          |      |        |         |           |             | Niet van toepassing op mengsels.                                            |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:             |          |      |        |         |           |             | Geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten op het milieu. |
| Overige informatie:                            |          |      |        |         |           |             | Bevat volgens het recept geen AOX.                                          |

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |           |      |        |         |                     |                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Toxiciteit / werking                                                       | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme           | Testmethode                          | Opmerking       |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                 | LL50      | 96h  | 11,4   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | Analogiebesluit |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                 | NOEC/NOEL | 28d  | 2045   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss |                                      |                 |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                             | NOEC/NOEL | 21d  | 1      | mg/l    | Daphnia magna       |                                      |                 |



Blz. 17 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                                |         |     |        |      |                                 |                                                                    |                               |
|------------------------------------------------|---------|-----|--------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EL50    | 48h | 3      | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogiebesluit               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EL50    | 72h | 30-100 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogiebesluit               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |         | 28d | 98     | %    |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Analogiebesluit               |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Kow |     | 4-5,1  |      |                                 |                                                                    |                               |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |         |     |        |      |                                 |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof |

**Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan**

| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                       | Testmethode                                                        | Opmerking                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | NOEC/NOEL | 28d  | 4,09   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | EC50      | 96h  | 18,27  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d  | 7,14   | mg/l    | Daphnia magna                   | QSAR                                                               |                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | LC50      | 48h  | 3,87   | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    | Analogiebesluit                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50      | 72h  | 13,56  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | QSAR                                                               |                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | ErL50     | 72h  | 55     | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogiebesluit                                                 |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d  | 98     | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar (Analogiebesluit), Analogiebesluit |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Kow   |      | 4      |         |                                 |                                                                    |                                                                 |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |      |        |         |                                 |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof                                   |

**Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen**

| Toxiciteit / werking           | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                       | Testmethode                                      | Opmerking |
|--------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:     | LC50      | 96h  | >13,4  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:     | NOEC/NOEL | 28d  | 1,534  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                  |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia: | NOEC/NOEL | 21d  | 1      | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia: | EC50      | 48h  | 3      | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:   | EC50      | 72h  | 29     | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |           |

Blz. 18 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                                |           |     |       |      |                                  |                                                                    |                               |
|------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOEC/NOEL | 72h | 6,3   | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d | 83-98 | %    |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar  |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |     |       |      |                                  |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof |
| Overige organismen:                            | EL50      | 48h | 26,81 | mg/l | Tetrahymen pyriformis            |                                                                    |                               |

**Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan**

| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                        | Testmethode                                                        | Opmerking                                      |
|------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | NOEC/NOEL | 28d  | 4,089  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | EC50      | 96h  | 18,27  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d  | 7,138  | mg/l    | Daphnia magna                    | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EC50      | 48h  | 31,9   | mg/l    | Daphnia magna                    | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50      | 72h  | 13,56  | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOEC/NOEL | 72h  | 3,034  | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | QSAR                                                               |                                                |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d  | 98     | %       |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar (Analogiebesluit) |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |      |        |         |                                  |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof                  |

**Propan-2-ol**

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme               | Testmethode                                                                      | Opmerking                    |
|----------------------------------------|-----------|------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50      | 96h  | 9640   | mg/l    | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 48h  | 2285   | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                                  |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 16d  | 141    | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                                  |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | LOEC/LOEL | 8d   | 1000   | mg/l    |                         |                                                                                  | Microcystis aeruginosa       |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | >100   | mg/l    | Desmodesmus subspicatus |                                                                                  |                              |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           | 21d  | 95     | %       |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)               | Licht biologisch afbreekbaar |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           |      | 99,9   | %       |                         | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) | Licht biologisch afbreekbaar |

Blz. 19 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

|                                                |         |     |       |      |                    |                                                                            |                               |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Pow |     | 0,05  |      |                    | OECD 107<br>(Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) | Laag                          |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | BCF     |     | 3,2   |      |                    |                                                                            | Laag                          |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | Koc     |     | 1,1   |      |                    |                                                                            | Beoordeling door deskundigen  |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |         |     |       |      |                    |                                                                            | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | EC50    |     | >1000 | mg/l | activated sludge   |                                                                            |                               |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | EC10    | 16h | 1050  | mg/l | Pseudomonas putida |                                                                            |                               |
| Overige organismen:                            | IC50    | 3d  | 2104  | mg/l | Lactuca sativa     |                                                                            |                               |
| Overige informatie:                            | ThOD    |     | 2,4   | g/g  |                    |                                                                            |                               |
| Overige informatie:                            | BOD5    |     | 53    | %    |                    |                                                                            |                               |
| Overige informatie:                            | COD     |     | 96    | %    |                    |                                                                            | literatuuropgave n            |
| Overige informatie:                            | COD     |     | 2,3   | g/g  |                    |                                                                            |                               |
| Overige informatie:                            | BOD     |     | 1171  | mg/g |                    |                                                                            |                               |

| Koolstofdioxide                                    |          |      |        |         |                 |             |                               |
|----------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Toxiciteit / werking                               | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme       | Testmethode | Opmerking                     |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                         | LC50     | 96h  | 35     | mg/l    | Salmo gairdneri |             |                               |
| 12.3. Bioaccumulatie:                              | Log Kow  |      | 0,83   |         |                 |             |                               |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:     |          |      |        |         |                 |             | Geen PBT-stof, Geen zPzB-stof |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:                 |          |      |        |         |                 |             | Broeikaseneffect              |
| Broeikaseneffect (GWP - global warming potential): |          |      | 1      |         |                 |             |                               |
| Oplosbaarheid in water:                            |          |      |        |         |                 |             | Oplosbaar                     |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Voor de stof / mengsel / residuen

Afvallcodenummer EG:

De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.

Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)

14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

Aanbeveling:

Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Nog gevulde spuitbussen naar probleemafvalinzameling brengen.

Leeggemaakte spuitbussen naar recyclage-inzameling brengen.

#### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

15 01 04 metalen verpakking

15 01 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Ongereinigde houders niet perforeren, doorsnijden of lassen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017  
 Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016  
 Geldig vanaf: 14.07.2026  
 Afdrukdatum PDF: 17.07.2026  
 WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger  
 WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger  
 WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

## Algemene aanwijzingen

### Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportgevarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -  
 14.5. Milieugevaren: milieugevaarlijk  
 Tunnel restriction code: D  
 Classificeringscode: 5F  
 LQ: 1 L  
 Vervoerscategorie: 2



### Zeevervoer (IMDG-code)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportgevarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -  
 14.5. Milieugevaren: environmentally hazardous  
 Mariene verontreiniging (Marine Pollutant): Ja  
 EmS: F-D, S-U



### Luchtvervoer (IATA)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 Aerosols, flammable  
 14.3. Transportgevarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -  
 14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing



### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Personen die instaan voor het vervoer van gevaarlijke goederen moeten hiervoor opgeleid zijn.  
 Bepalingen voor de beveiliging zijn bindend voor alle personen die betrokken zijn bij het vervoer.  
 Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade te voorkomen.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De vracht wordt niet vervoerd in bulk, maar als stukgoed, daarom niet van toepassing.  
 Samengestelde verpakkingen zijn hierin niet meegenomen.  
 Gevaarnummer evenals verpakkingscodering op aanvraag.  
 Letten op speciale voorschriften (special provisions).

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen opvolgen:

Naleven van de nationale verordeningen/wetgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk (met name de nationale omzetting van Richtlijn 94/33/EG)!

Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Richtlijn 2012/18/EU ("Seveso-III"), bijlage I, deel 1 - Volgende categorieën zijn voor dit product van toepassing (eventueel dienen meerdere in aanmerking te worden genomen afhankelijk van de opslag, behandeling, enz.):

| Gevarencategorieën | Aantekeningen bij bijlage I | Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van - Voorschriften voor lagedrempelinrichtingen | Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van - Voorschriften voor hogedrempelinrichtingen |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2                 |                             | 200                                                                                                                                          | 500                                                                                                                                          |
| P3b                | 11.1, 11.2                  | 5000 (netto)                                                                                                                                 | 50000 (netto)                                                                                                                                |

Voor de toewijzing van de categorieën en drempelwaarden dienen altijd de toelichtingen bij bijlage I van de richtlijn 2012/18/EU in acht te worden genomen, in het bijzonder de hier in de tabellen genoemde en de toelichtingen 1 - 6.

Blz. 21 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

Richtlijn 2010/75/EU (VOS):

97 %

## VERORDENING (EG) Nr. 648/2004

30 % en meer

alifatische koolwaterstoffen

Waterbezwaarlijkheidscategorie volgens de Algemene

BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016:

Z(1)

Rekening houden met storingsvoorschriften.

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.105 en 4.106 - Jeugdige werknemers) (Nederland).

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.108 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (Nederland).

De nationale eisen/voorschriften inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen moeten worden toegepast.

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

EUF0028

Herziene rubrieken:

3, 8, 11, 12, 16

Opleiding van de medewerkers in de omgang met gevaarlijke goederen vereist.

Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.

Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

### Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                                   | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Skin Irrit. 2, H315                                                  | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Asp. Tox. 1, H304                                                    | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| STOT SE 3, H336                                                      | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aquatic Chronic 2, H411                                              | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aerosol 1, H222                                                      | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aerosol 1, H229                                                      | Indeling op basis van de vorm of de fysische toestand. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen voor.

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Eye Irrit. — Oogirritatie

Skin Irrit. — Huidirritatie

Asp. Tox. — Aspiratiegevaar

STOT SE — Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. - Narcotische werking

Aquatic Chronic — Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch

Aerosol — Aerosolen

Flam. Liq. — Ontvlambare vloeistof

Repr. — Voortplantingstoxiciteit

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in de op dat moment geldige versie.

Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Richtsnoeren voor etikettering en verpakking conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Veiligheidsinformatiebladen van de inhoudsstoffen.

ECHA-homepage - informatie over chemicaliën

GESTIS-stofdatabank (Duitsland).

Federaal milieuagentschap "Rigoletto" Informatiepagina over waterverontreinigende stoffen (Duitsland).

EU-grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in de op dat moment geldige versie.

Nationale lijsten van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de respectieve landen in de op dat moment geldige versie.

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over zee en door de lucht (ADR, RID, IMDG, IATA) in de op dat moment geldige versie.

## Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

alg. algemene

AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)

BSEF The International Bromine Council

bv., b.v., bijv. bijvoorbeeld, bij voorbeeld

bw body weight (= lichaamsgewicht)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

CMR carcinogeen, mutageen, reprotoxisch

conf. conform

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)

dw dry weight (= droge massa)

ECHA European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)

EEG Europese Economische Gemeenschap

EG Europese Gemeenschap

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europeese Normen

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc., enz. et cetera, enzovoort

EU Europese Unie

EVAL Ethyleen-vinylalcoholcopolymeer

fax. Faxnummer

g.g.b. geen gegevens beschikbaar

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)

GWP Global warming potential (= Broeikaseffect)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)

incl. inclusief

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)

Blz. 23 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 14.07.2026 / 0017

Vervangt versie van / versie: 03.03.2026 / 0016

Geldig vanaf: 14.07.2026

Afdrukdatum PDF: 17.07.2026

WD-40® Specialist® Motorrad Bremsenreiniger

WD-40® Specialist® Motor Remmenreiniger

WD-40® Specialist® Nettoyant Freins Moto

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)

LQ Limited Quantities

min. minuut (minuten)

n.b. niet bruikbaar

n.g. niet getest

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (VS))

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

opm. Opmerking

org. organisch

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Bedrijfsveiligheid en gezondheidsadministratie (VS))

PBT Persistent, bioaccumulerend en toxisch

PE Polyethyleen

PMT Persistent, mobiel en toxisch

PNEC Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)

PVC Polyvinylchloride

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical

identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respectievelijk

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)

VOC Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB))

vPvM very persistent and very mobile (= Zeer persistent en zeer mobiel (zPzM))

wwt wet weight

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

zPzM Zeer persistent en zeer mobiel

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.

Opgemaakt door:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of verveelvoudiging van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.