

Pagina 1 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

## **Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)**

### **SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

#### **1.1 Identificator de produs**

**WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease**

**WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist®**

**Vaselină cu litiu**

#### **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

**Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului:**

Lubrifiat

**Utilizări contraindicate:**

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

#### **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited

PO Box 440

GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900

E-Mail: [Compliance@wd40.co.uk](mailto:Compliance@wd40.co.uk)

Homepage: [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk)

(RO)

Temad Co. SRL

Șoseaua Cristianului nr. 12

Brașov 500053

Tel.: 0268 506108

E-Mail: [info@temad.ro](mailto:info@temad.ro)

Homepage: [www.temad.ro](http://www.temad.ro)

WD-40 Company Limited

Noorderpoort 93E

NL- 5916PJ Venlo

Tel.: +31 85 487 46 91

Adresa de e-mail a specialistului: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - vă rugăm să NU o folosiți pentru solicitarea de fișe tehnice de securitate.

#### **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

**Serviciile de informare în caz de urgență / Organismul consultativ oficial:**

(RO)

Spitalul Clinic de Urgență București, Tel. +4021 599 23 00, Număr de telefon de urgență 021 112 (disponibil 24/7),

e-mail: [spital@urgentaflorasca.ro](mailto:spital@urgentaflorasca.ro)

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

## Număr de telefon al societății pentru urgențe:

+40 376 300 026

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

| Clasă de pericol | Categorie de pericol | Frază de pericol                                                                 |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.      | 2                    | H315-Provoacă iritarea pielii.                                                   |
| Asp. Tox.        | 1                    | H304-Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| STOT SE          | 3                    | H336-Poate provoca somnolență sau amețală.                                       |
| Aquatic Chronic  | 2                    | H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extrem de inflamabil.                                               |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.                   |

### 2.2 Elemente de etichetare

#### Etichetare conform regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)



Pericol

H315-Provoacă iritarea pielii. H336-Poate provoca somnolență sau amețală. H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H222-Aerosol extrem de inflamabil. H229-Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

P101-Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210-A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211-Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251-Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P261-Evitați să inspirați vaporii sau spray-ul. P271-A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P273-Evitați dispersarea în mediu. P280-Purtați mănuși de protecție.

P312-Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic dacă nu vă simțiți bine.

P405-A se depozita sub cheie. P410+P412-A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.

P501-Aruncați conținutul / recipientul la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

Fără o ventilație suficientă este posibilă formarea de amestecuri explozive.

Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%

Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani

### 2.3 Alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) respectiv nu se încadrează în Anexa XIII din Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu conține nicio substanță PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) respectiv nu se încadrează în Anexa XIII din Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu conține nicio substanță cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

Aerosol

### 3.1 Substanțe

n.a.

### 3.2 Amestecuri

| Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan  |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                       | 01-2119475514-35-XXXX                                                                                        |
| Index                                                               | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | 921-024-6                                                                                                    |
| CAS                                                                 | ---                                                                                                          |
| Domeniu%                                                            | 25-<50                                                                                                       |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%                            |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                       | 01-2119484651-34-XXXX                                                                                        |
| Index                                                               | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | 931-254-9                                                                                                    |
| CAS                                                                 | (64742-49-0)                                                                                                 |
| Domeniu%                                                            | 10-<25                                                                                                       |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani                  |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                       | 01-2119475515-33-XXXX                                                                                        |
| Index                                                               | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | 927-510-4                                                                                                    |
| CAS                                                                 | ---                                                                                                          |
| Domeniu%                                                            | 10-<25                                                                                                       |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| n-Hexan (Contaminare în amestecul(amestecuri) de hidrocarburi denumit(e)) |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                             | ---       |
| Index                                                                     | ---       |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                    | 203-777-6 |
| CAS                                                                       | 110-54-3  |
| Domeniu%                                                                  | <1        |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M       | ---       |

| Acizi grași, ulei de tal, produși de reacție cu 2-[(2-aminoetil)amino]etanol, compuși cu acizi grași, ulei de tal- |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr de înregistrare (REACH)                                                                                      | 01-2120823117-62-XXXX                                                                                                      |
| Index                                                                                                              | ---                                                                                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                                             | 951-249-5                                                                                                                  |
| CAS                                                                                                                | ---                                                                                                                        |
| Domeniu%                                                                                                           | 0,1-<0,25                                                                                                                  |
| Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), factori M                                                | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Pagina 4 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

#### Limite de concentrație specifice și ATE

Skin Sens. 1B, H317: >=4 %

ATE (oral): 500 mg/kg

Pentru clasificarea și etichetarea produsului pot fi luate în considerare agenții contaminanți, datele de încercare sau informațiile suplimentare.

Textul frazelor de H și prescurtarea de clasificare (GHS/CLP) vezi secțiunea 16.

Substanțele din acest capitol sunt menționate conform clasificării dumneavoastră actualizată și adecvată!

Aceasta înseamnă că în cazul substanțelor listate în anexa VI tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), au fost respectate în prezenta clasificare toate eventualele observații care figurau în regulamentul menționat.

Adăugarea celor mai mari concentrații enumerate aici poate duce la o clasificare. Numai atunci când această clasificare este listată în secțiunea 2 se aplică. În toate celelalte cazuri, concentrația totală este sub clasificare.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Atenție la autoprotecția personalului responsabil pentru primul ajutor!

Nu introduceți niciodată unei persoane leșinate vreun lichid prin gură!

#### Inhalare

Îndepărtați persoana din zona de pericol.

Asigurați persoanei aer proaspăt și consultați medicul, în funcție de simptomatice.

În caz de inconștiență se va aduce în stare laterală stabilă și se va consulta medicul.

#### Contact cu pielea

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, îmbibată, spălați bine cu multă apă și săpun, în cazul unor iritații ale pielii (înroșire etc.) consultați medicul.

#### Contact cu ochii

Îndepărtați lentilele de vedere.

Spălați mai multe min. cu multă apă, dacă este necesar, consultați medicul.

#### Înghițire

Nu este o cale obișnuită de preluare.

Clătiți bine gura cu apă.

Nu provocați vomă, dați pacientului multă apă să bea, consultați imediat medicul.

Pericol de aspirare.

În caz de vomă, țineți capul jos pentru ca conținutul stomacului să nu ajungă în plămâni.

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Iritarea ochilor

Iritarea căilor respiratorii

Tuse

Dureri de cap

Amețeală

Influențare /efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central

Inconștiență

Uscarea pielii.

Dermatită (iritare a pielii)

Greață

Vomă

Pericol de aspirare.

Lungenodem

pneumonitis chimică (stare similară unei aprinderi de plămâni)

Nu pot fi excluse alte proprietăți periculoase.

În anumite cazuri se poate întâmpla ca simptomele intoxicației să apară după o perioadă mai lungă/după câteva ore.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Spălarea stomacului doar cu intubație endotraheală.

Observare ulterioară referitor la pneumonie și edem pulmonar.

Profilaxă edeme pulmonare

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de stingere corespunzătoare

CO2

Praf de stins

Jet pulverizat de apă

Spumă rezistentă la alcool

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

## Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet plin de apă

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu se pot forma:

Oxizi de carbon

Gaze toxice

Pericol de explozie la încălzire

Amestecuri de vapori/aer sau de gaze/aer explozive.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament personal de protecție vezi secțiunea 8.

Nu inhalați gazele de explozie și de ardere.

Aparat de protecție a respirației independent de circulația aerului.

În funcție de mărimea incendiului

Event. protecție completă.

Răciți recipientii periclitați cu apă.

Apa de stingere a incendiilor contaminată va fi salubritată conform prescripțiilor autorităților.

## SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1 Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

În caz de vărsare sau de dispersare accidentală, pentru a preveni contaminarea, purtați echipamentul individual de protecție menționat la secțiunea 8.

Asigurați un nivel suficient de ventilare, eliminați sursele de aprindere.

Evitați formarea prafului în cazul produselor solide, respectiv pulverulente.

Pe cât posibil, părăsiți zona periculoasă și dacă este cazul, utilizați planurile existente pentru situații de urgență.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Aveți event. în vedere pericolul de alunecare.

#### 6.1.2 Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Pentru echipamentul de protecție adecvat și specificații privind materialul, consultați secțiunea 8.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați pătrunderea în canalizare, pivnițe, puțuri de lucru și alte locuri, unde o colectare ar putea fi periculoasă.

Evitați pătrunderea în apa de suprafață și cea freatică cât și în sol.

La intrarea în canalizare în urma unor accidente, informați autoritățile competente.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

La evacuarea aerosolului/gazului aveți în vedere aer proaspăt suficient.

Fără o ventilație suficientă este posibilă formarea de amestecuri explozive.

Substanță activă:

Preluați cu un material care absoarbe lichidele (de ex. un liant universal, nisip, kiselgur) și salubriți conform secțiunii 13.

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Echipament personal de protecție vezi secțiunea 8 dar și instrucțiuni referitoare la salubritare vezi secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, se pot găsi informații relevante și în secțiunea 8 și 6.1.

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

#### 7.1.1 Recomandări generale

Aveți în vedere buna aerisire a încăperii.

Evitați inspirarea vaporilor.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Păstrați departe de surse de aprindere - Nu fumați.

Luați event. măsuri contra încărcării electrostatice.

Nu se va folosi pe suprafețe fierbinți.

Este interzis să mâncați, beți, fumați precum și să depozitați alimente în încăperea de lucru.

Aveți în vedere indicațiile de pe etichetă precum și instrucțiunile de folosire.

Folosiți procedurile de lucru conform indicațiilor de uz.

#### 7.1.2 Indicații referitoare la măsuri generale de igienă la locul de muncă

Se vor aplica măsurile generale de igienă la manipularea chimicalelor.

Înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru splălați-vă pe mâini.

Țineți departe de alimente, băuturi și furaje.

Înainte de accesarea unor zone în care se consumă alimente, dezbrăcați îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate.

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

## 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Se va depozita inaccesibil pentru persoane neabilitate.

Nu depozitați produsul în treceri și scări.

Depozitați produsul doar în ambalaje originale și în stare închisă.

Aveți în vedere regulamentele speciale pentru aerosoli!

Nu se va depozita împreună cu substanțe care promovează incendiile sau sunt autoinflamabile.

Se va proteja de razele soarelui și de temperaturi de peste 50°C.

Se va depozita la loc bine aerisit.

Se va depozita la rece.

Aveți în vedere condiții speciale de depozitare.

## 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

Respectați instrucțiunile de operare pentru bune practici de lucru și recomandările pentru identificarea pericolelor.

Consultați sistemele de informare cu privire la substanțele periculoase, de exemplu, cele ale asociațiilor profesionale, cele din industria chimică

sau din diferite sectoare de activitate, în funcție de aplicație (materiale de construcții, lemn, chimie, laborator, piele, metal).

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1 Parametri de control

|                                                                                       |  |                                                                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan                                                         |     |
| VLO VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                         |  | VLO VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                                                             | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                                                                            |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%                                                                                   |     |
| VLO VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                         |  | VLO VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                                                             | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani                                                                         |     |
| VLO VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                         |  | VLO VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi alifatic)                                                                             | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Ceață de ulei mineral                                                                                                      |     |
| VLO VLM-8h: 5 mg/m3 (Uleiuri minerale)                                                |  | VLO VLM-TS: 10 mg/m3 (Uleiuri minerale)                                                                                    | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                                                                       |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Butan                                                                                                                      |     |
| VLO VLM-8h: 1200 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-8h) |  | VLO VLM-TS: 1500 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-TS)                                      | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993                                                        |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Propan                                                                                                                     |     |
| VLO VLM-8h: 778 ppm (1400 mg/m3)                                                      |  | VLO VLM-TS: 1000 ppm (1800 mg/m3)                                                                                          | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990                                                         |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |
| <b>RO Denumire chim.</b>                                                              |  | Izobutan                                                                                                                   |     |
| VLO VLM-8h: 1200 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-8h) |  | VLO VLM-TS: 1500 mg/m3 (Gaze lichefiate (conținând în principal C3-C4)) (VLON VLM-TS)                                      | --- |
| La procedurile de monitorizare:                                                       |  | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                                                                                        |     |
| VLBO: ---                                                                             |  | Alte informații: ---                                                                                                       |     |

**Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan**

| Aria de utilizare  | Calea de expunere / Compartimentul de mediu | Efecte asupra sănătății           | Descriptor | Valoare | Unitate      | Observații |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|------------|
| Consumator         | Om – oral                                   | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 699     | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 699     | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 608     | mg/m3        |            |
| Lucrător / Angajat | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice  | DNEL       | 773     | mg/kg bw/day |            |
| Lucrător / Angajat | Om – inhalare                               | Pe termen scurt, efecte sistemice | DNEL       | 2035    | mg/m3        |            |

**Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%**

| Aria de utilizare  | Calea de expunere / Compartimentul de mediu | Efecte asupra sănătății          | Descriptor | Valoare | Unitate      | Observații |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|--------------|------------|
| Consumator         | Om – oral                                   | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 1301    | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 1377    | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 1131    | mg/m3        |            |
| Lucrător / Angajat | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 13964   | mg/kg bw/day |            |
| Lucrător / Angajat | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 5306    | mg/m3        |            |

**Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani**

| Aria de utilizare  | Calea de expunere / Compartimentul de mediu | Efecte asupra sănătății          | Descriptor | Valoare | Unitate      | Observații |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|--------------|------------|
| Consumator         | Om – oral                                   | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 149     | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 149     | mg/kg bw/day |            |
| Consumator         | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 447     | mg/m3        |            |
| Lucrător / Angajat | Om – contact cu pielea                      | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 300     | mg/kg bw/day |            |
| Lucrător / Angajat | Om – inhalare                               | Pe termen lung, efecte sistemice | DNEL       | 2085    | mg/m3        |            |

RO - România | VLO VLM-8h = VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII de expunere profesională ale agenților chimici - Valoare-limită maximă (8 h). Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT). (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (\*republicată\*)) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)).

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE sau 2019/1831/UE: (8) = Fracție inhalabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracție respirabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Fracțiune inhalabilă (2004/37/CE). (12) = Fracțiune inhalabilă. Fracțiunea respirabilă în acele state membre care pun în aplicare, la data intrării în vigoare a prezentei directive, un sistem de biomonitorizare cu o valoare-limită biologică de maximum 0,002 mg Cd/g creatinină în urină (2004/37/CE). |

| VLO VLM-TS = VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII de expunere profesională ale agenților chimici - Valoare-limită maximă (15 min). Nivel de expunere pe Termen Scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel. (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)).

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE sau 2019/1831/UE: (8) = Fracție inhalabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracție respirabilă (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valoarea-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut (2017/164/UE). |

| VLBO = VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV

Pagina 8 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vasealină cu litiu

alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)):

Material biologic: U = urina, B = sânge, P = par, S = ser.

Momentul recoltării: a = sfârșit schimb, b = sfârșit săptămâna, c = în timpul lucrului, d = începutul schimbului următor, e = înaintea schimbului.

(UE) = Directiva 98/24/CE sau 2004/37/CE sau SCOEL (Valoare limită biologică - VLB, Recomandare a Comitetului științific privind limitele de expunere profesională (SCOEL)). |

| Alte informații (VLON VLM, HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021)):

pC = Substanțele cu indicativul pC sunt potențial cancerigene și/sau mutagene. C = substanțele cu indicativul C au acțiune cancerigenă și/sau mutagenă. Fp = Substanțele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanțe trebuie practic exclusă. P = Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.

(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE sau 2024/869/UE:

(13) = Substanța poate cauza sensibilizare cutanată și a căilor respiratorii (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = Substanța poate cauza sensibilizare cutanată (2004/37/CE), (15) = Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată. |

## 8.2 Controale ale expunerii

### 8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare

Asigurați o bună aerisire. Acest lucru poate fi atins prin aspirare locală sau o evacuare generală a aerului.

Dacă acest lucru nu este suficient pentru a menține concentrația sub valorile de limită valabile la locul de muncă (VLL) purtați o protecție potrivită pentru respirație.

Este valabil doar dacă aici nu sunt indicate valori limită de expunere.

Metodele adecvate de evaluare pentru verificarea eficienței măsurilor de protecție adoptate includ metode de determinare metrologică și nemetrologică.

Astfel de metode sunt descrise de exemplu în EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera la locul de muncă. Ghid de utilizare a procedurilor și aparatelor pentru determinarea agenților chimici și biologici".

### 8.2.2 Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Se vor aplica măsurile generale de igienă la manipularea chimicelor.

Înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru splălați-vă pe mâini.

Țineți departe de alimente, băuturi și furaje.

Înainte de accesarea unor zone în care se consumă alimente, dezbrăcați îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate.

Protecția ochilor/feței:

La pericol de contact cu ochii.

Ochelari de protecție mulați etanș, cu scuturi laterale de protecție (EN ISO 16321-1).

Protecția pielii - Protecția mâinilor:

În caz normal nu este necesar.

La contact mai îndelungat:

Eventual

Mănuși de protecție din nitril (EN ISO 374).

Grosimea minimă a straturilor în mm:

0,4

Perioadă de permeabilitate (perioadă de penetrare) în minute:

> 480

Perioadele de trecere calculate conform EN 16523-1 nu au fost efectuate în condiții practice.

Se recomandă o perioadă maximă de purtare care corespunde 50% din perioada de trecere.

Mănuși de protecție din polivinilalcool (EN ISO 374)

Mănuși de protecție din Viton® / din fluorelastomer (EN ISO 374)

Se recomandă folosirea cremei de mâini.

Protecția pielii - Altele:

Îmbrăcăminte de protecție de muncă (de ex. încălțăminte de protecție EN ISO 20345, îmbrăcăminte de muncă cu mâneci lungi).

Protecție respiratorie:

În caz normal nu este necesar.

Dacă se depășește limita de expunere profesională.

Filtru A2 P2 (EN 14387), cod de culoare maro, alb

La concentrații ridicate:

Aparat de protecție a respirației (aparat de izolat) (de ex. EN 137 sau EN 138)

Aveți în vedere limitarea timpului de purtare a aparatelor de protecție a respirației.

Pericole termice:

Nu este valabil

Informații suplimentare legate de protecția mâinilor - nu au fost efectuate teste.

Selecția a fost selectată la amestecuri în conformitate cu informațiile deținute și conform informațiilor referitoare la componente.

Selecția substanțelor a fost dedusă din indicațiile fabricanților de mănuși.

Selecția definitivă a materialului de mănuși trebuie să aibă loc observând timpii de penetrație, șobolani de permeație și degradarea.

Selecția unei mănuși potrivite nu depinde doar de material ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la fabricant la fabricant.

În cazul amestecurilor, stabilitatea materialelor pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și din acest motiv trebuie verificată înaintea utilizării.

Timpul exact de rupere a materialului de mănuși poate fi aflat de la fabricantul mănușilor de protecție și va fi respectat.

### 8.2.3 Controlul expunerii mediului

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Starea fizică:                                                                 | Aerosol. Substanță activă: Lichid.                     |
| Culoare:                                                                       | Alb                                                    |
| Miros:                                                                         | Caracteristic                                          |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:                                        | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Inflamabilitatea:                                                              | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Limita inferioară de explozie:                                                 | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Limita superioară de explozie:                                                 | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Punctul de inflamabilitate:                                                    | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Temperatură de autoaprindere:                                                  | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Temperatură de descompunere:                                                   | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| pH:                                                                            | Amestecul nu este solubil (în apă).                    |
| Viscozitatea cinematică:                                                       | >20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                        |
| Solubilitate:                                                                  | insolubil                                              |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log):                         | Nu se aplică amestecurilor.                            |
| Presiunea vaporilor:                                                           | Nu sunt disponibile informații despre acest parametru. |
| Densitatea și/sau densitatea relativă:                                         | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Densitatea relativă a vaporilor:                                               | Nu se aplică aerosolilor.                              |
| Caracteristicile particulei:                                                   | Nu se aplică aerosolilor.                              |

### 9.2 Alte informații

Momentan nu stau la dispoziție informații suplimentare.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Produsul nu a fost verificat.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil în cazul depozitării și manipulării regulamentare.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

### 10.4 Condiții de evitat

Încălzire, flame deschise, surse de aprindere

Ridicarea presiunii duce la pericol de explozie.

### 10.5 Materiale incompatibile

Evitați contactul cu oxidanți puternici.

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Fără descompunere la folosire corespunzătoare menirii.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pentru mai multe informații asupra sănătății, vezi Secțiunea 2.1 (Clasificare).

Pagina 10 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

**WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease****WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu**

| Toxicitate / efect                                                          | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|------------|
| Toxicitatea acută, orală:                                                   |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea acută, cutanată:                                                |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Corodarea/iritarea pielii:                                                  |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                             |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                             |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                        |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Cancerigenitatea:                                                           |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea pentru reproducere:                                             |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere unică (STOT-SE):    |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE): |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Pericolul prin aspirare:                                                    |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |
| Simptome:                                                                   |             |         |         |          |                      | n.e.d.     |

**Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan**

| Toxicitate / efect                              | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare                 | Observație                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitatea acută, orală:                       | LD50        | >5840   | mg/kg   | Șobolan  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       | Analogie                                                                                                                                                        |
| Toxicitatea acută, cutanată:                    | LD50        | >2920   | mg/kg   | Iepure   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     | Analogie                                                                                                                                                        |
| Toxicitatea acută, inhalare:                    | LC50        | >25,2   | mg/l/4h | Șobolan  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Vapori periculoși                                                                                                                                               |
| Corodarea/iritarea pielii:                      |             |         |         |          |                                      | Iritant                                                                                                                                                         |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                 |             |         |         |          |                                      | Neiritant                                                                                                                                                       |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii |             |         |         | Cobai    | OECD 406 (Skin Sensitisation)        | Nu (contact cu pielea)                                                                                                                                          |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii |             |         |         |          |                                      | Nu (inspirație și contact cu pielea)                                                                                                                            |
| Mutagenitatea celulelor germinative:            |             |         |         |          |                                      | Negativ                                                                                                                                                         |
| Pericolul prin aspirare:                        |             |         |         |          |                                      | Asp. Tox. 1                                                                                                                                                     |
| Simptome:                                       |             |         |         |          |                                      | somnolență, inconștiență, tulburări cardiace/ale tensiunii arteriale, dureri de cap, convulsii, somnolența, iritarea mucoaselor, amețeală, grețuri și vărsături |

**Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%**

| Toxicitate / efect           | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare             | Observație |
|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------------------|------------|
| Toxicitatea acută, orală:    | LD50        | >16750  | mg/kg   | Șobolan  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |            |
| Toxicitatea acută, cutanată: | LD50        | >3350   | mg/kg   | Iepure   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |            |

Pagina 11 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

|                                                 |       |        |       |         |                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitatea acută, inhalare:                    | LC50  | 259354 | mg/m3 | Șobolan | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                   | Vapori periculoși                                                                                                                                               |
| Corodarea/iritarea pielii:                      |       |        |       |         |                                                        | Skin Irrit. 2                                                                                                                                                   |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii |       |        |       | Șoarece | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Nu (contact cu pielea)                                                                                                                                          |
| Toxicitatea pentru reproducere:                 | NOAEC | 10560  | mg/m3 | Șobolan | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)  |                                                                                                                                                                 |
| Pericolul prin aspirare:                        |       |        |       |         |                                                        | Asp. Tox. 1                                                                                                                                                     |
| Simptome:                                       |       |        |       |         |                                                        | somnolență, inconștiență, tulburări cardiace/ale tensiunii arteriale, dureri de cap, convulsii, somnolență, iritarea mucoaselor, amețeală, grețuri și vărsături |

**Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani**

| Toxicitate / efect           | Punct final | Valoare    | Unitate | Organism | Metoda de verificare                         | Observație                                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxicitatea acută, orală:    | LD50        | >5840      | mg/kg   | Șobolan  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                       |
| Toxicitatea acută, cutanată: | LD50        | >2800-3100 | mg/kg   | Iepure   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                                       |
| Toxicitatea acută, inhalare: | LC50        | >23,3      | mg/l/4h | Șobolan  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Vapori periculoși                                     |
| Corodarea/iritarea pielii:   |             |            |         | Iepure   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Iritant                                               |
| Pericolul prin aspirare:     |             |            |         |          |                                              | Da                                                    |
| Simptome:                    |             |            |         |          |                                              | diaree, dureri de cap, amețeală, grețuri și vărsături |

**Acizi grași, ulei de tal, produși de reacție cu 2-[(2-aminoetil)amino]etanol, compuși cu acizi grași, ulei de tal-**

| Toxicitate / efect        | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație |
|---------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|------------|
| Toxicitatea acută, orală: | ATE         | 500     | mg/kg   |          |                      |            |

**Butan**

| Toxicitate / efect                   | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                     | Observație |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Toxicitatea acută, inhalare:         | LC50        | 658     | mg/l/4h | Șobolan                |                                                          |            |
| Mutagenitatea celulelor germinative: |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ    |
| Mutagenitatea celulelor germinative: |             |         |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ    |
| Mutagenitatea celulelor germinative: |             |         |         | Om                     | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ    |

Pagina 12 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vasealină cu litiu

|                                                                                       |       |        |      |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |       |        |      | Șobolan | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                                 | Negativ                                                                                                                                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEC | 21,394 | mg/l | Șobolan | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                                                                                                                                                |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |       |        |      |         |                                                                                                    | Nu                                                                                                                                             |
| Simptome:                                                                             |       |        |      |         |                                                                                                    | ataxie, dificultăți respiratorii, somnolență, inconștiență, degerări, aritmii, dureri de cap, convulsii, beție, amețeală, grețuri și vărsături |

| Propan                                                                                |             |         |         |                        |                                                                                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Toxicitate / efect                                                                    | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                                                               | Observație             |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                          | LC50        | 658     | mg/l/4h | Șobolan                |                                                                                                    |                        |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                          | LC50        | 260000  | ppmV/4h | Șobolan                |                                                                                                    | Gaze, Mascul, Analogie |
| Corodarea/iritarea pielii:                                                            |             |         |         |                        |                                                                                                    | Neiritant              |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                                       |             |         |         |                        |                                                                                                    | Neiritant              |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                           | Negativ                |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                         | Negativ                |
| Toxicitatea pentru reproducere (Toxicitate asupra dezvoltării):                       | NOAEC       | 21,641  | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEL       | 7,214   | mg/l    | Șobolan                | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                        |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | LOAEL       | 21,641  | mg/l    | Șobolan                | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                        |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |             |         |         |                        |                                                                                                    | Nu                     |

Pagina 13 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                 |
|-----------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptome: |  |  |  |  |  | dificultăți respiratorii, inconștiență, degerări, dureri de cap, convulsii, iritarea mucoaselor, amețeală, grețuri și vărsături |
|-----------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Izobutan                                                                              |             |         |         |                        |                                                                                                    |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                                                                    | Punct final | Valoare | Unitate | Organism               | Metoda de verificare                                                                               | Observație                                                                       |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                          | LC50        | 658     | mg/l/4h | Șobolan                |                                                                                                    |                                                                                  |
| Toxicitatea acută, inhalare:                                                          | LC50        | 260000  | ppmV/4h | Șobolan                |                                                                                                    | Gaze, Mascul                                                                     |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor:                                                       |             |         |         | Iepure                 |                                                                                                    | Neiritant                                                                        |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                         | Negativ                                                                          |
| Mutagenitatea celulelor germinative:                                                  |             |         |         | Mamifer                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                           | Negativ                                                                          |
| Toxicitatea asupra organelor țintă specifice - expunere repetată (STOT-RE), inhalare: | NOAEL       | 21,394  | mg/l    | Șobolan                | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                                                                                  |
| Pericolul prin aspirare:                                                              |             |         |         |                        |                                                                                                    | Nu                                                                               |
| Simptome:                                                                             |             |         |         |                        |                                                                                                    | inconștiență, degerări, dureri de cap, convulsii, amețeală, grețuri și vărsături |

## 11.2. Informații privind alte pericole

| WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease<br>WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu |             |         |         |          |                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                                                                                                                       | Punct final | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
| Proprietăți de perturbator endocrin:                                                                                                     |             |         |         |          |                      | Nu se aplică amestecurilor.                                                      |
| Alte informații:                                                                                                                         |             |         |         |          |                      | Nu există alte informații relevante privind efectele dăunătoare pentru sănătate. |

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Pentru mai multe informații privind efectele asupra mediului, vezi Secțiunea 2.1 (Clasificare).

| WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease<br>WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu |             |      |         |         |          |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|------------|
| Toxicitate / efect                                                                                                                       | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație |

Pagina 14 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

|                                            |     |  |  |   |  |  |                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----|--|--|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:           |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:      |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.4. Mobilitate în sol:                   |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |     |  |  |   |  |  | n.e.d.                                                                                      |
| 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin: |     |  |  |   |  |  | Nu se aplică amestecurilor.                                                                 |
| 12.7. Alte efecte adverse:                 |     |  |  |   |  |  | Nu sunt disponibile informații privind alte efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. |
| Alte informații:                           |     |  |  |   |  |  | grad de eliminare DOC (substanță organică ce formează complexi) $\geq$ 80%/28d: n.a.        |
| Alte informații:                           | AOX |  |  | % |  |  | Conform rețetei nu conține AOX.                                                             |

| Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, <5% n-hexan |             |      |         |         |                              |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Toxicitate / efect                                                 | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism                     | Metoda de verificare                                               | Observație |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:                                     | LL50        | 96h  | 11,4    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss          | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Analogie   |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:                                     | NOEC/NOEL   | 28d  | 2045    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss          |                                                                    |            |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:                                   | NOEC/NOEL   | 21d  | 1       | mg/l    | Daphnia magna                |                                                                    |            |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:                                   | EL50        | 48h  | 3       | mg/l    | Daphnia magna                | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogie   |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:                                      | EL50        | 72h  | 30-100  | mg/l    | Pseudokirchneria subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogie   |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:                              |             | 28d  | 98      | %       |                              | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Analogie   |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:                                   | Log Kow     |      | 4-5,1   |         |                              |                                                                    |            |

|                                            |  |  |  |  |  |  |                                                |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |  |  |  |  |  |  | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|

| Hidrocarburi C6, izoalcani, n-hexan < 5%   |             |      |         |         |                                  |                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism                         | Metoda de verificare                                               | Observație                                     |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | NOEC/NOEL   | 28d  | 4,09    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | EC50        | 96h  | 18,27   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              |                                                                    |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:           | NOEC/NOEL   | 21d  | 7,14    | mg/l    | Daphnia magna                    | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:           | LC50        | 48h  | 3,87    | mg/l    | Daphnia magna                    |                                                                    | Analogie                                       |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | EC50        | 72h  | 13,56   | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | QSAR                                                               |                                                |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | ErL50       | 72h  | 55      | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogie                                       |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:      |             | 28d  | 98      | %       |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ușor biodegradabil (Analogie), Analogie        |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Kow     |      | 4       |         |                                  |                                                                    |                                                |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |             |      |         |         |                                  |                                                                    | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |

| Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani |             |      |         |         |                                  |                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicitate / efect                                 | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism                         | Metoda de verificare                                               | Observație         |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:                     | LC50        | 96h  | >13,4   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:                     | NOEC/NOEL   | 28d  | 1,534   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              |                                                                    |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:                   | NOEC/NOEL   | 21d  | 1       | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:                   | EC50        | 48h  | 3       | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:                      | EC50        | 72h  | 29      | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                    |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:                      | NOEC/NOEL   | 72h  | 6,3     | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                    |
| 12.2. Persistență și degradabilitate:              |             | 28d  | 83-98   | %       |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ușor biodegradabil |

Pagina 16 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

|                                            |      |     |       |      |                       |  |                                                |
|--------------------------------------------|------|-----|-------|------|-----------------------|--|------------------------------------------------|
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |      |     |       |      |                       |  | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |
| Alte organisme:                            | EL50 | 48h | 26,81 | mg/l | Tetrahymen pyriformis |  |                                                |

| Butan                                      |             |      |         |         |          |                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | LC50        | 96h  | 24,11   | mg/l    |          | QSAR                 |                                                                                  |
| 12.1. Toxicitate pentru Daphnia:           | LC50        | 48h  | 14,22   | mg/l    |          | QSAR                 |                                                                                  |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Pow     |      | 2,89    |         |          |                      | Nu este de așteptat un potențial de bioacumulare demn de menționat (LogPow 1-3). |
| 12.4. Mobilitate în sol:                   |             |      |         |         |          |                      | Nu este de așteptat                                                              |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |             |      |         |         |          |                      | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB                                   |

| Propan                                     |             |      |         |         |          |                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                         | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:             | LC50        | 96h  | 49,9    | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:              | EC50        | 96h  | 19,37   | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:           | Log Pow     |      | 2,28    |         |          |                      | Nu este de așteptat un potențial de bioacumulare demn de menționat (LogPow 1-3). |
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |             |      |         |         |          |                      | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB                                   |

| Izobutan                              |             |      |         |         |          |                      |                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------|------|---------|---------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate / efect                    | Punct final | Timp | Valoare | Unitate | Organism | Metoda de verificare | Observație                                                                       |
| 12.1. Toxicitate pentru pești:        | LC50        | 96h  | 27,98   | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.1. Toxicitate pentru alge:         | EC50        | 96h  | 7,71    | mg/l    |          |                      |                                                                                  |
| 12.2. Persistență și degradabilitate: |             |      |         |         |          |                      | Ușor biodegradabil                                                               |
| 12.3. Potențial de bioacumulare:      |             |      |         |         |          |                      | Nu este de așteptat un potențial de bioacumulare demn de menționat (LogPow 1-3). |

Pagina 17 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vasealină cu litiu

|                                            |  |  |  |  |  |  |                                                |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: |  |  |  |  |  |  | Nu este o substanță PBT., Nicio substanță vPvB |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

#### Pentru material / amestec / cantitate rămasă

Cod de deșeu (CE):

Cheile deșeu indicate sunt recomandări în baza probabilei folosiri a acestui produs.

Datorită folosirii speciale și a condițiilor de salubritate existente la utilizator, pot eventual

fi atribuite și alte chei deșeu. (2014/955/UE)

07 06 04 alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

Recomandare:

Se descurajează eliminarea prin sistemul de canalizare.

Aveți în vedere prescripțiile autorităților.

Eliminarea flacoanelor de aerosol dozate încă pline conform deșeurilor speciale sau periculoase.

Resturi de flacoane de aerosol dozate la colectarea de materiale reciclabile.

#### Pentru deșeurile de ambalaje

Aveți în vedere prescripțiile autorităților.

Recomandare:

Nu găuriți, tăiați sau sudați recipientii necurățați.

Reciclare

15 01 04 ambalaje metalice

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### Date generale

#### Transportul rutier / transportul feroviar (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

periculos pentru mediu

Tunnel restriction code:

D

Cod de clasificare:

5F

LQ:

1 L

Categorie de transport:

2

#### Transport cu nave marine (Codul IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

environmentally hazardous

Poluanți marini / Marine Pollutant:

Da

EmS:

F-D, S-U

#### Transport cu avioane (IATA)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

UN 1950 Aerosols, flammable

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

2.1

14.4. Grupul de ambalare:

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu este valabil

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Persoanele care se ocupă cu transportul bunurilor periculoase trebuie să fie instruite.

Prevederile pentru asigurare trebuie respectate în special în cazul transportului persoanelor participante.

Trebuie luate măsuri de prevenire a daunelor.

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Încărcătura nu este transportată în vrac ci pachetizat, astfel nu se aplică.



Pagina 18 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

Reglementări legate de cantitățile minime nu sunt luate în considerație aici

Număr pericol și codificare ambalaj la cerere.

Respectați dispozițiile speciale (special provisions).

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Aveți în vedere limitările:

Respectați reglementările/legile naționale cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă (în special implementarea la nivel național a Directivei 94/33/CE)!

Aveți în vedere regulamentele asociației profesionale/cele de medicina muncii.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), Anexa I, Partea 1 - Pentru acest produs sunt valabile următoarele categorii (în anumite condiții trebuie luate în considerare și altele, în funcție de depozitare, manipulare etc.):

| Categorii de pericol | Note la anexa I | Cantitățile relevante (tone) ale substanțelor periculoase, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (10), pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel inferior | Cantitățile relevante (tone) ale substanțelor periculoase, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (10), pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel superior |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2                   |                 | 200                                                                                                                                                                        | 500                                                                                                                                                                        |
| P3a                  | 11.1            | 150 (netto)                                                                                                                                                                | 500 (netto)                                                                                                                                                                |

Pentru alocarea categoriilor și a pragurilor cantitative trebuie luate în considerare întotdeauna observațiile anexei I la Directiva 2012/18/UE, în special cele menționate în tabele și observațiile 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), Anexa I, Partea 2 - Acest produs conține următoarele substanțe listate:

| Intrare nr. | Substanțe periculoase                                                      | Note la anexa I | Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel inferior | Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de - nivel superior |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18          | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19              | 50                                                                                                     | 200                                                                                                    |

Pentru alocarea categoriilor și a pragurilor cantitative trebuie luate în considerare întotdeauna observațiile anexei I la Directiva 2012/18/UE, în special cele menționate în tabele și observațiile 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

89,24 %

Aveți în vedere regulamentul pentru cazuri de deranjament.

La utilizarea echipamentelor de lucru trebuie aplicate prevederile/reglementările naționale privind sănătatea și securitatea în muncă.

### 15.2 Evaluarea securității chimice

O evaluare a siguranței chimice a substanței nu este prevăzută pentru amestecuri.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

EU F0056

Secțiuni prelucrate:

3, 8

Se impune participarea la cursuri de formare profesională a angajaților, pentru manipularea mărfurilor periculoase.

Aceste date se referă la produs în starea sa la livrare.

Se impune instruirea/participarea la cursuri de formare profesională a angajaților, pentru manipularea substanțelor periculoase.

### Clasificarea și procedeul folosit pentru obținerea clasificării amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP):

**Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)**

**Metoda de evaluare folosită.**

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaseline cu litiu

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Asp. Tox. 1, H304       | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| STOT SE 3, H336         | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Aerosol 1, H222         | Clasificare în funcție de proceduri de calcul.  |
| Aerosol 1, H229         | Clasificare din cauza formei sau starea fizică. |

Următoarele fraze reprezintă frazele H definite conform codului aferent clasei de risc și categoriei de risc (GHS/CLP) al produsului și substanțelor componente.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Skin Irrit. — Iritarea pielii

Asp. Tox. — Pericol prin aspirare

STOT SE — Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere - Efecte narcotice

Aquatic Chronic — Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate cronică

Aerosol — Aerosoli

Flam. Liq. — Lichid inflamabil

Acute Tox. — Toxicitate acută - Orală

Eye Irrit. — Iritarea ochilor

Skin Sens. — Sensibilizarea pielii

Aquatic Acute — Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate acută

### Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) cu modificările ulterioare.

Ghid de redactare a fișelor cu date de securitate în versiunea în vigoare.

Ghid pentru etichetare și ambalare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) în versiunea în vigoare (ECHA).

Fișele cu date de securitate ale ingredientelor.

ECHA-homepage - informații despre substanțe chimice.

Banca de date despre substanțe GESTIS (Germania).

Biroul Federal pentru Mediu "Rigoletto" Pagina informativă Substanțele poluante din apă (Germania).

Limitele UE de expunere profesională directive 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 cu modificările ulterioare.

Listele naționale ale limitelor de expunere profesională din țările respective, cu modificările ulterioare.

Normele pentru transportul mărfurilor periculoase în transportul rutier, feroviar, maritim și aviatic (ADR, RID, IMDG, IATA), cu modificările ulterioare.

### Prescurtări și acronime folosite eventual în acest document:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= compuși halogenici organici absorbabili - CHO)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimarea toxicității acute)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituția federală pentru cercetarea și verificarea materialelor, Germania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Oficiul Federal pentru protecția și medicina muncii, Germania)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= greutate corporală)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunitatea Europeană

CEE Comunitatea Economică Europeană

cf. conform, conformitate, în conformitate cu

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor)

Pagina 20 din 20

Fișă cu date de securitate conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa II (ultima modificată prin Regulamentul (UE) 2020/878)

Revizuit în data de / versiunea: 03.03.2026 / 0021

Înlocuiește versiunea din data de / versiunea: 09.10.2025 / 0020

Intră în vigoare începând cu: 03.03.2026

Data imprimării PDF: 05.03.2026

WD-40® Specialist® High Performance White Lithium Grease

WD-40® Specialist® WHITE LITHIUM GREASE WD-40® Specialist® Vaselină cu litiu

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutagen, toxică pentru reproducție)

Codul IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

de ex. de exemplu

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel calculat fără efect)

dw dry weight (= masă uscată)

ECHA European Chemicals Agency (= Agenția Europeană pentru Produse Chimice)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Standardele europene

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. et cetera

ev., event. eventual

EVAL Copolimer etilen-vinil alcool

Fax. Numar de fax

gen. general

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Chimicalelor)

GWP Global warming potential (= Potențial efect seră)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului)

IATA International Air Transport Association (= Asociația Internațională de Transport Aerian)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl. inclusiv

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentrație letală până la 50 % din populația-test)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie))

LQ Limited Quantities

min. minut(e)

n.a. neaplicabil

n.d. nedisponibil

n.e.d. nu există date

n.v. neverificat

Observ. Observație

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org., organ. organic

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioacumulative, toxice)

pct. Punct

PE Polietilenă

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentrație predictibilă fără efect)

PVC Policlorură de vinil

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respectiv

RID R glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Uniunea Europeană

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods ( nseamnă Recomand rile ONU privind transportul m rfurilor periculoase)

VOC Volatile organic compounds (= compu i organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Datele indicate aici trebuie s  descrie produsul referitor la m surile de siguran   necesare.

ele nu sunt menite s  garanteze anumite propriet  i  i se bazeaz  cun tiin ele noastre actuale de  tiin  .

Se exclude orice r spundere.

Redactat de:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0**

  by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Pentru modificarea sau multiplicarea acestui document este necesar acordul explicit al firmei Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.