

Sidan 1 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:

Additiv

Läckagesökare

Användningar som det avråds från:

För närvarande finns ingen information om detta.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Dometic WAECO International GmbH, Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten, Tyskland

Telefon:+49 (0) 2572 879 0, Telefax:+49 (0) 2572 879 300

Dometic Scandinavia AB, Gustaf Melins Gata 7, 42131 Västra Frölunda, Sverige

Telefon:+46 31 734 11 00, Telefax:+46 31 734 11 01

www.waeco.de

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - använd dessa adresser INTE för att beställa säkerhetsdatablad.

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer / officiellt rådgivande organ:

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.

Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:

Sidan 2 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Faroklass	Farokategori	Faroangivelse
Skin Sens.	1	H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Aquatic Acute	1	H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic	2	H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)



Varning

H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P273-Undvik utsläpp till miljön. P280-Använd skyddshandskar.

P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501-Innehållet / behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

EUH205-Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

15 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd toxicitet.

Poly[oxi(metyl-1,2-etandiy)], .alfa.-metyl-.omega.-metoxi-

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandningen innehåller inga PBT-ämnen (PBT = långlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämne

e.t.

3.2 Blandning

Poly[oxi(metyl-1,2-etandiy)], .alfa.-metyl-.omega.-metoxi-

Registreringsnummer (REACH)

Sidan 3 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	---
CAS	24991-61-5
% intervall	70-90
Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)	Skin Sens. 1, H317

Decyloxiran	
Registreringsnummer (REACH)	01-2119943390-42-XXXX
Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	220-667-3
CAS	2855-19-8
% intervall	1-2,5
Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Dodecyloxiran	
Registreringsnummer (REACH)	01-2119943387-29-XXXX
Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	221-781-6
CAS	3234-28-4
% intervall	1-2,5
Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Tris(metylfenyl)fosfat	
Registreringsnummer (REACH)	---
Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	215-548-8
CAS	1330-78-5
% intervall	0,1-<1
Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)	Repr. 2, H361fd Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

2,6-di-tert-butyl-p-kresol	
Registreringsnummer (REACH)	---
Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	204-881-4
CAS	128-37-0
% intervall	0,01-<1
Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Text i H-fraserna samt klassificeringsförkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De ämnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

För ämnen som listas i tabell 3.1/3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här angivna klassificeringen har tagits hänsyn till alla eventuella anmärkningar som anges där.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Avlägsna personen från riskområdet.

Sidan 4 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

Hudkontakt

Tvätta ordentligt med mycket vatten och ta genast av alla nedstänkta kläder, kontakta läkare vid hudirritation (rodnader etc.).

Kontakt med ögonen

Ta av kontaktlinser.

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.

Förtäring

Skölj munnen grundligt med vatten.

Ge mycket vatten att dricka, uppsök genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I tillämpliga fall hittas uppgifter om fördröjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvägarna som anges i avsnitt 4.1.

I vissa fall kan det förekomma att förgiftningssymptomen inte uppträder förrän efter en längre tid/efter flera timmar.

Hosta

ögon, röda

Tårar i ögonen

erytem

Allergisk reaktion

Retning i mun och svalg

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Spridd vattenstråle/skum/CO₂/torrt släckmedel

Olämpliga släckmedel

Sluten vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

Kväveoxider

Giftiga gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

Beroende på brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kyl behållare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll oskyddade personer på avstånd.

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Observera, eventuell risk för halka.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Valla in vid stora spill.

Stoppa läckan om det är möjligt utan risk.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Sidan 5 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Töm ej i avloppet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med vätskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur) och avfallshantera enligt avsnitt 13.

Placera uppsamlat material i förslutningsbar behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8 och 6.1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

7.1.1 Allmänna rekommendationer

Sörj för god ventilation i lokalen.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

Använd endast arbetsmetoder som framgår av bruksanvisningen.

7.1.2 Information om allmänna hygienåtgärder på arbetsplatsen

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

Förhindra infiltration i marken på ett säkert sätt.

Skydda mot solljus och värme.

Förvara på en plats med god ventilation.

Förvara svalt.

Lagra torrt.

7.3 Specifik slutanvändning

För närvarande finns ingen information om detta.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

2,6-di-tert-butyl-p-kresol						
Användningsområde	Exponeringsväg / miljöaspekt	Effekter på hälsan	Beskrivning	Värde	Enhet	Anmärkning
	Miljö - mark		PNEC	1,04	mg/kg wwt	
	Miljö - avloppsreningsanläggning		PNEC	100	mg/l	
	Miljö - sediment		PNEC	1,29	mg/kg wwt	
	Miljö - havsvatten		PNEC	0,4	µg/l	
	Miljö - periodiska utsläpp		PNEC	4	µg/l	
	Miljö - sötvatten		PNEC	4	µg/l	
	Miljö - oral (djurfoder)		PNEC	16,7	mg/kg	
	Miljö - mark		PNEC	1,23	mg/kg	

Sidan 6 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Konsument	Människa - inandning	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	1,74	mg/m3	
Konsument	Människa - dermal	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	5	mg/kg bw/d	
Arbetare / arbetstagare	Människa - inandning	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	5,8	mg/m3	
Arbetare / arbetstagare	Människa - dermal	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	8,3	mg/kg bw/day	

Tris(metylfenyl)fosfat						
Användningsområde	Exponeringsväg / miljöaspekt	Effekter på hälsan	Beskrivning	Värde	Enhet	Anmärkning
	Miljö - sötvatten		PNEC	0,000146	mg/l	
	Miljö - sediment, sötvatten		PNEC	0,0404	mg/l	
	Miljö - sediment, havsvatten		PNEC	0,00404	mg/l	
	Miljö - mark		PNEC	0,000003	mg/l	
	Miljö - havsvatten		PNEC	0,000014	mg/l	
	Miljö - avloppsreningsanläggning		PNEC	100	mg/l	
Konsument	Människa - dermal	Kortvariga, systemiska effekter	DNEL	37	mg/kg bw/day	
Konsument	Människa - dermal	Kortvariga, lokala effekter	DNEL	8	mg/cm2	
Konsument	Människa - dermal	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	1,67	mg/kg bw/day	
Konsument	Människa - oral	Kortvariga, systemiska effekter	DNEL	157,5	mg/kg	
Konsument	Människa - oral	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	0,03	mg/kg	
Konsument	Människa - inandning	Kortvariga, systemiska effekter	DNEL	0,28	mg/m3	
Konsument	Människa - inandning	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	0,06	mg/m3	
Arbetare / arbetstagare	Människa - dermal	Kortvariga, lokala effekter	DNEL	16	mg/cm2	
Arbetare / arbetstagare	Människa - dermal	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	3,33	mg/kg bw/day	
Arbetare / arbetstagare	Människa - dermal	Kortvariga, systemiska effekter	DNEL	74	mg/kg bw/day	
Arbetare / arbetstagare	Människa - inandning	Kortvariga, systemiska effekter	DNEL	1,11	mg/m3	
Arbetare / arbetstagare	Människa - inandning	Långvariga, systemiska effekter	DNEL	0,47	mg/m3	

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.

Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.

Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

Sidan 7 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon, tättslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd - Handskydd:

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374).

Eventuellt

Skyddshandskar av nitril (EN 374)

Minimiskiktjocklek i mm:

>= 0,4

Permeationstid (genomträngningstid) i minuter:

>= 480

Handskyddscrem rekommenderas.

De förmedlade genombrottstiderna enligt EN 374 del 3 genomfördes inte i praktiken.

En maximal bärtid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.

Hudskydd - Annatskydd:

Arbetskyddsklädsel (t ex säkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddsklädsel med lång ärm).

Andningsskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Termisk fara:

Ej tillämpligt

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Urvalet av blandningar gjordes efter bästa förmåga och med hjälp av information om substanserna.

Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarens uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vad gäller blandningar går det inte att på förhand beräkna hur beständiga handskmaterialen är. De måste därför kontrolleras före användning.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

För närvarande finns ingen information om detta.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Flytande
Färg:	Gul
Lukt:	Karaktäristisk
Lukttröskel:	Ej bestämd
pH-värde:	e.t.
Smältpunkt/frys punkt:	Ej bestämd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	>35 °C
Flampunkt:	>100 °C

Sidan 8 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Avdunstningshastighet:	Ej bestämd
Brandfarlighet (fast form, gas):	e.t.
Undre explosionsgräns:	Ej bestämd
Övre explosionsgräns:	Ej bestämd
Ångtryck:	Ej bestämd
Ångdensitet (luft = 1):	Ej bestämd
Densitet:	0,864 (relativ densitet)
Skrymdensitet:	e.t.
Löslighet:	Ej bestämd
Löslighet i vatten:	Olösligt
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten):	Ej bestämd
Självantändningstemperatur:	Ej bestämd
Sönderfallstemperatur:	Ej bestämd
Viskositet:	59,3 mm ² /s (Ej bestämd)
Explosiva egenskaper:	Produkten är inte explosionsiv.
Oxiderande egenskaper:	Nej

9.2 Annan information

Blandbarhet:	Ej bestämd
Löslighet i fett / lösningsmedel:	Ej bestämd
Konduktivitet:	Ej bestämd
Ytspänning:	Ej bestämd
Lösningsmedelshalt:	Ej bestämd

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Uppvärmning, öppna lågor, antändningskällor

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid avsedd användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

För eventuell ytterligare information om hälsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Toxicitet / effekt	Resultat	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
Akut toxicitet, oralt:						u.s.
Akut toxicitet, dermalt:						u.s.
Akut toxicitet, genom inandning:						u.s.

Sidan 9 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Frätande/irriterande på huden:						u.s.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:						u.s.
Luftvägs-/hudsensibilisering:						u.s.
Mutagenitet i könsceller:						u.s.
Cancerogenitet:						u.s.
Reproduktionstoxicitet:						u.s.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (STOT-SE):						u.s.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE):						u.s.
Fara vid aspiration:						u.s.
Symptom:						u.s.

Decyloxiran

Toxicitet / effekt	Resultat	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
Akut toxicitet, oralt:	LD50	>5000	mg/kg	Råtta		
Akut toxicitet, dermalt:	LD50	>2000	mg/kg	Råtta	OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)	
Frätande/irriterande på huden:				Kanin	OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)	Irriterande
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:				Kanin	OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)	Inte irriterande
Luftvägs-/hudsensibilisering:				Mus	OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)	Nej (hudkontakt)

Dodecyloxiran

Toxicitet / effekt	Resultat	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
Akut toxicitet, oralt:	LD50	>5000	mg/kg	Råtta		
Akut toxicitet, dermalt:	LD50	>2000	mg/kg	Råtta	OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)	
Frätande/irriterande på huden:				Kanin	OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)	Irriterande
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:				Kanin	OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)	Inte irriterande
Luftvägs-/hudsensibilisering:				Mus	OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)	Nej (hudkontakt)

Tris(metylfenyl)fosfat

Toxicitet / effekt	Resultat	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
Akut toxicitet, oralt:	LD50	>3700	mg/kg	Råtta		Analogislut
Akut toxicitet, dermalt:	LD0	10000	mg/kg	Kanin		Analogislut
Akut toxicitet, genom inandning:	LC50	11,1	mg/l/1h			Aerosol
Frätande/irriterande på huden:						Svagt irriterade
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:						Svagt irriterade

Sidan 11 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

12.3. Bioackumuleringsförmåga:							u.s.
12.4. Rörlighet i jord							u.s.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:							u.s.
12.6. Andra skadliga effekter:							u.s.

Decyloxiran

Toxicitet / effekt	Resultat	Tid	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
12.1. Toxicitet för Daphnia:	EC50	48h	0,171	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxicitet för alger:	EC50	72h	0,056	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.1. Toxicitet för alger:	NOEC/NOEL	72h	0,00416	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	

Dodecyloxiran

Toxicitet / effekt	Resultat	Tid	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
12.1. Toxicitet för alger:	EC50	72h	0,00236	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.1. Toxicitet för alger:	NOEC/NOEL	72h	0,00165	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	

Tris(metylfenyl)fosfat

Toxicitet / effekt	Resultat	Tid	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
12.1. Toxicitet för fisk:	LC50	96h	0,6	mg/l			
12.1. Toxicitet för fisk:	NOEC/NOEL	28d	0,01	mg/l	Oncorhynchus mykiss		
12.1. Toxicitet för Daphnia:	EC50	48h	0,14	mg/l	Daphnia magna		
12.1. Toxicitet för alger:	EC50	72h	0,4	mg/l	Desmodesmus subspicatus		
12.2. Persistens och nedbrytbarhet:			80	%			
12.3. Bioackumuleringsförmåga:	BCF		144				
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:							Inget PBT-ämne, Inget vPvB-ämne

Sidan 12 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Toxicitet för bakterier:	EC50		>10000 0	mg/l	activated sludge	OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))	
Annan information:							Innehåller inga organiskt bundna halogener som kan bidra till AOX-värdet i avloppsvattnet.

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Toxicitet / effekt	Resultat	Tid	Värde	Enhet	Organism	Kontrollmetod	Anmärkning
12.1. Toxicitet för fisk:	LC50	96h	>0,57	mg/l		QSAR	
12.1. Toxicitet för fisk:	NOEC/NOEL	42d	0,053	mg/l	Oryzias latipes	OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)	
12.1. Toxicitet för Daphnia:	LC50	48h	0,61	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxicitet för Daphnia:	NOEC/NOEL	21d	0,07	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxicitet för alger:	EC50	72h	0,5	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.1. Toxicitet för alger:	NOEC/NOEL	72h	1	mg/l		OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.2. Persistens och nedbrytbarhet:		28d	4,5	%		OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))	Inte biologiskt lättnedbrytbart
12.3. Bioackumuleringsförmåga:	Log Pow		4,17-5,1				
12.3. Bioackumuleringsförmåga:	Log Pow		5,1				
12.3. Bioackumuleringsförmåga:	BCF		330- 1800				
12.3. Bioackumuleringsförmåga:			230- 2500		Cyprinus caprio	OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)	56d

Sidan 13 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:							Inget PBT-ämne
Toxicitet för bakterier:	EC50	3h	>10000	mg/l	activated sludge		
Annan information:							Innehåller inga organiskt bundna halogener som kan bidra till AOX-värdet i avloppsvattnet.
Annan information:							Innehåller inga organiskt bundna halogener som kan bidra till AOX-värdet i avloppsvattnet.
Löslighet i vatten:			0,00076	g/l			

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

För ämnet / blandningen / restmängderna

Avfallskod för EG:

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.

På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan

eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

07 03 99 Annat avfall

Råd och anvisningar:

Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.

Observera för landet gällande miljöföreskrifter.

Till exempel lämplig förbränningsanläggning.

Kan till exempel lämnas till lämplig sopstation.

Förorenade förpackningar

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.

Töm behållaren helt och hållet.

Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.

Ta hand om förpackningar som inte går att rengöra på samma sätt som innehållet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Allmänt

14.1. UN-nummer: 3082

Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

14.2. Officiell transportbenämning:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Faroklass för transport: 9

14.4. Förpackningsgrupp: III

Klassificeringskod: M6

LQ: 5 L



Sidan 14 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

14.5. Miljöfaror: environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

Sjötransport (IMDG-kod)

14.2. Officiell transportbenämning:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE)



14.3. Faroklass för transport: 9

14.4. Förpackningsgrupp: III

EmS: F-A, S-F

Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): Ja

14.5. Miljöfaror: environmentally hazardous

Flygtransport (IATA)

14.2. Officiell transportbenämning:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE)



14.3. Faroklass för transport: 9

14.4. Förpackningsgrupp: III

14.5. Miljöfaror: environmentally hazardous

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Personer som transporterar farligt gods måste vara skolad inom området.

Säkerhetsföreskrifterna ska beaktas av alla personer som är delaktiga i transporten.

Förebyggande åtgärder ska vidtas för att undvika skador.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Frakten sker inte som bulk utan som styckegods, därför ej tillämplig.

Hänsyn tas inte här till bestämmelser om minimikvantitet.

Farakod och förpackningskoder kan erhållas på förfrågan.

Följ (special provisions) särskilda bestämmelser.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Observera begränsningar:

Följ branschorganisationernas/arbetsmedicinska föreskrifter.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 0,765 %

Följ incidentförordningen.

Följ Jugendarbeitsschutzgesetz (tysk lag som skyddar unga arbetare).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För blandningar avses ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15

Denna information gäller för produkten när den levereras.

Instruktion/utbildning av de anställda i hanteringen av farliga ämnen krävs.

Utbildning av de anställda i hanteringen av farligt gods krävs.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

Klassificering och förfaranden som används för härledning av blandningens klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP):

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)	Bedömningsmetod som använts
Skin Sens. 1, H317	Klassificering enligt beräkningsproceduren.
Aquatic Acute 1, H400	Klassificering enligt beräkningsproceduren.
Aquatic Chronic 2, H411	Klassificering enligt beräkningsproceduren.

Nedanstående fraser utgör produktens och innehållsämnens (angivna i avsnitt 2 och 3) fullständiga H-fraser samt koder för faroklass och kategori (GHS/CLP).

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skin Sens. — Hudsensibilisering

Aquatic Acute — Farligt för vattenmiljön - Akut

Aquatic Chronic — Farligt för vattenmiljön - Kronisk

Skin Irrit. — Irriterande på huden

Repr. — Reproduktionstoxicitet

Förkortningar och akronymer som eventuellt används i det här dokumentet:

AC Article Categories (= Varukategorier)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

allm. allmänna

Anm. Anmärkning

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorberbara organiska halogenföreningar

ATE Acute Toxicity Estimate (= Den uppskattade akuta toxiciteten) i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ för hälsa och säkerhet i arbetet, Tyskland)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktorn)

BGV Biologiskt gränsvärde.

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk syreförbrukning)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kroppsvikt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar)

CMR cancerframkallande, mutagen och reproduktionsstörande

COD Chemical oxygen demand (= Kemisk syreförbrukning)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

Sidan 16 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

DNEL Derived No Effect Level (= härledd nolleffektnivå)

DOC Dissolved organic carbon (= Upplöst organiskt kol)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight (= torrviktt)

e.k. ej kontrollerad

e.t. ej tillämplig

ECHA European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)

EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

EG Europeiska Gemenskapen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Miljöavgivningskategori)

etc., m.m., osv. etcetera, med mera, och så vidare

EU Europeiska Unionen

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet för klassificering och märkning av kemikalier)

GWP Global warming potential (= Potential att bidra till växthuseffekten)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet för cancerforskning)

IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

inkl. inklusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LQ Limited Quantities

NGV, KTV, TGV NGV = Nivågränsvärde, KTV = Korttidsgränsvärde, TGV = Takgränsvärde (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2007:2, AFS 2005:17).

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonedbrytande potential)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organisk

PAK polycykliska aromatiska kolväten

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= långlivade, bioackumulerande, toxiska)

PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)

PE Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)

PROC Process category (= Processkategori)

PTFE Polytetrafluoretylen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= självaccelererande sönderfallstemperatur)

SU Sector of use (= Användningssektor)

SVHC Substances of Very High Concern (= ämne som inger mycket stora betänkligheter)

t.ex., t ex till exempel

Tfn. Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk syreförbrukning)

TOC Total organic carbon (= totalt organiskt kol)

Sidan 17 av 17

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 11.01.2017 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 13.07.2015 / 0002

Börjar gälla den: 11.01.2017

Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.03.2017

TP-3825-500: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

TP-3825-100: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 100 ml Profi-Öl System

TP-3825-0016: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 475 ml Nachfüllflasche

TP-3825-0008: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 236 ml Nachfüllflasche

TP-9725-0108: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, Tracer Big EZ Kartusche, 237 ml

8887200030: Tracer ® UV-kontrastmedel till R1234yf-klimatanläggningar, 500 ml Profi-Öl System

u.s. uppgifter saknas

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av farligt gods)

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Förordning om brandfarliga vätskor (Österrike))

VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska föreningar (FOF))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= mycket långlivad och mycket bioackumulerande)

wwt wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder.

De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.

Ansvar kan ej göras gällande.

Utfärdat av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90**

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Förändring eller kopiering av detta dokument endast med uttryckligt tillstånd från Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.