

P  
Página 1 de 15  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
Válida a partir de: 24.03.2023  
Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

## Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

#### Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura:

Material lubrificante de engrenagem

##### Utilizações desaconselhadas:

De momento não existem informações sobre esta matéria.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Endereço de e-mail da pessoa competente: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor NÃO usar para pedir fichas técnicas de segurança.

#### 1.4 Número de telefone de emergência

##### Serviços de informação de emergência / organismo consultivo oficial:

P  
Em caso de acidente ou doença súbita ligue 112  
CIAV - Centro de Informação Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-013 Lisboa,  
Telefone URGÊNCIA (24h): Em caso de intoxicação ligue 800 250 250

##### Número de telefone de emergência da empresa:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)

A mistura não está classificada como perigosa na aceção do Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Elementos do rótulo

##### Rotulagem conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)

EUH208-Contém Produtos de reação de bis(4-metil-pentano-2-yl)ácido ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado). Pode provocar uma reacção alérgica.  
EUH210-Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém nenhuma substância mPmB (mPmB = muito persistente, muito bioacumulável) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura não contém nenhuma substância PBT (PBT = persistente, bioacumulável, tóxica) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Página 2 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino (< 0,1 %).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 Substâncias

n.a.

### 3.2 Misturas

| 1-Deceno, trímeros, hidrogenado                                       |                       |
|---|-----------------------|
| Número de registo (REACH)   | 01-2119493949-12-XXXX |
| Index   | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | 500-393-3             |
| CAS   | 157707-86-3           |
| % zona  | 40-60                 |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M | Asp. Tox. 1, H304     |

| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado                                   |                       |
|---|-----------------------|
| Número de registo (REACH)   | 01-2119486452-34-XXXX |
| Index   | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | 500-183-1             |
| CAS   | 68037-01-4            |
| % zona  | 40-60                 |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M | Asp. Tox. 1, H304     |

| Óleo-base - não-especificado *  |                   |
|---|-------------------|
| Número de registo (REACH)   | ---               |
| Index   | ---               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | ---               |
| CAS   | ---               |
| % zona  | 1-6               |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M | Asp. Tox. 1, H304 |

| Polissulfuretos, di-terc-butil  |  |
|---|--|
| Número de registo (REACH)   | 01-2119540515-43-XXXX                          |
| Index   | ---  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                | 273-103-3                                      |
| CAS   | 68937-96-2                                     |
| % zona  | 1-5  |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Limites de concentração específicos e valores ATE                     | Skin Sens. 1B, H317: >=46 %                    |

| Produtos de reação de bis(4-metil-pentano-2-yl)ácido ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado) |  |
|--|--|
| Número de registo (REACH)  | 01-2119493620-38-XXXX  |
| Index  | ---  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.   | 931-384-6  |
| CAS  | ---  |
| % zona   | 1-<2,5   |
| Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M  | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Limites de concentração específicos e valores ATE  | Eye Dam. 1, H318: >50 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >50 %<br>Skin Sens. 1B, H317: >=9,39 %    |

Para texto das frases H e abreviatura de classificação (GHS/CLP), ver SECÇÃO 16.

Página 3 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

\* O óleo mineral contido pode ser descrito por um ou vários dos seguintes números:

| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | Número de registo (REACH) | Denominação quím.  |
|--|---------------------------|--|
| 265-157-1                              | 01-2119484627-25-XXXX     | Destilados (petróleo), parafínicos pesados, tratados com hidrogénio      |
| 265-169-7                              | 01-2119471299-27-XXXX     | Destilados (petróleo), parafínicos pesados, desparafinados com solventes |
| 265-158-7                              | 01-2119487077-29-XXXX     | Destilados (petróleo), parafínicos leves, tratados com hidrogénio        |
| 265-159-2                              | 01-2119480132-48-XXXX     | Destilados (petróleo), parafínicos leves, desparafinados com solventes   |

As substâncias mencionadas nesta secção estão indicadas com a sua respectiva e efectiva classificação!  
 No caso das substâncias enumeradas no Anexo VI, Tabela 3.1 do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento CLP), tal significa que todas as eventuais notas aí presentes foram consideradas para a classificação aqui indicada.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de emergência

Os socorristas devem proteger-se a si próprios!  
 Nunca colocar nada na boca de uma pessoa inconsciente!

#### Inalação

Remover as pessoas da área de perigo.  
 Colocar a vítima com ar fresco e, segundo os sintomas, consultar o médico.

#### Contato com a pele

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas e molhadas, consultar um médico irritação da pele (vermelhidão, etc.).

#### Contato com os olhos

Remover as lentes de contato.  
 Lavar bem com água durante vários minutos, se necessário, consultar um médico.

#### Ingestão

Lavar bem a boca com água.  
 Não forçar o vômito, consultar imediatamente um médico.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Se relevante, os sintomas e os efeitos retardados encontram-se na secção 11. ou nas vias de absorção na secção 4.1.

Pode ocorrer:

- Irritação dos olhos
- Desidratação da pele.
- Dermatite (inflamação da pele)
- Irritação da pele.

Em determinados casos, pode suceder que os sintomas de intoxicação só surjam após um período mais prolongado de tempo/após várias horas.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

n.t.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

#### Meios de extinção adequados

- CO2
- Espuma
- Agente de extinção sólido
- Borrifo de jato de água

#### Meios de extinção inadequados

- Jato de água

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio podem se formar:

- Óxidos de carbono
- Óxidos de azoto
- Óxidos de enxofre

P  
Página 4 de 15  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
Válida a partir de: 24.03.2023  
Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90

Misturas de vapores/ar inflamáveis.

### **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento de proteção pessoal ver secção 8.  
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.  
Aparelho de proteção respiratória independente do ar ambiental.  
De acordo com as proporções do incêndio  
Se necessário, proteção completa.  
Arrefecer recipientes em perigo com água.  
Eliminar águas de extinção contaminadas de acordo com as prescrições oficiais.

## **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**

### **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

#### **6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Em caso de derrame ou libertação inadvertida, utilizar equipamento de proteção pessoal indicado na secção 8 para evitar contaminações.  
Providenciar ventilação suficiente, remover fontes de ignição.  
No caso de produtos sólidos ou em pó, evitar formação de poeiras.  
Se possível, evacuar a área de perigo e utilizar eventuais planos de emergência disponíveis.  
Garantir uma ventilação suficiente.  
Evitar o contato com os olhos e a pele.  
Se for o caso, observar o perigo de derrapagem.

#### **6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Utilizar equipamento de proteção adequado, consultar os dados do material na secção 8.

### **6.2 Precauções a nível ambiental**

Travar fuga de quantidades maiores.  
Eliminar fuga, se puder ser realizado sem perigo.  
Não deitar os resíduos no esgoto.  
Evitar a penetração nas águas pluviais e subterrâneas, bem como no solo.  
Em caso de introdução acidental na canalização informar as autoridades responsáveis.

### **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Recolher com material absorvente de líquidos (por ex. absorvente universal, areia, diatomite, serragem) e eliminar conforme a secção 13.  
Aglutinante de óleo

### **6.4 Remissão para outras secções**

Ver a secção 13, assim para como equipamento de proteção pessoal ver secção 8

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

Para além das informações apresentadas nesta secção, a secção 8 e 6.1 também contém informações relevantes.

### **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

#### **7.1.1 Recomendações gerais**

Evitar formação de nuvem de óleo.  
Garantir uma boa ventilação do espaço.  
Não aquecer a temperaturas próximas do ponto de ignição.  
Proibido comer, beber, fumar, assim como conservar produtos alimentares no espaço de trabalho.  
Evitar contato prolongado ou intenso com a pele.  
Não transportar qualquer pano de limpeza embebido no produto no bolso das calças.  
Considerar as indicações na etiqueta, assim como as instruções de utilização.

#### **7.1.2 Indicações relativas a medidas de higiene gerais no local de trabalho**

No manuseio de produtos químicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.  
Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar as mãos.  
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.  
Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar vestuário e equipamentos de proteção contaminados.

### **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Não armazenar o produto em locais de passagem ou escadas.  
Apenas armazenar o produto em embalagens originais e fechadas.  
Armazenar protegido da humidade e fechado.

### **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

De momento não existem informações sobre esta matéria.

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

|  |                          |            |  |
|--|--------------------------|------------|--|
| <b>Denominação química</b>   | Nevoeiro de óleo mineral |            |  |
| TLV-TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> I (Óleo mineral, excluindo fluidos de transformação de metais, ACGIH) | TLV-STEL: ---            | TLV-C: --- |  |
| Os processos de monitorização: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                |                          |            |  |
| BEI: ---   | Outras informações: ---  |            |  |

| Óleo-base - não-especificado       |   |                                   |           |       |                   |            |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|                                    | Ambiente – oral (alimentação animal)    |                                   | PNEC      | 9,33  | mg/kg             |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 1,19  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor                         | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,74  | mg/kg             |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,97  | mg/kg             |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 5,58  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2,73  | mg/m <sup>3</sup> |            |

| Polissulfuretos, di-terc-butil     |   |                                   |           |        |                   |            |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente             | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor  | Unidade           | Observação |
|                                    | Ambiente – água doce                                |                                   | PNEC      | 0,24   | µg/l              |            |
|                                    | Ambiente – água do mar                              |                                   | PNEC      | 0,024  | µg/l              |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água doce                     |                                   | PNEC      | 0,94   | mg/kg             |            |
|                                    | Ambiente – água do mar                              |                                   | PNEC      | 0,094  | mg/kg             |            |
|                                    | Ambiente – solo                                     |                                   | PNEC      | 0,0181 | mg/kg             |            |
|                                    | Ambiente – estação de tratamento de águas residuais |                                   | PNEC      | 4,51   | mg/l              |            |
|                                    | Ambiente – oral (alimentação animal)                |                                   | PNEC      | 6,66   | mg/kg             |            |
| Consumidor                         | Homem – oral  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,167  | mg/kg             |            |
| Consumidor                         | Homem – dérmica                                     | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 1,67   | mg/kg             |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                    | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 0,58   | mg/kg             |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                    | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 3,29   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                                     | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 4,67   | mg/kg             |            |

| Produtos de reação de bis(4-metil-pentano-2-yl)ácido ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado) |   |                                   |           |       |         |            |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-------|---------|------------|
| Âmbito de aplicação  | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade | Observação |
|  | Ambiente – água doce                    |                                   | PNEC      | 0,001 | mg/l    |            |
| Consumidor   | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2,2   | mg/l    |            |

P  
 Página 6 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

|                                    |                  |                                   |      |      |                   |  |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------|------|-------------------|--|
| Consumidor                         | Homem – dérmica  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 6,25 | mg/kg bw/day      |  |
| Consumidor                         | Homem – oral     | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 0,25 | mg/kg bw/day      |  |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 12,5 | mg/kg bw/day      |  |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL | 8,56 | mg/m <sup>3</sup> |  |

P TLV-TWA = Valor limite - 8-hs valor médio, I = fração inalável, R = fração respirável, V = vapor e aerossol, IFV = fração inalável e vapor, F = fibras respiráveis (comprimento = >5µm, relação comprimento-largura >= 3:1), T = fração torácica (ACGIH, Estados-Unidos).  
 (8) = Fração inalável (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva 2004/37/CE). (9) = Fração respirável (Diretiva 2017/164/EU, Diretiva 2004/37/CE). (11) = Fração inalável (Diretiva 2004/37/CE). (12) = Fração inalável. Fração respirável nos Estados-Membros que apliquem, à data de entrada em vigor da presente diretiva, um sistema de biomonitorização com um valor-limite biológico que não exceda 0,002 mg de creatinina na urina (Diretiva 2004/37/CE). | TLV-STEL = Valor limite - Curtos períodos de exposição (15 min.) (ACGIH, Estados-Unidos).  
 (8) = Fração inalável (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fração respirável (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor-limite de exposição de curta duração em relação a um período de referência de 1 minuto (2017/164/EU). | TLV-C = Valor limite - limite superior ("Ceiling") (ACGIH, Estados-Unidos). | BEI = Índice de exposição biológica. Material de exame: B = Sangue, Hb = Hemoglobina, E = Eritrócitos (glóbulos vermelhos), P = Plasma, S = Soro, U = Urina, EA = ar expirado final. Momento de coleta de material: a = nenhuma restrição / não crítico, b = no final da turno de trabalho, c = Depois de uma semana de trabalho, d = No final de um turno de uma semana de trabalho, e = Antes do último turno de uma semana de trabalho, f = Durante o turno de trabalho, g = Antes da turno de trabalho. (ACGIH, Estados-Unidos) | Outras informações: Categ. p/ poten. cancerígeno - A1 / A2 = Confirm./ Susp. Canceríg. humano, A3 = Canceríg. animal confirm. c/ relevância des conh. p/ os humanos, A4 / A5 = Não classif./ Não é susp. de ser canceríg. p/ o Homem. SEN = Sensibilização, DSEN = Sensibilização cutânea, RSEN = Sensibilização respiratória. Skin = perigo de absorção cutânea, OTO = agente químico ototóxico (NP 1796 / ACGIH, Estados-Unidos).  
 (13) = A substância pode causar sensibilização da pele e das vias respiratórias (Diretiva 2004/37/CE), (14) = A substância pode causar sensibilização da pele (Diretiva 2004/37/CE).

## 8.2 Controlo da exposição

### 8.2.1 Controlos técnicos adequados

Assegurar uma boa ventilação. Isso pode conseguir-se quer através de aspiração local, quer de exaustão geral.  
 Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração abaixo dos valores limite no local de trabalho (TLV), deve-se utilizar uma proteção respiratória adequada.  
 Apenas se aplicam os valores limite de exposição aqui listados.  
 Métodos de avaliação adequados para verificação da eficácia das medidas de proteção tomadas abrangem métodos de determinação técnicos de medição e não técnicos de medição.  
 Esses são descritos por, por ex. a EN 14042.  
 EN 14042 "Atmosfera no local de trabalho. Orientações para a aplicação e utilização de processos e equipamentos para determinação de agentes químicos e biológicos no trabalho".

### 8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

As medidas gerais de higiene devem ser aplicadas para o manuseamento de produtos químicos.  
 Antes das pausas e no final do trabalho, lavar as mãos.  
 Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.  
 Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar o vestuário e os equipamentos de proteção contaminados.

Proteção ocular/facial:  
 Óculos de proteção vedados com placas laterais (EN 166).

Proteção da pele - Proteção das mãos:  
 Luvas de proteção resistentes a produtos químicos (EN ISO 374).  
 Se necessário  
 Luvas de proteção de nitrilo (EN ISO 374).  
 Tempo de permeação (durabilidade) em minutos:  
 n.e.d.  
 Valor recomendado do creme de proteção das mãos.  
 As durabilidades determinadas de acordo com EN 16523-1 não foram obtidas em condições práticas.  
 O tempo de desgaste máximo recomendado corresponde a 50% da durabilidade.

Proteção da pele - Outra:  
 Vestuário de proteção de trabalho (por ex., botas de proteção EN ISO 20345, vestuário de trabalho de mangas compridas).

Proteção respiratória:

P  
Página 7 de 15  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
Válida a partir de: 24.03.2023  
Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

Se for ultrapassado o valor limite do local de trabalho (AGW, Alemanha) ou MAK (Suíça, Áustria).  
Filtros A2 P2 (EN 14387), cor de identificação castanho, branco  
Atente nos limites de tempo de utilização dos aparelhos de proteção respiratória.

Perigos térmicos:  
Não se aplica

Informações adicionais sobre a proteção das mãos - Não foram efetuados quaisquer ensaios.  
A seleção das misturas foi efetuada de acordo com os nossos conhecimentos e as informações relativamente às substâncias.  
A seleção dos materiais derivou das informações do fabricante das luvas.  
A seleção final do material das luvas deve ser efetuada considerando a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.  
A seleção de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.  
No caso das misturas, a resistência do material das luvas não é previsível e deve, por isso, ser verificada antes da aplicação.  
A durabilidade exata do material das luvas pode ser informada pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser cumprida.

### 8.2.3 Controlo da exposição ambiental

De momento, não existe qualquer informação relativamente a isso.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|   |   |
|---|---|
| Estado físico:  | Líquido   |
| Cor:  | Amarelo   |
| Odor:   | Característico                                      |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Inflamabilidade:  | Inflamável  |
| Limite inferior de explosividade:                                       | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Limite superior de explosividade:                                       | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Ponto de inflamação:  | 210 °C  |
| Temperatura de autoignição:   | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Temperatura de decomposição:  | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| pH:   | A mistura não é solúvel (em água).                  |
| Viscosidade cinemática:   | 106 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                       |
| Viscosidade cinemática:   | 15,6 mm <sup>2</sup> /s (100°C)                     |
| Solubilidade:   | Insolúvel   |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):            | Não se aplica às misturas.                          |
| Pressão de vapor:   | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Densidade e/ou densidade relativa:                                      | 0,87 g/ml   |
| Densidade relativa do vapor:  | Não existem informações relativas a este parâmetro. |
| Características das partículas:   | Não se aplica aos líquidos.                         |

### 9.2 Outras informações

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Explosivos:           | Produto não explosivo. |
| Líquidos comburentes: | Não                    |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

O produto não foi verificado.

### 10.2 Estabilidade química

Estável em caso de armazenamento e manuseamento correctos.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidas reações perigosas.

### 10.4 Condições a evitar

Ver também SECÇÃO 7.

Aquecimento, chamas abertas, fontes de ignição

### 10.5 Materiais incompatíveis

Ver também SECÇÃO 7.

Evitar contato com agentes oxidantes fortes.

## 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Ver também SECÇÃO 5.2.

Sem decomposição em caso de utilização correta.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos na saúde ver secção 2.1 (classificação).

| Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90                     |     |       |         |           |                  |                 |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| Toxicidade / efeito   | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação      |
| Toxicidade aguda, oral:   | ATE | >2000 | mg/kg   |           |                  | Valor calculado |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                                      |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Toxicidade aguda, por inalação:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Corrosão/irritação cutânea:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Carcinogenicidade:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Toxicidade reprodutiva:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):    |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Perigo de aspiração:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |
| Sintomas:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.          |

| 1-Deceno, trimeros, hidrogenado          |      |       |         |                    |  |                               |
|--|------|-------|---------|--------------------|--|-------------------------------|
| Toxicidade / efeito                      | Fim  | Valor | Unidade | Organismo          | Método de ensaio                             | Observação                    |
| Toxicidade aguda, oral:                  | LD50 | >5000 | mg/kg   | Ratazana           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                               |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:       | LD50 | >2000 | mg/kg   | Ratazana           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                               |
| Toxicidade aguda, por inalação:          | LC50 | >5,2  | mg/l/4h | Ratazana           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aerossol                      |
| Corrosão/irritação cutânea:              |      |       |         | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Não irritante                 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: |      |       |         | Coelho             | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Não irritante                 |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |      |       |         | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Não tem efeito sensibilizante |
| Perigo de aspiração:                     |      |       |         |                    |  | Asp. Tox. 1                   |

| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado |     |       |         |           |                  |             |
|-------------------------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------|-------------|
| Toxicidade / efeito                 | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação  |
| Perigo de aspiração:                |     |       |         |           |                  | Asp. Tox. 1 |

| Óleo-base - não-especificado            |     |       |         |           |                  |  |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|--|
| Toxicidade / efeito                     | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea: |     |       |         |           |                  | Não tem efeito sensibilizante, Comprovado por analogia |
| Perigo de aspiração:                    |     |       |         |           |                  | Sim  |
| Sintomas:                               |     |       |         |           |                  | irritação mucosal                                      |



Página 9 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

| Polissulfuretos, di-terc-butil          |     |       |         |                    |                               |               |
|---|-----|-------|---------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Toxicidade / efeito                     | Fim | Valor | Unidade | Organismo          | Método de ensaio              | Observação    |
| Sensibilização respiratória ou cutânea: |     |       |         | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation) | Skin Sens. 1B |

| Produtos de reação de bis(4-metil-pentano-2-yl)ácido ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado) |       |        |            |                        |  |   |
|--|-------|--------|------------|------------------------|--|---|
| Toxicidade / efeito  | Fim   | Valor  | Unidade    | Organismo              | Método de ensaio   | Observação  |
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50  | 2000   | mg/kg      | Ratazana               | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Comprovado por analogia                                     |
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50  | > 3000 | mg/kg      | Ratazana               | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure)           |   |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:   | LD50  | 5000   | mg/kg      | Coelho                 | OECD 434 (Acute Dermal Toxicity – Fixed Dose Procedure)        |   |
| Toxicidade aguda, por inalação:  | LD50  | > 22   | mg/l/1h    | Ratazana               |  | Vapores nocivos OECD 433                                    |
| Corrosão/irritação cutânea:  |       |        |            | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Não irritante   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:   |       |        |            | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Corrosivo   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:   |       | >=50   | %          | Coelho                 |  | Eye Dam. 1, Classificação devido a testes toxicológicos.    |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:   |       | <50    | %          | Coelho                 |  | Não irritante, Classificação devido a testes toxicológicos. |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |       |        |            | Rato                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)         | Sim (contato com a pele), Comprovado por analogia           |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |        |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativo, Comprovado por analogia                           |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |       |        |            | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativo, Comprovado por analogia                           |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), oral:  | NOAEL | 150    | mg/kg bw/d | Ratazana               | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |   |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

| Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90 |     |       |         |           |                  |   |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|---|
| Toxicidade / efeito                                 | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação  |
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:   |     |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.  |
| Outras informações:                                 |     |       |         |           |                  | Não existem informações especiais pertinentes relativas a efeitos nocivos para a saúde. |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

Página 10 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos no ambiente ver secção 2.1 (classificação).

| <b>Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90</b> |     |       |       |         |           |                  |  |
|--|-----|-------|-------|---------|-----------|------------------|--|
| Toxicidade / efeito  | Fim | Tempo | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                              |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:                             |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para algas:                               |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:                      |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:                          |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.4. Mobilidade no solo:                                  |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:                  |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:    |     |       |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.   |
| 12.7. Outros efeitos adversos:                             |     |       |       |         |           |                  | Não existem informações relativas a outros efeitos nocivos para o meio ambiente. |

| <b>1-Deceno, trimeros, hidrogenado</b>    |         |       |       |         |                           |  |   |
|---|---------|-------|-------|---------|---------------------------|--|---|
| Toxicidade / efeito                       | Fim     | Tempo | Valor | Unidade | Organismo                 | Método de ensaio                                 | Observação                              |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50    | 96h   | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | NOELR   | 21d   | 125   | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EC50    | 48h   | >1000 | mg/l    | Mysidopsis bahia          | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOELR   | 72h   | 1000  | mg/l    | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |         |       |       |         |                           |  | Não facilmente biodegradável            |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow |       | >10   |         |                           |  |   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |         |       |       |         |                           |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |
| Toxicidade para bactérias:                | EC50    | 3h    | 1000  | mg/l    | activated sludge          |  |   |

| <b>1-Deceno, homopolímero, hidrogenado</b> |           |       |       |         |                         |                  |            |
|--|-----------|-------|-------|---------|-------------------------|------------------|------------|
| Toxicidade / efeito                        | Fim       | Tempo | Valor | Unidade | Organismo               | Método de ensaio | Observação |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:             | EC50      | 48h   | >1000 | mg/l    | Daphnia magna           |                  |            |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:             | NOEC/NOEL | 21d   | 125   | mg/l    | Daphnia magna           |                  |            |
| 12.1. Toxicidade para algas:               | LC50      | 72h   | >1000 | mg/l    | Scenedesmus quadricauda |                  |            |

Página 11 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

|                                       |         |     |      |   |  |  |          |
|---------------------------------------|---------|-----|------|---|--|--|----------|
| 12.2. Persistência e degradabilidade: |         | 28d | 2    | % |  | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) |          |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:     | Log Kow |     | >6,5 |   |  |  | measured |

| Óleo-base - não-especificado          |           |       |        |         |                         |  |                              |
|---------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|-------------------------|--|------------------------------|
| Toxicidade / efeito                   | Fim       | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo               | Método de ensaio   | Observação                   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50      | 96h   | >100   | mg/l    | Pimephales promelas     |  |                              |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50      | 48h   | >10000 | mg/l    | Daphnia magna           |  |                              |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | NOEC/NOEL | 21d   | >10    | mg/l    | Daphnia magna           |  |                              |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50      | 72h   | >100   | mg/l    | Scenedesmus quadricauda |  |                              |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: |           | 28d   | 31     | %       |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Não facilmente biodegradável |

| Polissulfuretos, di-terc-butil        |         |       |        |         |                                 |  |                              |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------------------------------|--|------------------------------|
| Toxicidade / efeito                   | Fim     | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio   | Observação                   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50    | 48h   | 63     | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                              |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50    | 72h   | >100   | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                              |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: |         | 28d   | 13     | %       |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Não facilmente biodegradável |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:     | Log Kow |       | 6      |         |                                 |  | measured                     |
| Toxicidade para bactérias:            | EC50    | 3h    | >10000 | mg/l    | activated sludge                |  |                              |

| Produtos de reação de bis(4-metil-pentano-2-yl)ácido ditiofosfórico com óxido de fósforo, óxido de propileno e aminas, alquilo C12-14 (ramificado) |           |       |       |         |                     |  |                         |
|--|-----------|-------|-------|---------|---------------------|--|-------------------------|
| Toxicidade / efeito  | Fim       | Tempo | Valor | Unidade | Organismo           | Método de ensaio                                 | Observação              |
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | NOEC/NOEL | 96h   | 3,2   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                         |
| 12.1. Toxicidade para peixes:  | LC50      | 96h   | 8,5   | mg/l    | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                         |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | EL50      | 21d   | 0,66  | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |                         |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | NOEC/NOEL | 21d   | 0,12  | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       | Comprovado por analogia |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:   | EL50      | 48h   | 91,4  | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | Comprovado por analogia |

Página 12 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90

|   |           |     |       |      |                           |  |   |
|---|-----------|-----|-------|------|---------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 96h | 6,4   | mg/l | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOEC/NOEL | 96h | 1,7   | mg/l | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d | 7,4   | %    | activated sludge          | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 | Não facilmente biodegradável            |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     | DOC       | 28d | 3,6   | %    | activated sludge          |  | Não facilmente biodegradável            |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |     |       |      |                           |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |
| Toxicidade para bactérias:                | EC50      | 3h  | ~2433 | mg/l | activated sludge          | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |   |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Para a substância / mistura / quantidades residuais

Panos de limpeza sujo e molhado, papel ou outros materiais orgânicos representam um perigo de incêndio e devem ser recolhidos de modo controlado e eliminados.

N.º do código de resíduos CE:

Os códigos de resíduos indicados são recomendações baseadas na utilização provável deste produto.

Devido à utilização e às condições de eliminação específicas do utilizador também podem ser atribuídos outros códigos de resíduos em determinadas circunstâncias. (2014/955/UE)

13 02 05 óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação

Recomendação:

Deve desaconselhar-se a descarga através das águas residuais.

Considerar as prescrições locais e oficiais.

Depositar por exemplo num depósito adequado.

Por exemplo, uma instalação de incineração adequada.

#### Para as embalagens contaminadas

Considerar as prescrições locais e oficiais.

15 01 01 embalagens de papel e de cartão

15 01 02 embalagens de plástico

15 01 04 embalagens de metal

Esvaziar completamente o recipiente.

Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.

As embalagens que não podem ser limpas devem ser eliminadas como o material.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### Informações gerais

#### Transporte por estrada / transporte ferroviário (ADR/RID)

14.1. Número ONU ou número de ID: Não se aplica

14.2. Designação oficial de transporte da ONU:  
 Não se aplica

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: Não se aplica

14.4. Grupo de embalagem: Não se aplica

14.5. Perigos para o ambiente: Não se aplica

Página 13 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tunnel restriction code: | Não se aplica |
| Código de classificação: | Não se aplica |
| LQ:                      | Não se aplica |
| Categoria de transporte: | Não se aplica |

### Transporte por via marítima (Código IMDG)

|   |               |
|---|---------------|
| 14.1. Número ONU ou número de ID:                   | Não se aplica |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:      |               |
| Não se aplica                                       |               |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não se aplica |
| 14.4. Grupo de embalagem:                           | Não se aplica |
| 14.5. Perigos para o ambiente:                      | Não se aplica |
| Poluente marinho (Marine Pollutant):                | Não se aplica |
| EmS:  | Não se aplica |

### Transporte por via aérea (IATA)

|   |               |
|---|---------------|
| 14.1. Número ONU ou número de ID:                   | Não se aplica |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:      |               |
| Não se aplica                                       |               |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não se aplica |
| 14.4. Grupo de embalagem:                           | Não se aplica |
| 14.5. Perigos para o ambiente:                      | Não se aplica |

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Excepto determinado em contrário, têm de ser respeitadas as medidas gerais para a realização de um transporte seguro.

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Mercadoria não perigosa conforme as diretivas acima mencionadas.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Considerar as restrições:  
 No manuseio de produtos químicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Directiva 2010/75/UE (COV): 5 %

Devem ser aplicadas as normas/regulamentos nacionais relativos à segurança e proteção do trabalho em caso de utilização de meios de trabalho.

### 15.2 Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química não está prevista para misturas.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Secções revistas: 3, 8, 11, 12

### Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP):

Não aplicável

As frases seguintes representam as frases H reproduzidas, os códigos das classes e categorias de perigo (GHS/CLP) do produto e das substâncias (indicados nas secções 2 e 3).

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Asp. Tox. — Perigo de aspiração

Skin Sens. — Sensibilização cutânea

Página 14 de 15  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
 Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
 Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
 Válida a partir de: 24.03.2023  
 Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
 Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90

Aquatic Chronic — Perigoso para o ambiente aquático - Crónico  
 Acute Tox. — Toxicidade aguda - Via oral  
 Eye Dam. — Lesões oculares graves

## Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na respetiva versão em vigor.  
 Orientações sobre a compilação de fichas de dados de segurança na versão em vigor (ECHA).  
 Orientações sobre rotulagem e embalagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na versão em vigor (ECHA).  
 Fichas de dados de segurança dos componentes.  
 ECHA-homepage - Informação sobre produtos químicos.  
 Base de dados de substâncias GESTIS (Alemanha).  
 Agência Federal do Ambiente "Rigoletto" Página de informação sobre poluentes da água (Alemanha).  
 Valores-limite de exposição profissional da UE Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 na respetiva versão em vigor.  
 Listas de limites nacionais de exposição profissional dos respetivos países na respetiva versão em vigor.  
 Normas para o transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro, mar e ar (ADR, RID, IMDG, IATA) na respetiva versão em vigor.

## Abreviações e acrónimos eventualmente utilizados neste documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compostos orgânicos de halogéneo possíveis de adsorção)  
 aprox. aproximadamente  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimativa da toxicidade aguda)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituto para Pesquisa e Controle de Materiais, Alemanha)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemanha)  
 BSEF The International Bromine Council  
 bw body weight (= peso corporal)  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CE Comunidade Europeia  
 CEE Comunidade Económica Europeia  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerígena, mutagénica e tóxica para a reprodução)  
 Código IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 conf., seg. conforme, segundo  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= o nível derivado de exposição sem efeitos)  
 dw dry weight (= massa seca)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Agência Europeia dos Produtos Químicos)  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Padrões europeus  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc. et cetera  
 EVAL Copolímero de álcool etileno-vinílico  
 Fax. Número de fax  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)  
 GWP Global warming potential (= Potenc. de contribuição para o aquecimento global)  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Agência Internacional de Pesquisa em Câncer)  
 IATA International Air Transport Association (= Associação Internacional de Transportes Aéreos)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 incl. inclusivo, incluindo  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= União Internacional de Química Pura e Aplicada)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana))  
 LQ Limited Quantities

P  
Página 15 de 15  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II  
Revisto em / versão: 24.03.2023 / 0016  
Versão substituída por / versão: 12.05.2022 / 0015  
Válida a partir de: 24.03.2023  
Data de impressão do PDF: 24.03.2023  
Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoel (GL4/5) 75W-90

mPmB (vPvB) muito persistente, muito bioacumulável (= vPvB = very persistent and very bioaccumulative)  
n.a. não se aplica  
n.d. não disponível  
n.e.d. não existem dados  
n.t. não testado  
Obs. Observação  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. orgânico  
p.ex., por ex. por exemplo  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativos, tóxico)  
PE Polietileno  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= a concentração previsivelmente sem efeitos)  
PVC Policloreto de vinila  
REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTO (CE) N.o 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern  
Tel. Telefone  
UE União Europeia  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (as Recomendações da ONU relativas ao Transporte de Mercadorias Perigosas)  
VOC Volatile organic compounds (= compostos orgânicos voláteis (COV))  
wwt wet weight

Estas informações devem descrever o produto relativamente às precauções de segurança necessárias, que não garantem determinadas propriedades e se baseiam no estado atual dos nossos conhecimentos. Exclui-se qualquer responsabilidade.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. A alteração ou reprodução deste documento apenas é permitida mediante a autorização expressa da Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.