

Blz. 1 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

#### Wax Coating

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:

Zie de benaming van de stof of het mengsel.

##### Ontraden gebruik:

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mailadres van bevoegde persoon: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.

##### Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:

NL

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven. Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

##### Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse   | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding                                                              |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.       | 1                | H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| STOT SE         | 3                | H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| Aquatic Chronic | 3                | H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Aerosol         | 1                | H222-Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| Aerosol         | 1                | H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.                        |

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)



## Gevaar

H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P405-Achter slot bewaren. P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH208-Bevat Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie.

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan

## 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen stof met endocrienverstorende eigenschappen (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Aërosol

### 3.1 Stoffen

n.br.

### 3.2 Mengsels

|                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |                                                                                                 |
| Registratienummer (REACH)                                                   | 01-2119471843-32-XXXX                                                                           |
| Index                                                                       | ---                                                                                             |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 927-241-2                                                                                       |
| CAS                                                                         | ---                                                                                             |
| % Bereik                                                                    | 25-<50                                                                                          |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren            | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |                       |
| Registratienummer (REACH)                                                   | 01-2119463258-33-XXXX |

NL

Blz. 3 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                                                            | ---                                                                  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 919-857-5                                                            |
| <b>CAS</b>                                                              | ---                                                                  |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 2,5-<10                                                              |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|                                                                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, &lt;5% n-hexaan</b> |                                                                                                              |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                                     | 01-2119475514-35-XXXX                                                                                        |
| <b>Index</b>                                                                         | ---                                                                                                          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                        | 921-024-6                                                                                                    |
| <b>CAS</b>                                                                           | ---                                                                                                          |
| <b>% Bereik</b>                                                                      | 2,5-<10                                                                                                      |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b>              | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten</b>                             |                             |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | 01-2119488992-18-XXXX       |
| <b>Index</b>                                                            | ---                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 263-093-9                   |
| <b>CAS</b>                                                              | 61789-86-4                  |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,1-<5                      |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Skin Sens. 1B, H317         |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Skin Sens. 1B, H317: >=10 % |

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.  
 De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!  
 Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.  
 Wanneer bijv. voor een koolwaterstof de opmerking P gebruikt moet worden, dan werd dit voor de hier genoemde classificatie al in acht genomen.  
 Citaat: "Noot P - De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat."  
 Ook art. 4 van de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) werd in acht genomen en voor de hier genoemde classificatie al mee rekening gehouden.  
 De toevoeging van de hier genoemde hoogste concentraties kan leiden tot een classificatie. Alleen wanneer deze classificatie in rubriek 2 wordt vermeld, is deze van toepassing. In alle andere gevallen ligt de totale concentratie onder de classificatie.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!  
 Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon uit gevarezone brengen.  
 Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.  
 Ademstilstand - beademing door apparaat noodzakelijk.

#### Huidcontact

Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden etc.), een arts raadplegen.

#### Oogcontact

Kontaktlenzen uitnemen.  
 Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.

#### Inslikken

Normaliter geen opnameweg.

Blz. 4 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

Mond goed spoelen met water.

Geen braken opwekken, meteen arts raadplegen.

## 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

## 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

# RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

## 5.1 Blusmiddelen

### Geschikte blusmiddelen

CO<sub>2</sub>

Bluspoeder

### Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal

## 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen ontstaan:

Kooloxides

Koolwaterstoffen

Giftige gassen

Explosiegevaar bij langdurige verhitting.

Ontpofbare mengsels van damp/lucht of van gas/lucht.

## 5.3 Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.

Al naargelang de grootte van de brand

Evt. volledige bescherming.

Bedreigde vaten met water koelen.

Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

# RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

### 6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten

In geval van morsen of onbedoeld vrijkomen ter voorkoming van verontreiniging persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 dragen.

Voldoende ventilatie waarborgen, ontstekingsbronnen verwijderen.

Bij vaste of poedervormige producten stofontwikkeling tegengaan.

Indien mogelijk de gevarenczone evacueren, indien nodig aanwezige noodprocedures toepassen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

### 6.1.2 Voor de hulpdiensten

Zie rubriek 8 voor geschikte beschermende uitrusting en materiaalspecificaties.

## 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.

Binnendringen in riolering, kelders, werkkuilen of andere plaatsen waar de verzameling gevaarlijk zou kunnen zijn, verhinderen.

## 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij ontsnappen van aerosol/gas voor voldoende frisse lucht zorgen.

Werkende stof:

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

# RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

### 7.1.1 Algemene aanbevelingen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Inademing van dampen vermijden.

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Evt. maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

Niet gebruiken op hete oppervlakken.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.

Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

### 7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Vernieuwde houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.

Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.

Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.

Speciale voorschriften voor aerosolen in acht nemen!

Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan.

Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50°C.

Op een goed geventileerde plaats opslaan.

Koel opslaan.

Bijzondere opslagvoorwaarden naleven.

Op een goed geventileerde plaats opslaan.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

Neem de instructies voor actie voor goede werkpraktijken en de aanbevelingen voor risicobeoordeling in acht.

Raadpleeg de informatiesystemen over gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld van de verenigingen voor werkgeversaansprakelijkheid, de chemische industrie

of verschillende sectoren, afhankelijk van de toepassing (bouwmaterialen, hout, chemie, laboratorium, leer, metaal).

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimiet ("Arbeitsplatzgrenzwert" AGW) van de totale oplosmiddel-koolwaterstoffractie van het mengsel (RCP werkwijze volgens de Duitse TRGS 900, nr. 2.9):

300 mg/m<sup>3</sup>

| NL Chem. omschrijving                                  |  | Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 300 mg/m3 (DE-AGW), 1000 mg/m3 (ACGIH-TWA) |  | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                                                                                          | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |            |
| BGW: ---                                               |  | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlage-H)                                                                  |            |

| NL Chem. omschrijving                                                                                  |  | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WNG 8-uren: 300 mg/m3 (C9-C14 alifaten) (DE-AGW), 1200 mg/m3 (C9-C15 alkanen/cycloalkanen) (ACGIH-TWA) |  | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                                                                                          | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures:                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li><li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li><li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li></ul> |            |
| BGW: ---                                                                                               |  | Overige Informatie: ---                                                                                                                                                              |            |

NL

Blz. 6 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

| Chem. omschrijving                                                             |                                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan     |                                                                                                                     |            |
| WNG 8-uren: 650 mg/m <sup>3</sup> (DE-AGW), 1400 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 2(II) (DE-AGW)                                                                                         | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures: - Compur - KITA-187 S (551 174)                          |                                                                                                                     |            |
| BGW: ---                                                                       | Overige Informatie: (DE-AGW volgens de RCP-methode, TRGS 900, 2.9) / (TLV volgens de RCP-methode, ACGIH, Bijlage-H) |            |

| Chem. omschrijving                         |                             |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten       |                             |            |
| WNG 8-uren: 5 mg/m <sup>3</sup> A (DE-AGW) | WNG 15-min.: 4(II) (DE-AGW) | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures: ---                  |                             |            |
| BGW: ---                                   | Overige Informatie: ---     |            |

| Chem. omschrijving                                                                        |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Butaan                                                                                    |                                                                        |            |
| WNG 8-uren: 1000 ppm (2400 mg/m <sup>3</sup> ) (DE-AGW)                                   | WNG 15-min.: 4(II) (DE-AGW), 980 ppm (2370 mg/m <sup>3</sup> ) (BE-Gw) | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures: - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993 |                                                                        |            |
| BGW: ---                                                                                  | Overige Informatie: ---                                                |            |

| Chem. omschrijving                                                                       |                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Propan                                                                                   |                             |            |
| WNG 8-uren: 1000 ppm (1800 mg/m <sup>3</sup> ) (DE-AGW)                                  | WNG 15-min.: 4(II) (DE-AGW) | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures: - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990 |                             |            |
| BGW: ---                                                                                 | Overige Informatie: ---     |            |

| Chem. omschrijving                                                            |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Isobutaan                                                                     |                                                                        |            |
| WNG 8-uren: 1000 ppm (2400 mg/m <sup>3</sup> ) (DE-AGW), 1000 ppm (ACGIH-TWA) | WNG 15-min.: 4(II) (DE-AGW), 980 ppm (2370 mg/m <sup>3</sup> ) (BE-Gw) | WNG-C: --- |
| Monitoringprocedures: - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                     |                                                                        |            |
| BGW: ---                                                                      | Overige Informatie: ---                                                |            |

| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |                                          |                                     |            |        |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                           | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
| Consument                                                                   | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 46     | mg/kg bw/d        |           |
| Consument                                                                   | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 185    | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Consument                                                                   | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 46     | mg/kg bw/day      |           |
| Arbeider / werknemer                                                        | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 77     | mg/kg bw/d        |           |
| Arbeider / werknemer                                                        | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 871    | mg/m <sup>3</sup> |           |

| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |                                          |                                     |            |        |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                           | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
| Consument                                                                   | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 46     | mg/kg bw/day      |           |
| Consument                                                                   | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 185    | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Consument                                                                   | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 46     | mg/kg bw/day      |           |
| Arbeider / werknemer                                                        | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 77     | mg/kg bw/day      |           |
| Arbeider / werknemer                                                        | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 871    | mg/m <sup>3</sup> |           |

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |                                          |                         |            |        |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                          | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |

NL

Blz. 7 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                      |                  |                                     |      |      |            |  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|------|------|------------|--|
| Consument            | Mens - oraal     | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 699  | mg/kg bw/d |  |
| Consument            | Mens - dermaal   | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 699  | mg/kg bw/d |  |
| Consument            | Mens - inhalatie | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 608  | mg/m3      |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 2035 | mg/m3      |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal   | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 733  | mg/kg bw/d |  |

| Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten |                                          |                                     |            |         |              |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------|
| Toepassingsgebied                    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde  | Eenheid      | Opmerking |
|                                      | Milieu - zoet water                      |                                     | PNEC       | 1       | mg/l         |           |
|                                      | Milieu - zeewater                        |                                     | PNEC       | 1       | mg/l         |           |
|                                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie |                                     | PNEC       | 1000    | mg/l         |           |
|                                      | Milieu - sediment, zoet water            |                                     | PNEC       | 2260000 | mg/kg dw     |           |
|                                      | Milieu - sediment, zeewater              |                                     | PNEC       | 2260000 | mg/kg dw     |           |
|                                      | Milieu - bodem                           |                                     | PNEC       | 2710000 | mg/kg dw     |           |
|                                      | Milieu - oraal (diervoeding)             |                                     | PNEC       | 16,667  | mg/kg feed   |           |
| Consument                            | Mens - dermaal                           | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,513   | mg/cm2       |           |
| Consument                            | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,833   | mg/kg bw/day |           |
| Consument                            | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 1,667   | mg/kg bw/day |           |
| Consument                            | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 2,9     | mg/m3        |           |
| Arbeider / werknemer                 | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 11,75   | mg/m3        |           |
| Arbeider / werknemer                 | Mens - dermaal                           | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 3,33    | mg/kg bw/day |           |
| Arbeider / werknemer                 | Mens - dermaal                           | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 1,03    | mg/cm2       |           |

| Calciumcarbonaat     |                                          |                                     |            |        |              |           |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid      | Opmerking |
|                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie |                                     | PNEC       | 100    | mg/l         |           |
| Consument            | Mens - oraal                             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,1    | mg/kg bw/day |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 10     | mg/m3        |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 1,06   | mg/m3        |           |
| Consument            | Mens - oraal                             | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,1    | mg/kg bw/day |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 4,26   | mg/m3        |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 10     | mg/m3        |           |

NL

- Nederland | WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde grenswaarden bij een blootstellingduur tot 8 uren per dag (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).  
 (DE-AGW) = "Arbeitsplatzgrenzwerte", TRGS 900 (= Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen)

Blz. 8 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

nr. 900, Duitsland): A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie.

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia).

(ACGIH-TWA) = Grenswaarden, tijdgewogen gemiddelde over 8 uren (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - TWA (time weight average)): I = Inhaleerbare fijnstof, R = Alveolair fijnstof, IFV = Inhaleerbare fractie en damp, V = Damp en aerosol, F = Alveolaire vezels, TLV-SL = Drempelgrenswaarde - Oppervlaktelimiet: de concentratie op werkplekapparatuur en oppervlakken van faciliteiten die waarschijnlijk niet resulteert in nadelige effecten na direct of indirect contact.

(EU) = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU):

(8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (2004/37/EG). |

| WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(DE-AGW) = "Arbeitsplatzgrenzwerte", TRGS 900 (= Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen nr. 900, Duitsland): overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademping sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie.

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Kortetijds waarde).

ACGIH-STEL = grenswaarden, tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - STEL (short term exposure limit)): I = Inhaleerbare fijnstof, R = Alveolair fijnstof, IFV = Inhaleerbare fractie en damp, V = Damp en aerosol, F = Alveolaire vezels.

EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU):

(8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU). |

| WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(BE-GW) = Belgische grenswaarden (Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Maximale waarde (mag nooit overschreden worden)).

(ACGIH-C) = Grenswaarden, een plafond waarde (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - C (ceiling value)) |

| BGW = Biologische grenswaarden:

(ACGIH-BEI) = Biologische blootstellingsindices (American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA) - BEI (Biological Exposure Indices))

(EU) = Richtlijn 98/24/EG of 2004/37/EG of SCOEL (Biologische grenswaarde - BGW, aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité voor beroepsmatige blootstellingslimieten (SCOEL)) |

| Overige Informatie: WNG/DE-AGW/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

(WNG) = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII. - Lijst van wettelijke grenswaarden).

(DE-AGW) = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, technische regels voor gevaarlijke stoffen nr. 900, (Duitsland): Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kan worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde.

(BE-GW) = Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia (België): C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

(ACGIH) = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, USA): A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoeligheidsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(EU) = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU) en 2024/869/EU):

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (1998/24/EG, 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (2004/37/EG), (15) = Dermale blootstelling kan aanzienlijk bijdragen tot de totale belasting van het lichaam. |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.

Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.

Blz. 9 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

## 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166).

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:

Veiligheidshandschoenen van nitril (EN ISO 374).

Minimale dikte in mm:

$\geq 0,4$

Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:

$\leq 480$

Beschermende handcrème aan te bevelen.

De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.

Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:

Beschermende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij overschrijding van de grenswaarde (WNG of DE-AGW of BE-GW).

Adembeschermingsmasker filter A (EN 14387), kleurcode bruin

Bij hoge concentraties:

Gasmasker (isolatieapparaat) (bv. EN 137 of EN 138)

Draagtijdbeperkingen voor adembeschermingsapparaten in acht nemen.

Thermische gevaren:

Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.

De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.

De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.

Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermijnen en de afbraak.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van

producent tot producent verschillend.

Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.

De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

## 8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Er is momenteel geen informatie hierover.

# RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:

Kleur:

Geur:

Smeltpunt/vriespunt:

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

Ontvlambaarheid:

Onderste explosiegrens:

Bovenste explosiegrens:

Flampunt:

Zelfontbrandingstemperatuur:

Ontledingstemperatuur:

pH:

Aerosol. Werkzaam bestanddeel: vloeibaar.

Beige

Karakteristiek

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

Niet van toepassing op aerosolen.

0,7 Vol-%

10,9 Vol-%

Niet van toepassing op aerosolen.

235 °C

Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter.

Het mengsel is niet oplosbaar (in water).

Blz. 10 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

Kinematische viscositeit: Niet van toepassing op aerosolen.  
 Oplosbaarheid: Onoplosbaar  
 Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): Niet van toepassing op mengsels.  
 Dampspanning: 3500 hPa  
 Dichtheid en/of relatieve dichtheid: 0,68 g/ml  
 Relatieve dampdichtheid: Dampen zwaarder als lucht.  
 Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing op aerosolen.

## 9.2 Overige informatie

Ontpofbare stoffen: Product is niet ontpofbaar. Vorming van ontpofbare/licht ontvlambare damp/luchtmengsels mogelijk.  
 Oxiderende vloeistoffen: Neen  
 Verdampingssnelheid: n.br.  
 Stortgewicht: n.br.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Drukverhoging leidt tot barstgevaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verhitting, open vlammen, ontstekingsbronnen

Drukverhoging leidt tot barstgevaar.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met oxidatiemiddelen vermijden.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij conform gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

| Wax Coating                                                               |          |        |         |           |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Toxiciteit / werking                                                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                  |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                            |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                  |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                           |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Carcinogeniteit:                                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Gevaar bij inademing:                                                     |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Symptomen:                                                                |          |        |         |           |             | g.g.b.    |

| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |          |        |         |           |                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Toxiciteit / werking                                                        | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                    | Opmerking |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                    | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |           |

Blz. 11 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

|                                                                                          |      |       |          |                        |                                                                                             |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, via de huid:                                                           | LD50 | >5000 | mg/kg    | Konijn                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                            |                                                                                           |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                                        | LC50 | >4951 | mg/m3/4h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                        | Analogiebesluit, Maximaal haalbare concentratie.                                          |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                                 |      |       |          | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                | Niet irriterend, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                          |      |       |          | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Licht irriterend (Analogiebesluit)                                                        |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                          |      |       |          | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Licht irriterend, Analogiebesluit                                                         |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                                |      |       |          | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                               | Niet sensibiliserend                                                                      |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                  | Negatief                                                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          | Mens                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          | Muis                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                          | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          | Rat                    | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)                                 | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |      |       |          |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negatief, AnalogiebesluitC<br>hinese hamster                                              |
| Carcinogeniteit:                                                                         |      |       |          | Rat                    | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        |      |       |          | Rat                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                            | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        |      |       |          | Rat                    | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)                                       | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE):                 |      |       |          |                        |                                                                                             | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                             |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal:          |      |       |          | Rat                    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                              | Geen aanwijzing voor een dergelijke werking., Analogiebesluit                             |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: |      |       |          | Rat                    | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)                                    | Gevaarlijke dampen, Geen aanwijzing voor een dergelijke werking., Analogiebesluit         |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |      |       |          |                        |                                                                                             | Ja                                                                                        |

Blz. 12 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen: |  |  |  |  |  | slaperigheid, bewusteloosheid, hart-/bloedsomloopstoelingen, hoofdpijn, krampen, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid en braken |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |          |         |            |                        |                                                                                             |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                        | Eindpunt | Waarde  | Eenheid    | Organisme              | Testmethode                                                                                 | Opmerking                                                                                 |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                    | LD50     | >5000   | mg/kg      | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                              |                                                                                           |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                              | LD50     | >5000   | mg/kg      | Konijn                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                            |                                                                                           |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                           | LD50     | >18,5   | mg/l/4h    | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                        |                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                    |          |         |            | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                | Niet irriterend, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                             |          |         |            | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                   | Niet irriterend                                                                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                   |          |         |            | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                               | Nee (contact met de huid)                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                            |          |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                  | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                            |          |         |            | Mens                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                            |          |         |            | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                            |          |         |            | Rat                    | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)                                 | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                            |          |         |            |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negatief, Analogiebesluit Chinese hamster                                                 |
| Carcinogeniteit:                                                            | NOAEC    | 1100    | mg/m3      | Muis                   | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Vrouwetje                                                                                 |
| Carcinogeniteit:                                                            | NOAEC    | >= 2200 | mg/m3      | Muis                   | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Mannetje                                                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                           |          |         |            |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                            | Negatief, Analogiebesluit                                                                 |
| Giftigheid voor de voortplanting (Effecten op de vruchtbaarheid):           | NOAEL    | >= 3000 | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)                                       | Mannetje                                                                                  |

Blz. 13 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                                                                          |       |         |            |     |                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting (Effecten op de vruchtbaarheid):                        | NOAEL | >= 1500 | mg/kg bw/d | Rat | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Vrouwtje                                                                     |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE):                 |       |         |            |     |                                                                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., STOT SE 3, H336               |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal:          | NOAEL | 3000    | mg/kg/d    | Rat | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogiebesluit                                                              |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEC | 1444    | ppm        | Rat | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)       | Analogiebesluit                                                              |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |       |         |            |     |                                                                | Ja                                                                           |
| Symptomen:                                                                               |       |         |            |     |                                                                | bewusteloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, huidverkleuringen, braken, diarree |

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |          |        |         |           |                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                       | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                  | Opmerking                                                                                |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                   | LD50     | >5840  | mg/kg   | Rat       |                                              |                                                                                          |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                             | LD50     | >2920  | mg/kg   | Rat       |                                              |                                                                                          |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                          | LC50     | 25,2   | mg/l/4h | Rat       |                                              | Gevaarlijke dampen                                                                       |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                   |          |        |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Irrit. 2                                                                            |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                            |          |        |         |           |                                              | Licht irriterend                                                                         |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                  |          |        |         | Cavia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nee (contact met de huid)                                                                |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE):   |          |        |         |           |                                              | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., STOT SE 3, H336                           |
| Gevaar bij inademing:                                                      |          |        |         |           |                                              | Ja                                                                                       |
| Symptomen:                                                                 |          |        |         |           |                                              | kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken., misselijkheid, slaperigheid, bewusteloosheid |

| Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten      |          |        |         |           |                                                        |                          |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                            | Opmerking                |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |                          |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | >5000  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                          |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Muis      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Ja (contact met de huid) |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                          | Ja (contact met de huid) |

| Butaan                            |          |        |         |           |             |           |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LC50     | 658    | mg/l/4h | Rat       |             |           |

Blz. 14 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                                                                          |       |        |      |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |        |      | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negatief                                                                                                                                                           |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |        |      |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negatief                                                                                                                                                           |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |        |      | Mens                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negatief                                                                                                                                                           |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |        |      | Rat                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negatief                                                                                                                                                           |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEC | 21,394 | mg/l | Rat                    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                                                                    |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |       |        |      |                        |                                                                                                  | Neen                                                                                                                                                               |
| Symptomen:                                                                               |       |        |      |                        |                                                                                                  | ataxie, ademhalingsmoeilijkheden, slaperigheid, bewusteloosheid, bevriezingen, hartritmestoringen, hoofdpijn, krampen, roes, duizeligheid, misselijkheid en braken |

| Propaan                                                                                  |          |        |         |                        |                                                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                                                                      | Opmerking                         |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                                        | LC50     | 658    | mg/l/4h | Rat                    |                                                                                                  |                                   |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                                        | LC50     | 260000 | ppmV/4h | Rat                    |                                                                                                  | Gassen, Mannetje, Analogiebesluit |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                                 |          |        |         |                        |                                                                                                  | Niet irriterend                   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                          |          |        |         |                        |                                                                                                  | Niet irriterend                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |          |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negatief                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |          |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negatief                          |
| Giftigheid voor de voortplanting (schadelijk voor ontwikkeling):                         | NOAEC    | 21,641 | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEL    | 7,214  | mg/l    | Rat                    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | LOAEL    | 21,641 | mg/l    | Rat                    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                   |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |          |        |         |                        |                                                                                                  | Neen                              |

Blz. 15 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                             |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen: |  |  |  |  |  | ademhalingsmoeilijkheden,<br>bewusteloosheid,<br>bevrozingen,<br>hoofdpijn,<br>krampen,<br>slijmvliesirritatie,<br>duizeligheid,<br>misselijkheid en braken |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Isobutaan                                                                                |          |        |         |                        |                                                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                                                                      | Opmerking                                                                                              |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                                        | LC50     | 658    | mg/l/4h | Rat                    |                                                                                                  |                                                                                                        |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                                        | LC50     | 260000 | ppmV/4h | Rat                    |                                                                                                  | Gassen, Mannetje                                                                                       |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                          |          |        |         | Konijn                 |                                                                                                  | Niet irriterend                                                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |          |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negatief                                                                                               |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEL    | 21,394 | mg/l    | Rat                    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                        |
| Gevaar bij inademing:                                                                    |          |        |         |                        |                                                                                                  | Neen                                                                                                   |
| Symptomen:                                                                               |          |        |         |                        |                                                                                                  | bewusteloosheid,<br>bevrozingen,<br>hoofdpijn,<br>krampen,<br>duizeligheid,<br>misselijkheid en braken |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

| Wax Coating                        |          |        |         |           |             |                                                                                    |
|------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking               | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                          |
| Hormoonontregelende eigenschappen: |          |        |         |           |             | Niet van toepassing op mens.                                                       |
| Overige informatie:                |          |        |         |           |             | Geen andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten beschikbaar. |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

| Wax Coating                            |          |      |        |         |           |             |                            |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                  |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                     |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                     |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                     |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                     |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                     |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:          |          |      |        |         |           |             | Product is licht vluchtig. |

Blz. 16 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:       |  |  |  |  |  |  | Niet van toepassing op mengsels.                                            |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:             |  |  |  |  |  |  | Geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten op het milieu. |
| Overige informatie:                            |  |  |  |  |  |  | Bevat volgens het recept geen AOX.                                          |

| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |           |      |         |         |                                 |                                                                    |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                        | Eindpunt  | Tijd | Waarde  | Eenheid | Organisme                       | Testmethode                                                        | Opmerking                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                  | LL50      | 96h  | >10-<30 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                  | NOEC/NOEL | 28d  | 0,182   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                              | NOEC/NOEL | 21d  | 0,317   | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                              | EL50      | 48h  | >22-<46 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                | NOELR     | 72h  | <1      | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                             |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                | EL50      |      | >1000   | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                                    |                                             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:                                      |           | 28d  | 89      | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar                |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:                                      | ThOD      | 28d  | 53-55   | %       |                                 |                                                                    | Biologisch afbreekbaar                      |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                       | Log Pow   |      | 4-5,7   |         |                                 |                                                                    |                                             |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                                               |           |      |         |         |                                 |                                                                    | Het product drijft aan de wateroppervlakte. |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:                              |           |      |         |         |                                 |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof               |
| Toxiciteit voor bacteriën:                                                  | EC50      |      | >1000   | mg/l    |                                 |                                                                    |                                             |
| Oplosbaarheid in water:                                                     |           |      | ~ 0,04  | g/l     |                                 |                                                                    | Onoplosbaar 20°C                            |

| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten |          |      |        |         |                     |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Toxiciteit / werking                                                        | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme           | Testmethode                          | Opmerking |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                  | NOELR    | 28d  | 0,13   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |           |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                  | LC50     | 96h  | >1000  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |           |

Blz. 17 van 23

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

|                                                |       |     |       |      |                                  |                                                                    |                               |
|------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EC50  | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | ErC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EbC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOELR | 72h | 100   | mg/l | Raphidocelis subcapitata         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOELR | 72h | 3     | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |       | 28d | 80    | %    |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar  |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |       |     | 5-6,7 |      |                                  |                                                                    | Hoog                          |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |       |     |       |      |                                  |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | EL50  | 48h | 0,95  | mg/l |                                  |                                                                    | QSAR                          |

| Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan |           |      |         |         |                          |                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                       | Eindpunt  | Tijd | Waarde  | Eenheid | Organisme                | Testmethode                                                        | Opmerking                                                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                 | NOEC/NOEL | 28d  | 2,045   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss      | QSAR                                                               |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                 | LC50      | 96h  | 11,4    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss      | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Goldforelle (Oncorhynchus aguabonita)                                           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                             | EL50      | 48h  | 3       | mg/l    | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                             | NOEC/NOEL | 21d  | 1       | mg/l    | Daphnia magna            | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                                                                 |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                               | EL50      | 72h  | 30      | mg/l    | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                                                 |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:                                     |           | 28d  | 100     | %       |                          | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Licht biologisch afbreekbaar                                                    |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                      | BCF       |      | 26-315  |         |                          |                                                                    |                                                                                 |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                      | Log Pow   |      | 3,4-5,2 |         |                          |                                                                    | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 3). |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:                             |           |      |         |         |                          |                                                                    | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                                                   |

Blz. 18 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                    |  |  |  |  |  |  |                                             |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
| 12.7. Andere schadelijke effecten: |  |  |  |  |  |  | Het product drijft aan de wateroppervlakte. |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|

| Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten   |          |      |        |         |                         |                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme               | Testmethode                                                                              | Opmerking                         |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | >10000 | mg/l    | Cyprinodon variegatus   | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                     |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | >1000  | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                                          | Analogiebesluit                   |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | NOELR    | 72h  | 100    | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                   |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          | 28d  | 8,6    | %       |                         | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test)                       | Niet licht biologisch afbreekbaar |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50     | 3h   | >10000 | mg/l    | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                   |

| Butaan                                         |          |      |        |         |           |             |                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                         |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50     | 96h  | 24,11  | mg/l    |           | QSAR        |                                                                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | LC50     | 48h  | 14,22  | mg/l    |           | QSAR        |                                                                                   |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Pow  |      | 2,98   |         |           |             | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 1-3). |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |          |      |        |         |           |             | Niet te verwachten                                                                |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                                                     |

| Propan                                         |          |      |        |         |           |             |                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                         |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Pow  |      | 2,28   |         |           |             | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                                                     |

| Isobutaan                              |          |      |        |         |           |             |                              |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                    |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 27,98  | mg/l    |           |             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50     | 96h  | 7,71   | mg/l    |           |             |                              |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |        |         |           |             | Licht biologisch afbreekbaar |

Blz. 19 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

|                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:                                 |  |  |  |  |  |  | Een<br>noemenswaardig<br>bioaccumulatiep<br>otentieel valt niet<br>te verwachten<br>(LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultaten van<br>PBT- en zPzB-<br>beoordeling: |  |  |  |  |  |  | Geen PBT-stof,<br>Geen vPvB-stof                                                                  |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Voor de stof / mengsel / residuen

Afvalcodenummer EG:  
 De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.  
 Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen  
 onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)  
 16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten  
 Aanbeveling:  
 Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.  
 Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.  
 Nog gevulde spuitbussen naar probleemafvalinzameling brengen.  
 Leeggemaakte spuitbussen naar recyclage-inzameling brengen.

### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.  
 Aanbeveling:  
 Ongereinigde houders niet perforeren, doorsnijden of lassen.  
 15 01 04 metalen verpakking  
 15 01 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Algemene aanwijzingen

#### Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportgevaarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -  
 14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing  
 Tunnel restriction code: D  
 Classificeringscode: 5F  
 LQ: 1 L  
 Vervoerscategorie: 2



#### Zeevervoer (IMDG-code)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportgevaarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -  
 14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing  
 Mariene verontreiniging (Marine Pollutant): Niet van toepassing  
 EmS: F-D, S-U



#### Luchtvervoer (IATA)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1950  
 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
 UN 1950 Aerosols, flammable  
 14.3. Transportgevaarenklasse(n): 2.1  
 14.4. Verpakkingsgroep: -



Blz. 20 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Personen die instaan voor het vervoer van gevaarlijke goederen moeten hiervoor opgeleid zijn.  
 Bepalingen voor de beveiliging zijn bindend voor alle personen die betrokken zijn bij het vervoer.  
 Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade te voorkomen.

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De vracht wordt niet vervoerd in bulk, maar als stukgoed, daarom niet van toepassing.  
 Samengestelde verpakkingen zijn hierin niet meegenomen.  
 Gevaarnummer evenals verpakingscodering op aanvraag.  
 Letten op speciale voorschriften (special provisions).

# RUBRIEK 15: Regelgeving

## 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen opvolgen:

Naleven van de nationale verordeningen/wetgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk (met name de nationale omzetting van Richtlijn 94/33/EG)!

Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan

Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Richtlijn 2012/18/EU ("Seveso-III"), bijlage I, deel 1 - Volgende categorieën zijn voor dit product van toepassing (eventueel dienen meerdere in aanmerking te worden genomen afhankelijk van de opslag, behandeling, enz.):

| Gevarencategorieën | Aantekeningen bij bijlage I | Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van - Voorschriften voor lagedrempelinrichtingen | Drempelwaarden (ton) van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van - Voorschriften voor hogedrempelinrichtingen |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a                | 11.1                        | 150 (netto)                                                                                                                                  | 500 (netto)                                                                                                                                  |

Voor de toewijzing van de categorieën en drempelwaarden dienen altijd de toelichtingen bij bijlage I van de richtlijn 2012/18/EU in acht te worden genomen, in het bijzonder de hier in de tabellen genoemde en de toelichtingen 1 - 6.

Richtlijn 2010/75/EU (VOS): 96 %

Waterbezwaarlijkheids categorie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016: A(3)

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.105 en 4.106 - Jeugdige werknemers) (Nederland).

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.108 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (Nederland).

De nationale eisen/voorschriften inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen moeten worden toegepast.

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

# RUBRIEK 16: Overige informatie

Herziene rubrieken: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16

Opleiding van de medewerkers in de omgang met gevaarlijke goederen vereist.

Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.

Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

**Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):**

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304                                                    | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| STOT SE 3, H336                                                      | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aquatic Chronic 3, H412                                              | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aerosol 1, H222                                                      | Indeling conform berekeningsprocedure.                 |
| Aerosol 1, H229                                                      | Indeling op basis van de vorm of de fysische toestand. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen voor.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Asp. Tox. — Aspiratiegevaar

STOT SE — Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. - Narcotische werking

Aquatic Chronic — Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch

Aerosol — Aerosolen

Flam. Liq. — Ontvlambare vloeistof

Skin Irrit. — Huidirritatie

Skin Sens. — Sensibilisatie van de huid

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in de op dat moment geldige versie.

Richtlijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Richtlijn voor etikettering en verpakking conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Veiligheidsinformatiebladen van de inhoudsstoffen.

ECHA-homepage - informatie over chemicaliën

GESTIS-stofdatabase (Duitsland).

Federaal milieuagentschap "Rigoletto" Informatiepagina over waterverontreinigende stoffen (Duitsland).

EU-grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in de op dat moment geldige versie.

Nationale lijsten van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de respectieve landen in de op dat moment geldige versie.

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over zee en door de lucht (ADR, RID, IMDG, IATA) in de op dat moment geldige versie.

## Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

alg. algemene

AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)

BSEF The International Bromine Council

bv., b.v., bijv. bijvoorbeeld, bij voorbeeld

bw body weight (= lichaamsgewicht)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

Blz. 22 van 23  
 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)  
 Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020  
 Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019  
 Geldig vanaf: 19.03.2025  
 Afdrukdatum PDF: 20.03.2025  
 Wax Coating

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)  
 CMR carcinogeen, mutageen, reprotoxisch  
 conf. conform  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)  
 dw dry weight (= droge massa)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)  
 EEG Europese Economische Gemeenschap  
 EG Europese Gemeenschap  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Europese Normen  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc., enz. et cetera, enzovoort  
 EU Europese Unie  
 EVAL Ethyleen-vinylalcoholcopolymer  
 fax. Faxnummer  
 g.g.b. geen gegevens beschikbaar  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)  
 GWP Global warming potential (= Broeikaseffect)  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)  
 IATA International Air Transport Association  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)  
 incl. inclusief  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)  
 LQ Limited Quantities  
 min. minuut (minuten)  
 n.b. niet bruikbaar  
 n.g. niet getest  
 NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (VS))  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 opm. Opmerking  
 org. organisch  
 OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Bedrijfsveiligheid en gezondheidsadministratie (VS))  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioaccumulerend en toxisch)  
 PE Polyethyleen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)  
 PVC Polyvinylchloride  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respectievelijk  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)  
 VOC Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zeer persistent en sterk bioaccumulerend)  
 wwt wet weight

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.  
 Opgehaakt door:

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II (laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878)

Herziening op / versie: 19.03.2025 / 0020

Vervangt versie van / versie: 18.09.2022 / 0019

Geldig vanaf: 19.03.2025

Afdrukdatum PDF: 20.03.2025

Wax Coating

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of verveelvoudiging van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.