

Сторінка 1 з 21
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsfluessigkeit DOT 4

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші, компанії або підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту Bremsfluessigkeit DOT 4

1.2 Відповідні ідентифіковані сфери використання речовини або суміші та використання, що не рекомендуються

Релевантні визначені засоби вживання речовини або суміші:

Гідролічна рідина

Використання, що не рекомендуються:

На цей час інформації немає.

1.3 Реквізити постачальника, який надав паспорт безпеки

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
Tel.: (+49) 0731-1420-0
Fax: (+49) 0731-1420-88

Електронна адреса компетентної особи: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - НЕ використовуйте для запитів щодо паспортів безпеки.

1.4 Номер екстреної допомоги

Служба екстреної інформації / Центр громадських консультацій:

Номер екстреної допомоги компанії

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)
+1 872 5888271 (LMR)

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)

Клас небезпеки Категорія небезпеки Вказівка на небезпеку

Eye Irrit.

H319-Спричиняє серйозні подразнення очей.

2.2 Елементи етикетки

Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP)



Увага

H319-Спричиняє серйозні подразнення очей.

Сторінка 2 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

P101-Якщо потрібна медична консультація, тримати під рукою ємність з продуктом або наліпку. P102-Тримати якомога далі від дітей.
 P280-Носити захист для очей / захисний щиток для обличчя.
 P305+P351+P338-У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання. P337+P313-Якщо подразнення очей не минає: зверніться за медичною допомогою/консультацією.

2.3 Інші небезпеки

Суміш не містить речовини vPvB (vPvB = дуже стійка, дуже біоакмулююча) або не підпадає під дію додатка XIII регламенту (ЄС) 1907/2006 (<0,1%).
 Суміш не містить жодної речовини PBT (PBT = стійка, біоакмулююча, токсична) або не підпадає під дію додатка XIII регламенту (ЄС) 1907/2006 (<0,1%).
 Суміш не містить жодної речовини, властивості якої негативно впливають на ендокринну систему (< 0,1 %).

РОЗДІЛ 3: Склад / інформація про інгредієнти

3.1 Речовина

н.з. 3.2 Суміш

| | |
|---|--|
| 2-[2-(2-бутоксуетокси)етокси]етанол | |
| Реєстраційний номер (REACH) | 01-2119475107-38-XXXX |
| Показник | 603-183-00-0 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 205-592-6 |
| CAS | 143-22-6 |
| Діапазон % | 20-<30 |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), M-коефіцієнти | Eye Dam. , H318 |
| Конкретні межі концентрації та ATE | Eye Dam. 1, H318: >=30 % Eye Irrit. 2, H319: >=20 % |

| | |
|---|-----------------------|
| Діетиленгліколь | |
| Реєстраційний номер (REACH) | 01-2119457857-21-XXXX |
| Показник | 603-140-00-6 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 203-872-2 |
| CAS | 111-46-6 |
| Діапазон % | 1-<10 |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), M-коефіцієнти | Acute Tox. , H302 |

| | |
|---|-------------------|
| 3,6,9,12-тетраоксагексадекан-1-ол | |
| Реєстраційний номер (REACH) | --- |
| Показник | --- |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 216-322-1 |
| CAS | 1559-34-8 |
| Діапазон % | 1-<10 |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), M-коефіцієнти | Eye Irrit. , H319 |

| | |
|---|-----------------------|
| 2-(2-бутоксуетокси)етанол | |
| Речовина, щодо якої застосовується граничне значення впливу ЄС. | |
| Реєстраційний номер (REACH) | 01-2119475104-44-XXXX |
| Показник | 603-096-00-8 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 203-961-6 |
| CAS | 112-34-5 |
| Діапазон % | 1-<3 |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), M-коефіцієнти | Eye Irrit. , H319 |

| | |
|---|--|
| 2-(2-метоксуетокси)етанол | |
| Речовина, щодо якої застосовується граничне значення впливу ЄС. | |

Сторінка 3 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

| | |
|--|------------------------|
| Реєстраційний номер (REACH) | 01-2119475100-52-XXXX |
| Показник | 603-107-00-6 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 203-906-6 |
| CAS | 111-77-3 |
| Діапазон % | <0,3 |
| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP), M-коєфіцієнти | Repr. , H360D |
| Конкретні межі концентрації та ATE | Repr. 1B, H360D: >=3 % |

Текст H-фраз та класифікаційних кодів (GHS / CLP) див. розділ 16.
 Речовини, названі в цьому розділі, наведені з їх фактичною, відповідною класифікацією!
 Щодо речовин, перелічених у Додатку VI, таблиця 3.1 Регламенту (ЄС) №. 1272/2008 (регламент CLP) це означає, що всі примітки, які тут можна навести для названої класифікації, були враховані.
 Додавання наведених тут найвищих концентрацій може призвести до класифікування. Це застосовується тільки в тому випадку, якщо це класифікування наведено в розділі 2. У всіх інших випадках загальна концентрація не перевищує класифікування.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів надання першої допомоги

Особи, що надають першу допомогу, мають переконатися, що вони належно захищені!
 Ніколи нічого не вливайте в рот непритомної людини!

Вдихання

Винести постраждалого з небезпечної зони.
 Забезпечте особі доступ до свіжого повітря та проконсультуйтеся з лікарем стосовно симптомів.

Контакт зі шкірою

Негайно зніміть забруднений, просочений одяг, ретельно промийте великою кількістю води та мила, у разі подразнення шкіри (почервоніння) зверніться до лікаря.

При попаданні в очі

Зніміть контактні лінзи.
 Ретельно промити впродовж кількох хвилин великою кількістю води, за необхідності звернутися за медичною допомогою.

При проковуванні

Ретельно промийте рот водою.
 Не викликайте рвоту, дайте пити велику кількість води, терміново зверніться до лікаря.

4.2 Найважливіші симптоми та наслідки, як гострі, так і запізнілі

У разі застосування інформацію щодо затримки симптомів та наслідків можна знайти у розділі 11 та шляхи абсорбції у розділі 4.1.
 У певних випадках симптоми отруєння можуть проявлятися лише через тривалий період / через кілька годин.

Можуть виникнути:

- Продукт видаляє жир.
- Дерматит (запалення шкіри)
- У разі утворення аерозолі:
- Подразнення дихальних шляхів
- Проковтування великої кількості:
- Пошкодження нирок
- Кома
- Смерть

4.3 Показання негайної медичної допомоги або спеціального лікування

Симптоматичне лікування.
 Антидот:
 Невідомо

РОЗДІЛ 5: Правила пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Розпилена струмінь води / спиртостійка піна / CO₂ / сухий засіб для гасіння.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі ризики, що виникають внаслідок дії речовини або суміші

У разі пожежі може розвинутися:

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsflüssigkeit DOT 4

5.3 Поради щодо пожежогасіння

Про засоби індивідуального захисту див. Розділ 8.
Не вдихайте гази, що виділяються при горінні чи у разі вибуху.
Захисний респіратор з незалежною подачею повітря.
За потреби повний захист.
Охолоджуйте водою ємність, що знаходиться під загрозою.
Утилізуйте забруднену воду для пожежогасіння згідно з офіційними правилами.

РОЗДІЛ 6: При ковтанні

6.1 Особисті заходи безпеки, засоби захисту та аварійні роботи

6.1.1 Для персоналу, крім працівників аварійно-рятувальних служб

Для запобігання забрудненню у випадку розливання або випадкового вивільнення необхідно носити засоби індивідуального захисту, наведені у розділі 8.

Забезпечити належну вентиляцію, видалити джерела займання.

У разі твердих або порошкоподібних продуктів уникати утворення пилу.

Бажано покинути небезпечну зону, за потреби, використати наявні плани дій у надзвичайній ситуації.

Уникати контакту з очима або шкірою.

За потреби, поводитись з обережністю - ризик ковзання.

6.1.2 Для персоналу аварійно-рятувальних служб

Щоб отримати інформацію щодо відповідних засобів індивідуального захисту, а також даних щодо матеріалів, див розділ 8.

6.2 Екологічні заходи безпеки

Якщо відбувається витік великої кількості речовини, необхідно її локалізувати.

Усуньте витоки, якщо це можливо без ризику.

Не допускати потрапляння в систему каналізації.

Запобігайте проникненню у поверхневі та ґрунтові води, а також проникненню у ґрунт.

Якщо трапляється випадкове потрапляння в систему каналізації, повідомте про це відповідальні органи.

6.3 Способи та матеріал для ущільнення та очищення

Вберіть абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, ґрунтом і утилізуйте згідно з вказівками, наведеними у розділі 13.

Змийте залишки, використовуючи велику кількість води.

6.4 Посилання на інші розділи

Про засоби індивідуального захисту див. Розділ 8 та інструкції щодо утилізації див. Розділ 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Додатково до інформації, що міститься в цьому розділі, відповідна інформація може бути також розміщена у розділах 8 та 6.1.

7.1 Заходи безпеки для безпечного поведження

7.1.1 Загальні рекомендації

Забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.

Уникайте утворення аерозолів.

Уникати контакту з очима.

Уникайте тривалого або інтенсивного контакту зі шкірою.

Забороняється їсти, пити, курити та зберігати їжу в робочій зоні.

Дотримуйтесь інформації, наведеної на етикетці та в інструкції із застосування.

Застосовуйте робочі процедури відповідно до інструкції з експлуатації.

7.1.2 Примітки щодо загальних гігієнічних заходів на робочому місці

Застосовуються загальні гігієнічні заходи щодо поведження з хімікатами

Слід мити руки перед перервами та в кінці роботи.

Тримати якомога далі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.

Видаліть забруднений одяг та захисні засоби перед тим, як потрапити до зони, де вживається їжа.

7.2 Умови безпечного зберігання, враховуючи непереносимість

Зберігати в недоступному для сторонніх осіб місці.

Не зберігати продукт у проходах або на сходах.

Зберігати продукт тільки у закритій оригінальній упаковці.

Зберігати закритим і захищеним від вологи.

Зберігати в добре провітрюваному місці.

7.3 Конкретні цілі використання

Зараз ми не маємо інформації про це.

UA

Сторінка 5 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

Потрібно дотримуватися інструкції з обслуговування для здійснення належної виробничої практики, а також рекомендацій щодо оцінки ризиків.
 Необхідно залучити інформаційні системи небезпечних матеріалів, наприклад, об'єднання галузевих страхових спілок хімічної промисловості або різних галузей, залежно від застосування (будівельні матеріали, деревина, хімікати, лабораторії, шкіра, метал).

РОЗДІЛ 8: Обмеження та контроль впливу / засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри, що підлягають контролю

| UA | Хімічна назва | Діетиленгліколь | ОП-КВ (Spb.-Uf.): | --- |
|----|------------------------|---|---|---------------------------|
| | ГЗНРМ (AGW): | 10 ppm (44 mg/m3) (AGW) | 4(II) (AGW) | --- |
| | Процедури моніторингу: | - | Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701) | |
| | БГЗ (BGW): | --- | Інша інформація: | Y, (11) (AGW) |
| UA | Хімічна назва | 2-(2-бутоксиетокси)етанол | ОП-КВ (Spb.-Uf.): | --- |
| | ГЗНРМ (AGW): | 10 ppm (67 mg/m3) (AGW), 10 ppm (67,5 mg/m3) (ЄС) | 1,5(I) (AGW), 15 ppm (101,2 mg/m3) (ЄС) | --- |
| | Процедури моніторингу: | --- | | |
| | БГЗ (BGW): | --- | Інша інформація: | Y, (11) (AGW) |
| UA | Хімічна назва | 2-(2-метоксиетокси)етанол | ОП-КВ (Spb.-Uf.): | --- |
| | ГЗНРМ (AGW): | 10 ppm (50 mg/m3) (AGW), 10 ppm (50,1 mg/m3) (ЄС) | --- | --- |
| | Процедури моніторингу: | --- | | |
| | БГЗ (BGW): | --- | Інша інформація: | Y, H, (11) (AGW) / H (ЄС) |
| UA | Хімічна назва | 2-(2-(2-метоксиетокси)етокси)етанол | ОП-КВ (Spb.-Uf.): | --- |
| | ГЗНРМ (AGW): | 50 mg/m3 E (AGW) | 2(II) (AGW) | --- |
| | Процедури моніторингу: | --- | | |
| | БГЗ (BGW): | --- | Інша інформація: | Y, (10) (AGW) |
| UA | Хімічна назва | 2,2'-(етилендіокси)діетанол | ОП-КВ (Spb.-Uf.): | --- |
| | ГЗНРМ (AGW): | 1000 mg/m3 E (AGW) | 2(II) (AGW) | --- |
| | Процедури моніторингу: | --- | | |
| | БГЗ (BGW): | --- | Інша інформація: | Y, (11) (AGW) |

| 2-[2-(2-бутоксиетокси)етокси]етанол | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 1,5 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 0,15 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 0,13 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 5,77 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 0,45 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 200 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди | | PNEC | 5 | mg/l | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 25 | mg/kg bw/day | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 117 | mg/m3 | |
| Споживач | Людина - оральний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 2,5 | mg/kg bw/day | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 50 | mg/kg bw/day | |

Сторінка 6 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------|-----|-------------------|--|
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 195 | mg/m ³ | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------|-----|-------------------|--|

| Діетиленгліколь | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 10 | mg/m ³ | |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 1 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди | | PNEC | 10 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 20,9 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 1,53 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 2,09 | mg/kg | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 199,5 | mg/l | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 21 | mg/kg bw/day | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 12 | mg/m ³ | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 12 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 43 | mg/kg bw/day | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 44 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 60 | mg/m ³ | |

| 2-(2-бутоксietenокси)етанол | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 0,11 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди | | PNEC | 11 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 4,4 | mg/kg | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 0,44 | mg/kg | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 0,32 | mg/kg | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 100 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - оральний (корм для тварин) | | PNEC | 56 | mg/kg | |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 1,1 | mg/l | |
| Споживач | Людина - вдихання | Короткострокові, місцеві ефекти | DNEL | 7,5 | mg/m ³ | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 10 | mg/kg bw/d | |

Сторінка 7 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------|-------|-------------------|--|
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 40,5 | mg/m ³ | |
| Споживач | Людина - оральний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 5 | mg/kg bw/d | |
| Споживач | Людина - оральний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 6,25 | mg/kg bw/d | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 5 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - оральний | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 67,5 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Короткострокові, системні ефекти | DNEL | 89 | mg/kg bw/d | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 67,5 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 20 | mg/kg | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Короткострокові, місцеві ефекти | DNEL | 101,2 | mg/m ³ | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 67,5 | mg/m ³ | |

| 2-(2-метоксиетокси)етанол | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 12 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 1,2 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди | | PNEC | 12 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 44,4 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 0,44 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 2,1 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 10000 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - оральний (корм для тварин) | | PNEC | 0,09 | g/kg feed | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 0,27 | mg/kg bw/day | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 25 | mg/m ³ | |
| Споживач | Людина - оральний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 1,5 | mg/kg bw/day | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 0,53 | mg/kg bw/day | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 50,1 | mg/m ³ | |

| 2-(2-(2-метоксиетокси)етокси)етанол | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 10 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 1 | mg/l | |

UA

Сторінка 8 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|------|------|------------|--|
| | Навколишнє середовище - вода, спорадичні (переривчасті) викиди | | PNEC | 50 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 36,6 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 3,66 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 1,56 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 200 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - оральний (корм для тварин) | | PNEC | 89 | mg/kg feed | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 20 | mg/kg bw/d | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 93 | mg/m3 | |
| Споживач | Людина - оральний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 2 | mg/kg bw/d | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 40 | mg/kg bw/d | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 156 | mg/m3 | |

| 2,2'-(етилендіокси)діетанол | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------|
| Область застосування | Спосіб впливу / Компонент природного середовища | Вплив на здоров'я | Дескриптор | Значення | Одиниця вимірювання | Примітки |
| | Навколишнє середовище - прісна вода | | PNEC | 10 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - морський | | PNEC | 1 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, прісна вода | | PNEC | 46 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - ґрунти | | PNEC | 3,32 | mg/kg dw | |
| | Навколишнє середовище - очисні споруди | | PNEC | 10 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - вода | | PNEC | 10 | mg/l | |
| | Навколишнє середовище - наноси, морські | | PNEC | 4,6 | mg/l | |
| Споживач | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 20 | mg/kg bw/day | |
| Споживач | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 25 | mg/m3 | |
| Працівники/співробітники | Людина - нашкірний | Довгострокові, системні ефекти | DNEL | 40 | mg/kg bw/day | |
| Працівники/співробітники | Людина - вдихання | Довгострокові, місцеві ефекти | DNEL | 50 | mg/m3 | |

UA ГЗНPM (AGW) = граничне значення на робочому місці (середньодобове, 8 год) (стандарт TRGS 900, технічний регламент щодо небезпечних речовин, Німеччина).
 A = альвеолярна (дихальна) фракція, E = інгаляційна (інгаляційна) фракція.
 (8) = Вдихувана фракція (Директива 2017/164/ЄС, Директива 2004/37/ЄС). (9) = альвеолярна фракція (Директива 2017/164/ЄС, Директива 2004/37/ЄС). (11) = Фракція, що вдихається (Директива 2004/37/ЄС). (12) = Фракція, що вдихається. Альвеолярна фракція в державах-членах, які впровадили систему біомоніторингу з біологічним граничним значенням 0,002 мг Cd/г креатиніну в сечі на день набуття чинності цієї директивою (Директива 2004/37/ЄС). | ОП-КВ (Spb.-Uf.) = Обмеження піку - коефіцієнт відхилення (від 1 до 8) та категорія (I, II) для короткочасних значень. "=" = Миттєве значення. Категорія (I) = речовини, для яких місцевий вплив визначає граничне значення або речовини, що сенсифікують дихальні шляхи, (II) = поглинаючі речовини
 (8) = Фракція, що вдихається (2017/164/ЄС, 2017/2398/ЄС). (9) = альвеолярна фракція (2017/164/ЄС, 2017/2398/ЄС). (10) = граничне значення короткочасного впливу протягом контрольного періоду в одну хвилину (2017/164/ЄС). | БГЗ (BGW) = біологічне граничне значення. Тестовий матеріал: В = кров, BE = фракція еритроцитів крові, P/S = плазма/сироватка, U = сеча. Час відбору проб: а)

Сторінка 9 з 21
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsfluessigkeit DOT 4

відсутність обмежень, b) закінчення експозиції або кінець зміни, c) при тривалій експозиції: в кінці зміни після декількох попередніх змін, d) перед наступною зміною, e) після закінчення експозиції: години, f) після принаймні 3 місяців впливу, g) безпосередньо після опромінення, h) перед останньою зміною робочого тижня. | Інша інформація: H = шкіра резорбтивна. X = канцерогенна речовина категорії 1A або 1B або канцерогенна активність або процес. Y = Якщо AGW у., Існує ризик пошкодження плода. BGW не слід боятися. Z = Не можна виключати ризик пошкодження плода, навіть якщо дотримуються AGW та BGW (див. № 2.7 TRGS 900, Німеччина). Sa = сенсibiliзація дихання. Sh = сенсibiliзація шкіри. Sah = сенсibiliзація дихання та шкіри. DFG = Німецький науково-дослідний фонд (Комісія MAK). AGS = Комітет з небезпечних речовин. (10) = Межа професійного впливу стосується вмісту елементів у відповідному металі. (11) = Сума пари та аерозолів.

TRGS 905 - Список канцерогенних, зародкових клітин мутагенних або речовин, токсичних для розмноження (речовини, не згадані в Додатку VI, частина 3 Регламенту CLP, або речовини, класифіковані інакше, ніж AGS) з K = канцерогенні, M = Мутаген зародкових клітин, RF = токсичний для репродукції - токсичний для фертильності (може погіршити фертильність), RE = токсичний для репродукції - для розвитку (може завдати шкоди ненародженій дитині), 1A / 1B / 2 = категорії згідно з Додатком I до регламенту CLP. (13) = Речовина може сенсibiliзувати шкіру та дихальні шляхи (Директива 2004/37/ЄС), (14) = Речовина може спричинити сенсibiliзацію шкіри (Директива 2004/37/ЄС).

8.2 Обмеження та контроль впливу

8.2.1 Відповідне технічне обладнання для контролю

Забезпечити хорошу вентиляцію. Цього можна досягти за допомогою місцевого або загального видалення відпрацьованого повітря. Якщо цього недостатньо для підтримки концентрації нижче граничних допустимих значень на робочому місці, необхідно носити відповідні захисні засоби для органів дихання.

Застосовується лише в тому випадку, якщо тут вказані гранично допустимі значення впливу.

Відповідні методи оцінки для перевірки ефективності вжитих захисних заходів включають метрологічні та неметрологічні методи ідентифікації.

Такі описуються, наприклад, BS EN 14042, TRGS 402 (Німеччина).

BS EN 14042 "Атмосфера на робочому місці. Інструкція щодо застосування та використання процедур та обладнання для визначення хімічних та біологічних агентів".

8.2.2 Індивідуальні заходи захисту, наприклад засоби індивідуального захисту

Застосовуються загальні гігієнічні заходи щодо поводження з хімікатами

Слід мити руки перед перервами та в кінці роботи.

Тримати якомога далі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.

Видаліть забруднений одяг та захисні засоби перед тим, як потрапити до зони, де вживається їжа.

Засоби захисту очей / обличчя:

Щільно прилягаючі захисні окуляри із бічним захистом (EN 166).

Захист шкіри - Захист рук:

Хімічно стійкі захисні рукавиці (EN ISO 374).

Рекомендується

Захисні рукавиці з бутилу (EN ISO 374)

Мінімальна товщина шару в мм:

0,3

Захисні рукавиці з нітрилу (EN ISO 374).

Мінімальна товщина шару в мм:

0,2

Час проникнення (час прориву) в хвилилах:

>= 480

Час розриву, визначений відповідно до EN 16523-1, не був визначений в практичних умовах.

Рекомендується максимальний час носіння, що становить 50% часу розриву.

Рекомендується крем для захисту рук.

Засоби захисту шкіри - інше:

Захисний робочий одяг (наприклад, захисне взуття стандарту EN ISO 20345, робочий одяг з довгими рукавами).

Засоби захисту органів дихання:

Якщо граничне значення на робочому місці (AGW, Німеччина) або MAK (Швейцарія, Австрія) перевищено.

Фільтр A2 P2 (EN 14387), умовний колір коричневий, білий

Дотримуйтесь обмеження часу носіння апаратів респіраторного захисту.

Теплові ризики:

Не застосовується

Додаткова інформація щодо захисту рук - Тести не проводилися.

Що стосується сумішей, вибір проводиться відповідно до наявних знань та інформації про вміст.

Відбір речовин був отриманий з інформації, наданої виробником рукавичок.

Остаточний вибір матеріалу для рукавичок повинен здійснюватися з урахуванням часу прориву, швидкості проникнення та деградації.

Вибір відповідної рукавички залежить не тільки від матеріалу, але й від інших особливостей якості та від виробника.

У випадку сумішей стійкість матеріалів для рукавичок неможливо розрахувати наперед, тому її необхідно перевіряти перед використанням.

Точний час прориву матеріалу для рукавичок можна запросити у виробника захисних рукавичок і його необхідно дотримуватися

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsflüssigkeit DOT 4

8.2.3 Обмеження та моніторинг впливу на навколишнє середовище

Зараз ми не маємо інформації про це.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

| | |
|---|--|
| Стан речовини: | Рідина |
| Фарба: | Бурштин |
| Запах: | легкий |
| Температура плавлення / точка замерзання: | <-50 °C (Інформація щодо цього параметра відсутня.) |
| Початкова температура кипіння і діапазон кипіння: | >260 °C |
| Займистість (тверда речовина, газ): | Вогнебезпечний |
| Нижня межа вибуху: | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Верхня межа вибуху: | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Точка займання: | >100 °C |
| Температура самозаймання: | >280 °C |
| Температура розкладання: | >300 °C |
| Значення pH: | 7-10,5 |
| В'язкість: | 5-10 cSt (20°C) |
| Розчинність у воді: | Розчинний |
| Коефіцієнт розподілу (n-октанол/вода): | 1,5 |
| Тиск пари: | 1 mbar |
| Щільність: | 1,02-1,07 g/ml |
| Щільність пари (повітря = 1): | Інформація щодо цього параметра відсутня. |
| Властивості частинок: | Не відноситься до рідин. |

9.2 Інша інформація

Вибухонебезпечні речовини / суміші та продукти, що містять

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| вибухові речовини: | Продукт не є вибухонебезпечним. |
| Окислювальні рідини: | Ні |
| Швидкість випаровування: | 0,01 |

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1 Реактивність

Товар не перевірений.

10.2 Хімічна стійкість

Стабільний при належному зберіганні та обробці.

10.3 Можливість небезпечних реакцій

Жодні небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких слід уникати

Див. також розділ 7.

Сильне нагрівання

Захищати від вологи.

Продукт є гігроскопічним.

10.5 Несумісні матеріали

Див. також розділ 7.

Уникайте контакту з сильними лугами.

Уникайте контакту з сильними окислювачами.

Уникайте контакту з сильними кислотами.

10.6 Небезпечні продукти розпаду

Див. також розділ 5.2

Не розкладається, якщо використовувати належним чином.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначені у Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Більше інформації про вплив на здоров'я див. у розділі 2.1 (класифікація).

Bremsflüssigkeit DOT 4

Сторінка 11 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---|---------------|----------|---------|----------|------------------|-----------------------|
| Гостра токсичність, пероральна: | ATE | >2000 | mg/kg | | | Розрахункове значення |
| Гостра токсичність, дермальна: | | | | | | в.д. |
| Гостра токсичність, аспірація: | | | | | | в.д. |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри: | | | | | | в.д. |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: | | | | | | в.д. |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри: | | | | | | в.д. |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | | | в.д. |
| Канцерогенність: | | | | | | в.д. |
| Репродуктивна токсичність: | | | | | | в.д. |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - разова експозиція (STOT-SE): | | | | | | в.д. |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE): | | | | | | в.д. |
| Небезпека аспірації: | | | | | | в.д. |
| Симптоми: | | | | | | в.д. |

| 2-[2-(2-бутоксietenокси)етокси]етанол | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------|------------------------|--|---|
| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
| Гостра токсичність, пероральна: | LD50 | 5100-6616 | mg/kg | Щур | | |
| Гостра токсичність, дермальна: | LD50 | 3540-6540 | mg/kg | Кролик | | |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри: | | | | Кролик | | Не подразнює |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: | | | | Кролик | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Eye Dam. 1 |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | негативний |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Ссавець | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | негативний, Chinese hamster |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | негативний |
| Небезпека аспірації: | | | | | | Ні |
| Симптоми: | | | | | | Помутніння рогівки, Подразнення слизової оболонки |

| Діетиленгліколь | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|---------|----------|------------------|--------------------------------------|
| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
| Гостра токсичність, пероральна: | LD50 | 12565 | mg/kg | Щур | | Класифікація ЄС не відповідає цьому. |
| Гостра токсичність, дермальна: | LD50 | 11890 | mg/kg | Кролик | | |

Сторінка 12 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

| | | | | | | |
|---|-------|---------|------------|------------------------|--|---|
| Гостра токсичність, аспірація: | LC0 | 4,4-4,6 | mg/l/4h | Щур | | Класифікація ЄС не відповідає цьому. |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри: | | | | Кролик | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Не подразнює |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: | | | | | | Злегка подразнює |
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри: | | | | Морська свинка | Regulation (EC) 440/2008 B.6 (SKIN SENSITISATION) | Не сенсибілізує |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | негативний |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Миша | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | негативний |
| Репродуктивна токсичність (пошкодження розвитку): | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Щур | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | |
| Репродуктивна токсичність (вплив на фертильність): | NOAEL | 3060 | mg/kg bw/d | Миша | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study) | |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE): | NOAEL | 936 | mg/kg bw/d | Щур | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE): | NOAEL | 2200 | mg/kg bw/d | Собака | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day) | Висновок за аналогією |
| Симптоми: | | | | | | Ацидоз, Утруднене дихання, Втрата свідомості, Діарея, Кашель, Судоми, Втома, Подразнення слизової оболонки, Запаморочення, Нудота або блювання, Тремтіння |

2-(2-бутоксietenокси)етанол

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|--|---------------|----------|---------|----------|--|----------------|
| Гостра токсичність, пероральна: | LD50 | >5000 | mg/kg | Щур | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | |
| Гостра токсичність, пероральна: | LD50 | 2410 | mg/kg | Миша | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | fasted animals |
| Гостра токсичність, дермальна: | LD50 | 2764 | mg/kg | Кролик | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) | |
| Гостра токсичність, аспірація: | LC50 | >29 | ppm | Щур | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Пил або туман |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри: | | | | Кролик | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Не подразнює |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: | | | | Кролик | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Eye Irrit. 2 |

Сторінка 13 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|------------------------|---|---|
| Сенсибілізація дихальних шляхів/шкіри: | | | | Морська свинка | OECD 406 (Skin Sensitisation) | Ні (контакт зі шкірою) |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | негативний |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | негативний Chinese hamster |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | Миша | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | негативний |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | негативний Chinese hamster |
| Репродуктивна токсичність: | | 1000 | mg/kg | Щур | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | негативний, Висновок за аналогією |
| Небезпека аспірації: | | | | | | Ні |
| Симптоми: | | | | | | Утруднене дихання, Респіраторні порушення, Діарея, Кашель, Подразнення слизової оболонки, Запаморочення, Сльозоточивість очей, Нудота |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE), пероральна: | NOAEL | 250 | mg/kg | Щур | | |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE), шкірна: | NOAEL | < 200 | mg/kg bw/d | Щур | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study) | Самець |
| Специфічна токсичність для органів-мішеней - повторна експозиція (STOT-RE), інгалятивна: | NOAEL | 14 | ppm | Щур | | Пари |

2-(2-(2-метоксиетокси)етокси)етанол

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|--|---------------|----------|---------|----------|--|------------------|
| Гостра токсичність, пероральна: | LD50 | > 4000 | mg/kg | Щур | | |
| Гостра токсичність, дермальна: | LD50 | > 2000 | mg/kg | Кролик | | |
| Роз'їдаюча дія / подразнення шкіри: | | | | Кролик | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Не подразнює |
| Серйозне пошкодження/подразнення очей: | | | | Кролик | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Злегка подразнює |
| Мутагенність зародкових клітин: | | | | | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | негативний |

Сторінка 15 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsflüssigkeit DOT 4

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал: | | | | | | | В.д. |
| 12.4. Мобільність у ґрунті: | | | | | | | В.д. |
| 12.5. Результати оцінки PBT та vPvB: | | | | | | | В.д. |
| 12.6. Властивості, які негативно впливають на ендокринну систему: | | | | | | | Не відноситься до сумішей. |
| 12.7. Інші шкідливі ефекти: | | | | | | | Дані щодо іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище відсутні. |

| 2-[2-(2-бутоксietenокси)етокси]етанол | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------|---------|---------------------------------|--|---|
| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | 1305-4600 | mg/l | Leuciscus idus | | |
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | 1350-2400 | mg/l | Pimephales promelas | | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | EC50 | 48h | >500-2802 | mg/l | Daphnia magna | Regulation (EC) 440/2008 C.2 (DAPHNIA SP. ACUTE IMMOBILISATION TEST) | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | NOEC/NOEL | 21d | >100 | mg/l | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test) | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | EC50 | 72h | 840 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | EC50 | 72h | >500 | mg/l | Scenedesmus subspicatus | | |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 14d | 88 | % | | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 28d | 76 | % | activated sludge | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Легко біологічно розкладається |
| 12.5. Результати оцінки PBT та vPvB: | | | | | | | Не містить PBT речовини, Не містить речовини vPvB |
| Токсичність для бактерій: | EC10 | 30min | >1995 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | |

| Діетиленгліколь | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----|----------|---------|-------------------|------------------|--------------|
| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 24h | >5000 | ppm | Carassius auratus | | |
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | >32000 | mg/l | Gambusia affinis | | Бібліографія |

Сторінка 16 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

| | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|------|-------------------------|---|---|
| 12.1. Токсичність, дафнія: | EC50 | 24h | >10000 | mg/l | Daphnia magna | | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | IC0 | 7d | 2700 | mg/l | Scenedesmus quadricauda | | Бібліографія |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 28d | 67 | % | | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test) | |
| 12.5. Результати оцінки PBT та vPvB: | | | | | | | Не містить PBT речовини, Не містить речовини vPvB |
| Токсичність для бактерій: | EC0 | 16h | 8000 | mg/l | Pseudomonas putida | | Бібліографія |
| Інша інформація: | BOD5 | | 1,3 - 10 | % | | | Бібліографія |
| Інша інформація: | COD | | 99 | % | | | Бібліографія |
| Інша інформація: | ThOD | | 1,51 | g/g | | | Бібліографія |
| Розчинність у воді: | | | | | | | Зміщується |

2-(2-бутоксуетокси)етанол

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---|---------------|-----|----------|---------|-------------------------|--|---|
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | 1300 | mg/l | Lepomis macrochirus | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | EC50 | 48h | >100 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | NOEC/NOEL | 48h | >=100 | mg/l | Daphnia magna | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | NOEC/NOEL | 96h | >100 | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) | |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 28d | 76 | % | | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 28d | 100 | % | activated sludge | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test) | Легко біологічно розкладається |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал: | Log Pow | | 0,9-1 | | | OECD 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method) | Низький |
| 12.5. Результати оцінки PBT та vPvB: | | | | | | | Не містить PBT речовини, Не містить речовини vPvB |

Сторінка 17 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|-------|------|------------------|--|--|
| Токсичність для бактерій: | EC10 | 30min | >1995 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | |
| Інша інформація: | | | | | | | Не містить органічно пов'язаних галогенів, які могли б сприяти значенню АОХ у стічних водах. |

2-(2-(2-метоксиетокси)етокси)етанол

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---|---------------|-----|----------|---------|-------------------|---|--------------|
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | > 5000 | mg/l | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | EC50 | 48h | > 10 | mg/l | Daphnia magna | | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | EC50 | | 40 | mg/l | | | Бібліографія |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | | 100 | % | | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test) | |
| Токсичність для бактерій: | EC0 | 24h | > 2500 | mg/l | | | |

2,2'-(етилендіокси)діетанол

| Токсичність / ефект | Кінцева точка | Час | Значення | Одиниця | Організм | Метод тестування | Примітки |
|---|---------------|-----|----------|---------|----------------------------|---|--|
| 12.1. Токсичність, риба: | LC50 | 96h | >10000 | mg/l | Lepomis macrochirus | | |
| 12.1. Токсичність, дафнія: | EC50 | 48h | >10000 | mg/l | Daphnia magna | | |
| 12.1. Токсичність, водорості: | EC50 | 8d | >100 | mg/l | Scenedesmus subspicatus | | |
| 12.2. Стійкість і здатність до розкладання: | | 14d | 95 | % | | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test) | Легко біологічно розкладається |
| 12.3. Біоаккумуляційний потенціал: | Log Pow | | 1,75 | | | | Значного потенціалу біоаккумуляції не слід очікувати (LogPow 1-3). |
| Токсичність для бактерій: | EC50 | | >10000 | mg/l | Photobacterium phosphoreum | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) | |
| Інші організми: | EC50 | 72h | >10000 | mg/l | Entosiphon sulcatum | | |
| Інша інформація: | COD | | 1520 | mg/g | | | |

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsflüssigkeit DOT 4

13.1 Методи переробки відходів

Для речовини / суміші / залишкової кількості

Код відходів ЄС №:

Коди відходів - це рекомендації на основі запланованого використання цього продукту.

Зважаючи на особливі умови використання та утилізації у користувача,

також можуть бути призначені інші коди відходів. (2014/955/ЄС)

16 01 13

Рекомендація:

Утилізація стічних вод не допускається.

Зверніть увагу на місцеві та національні нормативно-правові акти.

Наприклад, депонування на відповідному сміттєзвалищі.

Наприклад, належна установка для спалювання сміття.

Для забрудненого пакувального матеріалу

Зверніть увагу на місцеві та національні нормативно-правові акти.

Повністю спорожніть ємність.

Незабруднену тару можна використовувати повторно.

Упаковку, яка не піддається очищенню, необхідно утилізувати таким самим чином, як і сам продукт.

РОЗДІЛ 14: Інформація про транспортування

Загальні твердження

Транспортування автомобільним/залізничним транспортом (ADR / RID)

14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер: Не застосовується

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:

Не застосовується

14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: Не застосовується

14.4. Група упаковки: Не застосовується

14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується

Tunnel restriction code: Не застосовується

Класифікаційний код: Не застосовується

Обмежена кількість: Не застосовується

Категорія транспорту: Не застосовується

Перевезення морськими суднами (GGVSee / IMDG)

14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер: Не застосовується

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:

Не застосовується

14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: Не застосовується

14.4. Група упаковки: Не застосовується

14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується

Морський забруднювач: Не застосовується

EmS: Не застосовується

Перевезення повітряним транспортом (IATA)

14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер: Не застосовується

14.2. Належне транспортне найменування, номер ООН:

Не застосовується

14.3. Клас небезпеки при транспортуванні: Не застосовується

14.4. Група упаковки: Не застосовується

14.5. Небезпека для навколишнього середовища: не застосовується

14.6. Спеціальні заходи безпеки для користувача

Якщо інше не встановлено, необхідно дотримуватися загальних заходів щодо безпечного транспортування.

14.7. Морські перевезення навалом згідно з інструментами IMO

Небезпечний вантаж згідно з переліченими вище правилами відсутній.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Правила безпеки, охорони здоров'я та довкілля/законодавства, специфічні для речовини або суміші

Сторінка 19 з 21
 Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
 Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
 Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
 Чинна з: 12.11.2023
 Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
 Bremsfluessigkeit DOT 4

Дотримуйтесь обмежень:

Дотримуйтесь національних норм / законів про захист материнства (зокрема національної імплементації директиви 92/85/ЄЕС)!
 Регламент (ЄС) № 1907/2006, додаток XVII

2-(2-бутоксietокси)етанол

2-(2-метоксietокси)етанол

Цей продукт регулюється регламентом (ЄС) № 2019/1148. Про всі підозрілі трансакції, а також про втрати та крадіжки значної кількості продукту необхідно повідомити у відповідну національну службу.

Для винятків див. регламент (ЄС) 2019/1148, а також керівні принципи щодо імплементації регламенту (ЄС) 2019/1148.

Дотримуйтесь правил щодо техніки безпеки і охорони праці трудових асоціацій / професійної медичної допомоги.

У разі використання знарядь праці слід дотримуватися національних норм / приписів щодо техніки безпеки та охорони здоров'я.

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної безпеки для сумішей не передбачена.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Редаговані розділи:

8

Ці дані стосуються товару на момент його постачання.

Необхідно провести інструктаж/навчання працівників щодо поводження з небезпечними речовинами.

Класифікація та процедури, які застосовуються для визначення класифікації суміші відповідно до регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP):

| Класифікація відповідно до регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP) | Метод оцінювання, що застосовується |
|---|--|
| Eye Irrit. , H319 | Класифікація за розрахунковим методом. |

Наступні речення представляють вивисані H-заяви, код класу небезпеки (GHS / CLP) інгредієнтів.

H360D Може завдати шкоди ненародженій дитині.

H302 Шкідливий для здоров'я при проковтуванні.

H318 Спричиняє серйозні пошкодження очей.

H319 Спричиняє серйозні подразнення очей.

Eye Irrit. — Подразнення очей

Eye Dam. — Серйозне ураження очей

Acute Tox. — Гостра токсичність - перорально

Repr. — Репродуктивна токсичність

Важлива література та джерела даних:

Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 (REACH) та розпорядження (ЄС) № 1272/2008 (регламент CLP) відповідно у чинній редакції.

Основні положення щодо підготовки сертифікатів безпеки в чинній редакції (Європейська хімічна агенція).

Основні положення щодо маркування та упакування відповідно до нормативного положення (ЄС) № 1272/2008 (CLP) в чинній редакції (ЄСНА).

Сертифікати безпеки речовин, що входять до складу продукту.

Домашня сторінка ЄСНА - інформація про хімікати.

Інформаційна система про хімічні сполуки GESTIS (Німеччина).

Інформаційна сторінка Федерального відомства з охорони навколишнього середовища "Rigoletto" щодо небезпечних для води речовин (Німеччина).

Директиви ЄС щодо гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони 91/322/ЄЕС, 2000/39/ЄС, 2006/15/ЄС, 2009/161/ЄС, (ЄС) 2017/164, (ЄС) 2019/1831 в чинній редакції.

Національні списки щодо гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони відповідної країни у чинній редакції.

Нормативні правила щодо перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та повітряним транспортом (ADR, RID, IMDG, IATA) відповідно у чинній редакції.

Абревіатури та скорочення, використані в цьому документі:

Сторінка 20 з 21
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsflüssigkeit DOT 4

ADR Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Європейська угода щодо міжнародного автомобільного перевезення небезпечних вантажів)
заг. Загальна інформація
AOX Адсорбуються органічні галогенові сполуки
Арт., Арт. № Артикульний номер
ASTM ASTM International (Американське товариство випробування матеріалів)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Оцінка гострої токсичності)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Федеральний інститут досліджень та випробувань матеріалів, Німеччина)
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Федеральний інститут з безпеки і гігієни праці, Німеччина)
BG Berufsgenossenschaft (Торговельна асоціація, Німеччина)
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Торговельна асоціація будівельної галузі, Німеччина)
BSEF The International Bromine Council (Міжнародна рада з питань використання бром)
bw (мт) body weight (= маса тіла)
відп. відповідно
прибл. приблизно
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Класифікація, маркування та упаковка (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та упаковки речовин і сумішей)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (канцерогенні, мутагенні, токсичні для репродукції)
DMEL Derived Minimum Effect Level (= розрахункове мінімальне граничне значення впливу)
DNEL Derived No Effect Level (=розрахунковий рівень відсутності впливу)
dw dry weight (= суха маса)
ECHA (ЄХА) European Chemicals Agency (= Європейське агентство з хімічних речовин)
ЄС Європейське співтовариство
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Європейський інвентар існуючих комерційних хімічних речовин)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин)
EN European Norms (Європейські стандарти)
EPA United States Environmental Protection Agency (Агентство охорони навколишнього природного середовища США (Сполучені Штати Америки))
ЄС Європейський союз
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (Сополімер етилену і вінілового спирту)
ЄС Європейське економічне співтовариство
факс № номер факсу
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Глобальна гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин)
GWP (ПГП) Global warming potential (= Потенціал глобального потепління)
IARC (МАДР) International Agency for Research on Cancer (= Міжнародне агентство з дослідження раку)
IATA International Air Transport Association (= Міжнародна асоціація повітряного транспорту)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом (кодекс))
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів)
IUCLID International Uniform Chemical Information Database (Міжнародна уніфікована інформаційна база даних про хімічні речовини)
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Міжнародний союз чистої прикладної хімії)
в.д. відсутні дані
MT3 Моторний транспортний засіб
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Смертельна концентрація до 50% тестової популяції)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Смертельна доза до 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза))
LQ Limited Quantities (= Обмежена кількість)
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (Міжнародна конвенція про попередження забруднення морів скидами з суден)
хв./мін. Хвилина(-и) / принаймні або мінімум
н.з. не застосовується
н.п. не перевірено
н.д. недоступний
ОЕСР Organisation for Economic Co-operation and Development (= Організація економічного співробітництва та розвитку)
орг. органічні
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= стійкий, біологічно накопичується і токсичний)
PE (ПЕ) Поліетилен
PNEC Predicted No Effect Concentration (= розрахункова концентрація без ефекту)
ppm (ч/млн.) parts per million (= частин на мільйон)
PVC (ПВХ) Полівінілхлорид

Сторінка 21 з 21
Паспорт безпеки згідно з регламентом (ЄС) № 1907/2006, додаток II
Редакція від /Версія: 12.11.2023 / 0018
Замінює версію/Версія: 13.12.2022 / 0017
Чинна з: 12.11.2023
Дата друку у форматі PDF: 13.11.2023
Bremsflüssigkeit DOT 4

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин)

REACH-IT List-No. № 9xx-xxx-x автоматично призначається, наприклад до попередньої реєстрації без CAS-номера або іншого числового ідентифікатора. Номери списку не мають юридичного значення, скоріше вони є суто технічними ідентифікаторами для обробки подання через REACH-IT.

відпд. відповідно

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= положення щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею)

SVHC Substances of Very High Concern (= особливо небезпечні речовини (ОНР))

Тел. Телефон

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (= Технічний регламент щодо небезпечних речовин, Німеччина)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Рекомендації ООН щодо перевезення небезпечних вантажів)

UV (УФ) Ультрафіолет

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Правила щодо легкозаймистих рідин (Австрія))

ЛОС Volatile organic compounds (= Летючі органічні сполуки)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= дуже стійкі та дуже біоаккумулятивні речовини)

wwt wet weight (= маса у вологому стані)

напр. наприклад

Наведена тут інформація призначена для опису продукту з урахуванням необхідних заходів безпеки, вона не служить гарантією певних властивостей і ґрунтується на сучасному рівні знань.

Будь-яка відповідальність виключена.

Ці положення розробили:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Тел. : +49 5233 94 17 0,
Факс: +49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Модифікація або відтворення цього документа заборонено крім випадків отримання чіткої згоди від Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.