

Sidan 1 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002

Börjar gälla den: 26.05.2020

Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021

Motorbike 4T 20W-50 Street

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

### Motorbike 4T 20W-50 Street

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:

Motorolja

Användningssektor [SU]:

SU 3 - Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

SU21 - Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)

SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

Kemisk produktkategori [PC]:

PC17 - Hydraulvätskor

PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel

Processkategori [PROC]:

PROC 1 - Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden

PROC 2 - Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden

PROC 8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål

PROC 8b - Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål

PROC 9 - Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)

PROC20 - Användning av funktionella vätskor i små enheter

Varukategorier [AC]:

AC99 - Behövs inte.

Miljöavgivningskategori [ERC]:

ERC 4 - Användning av ickeaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara)

ERC 7 - Användning av funktionell vätska i industrianläggning

ERC 9a - Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)

ERC 9b - Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

(LCS):

LCS F - Formulering eller ompackning

LCS IS - Användning i industrianläggningar

LCS PW - Vitt spridd användning av yrkesutövare

LCS C - Konsumentanvändning

(TF):

Smörjmedel

##### Användningar som det avråds från:

För närvarande finns ingen information om detta.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

## 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

### Informationstjänster vid nödsituationer / officiellt rådgivande organ:

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt.  
 Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.

**Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:**  
 +49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
 Blandningen innehåller inga PBT-ämnen (PBT = långlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

### e.t. 3.2 Blandningar

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska</b>                  |                       |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>   | 01-2119487077-29-XXXX |
| <b>Index</b>   | 649-468-00-3          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                    | 265-158-7             |
| <b>CAS</b>   | 64742-55-8            |
| <b>% intervall</b>   | 1-5                   |
| <b>Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Asp. Tox. 1, H304     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Bis(nonylfenyl)amin</b>   |                         |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>   | 01-2119488911-28-XXXX   |
| <b>Index</b>   | ---                     |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                    | 253-249-4               |
| <b>CAS</b>   | 36878-20-3              |
| <b>% intervall</b>   | 1-5                     |
| <b>Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP), M-faktorer</b> | Aquatic Chronic 4, H413 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Basolja - ospecificerad *</b>              |     |
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>            | --- |
| <b>Index</b>                                  | --- |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b> | --- |
| <b>CAS</b>                                    | --- |
| <b>% intervall</b>                            | 1-5 |

Sidan 3 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

**Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP), M-faktorer**

Asp. Tox. 1, H304

Vid klassificering och märkning av produkten kan ha tagits hänsyn till föroreningar, testdata eller mer detaljerad information. Text i H-fraserna samt klassificeringsförkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

\* Den ingående mineraloljan kan beskrivas genom ett eller flera av följande nummer:

| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | Registreringsnummer (REACH) | Kem. beteckning  |
|--|-----------------------------|--|
| 265-157-1                              | 01-2119484627-25-XXXX       | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska         |
| 265-158-7                              | 01-2119487077-29-XXXX       | Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska         |
| 265-169-7                              | 01-2119471299-27-XXXX       | Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska |
| 265-159-2                              | 01-2119480132-48-XXXX       | Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska |

De ämnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!  
 För ämnen som listas i tabell 3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här angivna klassificeringen har tagits hänsyn till alla eventuella anmärkningar som anges där.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Personer som ger första hjälpen ska se till att skydda sig själva!  
 Ge aldrig en avsvimnad person något att dricka!

#### Inandning

Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

#### Hudkontakt

Ta genast av förorenade, neddränkta kläder, tvätta noggrant med mycket vatten och tvål, konsultera läkare vid hudirritation (rodnad etc.).

#### Kontakt med ögonen

Ta av kontaktlinser.

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.

#### Förtäring

Skölj munnen grundligt med vatten.

Framkalla inte kräkning, uppsök genast läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I tillämpliga fall hittas uppgifter om fördröjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvägarna som anges i avsnitt 4.1.

I vissa fall kan det förekomma att förgiftningssymptomen inte uppträder förrän efter en längre tid/efter flera timmar.

Vid längre kontakt:

Uttorkning av huden.

Dermatitis (hudinflammation)

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

CO<sub>2</sub>

Torr släckmedel

Skum

#### Olämpliga släckmedel

Sluten vattenstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

Giftiga gaser

Antändbara ång-/luftblandningar

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Sidan 4 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002

Börjar gälla den: 26.05.2020

Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021

Motorbike 4T 20W-50 Street

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

Beroende på brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kyl behållare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Observera, eventuell risk för halka.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Valla in vid stora spill.

Stoppa läckan om det är möjligt utan risk.

Töm ej i avloppet.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med vätskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur) och avfallshanteras enligt avsnitt 13.

Placera uppsamlat material i förslutningsbar behållare.

Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8 och 6.1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### 7.1.1 Allmänna rekommendationer

Sörj för god ventilation i lokalen.

Undvik skapande av oljedimma.

Undvik kontakt med ögonen.

Undvik långvarig eller intensiv kontakt med huden.

Förvara inga indränkta trasor i byxfickorna.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

#### 7.1.2 Information om allmänna hygienåtgärder på arbetsplatsen

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

Skydda mot solljus och värme.

Förvara på väl ventilerad plats.

Lagra torrt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

För närvarande finns ingen information om detta.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Kem. beteckning  | Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska                 | % intervall: |
|--|--|--------------|
| NGV: 350 mg/m <sup>3</sup> (Dekaner och andra högre alifatiska kolväten) | KTV: 500 mg/m <sup>3</sup> (Dekaner och andra högre alifatiska kolväten) | TGV: ---     |

Sidan 5 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|                          |     |                    |     |
|--------------------------|-----|--------------------|-----|
| Övervakningsförfaranden: | --- | Övrig information: | --- |
| BGV: ---                 |     |                    |     |

| § Kem. beteckning                                  | Oljedimma  | % intervall:           |  |
|--|--|------------------------|--|
| NGV: 1 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma inkl. oljerök) | KTV: 3 mg/m <sup>3</sup> (Oljedimma inkl. oljerök) | TGV: ---               |  |
| Övervakningsförfaranden:                           | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)               |                        |  |
| BGV: ---   |  | Övrig information: --- |  |

| Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska |                              |                                 |             |       |                   |            |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| Användningsområde  | Exponeringsväg / miljöaspekt | Effekter på hälsan              | Beskrivning | Värde | Enhet             | Anmärkning |
|  | Miljö - oral (djurfoder)     |                                 | PNEC        | 9,33  | mg/kg feed        |            |
| Konsument  | Människa - inandning         | Långvariga, lokala effekter     | DNEL        | 1,19  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Konsument  | Människa - oral              | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,74  | mg/kg bw/day      |            |
| Arbetare / arbetstagare                                  | Människa - dermal            | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,97  | mg/kg bw/day      |            |
| Arbetare / arbetstagare                                  | Människa - inandning         | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 2,7   | mg/m <sup>3</sup> |            |

| Bis(nonylfenyl)amin     |  |                                 |             |        |                   |            |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------|-------------------|------------|
| Användningsområde       | Exponeringsväg / miljöaspekt                       | Effekter på hälsan              | Beskrivning | Värde  | Enhet             | Anmärkning |
|                         | Miljö - sötvatten                                  |                                 | PNEC        | 0,1    | mg/l              |            |
|                         | Miljö - havsvatten                                 |                                 | PNEC        | 0,01   | mg/l              |            |
|                         | Miljö - vatten, sporadiska (intermittenta) utsläpp |                                 | PNEC        | 1      | mg/l              |            |
|                         | Miljö - avloppsreningsanläggning                   |                                 | PNEC        | 1      | mg/l              |            |
|                         | Miljö - sediment, sötvatten                        |                                 | PNEC        | 132000 | mg/kg dw          |            |
|                         | Miljö - sediment, havsvatten                       |                                 | PNEC        | 13200  | mg/kg dw          |            |
|                         | Miljö - mark                                       |                                 | DNEL        | 263000 | mg/kg dw          |            |
|                         | Miljö - periodiska utsläpp                         |                                 | PNEC        | 1      | mg/kg             |            |
| Konsument               | Människa - oral                                    | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,31   | mg/kg bw/day      |            |
| Konsument               | Människa - inandning                               | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 1,09   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Konsument               | Människa - dermal                                  | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,31   | mg/kg bw/day      |            |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - dermal                                  | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 0,62   | mg/kg bw/day      |            |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - inandning                               | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 4,37   | mg/m <sup>3</sup> |            |

| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska |                              |                    |             |       |            |            |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------|------------|------------|
| Användningsområde  | Exponeringsväg / miljöaspekt | Effekter på hälsan | Beskrivning | Värde | Enhet      | Anmärkning |
|  | Miljö - oral (djurfoder)     |                    | PNEC        | 9,33  | mg/kg feed |            |

§ NGV = Nivågränsvärde.

(8) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EG). (9) = Respirabel fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EG). (11) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2004/37/EG). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater som på dagen för detta direktivs ikraftträdande genomför ett system med biologisk övervakning med ett biologiskt gränsvärde på högst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (Direktiv 2004/37/EG). | KTV = Korttidsgränsvärde.

(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Korttidsgränsvärde för en referensperiod på 1 minut (2017/164/EU). | TGV = Takgränsvärde. | BGV = Biologiskt gränsvärde. | Övrig information: B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada. C = Ämnet är cancerframkallande. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. R = Ämnet är reproduktionsstörande. S = Ämnet är sensibiliserande. V = Vägledande korttidsgränsvärde. 1 - 44 se Noter till gränsvärdeslistan (Hygieniska gränsvärden, AFS 2015:7).

Sidan 6 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003

Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002

Börjar gälla den: 26.05.2020

Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021

Motorbike 4T 20W-50 Street

(13) = Ämnet kan orsaka hud- och luftvägssensibilisering (Direktiv 2004/37/EG), (14) = Ämnet kan orsaka hudsensibilisering (Direktiv 2004/37/EG).

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.

Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.

Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

Lämpliga bedömningsmetoder för att kontrollera de vidtagna skyddsåtgärdernas effektivitet omfattar mättekniska och icke-mättekniska bestämningsmetoder.

Sådana beskrivs t.ex. i EN 14042.

EN 14042 "Arbetsplatsluft. Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen".

### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon, tätslutande med sideskydd (EN 166), vid stänkrisk.

Hudskydd - Handskydd:

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374).

Eventuellt

Skyddshandskar av nitril (EN 374).

Minimiskiktjocklek i mm:

0,5

Permeationstid (genomträngningstid) i minuter:

480

De förmedlade genombrottstiderna enligt EN 16523-1 genomfördes inte i praktiken.

En maximal bärtid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.

Handskyddskräm rekommenderas.

Hudskydd - Annatskydd:

Arbetskyddsklädsel (t ex säkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddsklädsel med lång ärm).

Andningsskydd:

Om NGV överskrids.

Filter A P2 (EN 14387), kännetecknande färg brun, vit

Följ föreskriven användningstid för andningsskydd.

Termisk fara:

Ej tillämpligt

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Urvalet av blandningar gjordes efter bästa förmåga och med hjälp av information om substanserna.

Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarens uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vad gäller blandningar går det inte att på förhand beräkna hur beständiga handskmaterialen är. De måste därför kontrolleras före användning.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

### 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

För närvarande finns ingen information om detta.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:

Flytande

Färg:

Brun

Sidan 7 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Lukt:                                      | Karaktäristisk                   |
| Lukttröskel:                               | Ej bestämd                       |
| pH-värde:                                  | Ej bestämd                       |
| Smältpunkt/frys punkt:                     | Ej bestämd                       |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:   | Ej bestämd                       |
| Flampunkt:                                 | 250 °C                           |
| Avdunstningshastighet:                     | Ej bestämd                       |
| Brandfarlighet (fast form, gas):           | e.t.                             |
| Undre explosionsgräns:                     | Ej bestämd                       |
| Övre explosionsgräns:                      | Ej bestämd                       |
| Ångtryck:                                  | Ej bestämd                       |
| Ångdensitet (luft = 1):                    | Ej bestämd                       |
| Densitet:                                  | 0,87 g/ml                        |
| Skrymdensitet:                             | e.t.                             |
| Löslighet:                                 | Ej bestämd                       |
| Löslighet i vatten:                        | Olösligt                         |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): | Ej bestämd                       |
| Självantändningstemperatur:                | Ej bestämd                       |
| Sönderfallstemperatur:                     | Ej bestämd                       |
| Viskositet:                                | 166,6 mm <sup>2</sup> /s (40°C)  |
| Viskositet:                                | 19,76 mm <sup>2</sup> /s (100°C) |
| Explosiva egenskaper:                      | Produkten är inte explosionsiv.  |
| Oxiderande egenskaper:                     | Nej                              |

## 9.2 Annan information

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Blandbarhet:                      | Ej bestämd |
| Löslighet i fett / lösningsmedel: | Ej bestämd |
| Konduktivitet:                    | Ej bestämd |
| Ytspänning:                       | Ej bestämd |
| Lösningsmedelshalt:               | Ej bestämd |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Öppna lågor, antändningskällor

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid avsedd användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

För eventuell ytterligare information om hälsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

| Motorbike 4T 20W-50 Street          |          |       |       |          |               |            |
|-------------------------------------|----------|-------|-------|----------|---------------|------------|
| Toxicitet / effekt                  | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
| Akut toxicitet, oralt:              |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Akut toxicitet, dermalt:            |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Akut toxicitet, genom inandning:    |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Frätande/irriterande på huden:      |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:       |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Mutagenitet i könsceller:           |          |       |       |          |               | u.s.       |
| Cancerogenitet:                     |          |       |       |          |               | u.s.       |

Sidan 8 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|   |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|------|
| Reproduktionstoxicitet:                                     |  |  |  |  |  | u.s. |
| Specifik organtoxicitet -<br>enstaka exponering (STOT-SE):  |  |  |  |  |  | u.s. |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE): |  |  |  |  |  | u.s. |
| Fara vid aspiration:  |  |  |  |  |  | u.s. |
| Symptom:  |  |  |  |  |  | u.s. |

| Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska                     |          |       |            |                        |  |  |
|--|----------|-------|------------|------------------------|--|--|
| Toxicitet / effekt   | Resultat | Värde | Enhet      | Organism               | Kontrollmetod  | Anmärkning                             |
| Akut toxicitet, oralt:   | LD50     | >5000 | mg/kg      | Råtta                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Analogislut                            |
| Akut toxicitet, dermalt:   | LD50     | >5000 | mg/kg      | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Analogislut                            |
| Akut toxicitet, genom inandning:   | LC50     | >5,53 | mg/l/4h    | Råtta                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aerosol, Analogislut                   |
| Frätande/irriterande på huden:   |          |       |            | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Inte irriterande, Analogislut          |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:  |          |       |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Inte irriterande, Analogislut          |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:  |          |       |            | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nej (hudkontakt), Analogislut          |
| Mutagenitet i könsceller:  |          |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ, Analogislut                   |
| Mutagenitet i könsceller:  |          |       |            | Däggdjur               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ, Analogislut<br>Chines hamster |
| Cancerogenitet:  |          |       |            | Mus                    | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativ, Analogislut<br>derma I        |
| Reproduktionstoxicitet:  | NOAEL    | 1000  | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Analogislut                            |
| Reproduktionstoxicitet (Fosterskadande effekter):                            |          |       |            | Råtta                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogislut                   |
| Fara vid aspiration:   |          |       |            |                        |  | Ja                                     |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE), oralt:           | NOAEL    | 125   | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogislut                            |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE), dermalt:         | NOAEL    | <30   | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Analogislut                            |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE), dermalt:         | NOAEL    | 1000  | mg/kg      | Kanin                  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Analogislut                            |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE), genom inandning: | NOAEL    | 0,05  | mg/l       | Råtta                  | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Aerosol, Analogislut                   |
| Specifik organtoxicitet -<br>upprepad exponering (STOT-RE), genom inandning: | NOAEL    | 0,15  | mg/l       | Råtta                  |  | Aerosol, Analogislut<br>13 weeks       |

| Bis(nonylfenyl)amin    |          |       |       |          |                                |             |
|------------------------|----------|-------|-------|----------|--------------------------------|-------------|
| Toxicitet / effekt     | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod                  | Anmärkning  |
| Akut toxicitet, oralt: | LD50     | >5000 | mg/kg | Råtta    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | Analogislut |



Sidan 9 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|  |       |       |            |                        |  |                               |
|--|-------|-------|------------|------------------------|--|-------------------------------|
| Akut toxicitet, dermalt:   | LD50  | >2000 | mg/kg      | Råtta                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Analogislut                   |
| Frätande/irriterande på huden:                                   |       |       |            | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Inte irriterande, Analogislut |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:                              |       |       |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Inte irriterande, Analogislut |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                                    |       |       |            | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nej (hudkontakt), Analogislut |
| Mutagenitet i könsceller:  |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ, Analogislut          |
| Mutagenitet i könsceller:  |       |       |            | Mus                    | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)    | Negativ, Analogislut          |
| Mutagenitet i könsceller:  |       |       |            | Däggdjur               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ, Analogislut          |
| Reproduktionstoxicitet (Fosterskadande effekter):                | NOAEL | 150   | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ                       |
| Specifik organtoxicitet - upprepade exponering (STOT-RE), oralt: | NOAEL | <100  | mg/kg bw/d | Råtta                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                               |

| Basolja - ospecificerad  |          |       |       |          |               |                               |
|--|----------|-------|-------|----------|---------------|-------------------------------|
| Toxicitet / effekt   | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning                    |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:  |          |       |       |          |               | Nej (hudkontakt), Analogislut |
| Symptom:   |          |       |       |          |               | retning i slemhinnan          |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (STOT-SE), genom inandning: |          |       |       |          |               | Irriterande andningsorgan.    |

| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska |          |       |         |                        |  |   |
|--|----------|-------|---------|------------------------|--|---|
| Toxicitet / effekt                                       | Resultat | Värde | Enhet   | Organism               | Kontrollmetod  | Anmärkning                                |
| Akut toxicitet, oralt:                                   | LD50     | >5000 | mg/kg   | Råtta                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           | Analogislut                               |
| Akut toxicitet, dermalt:                                 | LD50     | >5000 | mg/kg   | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         | Analogislut                               |
| Akut toxicitet, genom inandning:                         | LC50     | >5,53 | mg/l/4h | Råtta                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Aerosol, Analogislut                      |
| Frätande/irriterande på huden:                           |          |       |         | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Inte irriterande, Analogislut             |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:                      |          |       |         | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Inte irriterande, Analogislut             |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                            |          |       |         | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nej (hudkontakt), Analogislut             |
| Mutagenitet i könsceller:                                |          |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ, Analogislut                      |
| Mutagenitet i könsceller:                                |          |       |         | Däggdjur               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ, Analogislut<br>Chinesisk hamster |
| Mutagenitet i könsceller:                                |          |       |         | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativ, Analogislut                      |

Sidan 10 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|   |       |        |            |       |  |                      |
|---|-------|--------|------------|-------|--|----------------------|
| Mutagenitet i könsceller:   |       |        |            | Mus   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ, Analogislut |
| Cancerogenitet:   |       |        |            | Mus   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativ, Analogislut |
| Reproduktionstoxicitet:   | NOAEL | >=1000 | mg/kg bw/d | Råtta | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativ, Analogislut |
| Reproduktionstoxicitet (Fosterskadande effekter):                         | NOAEL | > 5000 | mg/kg bw/d | Råtta | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogislut |
| Reproduktionstoxicitet (Fosterskadande effekter):                         | NOAEL | 30     | mg/kg      | Råtta | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogislut |
| Fara vid aspiration:  |       |        |            |       |  | Nej                  |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE), oralt:           | LOAEL | 125    | mg/kg      | Råtta | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogislut          |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE), dermalt:         | NOAEL | 30     | mg/kg      | Råtta | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Analogislut          |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE), dermalt:         | NOAEL | 1000   | mg/kg      | Kanin | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Analogislut          |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE), genom inandning: | NOAEL | 150    | mg/m3      | Råtta |  | Analogislut 13 weeks |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE), genom inandning: | NOAEL | 220    | mg/m3      | Råtta | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Analogislut          |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

För eventuell ytterligare information om miljöeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

### Motorbike 4T 20W-50 Street

| Toxicitet / effekt                           | Resultat | Tid | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
|--|----------|-----|-------|-------|----------|---------------|------------|
| 12.1. Toxicitet för fisk:                    |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                 |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.1. Toxicitet för alger:                   |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.4. Rörlighet i jord                       |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |          |     |       |       |          |               | u.s.       |
| 12.6. Andra skadliga effekter:               |          |     |       |       |          |               | u.s.       |

### Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska

| Toxicitet / effekt        | Resultat  | Tid | Värde | Enhet | Organism            | Kontrollmetod                        | Anmärkning  |
|---------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 12.1. Toxicitet för fisk: | NOEC/NOEL | 28d | >1000 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |             |
| 12.1. Toxicitet för fisk: | LL50      | 96h | >100  | mg/l  | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | Analogislut |
| 12.1. Toxicitet för fisk: | NOEC/NOEL | 14d | 1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |             |

Sidan 11 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|  |           |     |         |      |                                 |  |  |
|--|-----------|-----|---------|------|---------------------------------|--|--|
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d | 10      | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Analogislut                                  |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               |           |     |         |      |                                 |  | Ej att förvänta                              |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                 | EL50      | 48h | > 10000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för alger:                   | NOEC/NOEL | 72h | >=100   | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för alger:                   | EC50      | 72h | >100    | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Analogislut                                  |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |           | 28d | 31      | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Inte biologiskt lättnedbrytbart, Analogislut |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               | Log Pow   |     | >6      |      |                                 |  | @20°C  |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |           |     |         |      |                                 |  | Inget PBT-ämne, Inget vPvB-ämne              |

| <b>Bis(nonylfenyl)amin</b>                   |                 |            |              |              |                                 |  |  |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| <b>Toxicitet / effekt</b>                    | <b>Resultat</b> | <b>Tid</b> | <b>Värde</b> | <b>Enhet</b> | <b>Organism</b>                 | <b>Kontrollmetod</b>   | <b>Anmärkning</b>                            |
| 12.1. Toxicitet för alger:                   | NOEC/NOEL       | 72h        | >10          | mg/l         | Desmodesmus subspicatus         |  | Analogislut                                  |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |                 | 28d        | 24           | %            |                                 | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) | Inte biologiskt lättnedbrytbart              |
| 12.1. Toxicitet för fisk:                    | LC50            | 96h        | >100         | mg/l         | Brachydanio rerio               | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                         | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                 | EC50            | 48h        | >100         | mg/l         | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)             |  |
| 12.1. Toxicitet för alger:                   | EC50            | 72h        | 600          | mg/l         | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                      | Analogislut                                  |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:          |                 | 28d        | 1            | %            | activated sludge                | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)     | Inte biologiskt lättnedbrytbart, Analogislut |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               | Log Pow         |            | >7,6         |              |                                 |  | Anrikning i organismer möjlig.               |
| 12.3. Bioackumuleringsförmåga:               | BCF             |            | 1730         |              |                                 |  | Hög  |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |                 |            |              |              |                                 |  | Inget PBT-ämne, Inget vPvB-ämne              |

Sidan 12 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

|                          |      |    |       |      |                  |  |             |
|--------------------------|------|----|-------|------|------------------|--|-------------|
| Toxicitet för bakterier: | EC50 | 3h | >1000 | mg/l | activated sludge | OECD 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration<br>Inhibition Test<br>(Carbon and<br>Ammonium<br>Oxidation)) | Analogislut |
|--------------------------|------|----|-------|------|------------------|--|-------------|

| Basolja - ospecificerad             |           |     |        |       |                     |   |                                 |
|-------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------|---|---------------------------------|
| Toxicitet / effekt                  | Resultat  | Tid | Värde  | Enhet | Organism            | Kontrollmetod   | Anmärkning                      |
| 12.1. Toxicitet för fisk:           | LC50      | 96h | >100   | mg/l  | Pimephales promelas |   |                                 |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:        | EC50      | 48h | >10000 | mg/l  | Daphnia magna       |   |                                 |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:        | NOEC/NOEL | 21d | >10    | mg/l  | Daphnia magna       |   |                                 |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet: |           | 28d | 31     | %     |                     | OECD 301 B<br>(Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Inte biologiskt lättnedbrytbart |

| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska |           |     |        |       |                                 |  |  |
|--|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------|--|--|
| Toxicitet / effekt                                       | Resultat  | Tid | Värde  | Enhet | Organism                        | Kontrollmetod  | Anmärkning                                   |
| 12.1. Toxicitet för fisk:                                | NOEC/NOEL | 14d | >=1000 | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |  |
| 12.1. Toxicitet för fisk:                                | LL50      | 96h | >100   | mg/l  | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                             | NOEC/NOEL | 21d | 10     | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för Daphnia:                             | EC50      | 48h | >10000 | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Analogislut                                  |
| 12.1. Toxicitet för alger:                               | NOEC/NOEL | 72h | >=100  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |  |
| 12.2. Persistens och nedbrytbarhet:                      |           | 28d | 31     | %     | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Inte biologiskt lättnedbrytbart, Analogislut |
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:             |           |     |        |       |                                 |  | Inget PBT-ämne, Inget vPvB-ämne              |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### För ämnet / blandningen / restmängderna

Fuktiga, förorenade putsplattor, papper eller annat dylikt organiskt material utgör brandfara och skall insamlas och avfallshandlingen skall skötas varsamt.

Avfallskod för EG:

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.

På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

Råd och anvisningar:

Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.

Sidan 13 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

Observera för landet gällande miljöföreskrifter.  
 Kan till exempel lämnas till lämplig sopstation.  
 Till exempel lämplig förbränningsanläggning.

### Förorenade förpackningar

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar

Töm behållaren helt och hållet.

Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.

Ta hand om förpackningar som inte går att rengöra på samma sätt som innehållet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Allmänt

14.1. UN-nummer: e.t.

### Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

14.2. Officiell transportbenämning:

14.3. Faroklass för transport: e.t.

14.4. Förpackningsgrupp: e.t.

Klassificeringskod: e.t.

LQ: e.t.

14.5. Miljöfaror: Ej tillämpligt

Tunnel restriction code:

### Sjötransport (IMDG-kod)

14.2. Officiell transportbenämning:

14.3. Faroklass för transport: e.t.

14.4. Förpackningsgrupp: e.t.

Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): e.t.

14.5. Miljöfaror: Ej tillämpligt

### Flygtransport (IATA)

14.2. Officiell transportbenämning:

14.3. Faroklass för transport: e.t.

14.4. Förpackningsgrupp: e.t.

14.5. Miljöfaror: Ej tillämpligt

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Om inget annat anges ska allmänna åtgärder för att genomföra en säker transport beaktas.

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Inget farligt gods enligt ovanstående förordning.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Observera begränsningar:

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 0 %

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För blandningar avses ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: 3, 11, 12, 15

**Klassificering och förfaranden som används för härledning av blandningens klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP):**

Utgår

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
 Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
 Börjar gälla den: 26.05.2020  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
 Motorbike 4T 20W-50 Street

Nedanstående fraser utgör produktens och innehållsämnenas (angivna i avsnitt 2 och 3) fullständiga H-fraser samt koder för faroklass och kategori (GHS/CLP).

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Asp. Tox. — Fara vid aspiration

Aquatic Chronic — Farligt för vattenmiljön - Kronisk

### Förkortningar och akronymer som eventuellt används i det här dokumentet:

|                  |  |
|------------------|--|
| ADR              | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  |
| allm.            | allmänna   |
| Anm.             | Anmärkning   |
| AOX              | Adsorberbara organiska halogenföreningar   |
| ASTM             | ASTM International (American Society for Testing and Materials)  |
| ATE              | Acute Toxicity Estimate (= Uppskattning av akut toxicitet)   |
| BAM              | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)  |
| BAuA             | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ för hälsa och säkerhet i arbetet, Tyskland)   |
| BSEF             | The International Bromine Council  |
| bw               | body weight (= kroppsvikt)   |
| ca.              | cirka  |
| CAS              | Chemical Abstracts Service   |
| CLP              | Classification, Labelling and Packaging (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar)              |
| CMR              | cancerframkallande, mutagen och reproduktionsstörande  |
| DMEL             | Derived Minimum Effect Level   |
| DNEL             | Derived No Effect Level (= härledd nolleffektnivå)   |
| dw               | dry weight (= torrsvikt)   |
| e.k.             | ej kontrollerad  |
| e.t.             | ej tillämplig  |
| ECHA             | European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)  |
| EEG              | Europeiska Ekonomiska Gemenskapen  |
| EG               | Europeiska Gemenskapen   |
| EINECS           | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  |
| ELINCS           | European List of Notified Chemical Substances  |
| EN               | Europeiska standarder  |
| EPA              | United States Environmental Protection Agency (United States of America)   |
| etc., m.m., osv. | etcetera, med mera, och så vidare  |
| EU               | Europeiska Unionen   |
| EVAL             | Etylenvinylalkoholsampolymer   |
| Fax.             | Faxnummer  |
| GHS              | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet för klassificering och märkning av kemikalier) |
| GWP              | Global warming potential (= Potential att bidra till växthuseffekten)  |
| IARC             | International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet för cancerforskning)  |
| IATA             | International Air Transport Association  |
| IBC (Code)       | International Bulk Chemical (Code)   |
| IMDG-kod         | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  |
| inkl.            | inklusive  |
| IUCLID           | International Uniform Chemical Information Database  |
| IUPAC            | International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationella kemiunionen)   |
| LC50             | Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation)   |
| LD50             | Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos))                             |
| LQ               | Limited Quantities   |
| OECD             | Organisation for Economic Co-operation and Development   |
| org.             | organisk   |
| PBT              | persistent, bioaccumulative and toxic (= långlivade, bioackumulerande, toxiska)  |
| PE               | Polyetylen   |
| PNEC             | Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)   |
| PVC              | Polyvinylklorid  |

Sidan 15 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 26.05.2020 / 0003  
Ersätter versionen av den / Version: 06.05.2019 / 0002  
Börjar gälla den: 26.05.2020  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 21.06.2021  
Motorbike 4T 20W-50 Street

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
resp. respektive  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern (= ämne som inger mycket stora betänkligheter)  
t.ex., t ex till exempel  
Tfn. Telefon  
u.s. uppgifter saknas  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av farligt gods)  
VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska föreningar (FOF))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= mycket långlivad och mycket bioackumulerande)  
wwt wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder.  
De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.  
Ansvar kan ej göras gällande.

Utfärdat av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Förändring eller kopiering av detta dokument endast med uttryckligt tillstånd från Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.