

Página 1 de 30  
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
Válida a partir de: 28.11.2024  
Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
Unterbodenschutz schwarz

## Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

**Unterbodenschutz schwarz**

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura:

Proteção anticorrosão

##### Utilizações desaconselhadas:

De momento não existem informações sobre esta matéria.

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Endereço de e-mail da pessoa competente: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor NÃO usar para pedir fichas técnicas de segurança.

#### 1.4 Número de telefone de emergência

##### Serviços de informação de emergência / organismo consultivo oficial:

P

Em caso de acidente ou doença súbita ligue 112

CIAV - Centro de Informação Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-013 Lisboa, Telefone URGÊNCIA (24h): Em caso de intoxicação ligue 800 250 250

##### Número de telefone de emergência da empresa:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe de perigo | Categoria de perigo | Advertência de perigo  |
|------------------|---------------------|--|
| Eye Irrit.       | 2                   | H319-Provoca irritação ocular grave.                                   |
| Skin Irrit.      | 2                   | H315-Provoca irritação cutânea.  |
| Asp. Tox.        | 1                   | H304-Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| STOT SE          | 3                   | H336-Pode provocar sonolência ou vertigens.                            |
| Aquatic Chronic  | 2                   | H411-Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.       |
| Aerosol          | 1                   | H222-Aerossol extremamente inflamável.                                 |

Aerosol

1

H229-Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

## 2.2 Elementos do rótulo

### Rotulagem conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP)



Perigo

H319-Provoca irritação ocular grave. H315-Provoca irritação cutânea. H336-Pode provocar sonolência ou vertigens. H411-Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H222-Aerossol extremamente inflamável. H229-Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

P101-Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102-Manter fora do alcance das crianças.

P210-Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P211-Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251-Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P261-Evitar respirar os aerossóis. P271-Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273-Evitar a libertação para o ambiente. P280-Usar luvas de proteção / proteção ocular / proteção facial.

P305+P351+P338-SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P312-Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico.

P405-Armazenar em local fechado à chave. P410+P412-Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.

P501-Eliminar o conteúdo / recipiente em instalação autorizada de eliminação de resíduos.

Sem a necessária ventilação, é possível a formação de uma mistura explosiva.

Butanona

Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-hexano

Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos

Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos

## 2.3 Outros perigos

A mistura não contém nenhuma substância mPmB (mPmB = muito persistente, muito bioacumulável) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura não contém nenhuma substância PBT (PBT = persistente, bioacumulável, tóxica) ou não está incluída no Anexo XIII do Regulamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino (< 0,1 %).

Vapores perigosos, mais pesados do que o ar.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Aerossol

### 3.1 Substâncias

n.a.

### 3.2 Misturas

| Éter dimetílico                        | Substância à qual se impõe um valor limite de exposição UE. |
|--|---|
| Número de registo (REACH)              | ---   |
| Index                                  | 603-019-00-8  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 204-065-8   |

P

Página 3 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>CAS</b>   | 115-10-6           |
| <b>% zona</b>  | 25-<50             |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | Flam. Gas 1A, H220 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, &lt;5% n-hexano</b> |  |
| <b>Número de registo (REACH)</b>  | 01-2119475514-35-XXXX  |
| <b>Index</b>  | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                       | 921-024-6  |
| <b>CAS</b>  | ---  |
| <b>% zona</b>   | 10-<25   |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b>        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos</b>              |  |
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119475515-33-XXXX  |
| <b>Index</b>   | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 927-510-4  |
| <b>CAS</b>   | ---  |
| <b>% zona</b>  | 5-<10  |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Acetato de etilo</b>  | <b>Substância à qual se impõe um valor limite de exposição UE.</b>    |
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119475103-46-XXXX   |
| <b>Index</b>   | 607-022-00-5  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 205-500-4   |
| <b>CAS</b>   | 141-78-6  |
| <b>% zona</b>  | 5-<10   |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Butanona</b>  | <b>Substância à qual se impõe um valor limite de exposição UE.</b>    |
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119457290-43-XXXX   |
| <b>Index</b>   | 606-002-00-3  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 201-159-0   |
| <b>CAS</b>   | 78-93-3   |
| <b>% zona</b>  | 5-<10   |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos</b> |                       |
| <b>Número de registo (REACH)</b>                                   | 01-2119473851-33-XXXX |
| <b>Index</b>   | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                      | 920-750-0             |
| <b>CAS</b>   | ---                   |
| <b>% zona</b>  | 3-<5                  |

Página 4 de 30  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

|  |   |
|--|---|
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
|--|---|

| Ciclo-hexano   | Substância à qual se impõe um valor limite de exposição UE.   |
|--|---|
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119463273-41-XXXX   |
| <b>Index</b>   | 601-017-00-1  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 203-806-2   |
| <b>CAS</b>   | 110-82-7  |
| <b>% zona</b>  | 2,5-<5  |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos  |  |
|--|--|
| <b>Número de registo (REACH)</b>   | 01-2119455851-35-XXXX  |
| <b>Index</b>   | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                | 918-668-5  |
| <b>CAS</b>   | (64742-95-6)   |
| <b>% zona</b>  | 1-<3   |
| <b>Classificação conforme Regulamentação (CE) 1272/2008 (CLP), fatores M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Para a classificação e identificação do produto podem ser consideradas as sujidades, dados de teste ou mais informações.  
 Para texto das frases H e abreviatura de classificação (GHS/CLP), ver SECÇÃO 16.  
 As substâncias mencionadas nesta secção estão indicadas com a sua respectiva e efectiva classificação!  
 No caso das substâncias enumeradas no Anexo VI, Tabela 3.1 do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento CLP), tal significa que todas as eventuais notas aí presentes foram consideradas para a classificação aqui indicada.  
 A adição das concentrações mais altas listadas aqui pode resultar em uma classificação. Somente quando esta classificação estiver listada na Seção 2 ela se aplica. Em todos os outros casos, a concentração total está abaixo da classificação.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de emergência

Os socorristas devem proteger-se a si próprios!  
 Nunca colocar nada na boca de uma pessoa inconsciente!

#### Inalação

Remover as pessoas da área de perigo.  
 Colocar a vítima com ar fresco e, segundo os sintomas, consultar o médico.  
 Em caso de perda de consciência colocar na posição lateral estável e consultar o médico.

#### Contato com a pele

Lavar abundantemente com água e sabão, remover imediatamente as peças de vestuário sujas e molhadas, consultar um médico irritação da pele (vermelhidão, etc.).

#### Contato com os olhos

Remover as lentes de contato.  
 Lavar bem com água durante vários minutos, se necessário, consultar um médico.  
 Transportar folha de dados.

#### Ingestão

Normalmente sem vias de admissão.  
 Contatar imediatamente o médico, ter a folha de dados à disposição.  
 Não forçar o vômito.  
 Perigo de aspiração.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Se relevante, os sintomas e os efeitos retardados encontram-se na secção 11. ou nas vias de absorção na secção 4.1.

Pode ocorrer:

Irritação das vias respiratórias

Tosse

Dores de cabeça

Tonturas

Efeito sobre o sistema nervoso central

Perda de consciência

Não podem ser excluídas outras características perigosas.

Em determinados casos, pode suceder que os sintomas de intoxicação só surjam após um período mais prolongado de tempo/após várias horas.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1 Meios de extinção

##### Meios de extinção adequados

CO2

Pó extintor

Borrifo de jato de água

Em caso de grandes focos de incêndio:

Borrifo de jato de água

Espuma resistente ao álcool

##### Meios de extinção inadequados

Jato de água

#### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio podem se formar:

Óxidos de carbono

Óxidos de azoto

Fumo

Óxidos de metal

Dióxido de silício

Gases tóxicos

É possível a formação de vapores/misturas de ar explosivas/facilmente inflamáveis.

Risco de rebentamento com calor

#### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção pessoal ver secção 8.

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

Aparelho de proteção respiratória independente do ar ambiental.

Arrefecer recipientes em perigo com água.

Eliminar águas de extinção contaminadas de acordo com as prescrições oficiais.

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

#### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

##### 6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Em caso de derrame ou libertação inadvertida, utilizar equipamento de proteção pessoal indicado na secção 8 para evitar contaminações.

Providenciar ventilação suficiente, remover fontes de ignição.

No caso de produtos sólidos ou em pó, evitar formação de poeiras.

Se possível, evacuar a área de perigo e utilizar eventuais planos de emergência disponíveis.

Evitar o contato com os olhos e a pele.

##### 6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Utilizar equipamento de proteção adequado, consultar os dados do material na secção 8.

#### 6.2 Precauções a nível ambiental

Não deitar os resíduos no esgoto.

Evitar a penetração nas águas pluviais e subterrâneas, bem como no solo.

P

Página 6 de 30  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

Em caso de introdução acidental na canalização informar as autoridades responsáveis.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Em caso de fuga de aerossol/gás garantir ar fresco suficiente.

Substância ativa:

Recolher com material absorvente de líquidos (por ex. absorvente universal) e eliminar conforme a secção 13.

Não lavar com água ou produtos de limpeza aquosos.

### 6.4 Remissão para outras secções

Ver a secção 13, assim para como equipamento de proteção pessoal ver secção 8

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Para além das informações apresentadas nesta secção, a secção 8 e 6.1 também contém informações relevantes.

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

#### 7.1.1 Recomendações gerais

Garantir uma boa ventilação do espaço.

Manter afastadas as fontes de ignição - Não fumar.

Tomar medidas contra cargas eletroestáticas.

Não utilizar em superfícies quentes.

Evitar contato prolongado ou intensivo com a pele.

Proibido comer, beber, fumar, assim como conservar produtos alimentares no espaço de trabalho.

Considerar as indicações na etiqueta, assim como as instruções de utilização.

Aplicar procedimentos de trabalho conforme as instruções de operação.

#### 7.1.2 Indicações relativas a medidas de higiene gerais no local de trabalho

No manuseio de produtos químicos devem ser aplicadas as medidas gerais de higiene.

Antes de pausas e ao terminar o trabalho, lavar as mãos.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar vestuário e equipamentos de proteção contaminados.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas.

Não armazenar o produto em locais de passagem ou escadas.

Apenas armazenar o produto em embalagens originais e fechadas.

Não armazenar juntamente com agentes oxidantes.

Considerar prescrições especiais para aerossóis!

Proteger da radiação solar e temperaturas acima dos 50°C.

Armazenar num local bem ventilado.

Conservar no frio.

Considerar as condições de armazenamento especiais.

### 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

De momento não existem informações sobre esta matéria.

Respeitar os manuais de boas práticas profissionais, bem como as recomendações para a identificação de perigos.

Dependendo da aplicação, utilizar sistemas de informação de substâncias perigosas, p. ex., das associações profissionais, da indústria química ou de vários setores (materiais de construção, madeira, produtos químicos, laboratórios, couro, metal).

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

Valor resultante de orientação de grupo (GGVmix - calculada de 8 horas TWA-OEL) do teor de hidrocarbonetos solventes total da mistura (método RCP segundo ACGIH TLV®, Anexo H (EUA)):

800 mg/m<sup>3</sup>

| P | Denominação química            | Éter dimetilico                         |
|---|--------------------------------|---|
|   | TLV-TWA:                       | 1000 ppm (1920 mg/m <sup>3</sup> ) (UE) |
|   | TLV-STEL:                      | ---                                     |
|   | TLV-C:                         | ---                                     |
|   | Os processos de monitorização: | - Compur - KITA-123 S (549 129)         |
|   | BEI:                           | ---                                     |
|   | Outras informações:            | ---                                     |

| P | Denominação química            | Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos, <5% n-hexano |
|---|--------------------------------|---|
|   | TLV-TWA:                       | 1200 mg/m <sup>3</sup> (TLV-TWA)  |
|   | TLV-STEL:                      | ---   |
|   | TLV-C:                         | ---   |
|   | Os processos de monitorização: | - Compur - KITA-187 S (551 174)   |
|   | BEI:                           | ---   |
|   | Outras informações:            | (TLV acordo com o método RCP, ACGIH, Apêndice H / NP 1796, Apêndice G)    |

P



P

Página 7 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

| Denominação química  |   | Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos    |  |
|--|---|---|--|
| TLV-TWA: 1400 mg/m3 (alcanos/cicloalcanos C5-C8) (TLV-TWA)                             | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul>  |   |  |
| BEI: ---   | Outras informações: ---   |   |  |
| Denominação química  |   | Acetato de etilo  |  |
| TLV-TWA: 400 ppm (TLV-TWA), 200 ppm (734 mg/m3) (UE)                                   | TLV-STEL: 400 ppm (1468 mg/m3) (UE)   | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Ethyl Acetate 200/a (CH 20 201)</li> <li>- Compur - KITA-111 SA (549 160)</li> <li>- Compur - KITA-111 U(C) (549 178)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 1 (D) (Loesungsmittelgemische 2), DFG (E) (Solvent mixtures 2) - 1993, 2002</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 2014, 2002</li> <li>- DFG Meth. Nr. 6 (D) (Loesungsmittelgemische 4), DFG (E) (Solvent mixtures 4) - 2014, 2002</li> <li>- NIOSH 1457 (ETHYL ACETATE) - 1994</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> </ul>   |   |  |
| BEI: ---   | Outras informações: ---   |   |  |
| Denominação química  |   | Butanona  |  |
| TLV-TWA: 75 ppm (TLV-TWA, ACGIH), 200 ppm (TLV-TWA, NP 1796), 200 ppm (600 mg/m3) (UE) | TLV-STEL: 150 ppm (TLV-STEL, ACGIH), 300 ppm (TLV-STEL, NP 1796), 300 ppm (900 mg/m3) (UE)  | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-139 SB (549 731)</li> <li>- Compur - KITA-139 U (549 749)</li> <li>- DFG Meth.-Nr. 4 (D) (Loesungsmittelgemische 4), DFG (E) (Solvent mixtures 4) - 2015, 2002</li> <li>- INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1996 -</li> <li>- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 105-1 (2004)</li> <li>- MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laboratory method using pumped solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography) - 1993</li> <li>- NIOSH 2500 (METHYL ETHYL KETONE) - 1996</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- NIOSH 2555 (KETONES I) - 2003</li> <li>- NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR SPECTROMETRY) - 2016</li> <li>- OSHA 1004 (2-Butanone (MEK) Hexone (MIBK)) - 2000</li> </ul> |   |  |
| BEI: 2 mg/l (U, b) (BEI)   | Outras informações: Skin (ACGIH)  |   |  |
| Denominação química  |   | Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos |  |
| TLV-TWA: 1500 mg/m3 (alcanos/cicloalcanos C5-C8) (TLV-TWA)                             | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul>  |   |  |
| BEI: ---   | Outras informações: ---   |   |  |
| Denominação química  |   | Ciclo-hexano  |  |
| TLV-TWA: 350 mg/m3 (100 ppm) (TLV-TWA), 700 mg/m3 (200 ppm) (UE)                       | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Cyclohexane 40/a (81 03 671)</li> <li>- Compur - KITA-115 S (551 133)</li> <li>- NIOSH 1500 (HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C) - 2003</li> <li>- OSHA 1022 (Cyclohexane) - 2018</li> </ul>  |   |  |
| BEI: 50 mg/g de creatinina (1,2-ciclohexanodiol (com hidrólise), U, d) (BEI)           | Outras informações: ---   |   |  |
| Denominação química  |   | Hidrocarbonetos, C9, aromáticos                             |  |
| TLV-TWA: 100 mg/m3 (aromáticos C9-C15) (TLV-TWA)                                       | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---  |  |
| Os processos de monitorização:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> </ul>   |   |  |

P

Página 8 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

- Compur - KITA-187 S (551 174)

BEI: ---

Outras informações: ---

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Denominação química</b>               | Talco                        |
| TLV-TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> R (TLV-TWA) | TLV-STEL: ---                |
| Os processos de monitorização:           | ---                          |
| BEI: ---                                 | Outras informações: A4 (TLV) |

| <b>Éter dimetilico</b>             |   |                                   |           |       |                   |            |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente               | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
|                                    | Ambiente – água doce                                  |                                   | PNEC      | 0,155 | mg/l              |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água doce                       |                                   | PNEC      | 0,681 | mg/kg             |            |
|                                    | Ambiente – solo                                       |                                   | PNEC      | 0,045 | mg/kg             |            |
|                                    | Ambiente – estação de tratamento de águas residuais   |                                   | PNEC      | 160   | mg/l              |            |
|                                    | Ambiente – água do mar                                |                                   | PNEC      | 0,016 | mg/l              |            |
|                                    | Ambiente – água, libertação esporádica (intermitente) |                                   | PNEC      | 1,549 | mg/l              |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água do mar                     |                                   | PNEC      | 0,069 | mg/kg             |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 471   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 1894  | mg/m <sup>3</sup> |            |

| <b>Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcenos, isoalcanos, cicloalcanos, &lt;5% n-hexano</b> |   |                                   |           |       |                   |            |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação   | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
| Consumidor  | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 699   | mg/kg bw/day      |            |
| Consumidor  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 608   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor  | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 699   | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado  | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 773   | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado  | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 300   | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2035  | mg/m <sup>3</sup> |            |

| <b>Hidrocarbonetos, C7, n-alcenos, isoalcanos, cicloalcanos</b> |   |                                   |           |       |                   |            |
|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação   | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
| Consumidor  | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 149   | mg/kg bw/d        |            |
| Consumidor  | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 447   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor  | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 149   | mg/kg bw/d        |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                              | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 300   | mg/kg bw/d        |            |
| Operário / Trabalhador assalariado                              | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2085  | mg/m <sup>3</sup> |            |

**Acetato de etilo**



| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente               | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade | Observação |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|---------|------------|
|                                    | Ambiente – água doce                                  |                                   | PNEC      | 0,24  | mg/l    |            |
|                                    | Ambiente – água do mar                                |                                   | PNEC      | 0,024 | mg/l    |            |
|                                    | Ambiente – água, libertação esporádica (intermitente) |                                   | PNEC      | 1,65  | mg/l    |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água doce                       |                                   | PNEC      | 1,15  | mg/kg   |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água do mar                     |                                   | PNEC      | 0,115 | mg/kg   |            |
|                                    | Ambiente – solo                                       |                                   | PNEC      | 0,148 | mg/kg   |            |
|                                    | Ambiente – estação de tratamento de águas residuais   |                                   | PNEC      | 650   | mg/l    |            |
|                                    | Ambiente – oral (alimentação animal)                  |                                   | PNEC      | 200   | mg/kg   |            |
| Consumidor                         | Homem – oral  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 4,5   | mg/kg   |            |
| Consumidor                         | Homem – dérmica                                       | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 37    | mg/kg   |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 367   | mg/m3   |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 367   | mg/m3   |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 734   | mg/m3   |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos locais     | DNEL      | 734   | mg/m3   |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                                       | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 63    | mg/kg   |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 734   | mg/m3   |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 734   | mg/m3   |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 1468  | mg/m3   |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos locais     | DNEL      | 1468  | mg/m3   |            |

| Butanona            |   |                  |           |        |              |                            |
|---------------------|---|------------------|-----------|--------|--------------|----------------------------|
| Âmbito de aplicação | Via de exposição / elemento do ambiente             | Impacto na saúde | Descritor | Valor  | Unidade      | Observação                 |
|                     | Ambiente – água doce                                |                  | PNEC      | 55,8   | mg/l         |                            |
|                     | Ambiente – água do mar                              |                  | PNEC      | 55,8   | mg/l         |                            |
|                     | Ambiente – sedimento, água doce                     |                  | PNEC      | 284,74 | mg/kg dw     |                            |
|                     | Ambiente – sedimento, água do mar                   |                  | PNEC      | 284,7  | mg/kg dw     |                            |
|                     | Ambiente – solo                                     |                  | PNEC      | 22,5   | mg/kg dw     |                            |
|                     | Ambiente – estação de tratamento de águas residuais |                  | PNEC      | 709    | mg/l         |                            |
|                     | Ambiente – libertação esporádica (intermitente)     |                  | PNEC      | 55,8   | mg/l         |                            |
|                     | Ambiente – oral (alimentação animal)                |                  | PNEC      | 1000   | mg/kg        |                            |
| Consumidor          | Homem – dérmica                                     | A longo prazo    | DNEL      | 412    | mg/kg bw/day | Overall assesment factor 2 |
| Consumidor          | Homem – inalação                                    | A longo prazo    | DNEL      | 106    | mg/m3        | Overall assesment factor 2 |

|                                    |                  |               |      |      |              |                            |
|------------------------------------|------------------|---------------|------|------|--------------|----------------------------|
| Consumidor                         | Homem – oral     | A longo prazo | DNEL | 31   | mg/kg bw/day | Overall assesment factor 2 |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica  | A longo prazo | DNEL | 1161 | mg/kg bw/day |                            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação | A longo prazo | DNEL | 600  | mg/m3        |                            |

**Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos**

| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade               | Observação |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|
| Consumidor                         | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 608   | mg/m3                 |            |
| Consumidor                         | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 699   | mg/kg bw/day          |            |
| Consumidor                         | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 699   | mg/kg body weight/day |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2035  | mg/m3                 |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 773   | mg/kg bw/day          |            |

**Ciclo-hexano**

| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente               | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade               | Observação |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|
|                                    | Ambiente – água doce                                  |                                   | PNEC      | 44,7  | µg/l                  |            |
|                                    | Ambiente – água do mar                                |                                   | PNEC      | 4,47  | µg/l                  |            |
|                                    | Ambiente – água, libertação esporádica (intermitente) |                                   | PNEC      | 0,9   | µg/l                  |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água doce                       |                                   | PNEC      | 3,6   | mg/kg dry weight      |            |
|                                    | Ambiente – solo                                       |                                   | PNEC      | 0,694 | mg/kg dry weight      |            |
|                                    | Ambiente – estação de tratamento de águas residuais   |                                   | PNEC      | 3,24  | mg/l                  |            |
|                                    | Ambiente – sedimento, água do mar                     |                                   | PNEC      | 0,36  | mg/kg                 |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 412   | mg/m3                 |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos locais     | DNEL      | 412   | mg/m3                 |            |
| Consumidor                         | Homem – dérmica                                       | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 1186  | mg/kg body weight/day |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 206   | mg/m3                 |            |
| Consumidor                         | Homem – oral  | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 59,4  | mg/kg body weight/day |            |
| Consumidor                         | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos locais     | DNEL      | 206   | mg/m3                 |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos locais     | DNEL      | 700   | mg/m3                 |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A curto prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 700   | mg/m3                 |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                                      | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 700   | mg/m3                 |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                                       | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 2016  | mg/kg body weight/day |            |

P

Página 11 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|                                    |                  |                               |      |     |                   |  |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|-----|-------------------|--|
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação | A longo prazo, efeitos locais | DNEL | 700 | mg/m <sup>3</sup> |  |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------|-----|-------------------|--|

| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos    |   |                                   |           |       |                   |            |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|
| Âmbito de aplicação                | Via de exposição / elemento do ambiente | Impacto na saúde                  | Descritor | Valor | Unidade           | Observação |
| Consumidor                         | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 32    | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Consumidor                         | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 11    | mg/kg bw/day      |            |
| Consumidor                         | Homem – oral                            | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 11    | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – dérmica                         | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 25    | mg/kg bw/day      |            |
| Operário / Trabalhador assalariado | Homem – inalação                        | A longo prazo, efeitos sistémicos | DNEL      | 150   | mg/m <sup>3</sup> |            |

P - Portugal | TLV-TWA = Valores limite de exposição - média ponderada (Concentração média ponderada para um dia de trabalho de 8 h e uma semana 40 h) (No. 4, Norma Portuguesa, NP 1796 e/ou TLV®-CS, TLVs® and BEIs®, ACGIH®, Estados-Unidos):

I = fração inalável, R = fração respirável, V = vapor e aerossol, IFV = fração inalável e vapor, F = fibras respiráveis (comprimento = >5µm, relação comprimento-largura >= 3:1), T = fração torácica, TLV-SL = Valor Limite Limite - Limite Superficial: A concentração em superfícies de equipamentos e instalações de trabalho que provavelmente não resultará em efeitos adversos após contato direto ou indireto.

(UE) = Diretiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE:

(8) = Fração inalável (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fração respirável (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Fração inalável (2004/37/CE).

(12) = Fração inalável. Fração respirável nos Estados-Membros que apliquem, à data de entrada em vigor da presente diretiva, um sistema de biomonitorização com um valor-limite biológico que não exceda 0,002 mg de creatinina na urina (2004/37/CE). |

| TLV-STEL = Valores limite de exposição - curta duração (15 min.) (Concentração à qual se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar repetidamente expostos por curtos períodos de tempo.) (No. 4, Norma Portuguesa, NP 1796 e/ou TLV®-CS, TLVs® and BEIs®, ACGIH®, Estados-Unidos).

I = fração inalável, R = fração respirável, V = vapor e aerossol, IFV = fração inalável e vapor, F = fibras respiráveis (comprimento = >5µm, relação comprimento-largura >= 3:1), T = fração torácica.

(UE) = Diretiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE:

(8) = Fração inalável (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fração respirável (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valor-limite de exposição de curta duração em relação a um período de referência de 1 minuto (2017/164/UE). |

| TLV-C = Valores limite de exposição - concentração máxima ("Ceiling") (Concentração que nunca deve ser excedida durante qualquer período da exposição) (No. 4, Norma Portuguesa, NP 1796 e/ou TLV®-CS, TLVs® and BEIs®, ACGIH®, Estados-Unidos). |

| BEI = Índice biológico de exposição (No. 5, Norma Portuguesa, NP 1796 e/ou BEIs®, 2024 TLVs® and BEIs®, ACGIH®, Estados-Unidos): Material de exame: B = Sangue, Hb = Hemoglobina, E = Eritrócitos (glóbulos vermelhos), P = Plasma, S = Soro, U = Urina, EA = ar expirado final.

Momento de coleta de material: a = nenhuma restrição / não crítico, b = no final do turno de trabalho, c = Depois de uma semana de trabalho, d = No final de um turno de uma semana de trabalho, e = Antes do último turno de uma semana de trabalho, f = Durante o turno de trabalho, g = Antes do turno de trabalho. (ACGIH, Estados-Unidos)

(UE) = Diretiva 98/24/CE ou 2004/37/CE ou SCOEL (Valor Limite Biológico - BLV, Recomendação do Comité Científico sobre Limites de Exposição Ocupacional (SCOEL)). |

| Outras informações (TLV (Valores limite de exposição) - No. 4, Norma Portuguesa, NP 1796 e/ou TLV®-CS, TLVs® and BEIs®, ACGIH®, Estados-Unidos):

Carcinogenicidade - A1 = Carcinógeno Humano Confirmado, A2 = Suspeita de Carcinógeno Humano, A3 = Carcinógeno animal confirmado com relevância desconhecida para humanos, A4 = Não classificável como cancerígeno humano, A5 = Não suspeito de ser cancerígeno humano. SEN = Sensibilização, DSEN = Sensibilização cutânea, RSEN = Sensibilização respiratória. Skin = perigo de absorção cutânea.

OTO = agente químico ototóxico.

(UE) = Diretiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE ou 2024/869/UE:

(13) = A substância pode causar sensibilização da pele e das vias respiratórias (98/24/CE, 2004/37/CE). (14) = A substância pode causar sensibilização da pele (2004/37/CE), (15) = Possibilidade de contribuição considerável para a carga corporal total pela via de exposição cutânea. |

## 8.2 Controlo da exposição

### 8.2.1 Controlos técnicos adequados

Assegurar uma boa ventilação. Isso pode conseguir-se quer através de aspiração local, quer de exaustão geral.

Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração abaixo dos valores limite no local de trabalho (TLV), deve-se utilizar uma proteção respiratória adequada.

Apenas se aplicam os valores limite de exposição aqui listados.

Métodos de avaliação adequados para verificação da eficácia das medidas de proteção tomadas abrangem métodos de determinação técnicos de medição e não técnicos de medição.

Esses são descritos por, por ex. a EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera no local de trabalho. Orientações para a aplicação e utilização de processos e equipamentos para determinação de agentes químicos e biológicos no trabalho".

### 8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

As medidas gerais de higiene devem ser aplicadas para o manuseamento de produtos químicos.

Antes das pausas e no final do trabalho, lavar as mãos.

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

Antes de entrar em áreas onde se ingere alimentos, tirar o vestuário e os equipamentos de proteção contaminados.

Proteção ocular/facial:

Óculos de proteção vedados com placas laterais (EN 166).

Proteção da pele - Proteção das mãos:

Luvas de proteção resistentes a solvente (EN ISO 374).

Valor recomendado

Luvas de proteção de nitrilo (EN ISO 374).

Espessura mínima das camadas em mm:

0,3

Tempo de permeação (durabilidade) em minutos:

> 480

Valor recomendado do creme de proteção das mãos.

As durabilidades determinadas de acordo com EN 16523-1 não foram obtidas em condições práticas.

O tempo de desgaste máximo recomendado corresponde a 50% da durabilidade.

Proteção da pele - Outra:

Vestuário de proteção de trabalho (por ex., botas de proteção EN ISO 20345, vestuário de trabalho de mangas compridas).

Proteção respiratória:

Normalmente não é necessário.

Se for ultrapassado o valor limite do local de trabalho (AGW, Alemanha) ou MAK (Suíça, Áustria).

Máscara de proteção respiratória Filtros A (EN 14387), cor de identificação castanho

Em caso de altas concentrações:

Aparelho de proteção respiratória (aparelho de isolamento) (por ex. EN 137 ou EN 138)

Perigos térmicos:

Não se aplica

Informações adicionais sobre a proteção das mãos - Não foram efetuados quaisquer ensaios.

A seleção das misturas foi efetuada de acordo com os nossos conhecimentos e as informações relativamente às substâncias.

A seleção dos materiais derivou das informações do fabricante das luvas.

A seleção final do material das luvas deve ser efetuada considerando a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

A seleção de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

No caso das misturas, a resistência do material das luvas não é previsível e deve, por isso, ser verificada antes da aplicação.

A durabilidade exata do material das luvas pode ser informada pelo fabricante das luvas de proteção e deve ser cumprida.

### 8.2.3 Controlo da exposição ambiental

De momento, não existe qualquer informação relativamente a isso.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:

Aerossol. Substância ativa: líquida.

Cor:

Preto

Odor:

Característico

Ponto de fusão/ponto de congelação:

Não existem informações relativas a este parâmetro.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:

-25 °C

Inflamabilidade:

Não se aplica aos aerossóis.

Limite inferior de explosividade:

0,6 Vol-%

Limite superior de explosividade:

18 Vol-%

P

Página 13 de 30  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

Ponto de inflamação: <-20 °C (DIN 53213 (Pensky-Martens, closed cup))  
 Temperatura de autoignição: >200 °C  
 Temperatura de decomposição: Não existem informações relativas a este parâmetro.  
 pH: A mistura não é solúvel (em água)., Neutro  
 Viscosidade cinemática: <=20,5 mm<sup>2</sup>/s (40°C)  
 Solubilidade: Não misturável  
 Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não se aplica às misturas.  
 Pressão de vapor: 60 hPa (20°C)  
 Densidade e/ou densidade relativa: 1,065 g/ml (Substância activa )  
 Densidade e/ou densidade relativa: 0,839 g/cm<sup>3</sup> (20°C, DIN 51757)  
 Densidade relativa do vapor: Não se aplica aos aerossóis.  
 Características das partículas: Não se aplica aos aerossóis.

**9.2 Outras informações**

Teor de solvente: 74,9 %

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

**10.1 Reatividade**

O produto não foi verificado.

**10.2 Estabilidade química**

Estável em caso de armazenamento e manuseamento correctos.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas**

Não são conhecidas reações perigosas.

**10.4 Condições a evitar**

Aquecimento, chamas abertas, fontes de ignição  
 Aumento de pressão leva a risco de rebentamento.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Evitar contato com agentes oxidantes fortes.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Sem decomposição em caso de utilização correta.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos na saúde ver secção 2.1 (classificação).

| Unterbodenschutz schwarz  |     |       |         |           |                  |            |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|------------|
| Toxicidade / efeito   | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação |
| Toxicidade aguda, oral:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                                      |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade aguda, por inalação:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Corrosão/irritação cutânea:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Carcinogenicidade:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade reprodutiva:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):    |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Perigo de aspiração:  |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |
| Sintomas:   |     |       |         |           |                  | n.e.d.     |

| <b>Éter dimetílico</b>  |            |              |                |                  |   |                          |
|---|------------|--------------|----------------|------------------|---|--------------------------|
| <b>Toxicidade / efeito</b>  | <b>Fim</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidade</b> | <b>Organismo</b> | <b>Método de ensaio</b>   | <b>Observação</b>        |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50       | 164          | mg/l/4h        | Ratazana         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)  |                          |
| Corrosão/irritação cutânea:   |            |              |                |                  |   | Não irritante            |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |            |              |                |                  |   | Não irritante            |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |            |              |                |                  |   | Não (contato com a pele) |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |            |              |                |                  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Negativo                 |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |            |              |                |                  | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negativo                 |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |            |              |                |                  | OECD 477 (Genetic Toxicology - Sex-Linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster) | Negativo                 |
| Carcinogenicidade:  | NOAEC      | 47000        | mg/m3          | Ratazana         | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Negativo                 |
| Toxicidade reprodutiva:   | NOAEL      | 5000         | ppm            | Ratazana         | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)  |                          |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): | NOAEC      | 47106        | mg/kg          | Ratazana         | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)   | Negativo(2 a)            |
| Perigo de aspiração:  |            |              |                |                  |   | Não                      |

| <b>Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcacos, isoalcacos, cicloalcacos, &lt;5% n-hexano</b> |            |              |                |                    |  |  |
|---|------------|--------------|----------------|--------------------|--|--|
| <b>Toxicidade / efeito</b>  | <b>Fim</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidade</b> | <b>Organismo</b>   | <b>Método de ensaio</b>                          | <b>Observação</b>  |
| Toxicidade aguda, oral:   | LD50       | >5840        | mg/kg          | Ratazana           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                   |  |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:  | LD50       | >2800-3100   | mg/kg          | Ratazana           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                 |  |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50       | >20          | mg/l/4h        | Ratazana           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)             | Vapores nocivos  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |            |              |                | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Skin Irrit. 2  |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:  |            |              |                | Coelho             | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)        | Facilmente irritante (comprovado por analogia)           |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:   |            |              |                | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation)                    | Não (contato com a pele)                                 |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |            |              |                |                    | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)       | Comprovado por analogia, Negativo                        |
| Carcinogenicidade:  |            |              |                |                    |  | Negativo   |
| Toxicidade reprodutiva:   |            |              |                |                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Comprovado por analogia, Negativo                        |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):                |            |              |                |                    |  | Podem provocar sonolência ou vertigens., STOT SE 3, H336 |
| Perigo de aspiração:  |            |              |                |                    |  | Sim  |



P

Página 15 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|           |  |  |  |  |  |   |
|-----------|--|--|--|--|--|---|
| Sintomas: |  |  |  |  |  | modorra, perda de consciência, perturbações cardiovasculares, dor de cabeça, convulsões, sonolência, irritação mucosal, vertigem, náuseas e vômitos |
|-----------|--|--|--|--|--|---|

| Hidrocarbonetos, C7, n-alcenos, isoalcanos, cicloalcanos |       |       |         |                    |   |   |
|--|-------|-------|---------|--------------------|---|---|
| Toxicidade / efeito                                      | Fim   | Valor | Unidade | Organismo          | Método de ensaio                                      | Observação  |
| Toxicidade aguda, oral:                                  | LD50  | >5840 | mg/kg   | Ratazana           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                        | Comprovado por analogia   |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                       | LD50  | >2920 | mg/kg   | Ratazana           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                      | Comprovado por analogia   |
| Toxicidade aguda, por inalação:                          | LC50  | >23,3 | mg/l/4h | Ratazana           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Comprovado por analogia   |
| Corrosão/irritação cutânea:                              |       |       |         | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)          | Irritante   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                 |       |       |         | Coelho             |   | Não irritante   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                  |       |       |         | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation)                         | Não (contato com a pele)  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                  |       |       |         |                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | Negativo  |
| Carcinogenicidade:                                       |       |       |         |                    |   | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:                                  | NOAEL | 9000  | ppm     | Ratazana           | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study) | Negativo  |
| Perigo de aspiração:                                     |       |       |         |                    |   | Sim   |
| Sintomas:  |       |       |         |                    |   | diarreia, dor de cabeça, vertigem, náuseas e vômitos  |
| Sintomas:  |       |       |         |                    |   | modorra, perda de consciência, perturbações cardiovasculares, dor de cabeça, convulsões, sonolência, irritação mucosal, vertigem, náuseas e vômitos, diarreia |

| Acetato de etilo                   |      |        |         |           |                                |                 |
|------------------------------------|------|--------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| Toxicidade / efeito                | Fim  | Valor  | Unidade | Organismo | Método de ensaio               | Observação      |
| Toxicidade aguda, oral:            | LD50 | 4934   | mg/kg   | Coelho    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |                 |
| Toxicidade aguda, por via dérmica: | LD50 | >20000 | mg/kg   | Coelho    |                                |                 |
| Toxicidade aguda, por inalação:    | LC0  | 29,3   | mg/l/4h | Ratazana  |                                | Vapores nocivos |



|   |       |       |            |                        |   |   |
|---|-------|-------|------------|------------------------|---|---|
| Corrosão/irritação cutânea:   |       |       |            | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  | Não irritante, Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.  |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:  |       |       |            | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)   | Eye Irrit. 2  |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:   |       |       |            | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)   | Não (contato com a pele)  |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |       |            | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)  | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |       |            | Mamífero               | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)  | Negativo  |
| Carcinogenicidade:  |       |       |            |                        |   | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:   |       |       |            |                        |   | Negativo  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):                  |       |       |            |                        |   | STOT SE 3, H336, Pode provocar sonolência ou vertigens.   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), oral:         | NOAEL | 900   | mg/kg bw/d | Ratazana               | Regulation (EC) 440/2008 B.26 (SUB-CHRONIC ORAL TOXICITY TEST REPEATED DOSE 90 - DAY (RODENTS)) |   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação: | NOAEL | 0,002 | mg/kg      | Ratazana               | Regulation (EC) 440/2008 B.29 (SUB-CHRONIC INHALATION TOXICITY STUDY 90-DAY REPEATED (RODENTS)) |   |
| Perigo de aspiração:  |       |       |            |                        |   | Não   |
| Sintomas:   |       |       |            |                        |   | perda de apetite, dificuldades respiratórias, modorra, perda de consciência, descida da pressão sanguínea, opacidade da córnea, tosse, dor de cabeça, dores causadas por gastroenterite, entorpecimento, sonolência, irritação mucosal, vertigem, salivação, náuseas e vômitos, cansaço |

| Toxicidade / efeito   | Fim   | Valor   | Unidade  | Organismo              | Método de ensaio  | Observação   |
|---|-------|---------|----------|------------------------|---|--|
| Toxicidade aguda, oral:   | LD50  | 2193    | mg/kg    | Ratazana               | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |  |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:  | LD50  | 5000    | mg/kg    | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |  |
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50  | 34-34,5 | mg/l/4h  | Ratazana               |   | Vapores nocivos  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |       |         |          | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)              | Não irritante, Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:  |       |         |          | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                 | Eye Irrit. 2   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:   |       |         |          | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                             | Não tem efeito sensibilizante  |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |         |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                | Negativo   |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |         |          | Rato                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)        | Negativo   |
| Mutagenicidade em células germinativas:   |       |         |          | Rato                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)     | Negativo   |
| Toxicidade reprodutiva (desenvolvimento):   | NOAEC | 1002    | ppm      | Ratazana               | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)          | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):                  |       |         |          |                        |   | STOT SE 3, H336, Pode provocar sonolência ou vertigens.  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE), por inalação: | NOAEC | 5041    | ppm/6h/d | Ratazana               | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)  | Vapores nocivos, Negativo  |
| Sintomas:   |       |         |          |                        |   | problemas respiratórios, modorra, perda de consciência, descida da pressão sanguínea, tosse, dor de cabeça, convulsões, entorpecimento, sonolência, irritação mucosal, vertigem, náuseas e vômitos, confusão mental, cansaço |

**Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos**

| Toxicidade / efeito                | Fim  | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio                 | Observação |
|------------------------------------|------|-------|---------|-----------|----------------------------------|------------|
| Toxicidade aguda, oral:            | LD50 | >5000 | mg/kg   | Ratazana  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |            |
| Toxicidade aguda, por via dérmica: | LD50 | >2800 | mg/kg   | Coelho    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |            |

Página 18 de 30  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

|   |       |       |         |                    |  |   |
|---|-------|-------|---------|--------------------|--|---|
| Toxicidade aguda, por inalação:   | LC50  | >23,3 | mg/l/4h | Ratazana           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Aerossol  |
| Corrosão/irritação cutânea:   |       |       |         | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Não irritante   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                                |       |       |         | Coelho             |  | Não irritante   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                                 |       |       |         | Porquinho-da-índia | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Não tem efeito sensibilizante   |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |       |       |         |                    | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |       |       |         | Ser humano         | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negativo, Comprovado por analogia   |
| Mutagenicidade em células germinativas:                                 |       |       |         | Rato               | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:   | NOAEL | 9000  | ppm     |                    | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)    | Negativo  |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): | NOAEC | 5,8   | mg/l    |                    | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) |   |
| Perigo de aspiração:  |       |       |         |                    |  | Sim   |
| Sintomas:   |       |       |         |                    |  | modorra, perda de consciência, perturbações cardiovasculares, dor de cabeça, convulsões, sonolência, irritação mucosal, vertigem, náuseas e vômitos |

| Ciclo-hexano   |       |       |         |                    |  |  |
|--|-------|-------|---------|--------------------|--|--|
| Toxicidade / efeito  | Fim   | Valor | Unidade | Organismo          | Método de ensaio                             | Observação                             |
| Toxicidade aguda, oral:  | LD50  | >2000 | mg/kg   | Ratazana           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |  |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:                                   | LD50  | >2000 | mg/kg   | Coelho             | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |  |
| Toxicidade aguda, por inalação:                                      | LC50  | 14    | mg/l/4h | Ratazana           |  | Aerossol                               |
| Corrosão/irritação cutânea:  |       |       |         | Coelho             | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Irritante                              |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                             |       |       |         | Coelho             | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Facilmente irritante                   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:                              |       |       |         | Porquinho-da-índia |  | Não tem efeito sensibilizante          |
| Mutagenicidade em células germinativas:                              |       |       |         |                    | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo                               |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE): | LOAEL | 0,09  | mg/l    |                    |  | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| Perigo de aspiração:   |       |       |         |                    |  | Sim                                    |

|           |  |  |  |  |  |   |
|-----------|--|--|--|--|--|---|
| Sintomas: |  |  |  |  |  | perda de apetite, dores de barriga, modorra, perda de consciência, tosse, colapso, dor de cabeça, convulsões, dores causadas por gastroenterite, sonolência, irritação mucosal, vertigem, náuseas e vômitos |
|-----------|--|--|--|--|--|---|

| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos          |      |        |         |                        |   |   |
|--|------|--------|---------|------------------------|---|---|
| Toxicidade / efeito                      | Fim  | Valor  | Unidade | Organismo              | Método de ensaio  | Observação  |
| Toxicidade aguda, oral:                  | LD50 | 3492   | mg/kg   | Ratazana               | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)  |   |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:       | LD50 | >3160  | mg/kg   | Coelho                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)  |   |
| Toxicidade aguda, por inalação:          | LC50 | >5,693 | mg/l/4h | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)  | Comprovado por analogia   |
| Toxicidade aguda, por inalação:          | LC50 | >6,193 | mg/l/4h | Ratazana               | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)  | Vapores nocivos   |
| Corrosão/irritação cutânea:              |      |        |         |                        |   | Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. |
| Corrosão/irritação cutânea:              |      |        |         | Coelho                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  | Não irritante   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: |      |        |         | Coelho                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)   | Não irritante   |
| Sensibilização respiratória ou cutânea:  |      |        |         | Porquinho-da-índia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)   | Não (contato com a pele)  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |      |        |         |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)                                 | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |      |        |         |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |      |        |         |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negativo  |
| Mutagenicidade em células germinativas:  |      |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Negativo, Comprovado por analogia                                 |
| Carcinogenicidade:                       |      |        |         |                        |   | Negativo  |
| Toxicidade reprodutiva:                  |      |        |         | Ratazana               | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)                               | Negativo, Comprovado por analogia                                 |
| Toxicidade reprodutiva:                  |      |        |         |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)  | Negativo  |

P

Página 20 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Toxicidade reprodutiva:   |  |  |  |  | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | STOT SE 3, H335, STOT SE 3, H336   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negativo   |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE): |  |  |  |  | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                            | Negativo   |
| Perigo de aspiração:  |  |  |  |  |  | Sim  |
| Sintomas:   |  |  |  |  |  | problemas respiratórios, tosse, ardor das mucosas do nariz e da garganta, modorra, vertigem, dor de cabeça, náuseas, perda de consciência, febre, ruídos de audição, desidratação da pele. |

| Talco                                   |      |       |         |           |  |                               |
|---|------|-------|---------|-----------|--|-------------------------------|
| Toxicidade / efeito                     | Fim  | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio                                 | Observação                    |
| Toxicidade aguda, oral:                 | LD50 | >5000 | mg/kg   | Ratazana  |  |                               |
| Toxicidade aguda, por via dérmica:      | LD50 | >2000 | mg/kg   | Ratazana  |  |                               |
| Corrosão/irritação cutânea:             |      |       |         | Coelho    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Não irritante                 |
| Corrosão/irritação cutânea:             |      |       |         |           |  | Não irritante                 |
| Sensibilização respiratória ou cutânea: |      |       |         |           |  | Não tem efeito sensibilizante |
| Mutagenicidade em células germinativas: |      |       |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)       | Negativo                      |
| Carcinogenicidade:                      |      |       |         |           |  | Negativo                      |
| Toxicidade reprodutiva:                 |      |       |         | Coelho    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Negativo                      |
| Sintomas:                               |      |       |         |           |  | irritação mucosal             |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

| Unterbodenschutz schwarz                          |     |       |         |           |                  |   |
|---|-----|-------|---------|-----------|------------------|---|
| Toxicidade / efeito                               | Fim | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação  |
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: |     |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.  |
| Outras informações:                               |     |       |         |           |                  | Não existem informações especiais pertinentes relativas a efeitos nocivos para a saúde. |

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

Para eventualmente mais informações relativamente a efeitos no ambiente ver secção 2.1 (classificação).

| <b>Unterbodenschutz schwarz</b>                         |     |       |       |         |           |                  |  |
|---|-----|-------|-------|---------|-----------|------------------|--|
| Toxicidade / efeito                                     | Fim | Tempo | Valor | Unidade | Organismo | Método de ensaio | Observação   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                           |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:                          |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.1. Toxicidade para algas:                            |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:                   |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:                       |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.4. Mobilidade no solo:                               |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:               |     |       |       |         |           |                  | n.e.d.   |
| 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: |     |       |       |         |           |                  | Não se aplica às misturas.   |
| 12.7. Outros efeitos adversos:                          |     |       |       |         |           |                  | Não existem informações relativas a outros efeitos nocivos para o meio ambiente. |
| Outras informações:                                     |     |       |       |         |           |                  | Grau de eliminação DOC (agente complexante orgânico) >= 80%/28d: n.a.            |
| Outras informações:                                     | AOX |       | 0     | %       |           |                  | Não contém AOX conforme a composição.  |

| <b>Éter dimetilico</b>                |           |       |       |           |                     |  |   |
|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|---------------------|--|---|
| Toxicidade / efeito                   | Fim       | Tempo | Valor | Unidade   | Organismo           | Método de ensaio   | Observação  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC0       | 96h   | 2695  | mg/l      | Pimephales promelas |  |   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50      | 96h   | 3082  | mg/l      | Salmo gairdneri     |  |   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50      | 96h   | >4,1  | mg/l      | Poecilia reticulata |  |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50      | 48h   | >4,4  | mg/l      | Daphnia magna       |  |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50      | 96h   | 154,9 | mg/l      | Chlorella vulgaris  |  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: |           | 28d   | 5     | %         |                     | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Não facilmente biodegradável                              |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:     | Log Pow   |       | -0,07 |           |                     |  | Não se espera uma bioacumulação (LogPow < 1). 25°C (pH 7) |
| 12.4. Mobilidade no solo:             | H (Henry) |       | 518,6 | Pa*m3/mol |                     |  | Nenhuma adsorção no solo.                                 |

P

Página 22 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|   |      |  |       |      |                    |  |   |
|---|------|--|-------|------|--------------------|--|---|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |      |  |       |      |                    |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |
| Toxicidade para bactérias:                | EC10 |  | >1600 | mg/l | Pseudomonas putida |  |   |
| Hidrossolubilidade:                       |      |  | 45,60 | mg/l |                    |  | 25°C                                    |

| Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos, <5% n-hexano |           |       |         |         |                                 |  |  |
|---|-----------|-------|---------|---------|---------------------------------|--|--|
| Toxicidade / efeito   | Fim       | Tempo | Valor   | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio   | Observação                                       |
| 12.1. Toxicidade para peixes:   | NOEC/NOEL | 28d   | 2,045   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |  |  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:   | NOELR     | 28d   | 2,04    | mg/l    | Salmo gairdneri                 |  |  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:   | LC50      | 96h   | 11,4    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:   | LL50      | 96h   | 11,4    | mg/l    | Salmo gairdneri                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |  |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:  | EC50      | 48h   | 3       | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |  |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:  | NOELR     | 48h   | 2,1     | mg/l    | Daphnia magna                   |  |  |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:  | NOEC/NOEL | 21d   | 0,17    | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |  |
| 12.1. Toxicidade para algas:  | EC50      | 72h   | 30-100  | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |  |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:                                     |           | 28d   | 81      | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Facilmente biodegradável                         |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:   |           |       |         |         |                                 |  | Acumulação possível em organismos.               |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:   | BCF       |       | 242-253 |         |                                 |  |  |
| 12.4. Mobilidade no solo:   |           |       |         |         |                                 |  | Adsorção no solo., Produto ligeiramente volátil. |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:                                 |           |       |         |         |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB          |
| Outras informações:   | AOX       |       | 0       | %       |                                 |  |  |

| Hidrocarbonetos, C7, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos |       |       |       |         |                     |                                      |            |
|--|-------|-------|-------|---------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Toxicidade / efeito                                      | Fim   | Tempo | Valor | Unidade | Organismo           | Método de ensaio                     | Observação |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                            | LC50  | 96h   | 13,4  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss |                                      |            |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                            | LL50  | 96h   | >13,4 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |            |
| 12.1. Toxicidade para peixes:                            | NOELR | 28d   | 1,53  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |            |



P

Página 23 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|   |       |     |         |      |                                  |  |   |
|---|-------|-----|---------|------|----------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | NOELR | 21d | 1       | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EC50  | 48h | 3       | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Comprovado por analogia                 |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50  | 72h | 10 - 30 | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata |  |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOELR | 72h | 10      | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata |  |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | ErL50 | 72h | 10-30   | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | NOELR | 72h | 6,3     | mg/l | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |       | 28d | 98      | %    |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Facilmente biodegradável                |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         |       |     |         |      |                                  |  | Possível                                |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |       |     |         |      |                                  |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |
| Hidrossolubilidade:                       |       |     | 2,6     | mg/l |                                  |  | 25°C                                    |

| Acetato de etilo                      |           |       |       |         |                                  |  |                          |
|---------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|----------------------------------|--|--------------------------|
| Toxicidade / efeito                   | Fim       | Tempo | Valor | Unidade | Organismo                        | Método de ensaio   | Observação               |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | NOEC/NOEL | 32d   | <9,65 | mg/l    | Pimephales promelas              |  |                          |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50      | 96h   | 230   | mg/l    | Pimephales promelas              |  |                          |
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50      | 48h   | 333   | mg/l    | Leuciscus idus                   |  |                          |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50      | 48h   | 610   | mg/l    | Daphnia magna                    | DIN 38412 T.11   |                          |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | NOEC/NOEL | 21d   | 2,4   | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |                          |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50      | 48h   | 165   | mg/l    |                                  |  | Daphnia cucullata        |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50      | 48h   | 5600  | mg/l    | Desmodesmus subspicatus          | DIN 38412 T.9  |                          |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | NOEC/NOEL | 96h   | 2000  | mg/l    | Scenedesmus subspicatus          | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                          |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50      | 96h   | >2000 | mg/l    | Pseudokirchneriell a subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                          |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | NOEC/NOEL | 72h   | >100  | mg/l    | Desmodesmus subspicatus          | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                          |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | EC50      | 48h   | 3300  | mg/l    | Scenedesmus subspicatus          |  |                          |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: | BOD       | 20d   | 79    | %       |                                  | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Facilmente biodegradável |

P

Página 24 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

|   |           |       |         |            |                            |   |  |
|---|-----------|-------|---------|------------|----------------------------|---|--|
| 12.3. Potencial de bioacumulação:                       | BCF       | 72h   | 30      |            |                            |   | (Fish)   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:                       | Log Kow   |       | 0,68    |            |                            | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) | Não se espera uma bioacumulação (LogPow < 1).25 °C |
| 12.4. Mobilidade no solo:                               | H (Henry) |       | 0,00012 | atm*m3/mol |                            |   |  |
| 12.4. Mobilidade no solo:                               | Koc       |       | 3       |            |                            |   |  |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:               |           |       |         |            |                            |   | Sem substância PBT, Sem substância mPmB            |
| 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: |           |       |         |            |                            |   | Negativo   |
| Toxicidade para bactérias:                              | EC10      | 18h   | 2900    | mg/l       | Pseudomonas putida         | DIN 38412 T.8   |  |
| Toxicidade para bactérias:                              | EC10      | 16h   | 2900    | mg/l       | Escherichia coli           |   |  |
| Toxicidade para bactérias:                              | EC50      | 15min | 5870    | mg/l       | Photobacterium phosphoreum |   |  |

#### Butanona

| Toxicidade / efeito                       | Fim       | Tempo | Valor     | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio   | Observação                                    |
|---|-----------|-------|-----------|---------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50      | 96h   | 1690      | mg/l    | Lepomis macrochirus             |  |   |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50      | 96h   | 2973      | mg/l    | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                             |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EC50      | 48h   | 308       | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                 |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 72h   | 1972      | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                          |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | EC50      | 96h   | 2029      | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                          |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |           | 28d   | 98        | %       | activated sludge                | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)         | Facilmente biodegradável                      |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow   |       | 0,29-0,3  |         |                                 | OECD 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method) | Não se espera uma bioacumulação (LogPow < 1). |
| 12.4. Mobilidade no solo:                 | H (Henry) |       | 0,0000244 |         |                                 |  | 25°C  |
| 12.4. Mobilidade no solo:                 | Log Koc   |       | 3,8       |         |                                 |  |   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |           |       |           |         |                                 |  | Sem substância mPmB, Sem substância PBT       |
| Toxicidade para bactérias:                | EC50      | 16h   | 1150      | mg/l    | Pseudomonas putida              | DIN 38412 T.8  |   |
| Outras informações:                       | DOC       |       | >70       | %       |                                 |  |   |
| Outras informações:                       | BOD/COD   |       | >50       | %       |                                 |  |   |

**Hidrocarbonetos, C7-C9, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos**

P

Página 25 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

| Toxicidade / efeito                       | Fim     | Tempo | Valor  | Unidade | Organismo                       | Método de ensaio   | Observação  |
|---|---------|-------|--------|---------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LL50    | 96h   | 3-10   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EL50    | 48h   | 4,6-10 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | LC50    | 72h   | 10     | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |         | 28d   | 98     | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Comprovado por analogia   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow |       | 4-5,7  |         |                                 |  | É de esperar um potencial de bioacumulação apreciável (LogPow > 3). |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |         |       |        |         |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB                             |
| Toxicidade para bactérias:                | EL50    | 48h   | 11,14  | mg/l    |                                 |  | Valor calculado   |

#### Ciclo-hexano

| Toxicidade / efeito                   | Fim     | Tempo | Valor | Unidade | Organismo                  | Método de ensaio   | Observação  |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para peixes:         | LC50    | 96h   | 4,53  | mg/l    | Pimephales promelas        | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:        | EC50    | 48h   | 0,9   | mg/l    | Daphnia magna              | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:          | LC50    | 72h   | 9,317 | mg/l    | Chlorella vulgaris         |  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: |         | 28d   | 77    | %       |                            | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade: | DOC     | 28d   | 9     | %       |                            |  | Não facilmente biodegradável  |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:     | Log Pow |       | 3,44  |         |                            |  | É de esperar um potencial de bioacumulação apreciável (LogPow > 3). |
| Toxicidade para bactérias:            | EC50    | 5min  | 200   | mg/l    | Photobacterium phosphoreum |  |   |

#### Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

| Toxicidade / efeito           | Fim  | Tempo | Valor | Unidade | Organismo           | Método de ensaio                     | Observação |
|-------------------------------|------|-------|-------|---------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 12.1. Toxicidade para peixes: | LL50 | 96h   | 9,2   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |            |

Página 26 de 30  
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)  
 Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038  
 Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037  
 Válida a partir de: 28.11.2024  
 Data de impressão do PDF: 28.11.2024  
 Unterbodenschutz schwarz

|   |         |       |           |      |                                 |  |   |
|---|---------|-------|-----------|------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidade para dáfnias:            | EL50    | 48h   | 3,2       | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)   |   |
| 12.1. Toxicidade para algas:              | ErL50   | 72h   | 2,9       | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |         | 28d   | 54-56     | %    |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |         | 28d   | 78        | %    | activated sludge                | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)                       | Facilmente biodegradável                |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |         | 28d   | 78        | %    |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test)                       |   |
| 12.3. Potencial de bioacumulação:         | Log Pow |       | 3,7 - 4,5 |      |                                 |  |   |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |         |       |           |      |                                 |  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB |
| Toxicidade para bactérias:                | EC50    | 10min | >99       | mg/l | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |   |

| Talco                                     |      |       |       |         |                   |                  |   |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| Toxicidade / efeito                       | Fim  | Tempo | Valor | Unidade | Organismo         | Método de ensaio | Observação                                  |
| 12.1. Toxicidade para peixes:             | LC50 | 96h   | 100   | g/l     | Brachydanio rerio |                  |   |
| 12.2. Persistência e degradabilidade:     |      |       |       |         |                   |                  | Não relevante para substâncias anorgânicas. |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB: |      |       |       |         |                   |                  | Sem substância PBT, Sem substância mPmB     |
| Hidrossolubilidade:                       |      |       | <0,1  | %       |                   |                  |   |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### Para a substância / mistura / quantidades residuais

N.º do código de resíduos CE:

Os códigos de resíduos indicados são recomendações baseadas na utilização provável deste produto.

Devido à utilização e às condições de eliminação específicas do utilizador também podem ser atribuídos outros códigos de resíduos em determinadas circunstâncias. (2014/955/UE)

16 05 04 gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas

08 01 11 resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

Recomendação:

Deve desaconselhar-se a descarga através das águas residuais.

Considerar as prescrições locais e oficiais.

Entregar latas de aerossol ainda cheias para recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Entregar latas de aerossol completamente vazias para reciclagem.

### Para as embalagens contaminadas

Considerar as prescrições locais e oficiais.

Recomendação:



Não perfurar, cortar ou soldar os recipientes sujos.

15 01 04 embalagens de metal



## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### Informações gerais


#### Transporte por estrada / transporte ferroviário (ADR/RID)

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 14.1. Número ONU ou número de ID:                   | 1950                      |  |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:      |                           |  |
| UN 1950 AEROSOLS                                    |                           |  |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: | 2.1                       |   |
| 14.4. Grupo de embalagem:                           | -                         |  |
| 14.5. Perigos para o ambiente:                      | environmentally hazardous |  |
| Tunnel restriction code:                            | D                         |  |
| Código de classificação:                            | 5F                        |  |
| LQ:   | 1 L                       |  |
| Categoria de transporte:                            | 2                         |  |

#### Transporte por via marítima (Código IMDG)

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 14.1. Número ONU ou número de ID:                   | 1950                      |   |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:      |                           |   |
| UN 1950 AEROSOLS                                    |                           |   |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: | 2.1                       |  |
| 14.4. Grupo de embalagem:                           | -                         |   |
| 14.5. Perigos para o ambiente:                      | environmentally hazardous |  |
| Poluente marinho (Marine Pollutant):                | Sim                       |   |
| EmS:  | F-D, S-U                  |   |

#### Transporte por via aérea (IATA)

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 14.1. Número ONU ou número de ID:                   | 1950                      |   |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:      |                           |   |
| UN 1950 Aerosols, flammable                         |                           |   |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte: | 2.1                       |  |
| 14.4. Grupo de embalagem:                           | -                         |   |
| 14.5. Perigos para o ambiente:                      | environmentally hazardous |   |

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

As pessoas que trabalham no transporte de produtos perigosos devem receber formação.

As prescrições relativas a segurança têm de ser respeitadas por todos os que participam no transporte.

Têm de ser cumpridas medidas de precaução contra ocorrência de danos.

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte da carga não se realiza em forma de produto a granel mas sim na forma de produto em volumes, e por isso não é aplicável.

Os regulamentos relativos às quantidades mínimas não são aqui levados em consideração.

Código de risco e código de embalagem sob consulta.

Observar as disposições específicas (special provisions).

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Considerar as restrições:

Observar as normas/legislação nacionais relativas à proteção dos jovens no trabalho (especialmente a implementação nacional da diretiva 94/33/CE)!

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XVII

Hidrocarbonetos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-hexano

Ciclo-hexano

Observar as normas/legislação nacionais relativas à proteção das trabalhadoras grávidas (especialmente a implementação nacional da diretiva 92/85/CEE)!

Considerar as prescrições de medicina do trabalho / da associação comercial.

Diretiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1 - as seguintes categorias correspondem a este produto (em circunstâncias pode ser necessário considerar outras, dependendo do armazenamento, manuseamento etc.):

| Categorias de perigo | Notas ao Anexo I | Quantidades-limiar (em toneladas) das substâncias perigosas referidas no artigo 3.º, n.º 10, para a aplicação de - Requisitos do nível inferior | Quantidades-limiar (em toneladas) das substâncias perigosas referidas no artigo 3.º, n.º 10, para a aplicação de - Requisitos do nível superior |
|----------------------|------------------|---|---|
| E2                   |                  | 200   | 500   |
| P3a                  | 11.1             | 150 (netto)   | 500 (netto)   |

Para a atribuição das categorias e limites de quantidades devem-se respeitar sempre as notas relativas ao Anexo I da diretiva 2012/18/UE especialmente as nomeadas nas tabelas e as notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

75,85 %

Devem ser aplicadas as normas/regulamentos nacionais relativos à segurança e proteção do trabalho em caso de utilização de meios de trabalho.

## 15.2 Avaliação da segurança química

Uma avaliação de segurança química não está prevista para misturas.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Secções revistas:

8, 14

Necessária formação dos colaboradores para o manuseamento de mercadorias perigosas.

Estas indicações referem-se ao produto em condições de entrega.

Necessária instrução inicial/formação dos colaboradores para o manuseamento de materiais perigosos.

## Classificação e procedimentos utilizados para a dedução da classificação da mistura de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CRE) | Método de avaliação utilizado                     |
|--|---|
| Eye Irrit. 2, H319   | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| Skin Irrit. 2, H315  | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| Asp. Tox. 1, H304  | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| STOT SE 3, H336  | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| Aquatic Chronic 2, H411  | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| Aerosol 1, H222  | Classificação segundo o processo de cálculo.      |
| Aerosol 1, H229  | Classificação devido à forma ou ao estado físico. |

As frases seguintes representam as frases H reproduzidas, os códigos das classes e categorias de perigo (GHS/CLP) do produto e das substâncias.

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H220 Gás extremamente inflamável.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



Eye Irrit. — Irritação ocular

Skin Irrit. — Irritação cutânea

Asp. Tox. — Perigo de aspiração

STOT SE — Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única - Efeitos narcóticos

Aquatic Chronic — Perigoso para o ambiente aquático - Crónico

Aerosol — Aerossóis

Flam. Gas — Gases inflamáveis - Gás inflamável

Flam. Liq. — Líquido inflamável

Aquatic Acute — Perigoso para o ambiente aquático - Agudo

STOT SE — Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única - Irritação das vias respiratórias

## Referências bibliográficas importantes e fontes

### dos dados utilizados:

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na respetiva versão em vigor.

Orientações sobre a compilação de fichas de dados de segurança na versão em vigor (ECHA).

Orientações sobre rotulagem e embalagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) na versão em vigor (ECHA).

Fichas de dados de segurança dos componentes.

ECHA-homepage - Informação sobre produtos químicos.

Base de dados de substâncias GESTIS (Alemanha).

Agência Federal do Ambiente "Rigoletto" Página de informação sobre poluentes da água (Alemanha).

Valores-limite de exposição profissional da UE Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 na respetiva versão em vigor.

Listas de limites nacionais de exposição profissional dos respetivos países na respetiva versão em vigor.

Normas para o transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro, mar e ar (ADR, RID, IMDG, IATA) na respetiva versão em vigor.

## Abreviações e acrónimos eventualmente utilizados neste documento:

|             |   |
|-------------|---|
| ADR         | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route   |
| AOX         | Adsorbable organic halogen compounds (= Compostos orgânicos de halogéneo possíveis de adsorção)   |
| aprox.      | aproximadamente   |
| ASTM        | ASTM International (American Society for Testing and Materials)   |
| ATE         | Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimativa da toxicidade aguda)  |
| BAM         | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituto para Pesquisa e Controle de Materiais, Alemanha)  |
| BAuA        | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Alemanha)   |
| BSEF        | The International Bromine Council   |
| bw          | body weight (= peso corporal)   |
| CAS         | Chemical Abstracts Service  |
| CE          | Comunidade Europeia   |
| CEE         | Comunidade Económica Europeia   |
| CLP         | Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas)        |
| CMR         | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerígena, mutagénica e tóxica para a reprodução)  |
| Código IMDG | International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)   |
| conf., seg. | conforme, segundo   |
| DMEL        | Derived Minimum Effect Level  |
| DNEL        | Derived No Effect Level (= o nível derivado de exposição sem efeitos)   |
| dw          | dry weight (= massa seca)   |
| ECHA        | European Chemicals Agency (= Agência Europeia dos Produtos Químicos)  |
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances   |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances   |
| EN          | Padrões europeus  |
| EPA         | United States Environmental Protection Agency (United States of America)  |
| etc.        | et cetera   |
| EVAl        | Copolímero de álcool etileno-vinílico   |
| Fax.        | Número de fax   |
| GHS         | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos) |
| GWP         | Global warming potential (= Potenc. de contribuição para o aquecimento global)  |
| IARC        | International Agency for Research on Cancer (= Agência Internacional de Pesquisa em Câncer)   |
| IATA        | International Air Transport Association (= Associação Internacional de Transportes Aéreos)  |
| IBC (Code)  | International Bulk Chemical (Code)  |



Página 30 de 30

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II (última alteração pelo Regulamento (UE) 2020/878)

Revisto em / versão: 28.11.2024 / 0038

Versão substituída por / versão: 04.03.2024 / 0037

Válida a partir de: 28.11.2024

Data de impressão do PDF: 28.11.2024

Unterbodenschutz schwarz

incl. inclusivo, incluindo

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= União Internacional de Química Pura e Aplicada)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentração letal para 50 % de uma população de teste)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana))

LQ Limited Quantities

mPmB (vPvB) muito persistente, muito bioacumulável (= vPvB = very persistent and very bioaccumulative)

n.a. não se aplica

n.d. não disponível

n.e.d. não existem dados

n.t. não testado

Obs. Observação

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. orgânico

p.ex., por ex. por exemplo

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativos, tóxico)

PE Polietileno

PNEC Predicted No Effect Concentration (= a concentração previsivelmente sem efeitos)

PVC Policloreto de vinila

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefone

UE União Europeia

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (as Recomendações da ONU relativas ao Transporte de Mercadorias Perigosas)

VOC Volatile organic compounds (= compostos orgânicos voláteis (COV))

wwt wet weight

Estas informações devem descrever o produto relativamente às precauções de segurança necessárias, que não garantem determinadas propriedades e se baseiam no estado atual dos nossos conhecimentos.

Exclui-se qualquer responsabilidade.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. A alteração ou reprodução deste documento apenas é permitida mediante a autorização expressa da Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.