

Page 1 de 15  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
Entre en vigueur le : 08.06.2020  
Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
Art.: 1434

## Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L**  
**Art.: 1434**

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange:**

Huile moteur

Secteur d'utilisation [SU]:

SU 3 - Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur si-tes industriels

SU21 - Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

Catégorie de produit chimique [PC]:

PC17 - Fluides hydrauliques

PC24 - Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage

Catégorie de processus [PROC]:

PROC 1 - Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des conditions de confinement équivalentes.

PROC 2 - Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes

PROC 8a - Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.

PROC 8b - Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées

PROC 9 - Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC20 - Utilisation de fluides fonctionnels dans les petits appareils

Catégories d'article [AC]:

AC99 - Pas nécessaire.

Catégorie de rejet dans l'environnement [ERC]:

ERC 4 - Utilisation d'un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article)

ERC 7 - Utilisation de fluides fonctionnels sur les sites industriels

ERC 9a - Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en intérieur)

ERC 9b - Utilisation étendue du fluide fonctionnel (en extérieur)

#### **Utilisations déconseillées:**

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Adresse électronique de l'expert : [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - Veuillez NE PAS utiliser cette adresse pour demander des fiches de données de sécurité.

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel:**

ORFILA (INRS, France) +33 (0)1 45 42 59 59  
<http://www.centres-antipoison.net>

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

Page 2 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Éléments d'étiquetage Étiquetage selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Danger pour l'eau potable même en cas de fuite de quantités minimales.

Le produit peut former un film sur la surface de l'eau qui peut empêcher l'échange d'oxygène.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substance

n.a.

### 3.2 Mélange

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités |                       |
|---|-----------------------|
| Numéro d'enregistrement (REACH)                         | 01-2119484627-25-XXXX |
| Index   | 649-467-00-8          |
| EINECS, ELINCS, NLP                                     | 265-157-1             |
| CAS   | 64742-54-7            |
| Quantité en %   | 0,1-2,5               |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)  | Asp. Tox. 1, H304     |

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |                       |
|---|-----------------------|
| Numéro d'enregistrement (REACH)                         | 01-2119487077-29-XXXX |
| Index   | 649-468-00-3          |
| EINECS, ELINCS, NLP                                     | 265-158-7             |
| CAS   | 64742-55-8            |
| Quantité en %   | 0,1-2,5               |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)  | Asp. Tox. 1, H304     |

| Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(6-méthylheptyle)] et de bis[O-(sec-butyle)]      |  |
|---|--|
| Substance avec limite(s) de concentration spécifique(s) suivant l'enregistrement REACH. |  |
| Numéro d'enregistrement (REACH)   | 01-2119543726-33-XXXX  |
| Index   | ---  |
| EINECS, ELINCS, NLP   | 298-577-9  |
| CAS   | 93819-94-4   |
| Quantité en %   | 0,1-2,5  |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)                                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Il est possible que des contaminations, des données test ou d'autres informations aient été prises en compte dans la classification et l'étiquetage du produit.

Texte des phrases H et des sigles de classification (SGH/CLP) cf. rubrique 16.

F  
Page 3 de 15  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
Entre en vigueur le : 08.06.2020  
Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
Art.: 1434

Dans ce paragraphe, les substances sont mentionnées avec leur classification effective correspondante !  
En d'autres termes, pour les substances listées en Annexe VI tableau 3.1 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), toutes les notes éventuelles mentionnées ont été prises en compte.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Secouristes - veiller à l'autoprotection !  
Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne évanouie!

#### Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.  
Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin.

#### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux

Oter les verres de contact.  
Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

#### Ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.  
Consulter immédiatement le médecin, préparer la fiche de données.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Le cas échéant, pour plus de détails sur les symptômes et effets retardés, se reporter à la rubrique 11 et à la rubrique 4.1 sur les voies d'absorption.

Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent se manifester passé un certain temps/plusieurs heures.

Irritation des yeux

En cas de contact de longue durée:

Dessèchement de la peau.

Dermatite (inflammation de la peau)

En cas de formation de brouillard d'huile:

Irritation des voies respiratoires

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

CO2

Mousse

Poudre sèche d'extinction

En cas de grands foyers d'incendies:

Jet d'eau pulvérisé/mousse résistant aux alcools

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone

Oxydes d'azote

Oxydes de phosphore

Gaz toxiques

Le produit brûlant développe des vapeurs inflammables.

### 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Appareils respiratoires autonomes.

Refroidir les récipients en danger avec de l'eau.

Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la formation de brouillard d'huile.  
 Tenir à l'écart des sources d'ignition, défense de fumer.  
 Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  
 Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

En cas de fuite importante, colmater.  
 Arrêter les fuites, si possible sans risque personnel.  
 Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
 Eviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.  
 En cas de contamination accidentelle des égouts, informer les autorités compétentes.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur) et éliminer conformément à la rubrique 13.  
 Agglutineurs d'huile

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8 et consignes d'élimination cf. rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8. et 6.1.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1 Recommandations générales

Eviter tout contact avec les yeux.  
 Eviter la formation de brouillard d'huile.  
 Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.  
 Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit.  
 Ne pas réchauffer à des températures avoisinant le point éclair.  
 Ne pas porter de chiffons de nettoyage imbibés de produit dans les poches de pantalon.  
 Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

#### 7.1.2 Consignes relatives aux mesures générales d'hygiène sur le poste de travail

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.  
 Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  
 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  
 Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.  
 Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.  
 A protéger contre l'humidité et stocker fermé.  
 Stocker à température ambiante.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

| Désignation chimique  | Huiles minérales (brouillards)  | Quantité en %: |
|---|---|----------------|
| VLEP-8h: 5 mg/m <sup>3</sup> I (Huile minérale, à l'exclusion des fluides de travail des métaux, ACGIH), 5 mg/m <sup>3</sup> (Huiles minérales (pétrole), hautement raffinées, AGW) | VLEP CT: 4(II) (Huiles minérales (pétrole), hautement raffinées, AGW) | VP: ---        |
| Les procédures de suivi: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)   |   |                |
| VLB: ---  | Autres informations: ---  |                |

Page 5 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités</b> |  |                           |             |        |                   |          |
|--|--|---------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Domaine d'application  | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé       | Descripteur | Valeur | Unité             | Remarque |
|  | Environnement - orale (alimentation des animaux) |                           | PNEC        | 9,33   | mg/kg             |          |
| consommateur   | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets locaux | DNEL        | 1,2    | mg/m <sup>3</sup> | 24h      |
| Travailleurs / Employeurs                                      | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets locaux | DNEL        | 5,58   | mg/m <sup>3</sup> | 8h       |

| <b>Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités</b> |  |                                |             |        |                   |          |
|--|--|--------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| Domaine d'application  | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité             | Remarque |
|  | Environnement - orale (alimentation des animaux) |                                | PNEC        | 9,33   | mg/kg feed        |          |
| consommateur   | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets locaux      | DNEL        | 1,19   | mg/m <sup>3</sup> |          |
| consommateur   | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,74   | mg/kg bw/day      |          |
| Travailleurs / Employeurs                                      | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,97   | mg/kg bw/day      |          |
| Travailleurs / Employeurs                                      | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 2,7    | mg/m <sup>3</sup> |          |

| <b>Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(6-méthylheptyle)] et de bis[O-(sec-butyle)]</b> |  |                                |             |         |                   |          |
|---|--|--------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------|
| Domaine d'application   | Voie d'exposition / compartiment environnemental           | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur  | Unité             | Remarque |
|   | Environnement - eau douce                                  |                                | PNEC        | 0,004   | mg/l              |          |
|   | Environnement - eau de mer                                 |                                | PNEC        | 0,0046  | mg/l              |          |
|   | Environnement - sédiments, eau douce                       |                                | PNEC        | 0,0116  | mg/kg             |          |
|   | Environnement - sédiments, eau de mer                      |                                | PNEC        | 0,00116 | mg/kg             |          |
|   | Environnement - installation de traitement des eaux usées  |                                | PNEC        | 100     | mg/l              |          |
|   | Environnement - sol  |                                | PNEC        | 0,00528 | mg/kg             |          |
|   | Environnement - orale (alimentation des animaux)           |                                | PNEC        | 10,67   | mg/kg             |          |
|   | Environnement - eau, dispersion sporadique (intermittente) |                                | PNEC        | 21      | µg/l              |          |
| consommateur  | Homme - respiratoire                                       | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 2,11    | mg/m <sup>3</sup> |          |
| consommateur  | Homme - cutanée  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,29    | mg/kg             |          |
| consommateur  | Homme - orale  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,24    | mg/kg             |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - respiratoire                                       | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 8,31    | mg/m <sup>3</sup> |          |
| Travailleurs / Employeurs   | Homme - cutanée  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,58    | mg/kg             |          |

| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités</b> |  |                     |             |        |       |          |
|--|--|---------------------|-------------|--------|-------|----------|
| Domaine d'application  | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé | Descripteur | Valeur | Unité | Remarque |

Page 6 de 15

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015

Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014

Entre en vigueur le : 08.06.2020

Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020

Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L

Art.: 1434

|  |   |  |      |      |       |  |
|--|---|--|------|------|-------|--|
|  | Environnement - orale<br>(alimentation des animaux) |  | PNEC | 9,33 | mg/kg |  |
|--|---|--|------|------|-------|--|

F

VLEP-8h:

Valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 h selon ED 984, INRS (France) et/ou "Arbeitsplatzgrenzwert -AGW" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Threshold Limit Value" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon ACGIH (E.U.A.)

a = fraction alvéolaire, t = fraction thoracique (ED 984, INRS, France).

E/A = fraction inhalable/alvéolaire (TRGS 900, Allemagne).

I/R = fraction inhalable/respirable, V = Vapeur et Aerosol, IFV = Fraction inhalable et vapeur, F = fibres respirable (long = >5µm, aspect ratio >= 3:1), T = fraction thoracique (ACGIH, E.U.A.).

(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE).

(11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en œuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). |

VLEP CT:

Valeurs limites d'exposition professionnelle à court terme selon ED 984, INRS (France) et/ou Factor et catégorie de "Arbeitsplatzgrenzwert - AGW" pour les limitations d'exposition à court terme selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Short Terme Exposure Limit" (valeurs limites court terme) selon ACGIH (E.U.A.)

(3) = Ces VLEP CT s'entendent pour des concentrations mesurées sur une durée de 5 min (France)

1-8 et (I ou II) = Factor et catégorie de AGW pour les limitations d'exposition à court terme (TRGS 900, Allemagne).

(8) = Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). |

VP:

Valeur plafond selon "Threshold Limit Value - "Ceiling" limit (TLV-C)", ACGIH (E.U.A.). |

VLB:

Valeurs limites biologiques (ANSES - Tableau récapitulatif VLB, France) et/ou "Biologischer Grenzwert - BGW" (Valeurs limites biologique) selon TRGS 903 (Allemagne) et/ou "Biological Exposure Indices" (Indices d'exposition biologique) selon ACGIH (E.U.A.).

Prélèvement: B = Sang, Hb = Hémoglobine, E = Erythrocytes (globules rouges), P = Plasma, S = Sérum, U = Urine, EA = end-exhaled air (air expiré en fin d'expiration).

Période de prélèvement: 17 = En fin de poste quelque soit le jour de la semaine, 18 = En fin de semaine et début de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 19 = En fin de journée pour évaluer l'exposition de la journée de travail, 20 = En fin de semaine et fin de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 21 = En fin de poste indépendamment du jour de la semaine, reflet de l'exposition du jour même, 22 = En fin de poste et fin de semaine, reflet de l'exposition de la semaine, a = Aucune restriction / non critique, b = en fin de travail posté, c = après une semaine de travail, d = au bout d'une semaine de travail posté, e = avant le dernier service d'une semaine de travail, f = pendant l'équipe de travail, g = avant le début du poste. |

Autres informations:

TMP n° = n° d. tableaux de maladies professionnelles. FT n° = n° de la fiche toxicologique publiée par l'INRS. Observations: \* = risque de pénétration percutanée / C1A, C1B, C2 = substance classée cancérigène de cat. 1A, 1B ou 2 / M1A, M1B, M2 = substance classée mutagène de cat. 1A, 1B ou 2 / R1A, R1B, R2 = substance classée toxique pour la reproduction de cat. 1A, 1B ou 2 / All = risque d'allergie, AC = risque d'allergie cutanée, AR = risque d'allergie respiratoire) / (12) = Ces fractions d'hydrocarbure sont classées C1A et M1B sauf si elles contiennent moins de 0,1 % en poids de benzène / (13) = Ces valeurs sont assorties de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. Elles deviendront réglementaire contraignante à partir du 1 janvier 2019. (ED 984, INRS, France).

AGW = limite d'exposition professionnelle. H = résorptif par la peau. Y = aucun risque de lésion foetale n'est à redouter lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées. Z = un risque de lésion foetale ne peut être exclu, également en cas de respect des valeurs AGW et BGW (cf. N° 2.7 TRGS 900). DFG = Association allemande pour la recherche (commission MAK). AGS = Comité pour les substances dangereuses. (TRGS 900, Allemagne).

Catégorie carcinogène : A1 / A2 = carcinogène humain confirmé / présumé, A3 = carcinogène animal confirmé d'importance inconnue pour l'être humain, A4 / A5 = non qualifiable / non présumé comme carcinogène à l'homme. SEN = Sensibilisation, RSEN = Sensibilisation respiratoire, DSEN = Sensibilisation cutanée. Skin = danger de résorption cutanée (ACGIH, E.U.A.).

(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.

Les méthodes d'évaluation appropriées pour contrôler l'efficacité des mesures de protection prises comprennent des méthodes de détermination basées sur des mesures techniques et non techniques.

F  
Page 7 de 15  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
Entre en vigueur le : 08.06.2020  
Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
Art.: 1434

De telles méthodes sont décrites par ex. dans la norme BS EN 14042.  
Norme BS EN 14042 " Atmosphères des lieux de travail. Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques ".

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

Protection des yeux/du visage:

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

Protection de la peau - Protection des mains:

Gants de protection, résistant à l'huile (EN 374)

Le cas échéant

Gants protecteurs en nitrile (EN 374).

Gants protecteurs en Neoprene® / en polychloroprène (EN 374).

Gants protecteurs en PVC (EN 374)

Épaisseur de couche minimale en mm:

0,35

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

>= 480

Crème protectrice pour les mains recommandée.

La détermination des délais de rupture conformément à la norme EN 16523-1 n'a pas été effectuée dans un environnement pratique.

Il est conseillé une durée maximum de port correspondant à 50% du délai de rupture.

Protection de la peau - Autres:

Vêtement de protection (p. ex. gants de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues).

Protection respiratoire:

Normalement pas nécessaire.

En cas de formation de brouillard d'huile:

Filtre A2 P2 (EN 14387), code couleur marron, blanc

Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires.

Risques thermiques:

Non applicable

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué.

Pour les mélanges, le choix a été effectué en toute bonne foi et en fonction des informations concernant les composants.

La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.

Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.

Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.

Pour les mélanges, la résistance du matériau composant les gants n'est pas prévisible et doit donc être vérifiée avant l'utilisation.

Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |                 |
|--|-----------------|
| Etat physique:   | Liquide         |
| Couleur:   | Brun            |
| Odeur:   | Caractéristique |
| Seuil olfactif:  | Non déterminé   |
| Valeur pH:   | Non déterminé   |
| Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé   |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Non déterminé   |

Page 8 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

|   |  |
|---|--|
| Point d'éclair:                         | 222 °C                                 |
| Taux d'évaporation:                     | Non déterminé                          |
| Inflammabilité (solide, gaz):           | n.a.                                   |
| Limite inférieure d'explosivité:        | Non déterminé                          |
| Limite supérieure d'explosivité:        | Non déterminé                          |
| Pression de vapeur:                     | Non déterminé                          |
| Densité de vapeur (air = 1):            | Non déterminé                          |
| Densité:                                | 0,870 g/ml                             |
| Masse volumique apparente:              | n.a.                                   |
| Solubilité(s):                          | Non déterminé                          |
| Hydrosolubilité:                        | Insoluble                              |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau): | Non déterminé                          |
| Température d'auto-inflammabilité:      | Non déterminé                          |
| Température de décomposition:           | Non déterminé                          |
| Viscosité:                              | 94,7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)         |
| Viscosité:                              | 13,9 mm <sup>2</sup> /s (100°C)        |
| Propriétés explosives:                  | Le produit n'a pas d'effets explosifs. |
| Propriétés comburantes:                 | Non                                    |

## 9.2 Autres informations

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Miscibilité:              | Non déterminé |
| Liposolubilité / solvant: | Non déterminé |
| Conductivité:             | Non déterminé |
| Tension superficielle:    | Non déterminé |
| Teneur en solvants:       | Non déterminé |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit n'a pas été contrôlé.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4 Conditions à éviter

Cf. également rubrique 7.

A protéger contre l'humidité.

Proximité de flammes ou de toute source d'ignition

### 10.5 Matières incompatibles

Cf. également rubrique 7.

Eviter tout contact avec des agents d'oxydation forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Cf. également rubrique 5.2.

Décomposition exclue lors d'un usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les effets sanitaires (classification).

**Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L**

Art.: 1434

| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque |
|---|----------|--------|-------|-----------|-----------------|----------|
| Toxicité aiguë, orale:                        |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité aiguë, dermique:                     |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |          |        |       |           |                 | n.d.     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |          |        |       |           |                 | n.d.     |



Page 9 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

|  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |  |  |  |  |  | n.d. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |  |  |  |  |  | n.d. |
| Cancérogénicité:   |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicité pour la reproduction:   |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):  |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |  |  |  |  |  | n.d. |
| Danger par aspiration:   |  |  |  |  |  | n.d. |
| Symptômes:   |  |  |  |  |  | n.d. |

| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités</b>                               |          |        |         |               |  |  |
|--|----------|--------|---------|---------------|--|--|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme     | Méthode d'essai  | Remarque   |
| Toxicité aiguë, orale:   | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat           | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixe Dose Procedure)           | Déduction analogique                                 |
| Toxicité aiguë, dermique:  | LD50     | >5000  | mg/kg   | Lapin         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Déduction analogique                                 |
| Toxicité aiguë, inhalative:  | LC50     | 5,53   | mg/l/4h | Rat           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aérosol  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |          |        |         | Lapin         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Non irritant   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:  |          |        |         | Lapin         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Non irritant   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |          |        |         | Cochon d'Inde | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Non (par contact avec la peau), Déduction analogique |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |          |        |         |               | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Négatif, Déduction analogique                        |
| Cancérogénicité:   |          |        |         | Souris        | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Négatif, Déduction analogique                        |
| Toxicité pour la reproduction:   |          |        |         | Rat           | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Négatif  |
| Toxicité pour la reproduction (développement):   |          |        |         | Rat           | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Négatif, Déduction analogique                        |
| Danger par aspiration:   |          |        |         |               |  | Oui  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), orale:      | LOAEL    | 125    | mg/kg   | Rat           | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Déduction analogique                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), dermique:   | NOAEL    | 1000   | mg/kg   | Lapin         | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Déduction analogique                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), inhalative: | NOAEL    | 0,22   | mg/l    | Rat           |  | Poussière, Brouillard, Déduction analogique          |

| <b>Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités</b> |          |        |       |           |                 |          |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----------------|----------|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque |

Page 10 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

|  |       |       |            |                        |  |  |
|--|-------|-------|------------|------------------------|--|--|
| Toxicité aiguë, orale:   | LD50  | >5000 | mg/kg      | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Déduction analogique                                 |
| Toxicité aiguë, dermique:  | LD50  | >5000 | mg/kg      | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |  |
| Toxicité aiguë, inhalative:  | LC50  | >5,53 | mg/l/4h    | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aérosol, Déduction analogique                        |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |       |       |            | Lapin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Non irritant, Déduction analogique                   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:  |       |       |            | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Non irritant, Déduction analogique                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |       |       |            | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Non (par contact avec la peau), Déduction analogique |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Négatif, Déduction analogique                        |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:  |       |       |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Négatif, Déduction analogique                        |
| Cancérogénicité:   |       |       |            | Souris                 | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Négatif, Déduction analogique                        |
| Toxicité pour la reproduction:   |       |       |            | Rat                    | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Négatif, Déduction analogique                        |
| Toxicité pour la reproduction (développement):   |       |       |            | Rat                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Négatif, Déduction analogique                        |
| Danger par aspiration:   |       |       |            |                        |  | Oui  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), orale:    | NOAEL | 125   | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Déduction analogique                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), dermique: | NOAEL | 1000  | mg/kg      | Lapin                  | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Déduction analogique                                 |

| <b>Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(6-méthylheptyle)] et de bis[O-(sec-butyle)]</b> |          |        |         |               |  |   |
|---|----------|--------|---------|---------------|--|---|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme     | Méthode d'essai                                    | Remarque  |
| Toxicité aiguë, orale:  | LD50     | 2600   | mg/kg   | Rat           |  |   |
| Toxicité aiguë, dermique:   | LD50     | >3160  | mg/kg   | Lapin         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                   |   |
| Toxicité aiguë, inhalative:   | LC50     | >2     | mg/l/1h | Rat           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)               | Mâle  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:   |          | >=6,25 | %       | Cochon d'Inde | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Skin Irrit. 2, Déduction analogique             |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:   |          | 504    | h       | Lapin         |  | Eye Dam. 1, Déduction analogique 16 CFR 1500.42 |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:  |          |        |         | Cochon d'Inde | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Non (par contact avec la peau)                  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:   |          |        |         | Souris        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Négatif, Déduction analogique                   |

Page 11 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

|  |       |     |       |                        |  |                               |
|--|-------|-----|-------|------------------------|--|-------------------------------|
| Mutagenicité sur les cellules germinales:      |       |     |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Négatif, Déduction analogique |
| Toxicité pour la reproduction (développement): | NOAEL | 160 | mg/kg | Rat                    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) | Déduction analogique, Négatif |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les impacts environnementaux (classification).

| Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L<br>Art.: 1434 |          |       |        |       |           |                 |                                |
|---|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| Toxicité / Effet                                | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                       |
| 12.1. Toxicité poissons:                        |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.1. Toxicité daphnies:                        |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.1. Toxicité algues:                          |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:             |          |       |        |       |           |                 | Pas entièrement biodégradable. |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:             |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.4. Mobilité dans le sol:                     |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:    |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |
| 12.6. Autres effets néfastes:                   |          |       |        |       |           |                 | n.d.                           |

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités |           |       |        |       |                                 |  |                      |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------------------------------|--|----------------------|
| Toxicité / Effet  | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme                       | Méthode d'essai  | Remarque             |
| 12.1. Toxicité poissons:                                | LL50      | 96h   | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     | Déduction analogique |
| 12.1. Toxicité poissons:                                | NOEC/NOEL | 28d   | >1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |                      |
| 12.1. Toxicité daphnies:                                | NOEC/NOEL | 21d   | 10     | mg/l  | Daphnia magna                   | QSAR   | Déduction analogique |
| 12.1. Toxicité daphnies:                                | EL50      | 48h   | >1000  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         | Déduction analogique |
| 12.1. Toxicité algues:                                  | EL50      | 48h   | >100   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                      |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:                     |           | 28d   | 6      | %     |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                      |
| Autres informations:                                    | AOX       |       | 0      | %     |                                 |  |                      |

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |           |       |        |       |                     |                                      |          |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| Toxicité / Effet  | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme           | Méthode d'essai                      | Remarque |
| 12.1. Toxicité poissons:                                | LL50      | 96h   | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |          |
| 12.1. Toxicité poissons:                                | NOEC/NOEL | 28d   | >1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |          |

Page 12 de 15  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
 Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
 Entre en vigueur le : 08.06.2020  
 Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
 Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
 Art.: 1434

|  |           |     |       |      |                                 |  |  |
|--|-----------|-----|-------|------|---------------------------------|--|--|
| 12.1. Toxicité poissons:                     | LL50      | 96h | >100  | mg/l | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Déduction analogique                               |
| 12.1. Toxicité poissons:                     | NOEC/NOEL | 14d | 1000  | mg/l | Oncorhynchus mykiss             | QSAR   |  |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          |           |     |       |      |                                 |  | Pas à prévoir                                      |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     | EC50      | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Déduction analogique                               |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     | NOEC/NOEL | 21d | 10    | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |  |
| 12.1. Toxicité algues:                       | EC50      | 72h | >100  | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |  |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |           | 28d | 31    | %    |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Pas facilement biodégradable, Déduction analogique |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          | Log Pow   |     | >6    |      |                                 |  | @20°C  |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |           |     |       |      |                                 |  | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB        |

| <b>Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(6-méthylheptyle)] et de bis[O-(sec-butyle)]</b> |          |       |          |       |                           |   |   |
|---|----------|-------|----------|-------|---------------------------|---|---|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Temps | Valeur   | Unité | Organisme                 | Méthode d'essai   | Remarque                                    |
| 12.1. Toxicité poissons:  | LC50     | 96h   | 4,5      | mg/l  | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                    | Déduction analogique                        |
| 12.1. Toxicité daphnies:  | EL50     | 48h   | 5,4      | mg/l  | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        | Déduction analogique                        |
| 12.1. Toxicité algues:  | EC50     | 96h   | 2,1      | mg/l  | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                 | Déduction analogique                        |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:   |          | 28d   | 1,5      | %     |                           | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                | Pas facilement biodégradable                |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:   | Log Pow  |       | 0,59-1,2 |       |                           | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) |   |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:  |          |       |          |       |                           |   | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |
| Toxicité bactéries:   |          |       | 10       | mg/l  | activated sludge          |   |   |

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015

Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014

Entre en vigueur le : 08.06.2020

Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020

Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L

Art.: 1434

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Pour la substance / le mélange / les résidus

Les chiffons de nettoyage, le papier ou autres matières organiques imprégnés souillés, risquent de provoquer un incendie et doivent être collectés et éliminés sous une forme contrôlée.

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2014/955/UE)

13 02 05 huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

Recommandation:

Il y a lieu d'éviter l'évacuation des eaux usées dans l'environnement.

Respecter les prescriptions administratives locales.

Remettre aux collectes de recyclage des matériaux.

Par exemple, installation d'incinération appropriée.

Respecter la loi sur l'élimination des huiles usées / déchets.

#### Concernant les emballages contaminés

Respecter les prescriptions administratives locales.

Vider entièrement le récipient.

Les emballages non contaminés ne peuvent pas être réutilisés.

Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés tout comme la substance.

15 01 01 emballages en papier/carton

15 01 02 emballages en matières plastiques

15 01 04 emballages métalliques

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Informations générales

14.1. Numéro ONU: n.a.

#### Transport par route / transport ferroviaire (ADR/RID)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

Code de classification: n.a.

LQ: n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

Codes de restriction en tunnels:

#### Transport par navire de mer (IMDG-Code)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

Polluant marin (Marine Pollutant): n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

#### Transport aérien (IATA)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport: n.a.

14.4. Groupe d'emballage: n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement: Non applicable

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sauf mention contraire il convient de respecter les dispositions générales pour la mise en œuvre d'un transport en toute sécurité.

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

N'est pas une marchandise dangereuse selon le règlement précité.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Page 14 de 15  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
Entre en vigueur le : 08.06.2020  
Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
Art.: 1434

Respecter les limitations:  
Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Directive 2010/75/UE (COV): 0 %

Respectez le Code du travail (articles D. 4152-9, D. 4152-10 - Femmes enceintes ou allaitant (France)).

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Rubriques modifiées: 3, 8, 11, 12, 15

**Classification et procédés utilisés pour la classification du mélange conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP):**  
N'est pas applicable

Les phrases suivantes représentent les phrases H, les codes de classes de danger et les codes de catégories de danger (SGH/CLP) rédigés du produit et de ses composants (mentionnés dans les rubriques 2 et 3).

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Asp. Tox. — Danger par aspiration

Skin Irrit. — Irritation cutanée

Eye Dam. — Lésions oculaires graves

Aquatic Chronic — Danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique

### Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composés halogénés organiques adsorbables)  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Office Fédéral de Contrôle des Matériaux, Allemagne)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Bureau fédéral allemand de la protection et de la médecine du travail, Allemagne)  
BSEF The International Bromine Council  
bw body weight (= poids corporel)  
CAS Chemical Abstracts Service  
CE Communauté Européenne  
CEE Communauté européenne économique  
cf. confer  
ChemRRV (ORRChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques - ORRChim, Suisse)  
CLP Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)  
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)  
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)  
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)  
dw dry weight (= masse sèche)  
ECHA European Chemicals Agency (= Agence européenne des produits chimiques)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Normes Européennes, normes EN ou euronorms  
env. environ  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

F  
Page 15 de 15  
Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
Révisée le / version du : 08.06.2020 / 0015  
Remplace la version du / version du : 23.03.2018 / 0014  
Entre en vigueur le : 08.06.2020  
Date d'impression du fichier PDF : 09.06.2020  
Super Diesel Leichtlauf 10W40 1 L  
Art.: 1434

etc. et cetera (= et ainsi de suite)  
EVAL Copolymère d'éthylène-alcool vinylique  
éventl. éventuel, éventuelle, éventuellement  
fax. Télécopie  
gén. générale  
GWP Global warming potential (= Potentiel de réchauffement global)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Centre international de recherche sur le cancer - CIRC)  
IATA International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement  
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
LMD Les listes pour les mouvements de déchets (Suisse)  
LQ Limited Quantities  
n.a. n'est pas applicable  
n.d. n'est pas disponible  
n.e. n'est pas examiné  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)  
OFEV Office fédéral de l'environnement (Suisse)  
OMoD Ordonnance sur les mouvements de déchets (Suisse)  
org. organique  
OTD Ordonnance sur le traitement des déchets (Suisse)  
par ex., ex. par exemple  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques)  
PE Polyéthylène  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet)  
PVC Polyvinylchlorure  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SGH Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
SVHC Substances of Very High Concern (= substance extrêmement préoccupante)  
Tél. Téléphone  
UE Union européenne  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses)  
VOC Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative  
wwt wet weight

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles.  
Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tél.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.