

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

### Pro-Line Keramikspray

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:

Lubrificante

##### Usi sconsigliati:

Al momento non sono presenti informazioni.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Rhiag Group Ltd

Oberneuhofstrasse 6

CH-6341 Baar

Tel.: +41 (0)41 769 55 55

Fax: +41 (0)41 769 55 00

Indirizzo e-mail del perito esperto: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Si prega di NON usare questo indirizzo per richiedere le schede tecniche sulla sicurezza.

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

##### Servizio informazioni di emergenza / ufficio pubblico di consulenza:

I

Centro Antiveleni di Milano - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, I-20162 Milano. In caso di intossicazione chiamare 24 ore su 24, 365 giorni il: +39 02 - 66 10 10 29

Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale per l'Informazione Tossicologica (C.N.I.T) - IRCCS Fondazione Maugeri - via Salvatore Maugeri 10, I-27100 Pavia. IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE: +39 0382-24444

Centro Antiveleni di Bergamo - Azienda Ospedaliera Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, I-24128 Bergamo - Servizio attivo 24 ore su 24 - Telefono:

Per chi chiama da Bergamo e provincia: 118

Per chi chiama da fuori provincia: 800.883300

Centro Antiveleni di Firenze - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze - Servizio di consulenza telefonica ad accesso diretto nelle 24 ore su ogni sospetto di intossicazione - Telefono: +39 055 - 794 7819

Centro Antiveleni di Roma, Policlinico A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Tossicologia Clinica - Largo Agostino Gemelli 8, I-00168 Roma. Telefono: +39 06-3054343 (disponibilità 24 ore)

Centro Antiveleni di Roma, Policlinico Umberto I - Università di Roma, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Medicina Critica e Terapia del Dolore - Viale del Policlinico 155, I-00161 Roma. Telefono: +39 06 - 49978000 (disponibilità 24 ore)

Centro Antiveleni di Napoli - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A.Cardarelli - Via Cardarelli 9, I-80131 Napoli. Telefono: +39 081-5453333 (disponibilità 24 ore)

Centro Antiveleni di Foggia - Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia - Viale Luigi Pinto 1, Plesso Maternità - Piano Terra - 71121 Foggia. Telefono: 800.183459 (Attivo H/24 su 365 giorni)

Centro Antiveleni pediatrico di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) - Piazza Sant'Onofrio 4, I-00165 Roma. Telefono: +39 06 - 68593726 (24 ore su 24)

Centro Antiveleni di Verona - Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1, I-37126 Verona. Telefono: 800 011858

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zurigo. Telefono di emergenza nazionale (24 ore): 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)

##### No. di telefono di emergenza della società:

+41 (0) 41 769 55 55 8.00h - 12.00h, 13.30h - 17.00h

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Classe di pericolo    Categoria di pericolo    Indicazione di pericolo

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Asp. Tox.       | 1 | H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Aquatic Chronic | 2 | H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| Aerosol         | 1 | H222-Aerosol altamente infiammabile.   |
| Aerosol         | 1 | H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                           |

## 2.2 Elementi dell'etichetta

### Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Pericolo

H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H222-Aerosol altamente infiammabile. H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211-Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P410+P412-Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

P501-Smaltire il prodotto / recipiente in un apposito impianto autorizzato.

In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Pentano

### 2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene nessuna sostanza vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La miscela non contiene nessuna sostanza PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

In caso di distribuzione vicino al terreno è possibile una riaccensione in sorgenti di accensione lontane.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Aerosol

### 3.1 Sostanze

n.a.

### 3.2 Miscele

| Pentano   | Sostanza per la quale vige un valore limite di esposizione UE.                        |
|---|---|
| Numero di registrazione (REACH)                                     | 01-2119459286-30-XXXX   |
| Index   | 601-006-00-1  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                              | 203-692-4   |
| CAS   | 109-66-0  |
| Conc. %   | 10-<20  |
| Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M | Aquatic Chronic 2, H411<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Flam. Liq. 2, H225 |

Pirofosfato di dizinco

|  |  |
|--|--|
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | 01-2120768152-56-XXXX  |
| <b>Index</b>   | ---  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | 231-203-4  |
| <b>CAS</b>   | 7446-26-6  |
| <b>Conc. %</b>   | 2,5-<5   |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Biossido di titanio (in polvere contenente &gt;=1% di particelle con diametro aerodinamico &lt;=10 µm)</b> |                           |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>  | 01-2119489379-17-XXXX     |
| <b>Index</b>  | 022-006-002               |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>   | 236-675-5                 |
| <b>CAS</b>  | 13463-67-7                |
| <b>Conc. %</b>  | 0,1-<1                    |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b>                                    | Carc. 2, H351 (inalativo) |

Per la classificazione e l'identificazione del prodotto possono essere state prese in considerazione le impurità presenti, i dati dei test o altre eventuali informazioni.

Testo delle frasi H e le sigle di classificazione (GHS/CLP) vedi sezione 16.

Le sostanze contenute in questa sezione vengono denominate in base alla vostra effettiva classificazione corrispondente!

Questo vuol dire che in presenza di sostanze elencate all'allegato VI tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), sono state prese in considerazione tutte le note eventualmente citate per la classificazione in questione.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

I primi soccorritori dovranno prestare attenzione alla tutela personale!

Mai far ingurgitare qualcosa ad una persona svenuta!

#### Inalazione

Allontanare la persona dall'area di pericolo.

Far respirare aria fresca alla persona e consultare un medico specialista.

In caso di perdita della coscienza mettere su un fianco in posizione ferma e consultare un medico.

#### Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, sciacquare accuratamente con molta acqua e sapone, in caso di irritazioni cutanee (arrossamento eccetera) consultare immediatamente un medico.

#### Contatto con gli occhi

Togliere le lenti a contatto.

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per parecchi minuti, se necessario chiamare il medico.

#### Ingestione

Chiamare subito un medico, fornire scheda dati.

Non provocare il vomito.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Se pertinenti alla sezione 11. ovvero per quanto riguarda le vie di somministrazione descritte alla sezione 4.1. possono verificarsi sintomi ed effetti ad azione ritardata.

In casi specifici può accadere che i sintomi di avvelenamento si verifichino soltanto dopo un periodo di tempo più lungo/dopo diverse ore.

Possono verificarsi:

Irritazione delle vie respiratorie

Tosse

Mal di testa

Nausea

Influenza/danneggia il sistema nervoso centrale

Effetto narcotizzante.

Con contatto prolungato:

Dermatite (infiammazione cutanea)

Essiccazione della pelle.

Non si possono escludere ulteriori caratteristiche pericolose.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015  
Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014  
Data di entrata in vigore: 22.04.2021  
Data di stampa PDF: 24.04.2021  
Pro-Line Keramikspray

## 5.1 Mezzi di estinzione

### Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua a spruzzo/schiuma resistente all'alcool/CO2/estintore a secco.

### Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

## 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi:

Ossidi di carbonio

Gas tossici

Rischio di scoppio in caso di riscaldamento

Miscele esplosive di vapore/aria o gas/aria.

## 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

È necessario un apparecchio respiratorio indipendentemente dalla ventilazione.

A seconda dell'entità dell'incendio

Eventualmente protezione totale.

Raffreddare i recipienti in pericolo con acqua.

Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Allontanare i focolai, non fumare.

Aerare abbondantemente.

Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che penetri nella canalizzazione, in cantina, in fosse per lavori in corso o altri luoghi in cui l'accumulo può essere pericoloso.

Evitare l'infiltrazione nelle acque di superficie, nelle falde freatiche e nel terreno.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di fuga di aerosol/gas, ventilare abbondantemente.

In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Sostanza attiva:

Assorbire con materiale igroscopico (p. es. legante universale, sabbia, tripolo, segatura), e smaltire secondo sezione 13.

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Attrezzatura protettiva personale vedi sezione 8 ed anche le indicazioni relative allo smaltimento sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8 e 6.1.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### 7.1.1 Consigli generali

Procurare una buona ventilazione locale.

Allontanare i focolai - Non fumare.

Se necessario prendere delle misure contro la carica elettrostatica.

Non usare su superfici molto calde.

Non manipolare il prodotto in ambienti chiusi.

È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro.

Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso.

#### 7.1.2 Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un luogo non accessibile a persone non autorizzate.

Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.

Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi.

Non immagazzinare assieme ad ossidanti.

Rispettare le direttive speciali per aerosol!

Osservare le particolari condizioni di immagazzinaggio.

Pagina 5 di 22

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

Proteggere dai raggi del sole e da temperature superiori a 50° C.

Immagazzinare in luogo ben ventilato.

**7.3 Usi finali particolari**

Al momento non sono presenti informazioni.

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1 Parametri di controllo**

|           |   |   |                |
|-----------|---|---|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Denominazione chimica</b>  | Pentano   | Conc. %:10-<20 |
|           | TLV-TWA: 2950 mg/m <sup>3</sup> (1000 ppm) (Pentano, tutti gli isomeri) (ACGIH), 1000 ppm (3000 mg/m <sup>3</sup> ) (UE)                | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---     |
|           | Le procedure di monitoraggio:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Pentane 100/a (67 24 701)</li> <li>- Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische Meth. Nr. 1), DFG (E) (Solvent mixtures 1) - 1998, 2002</li> <li>- NIOSH 1500 (HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C) - 2003</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> </ul> |                |
|           | BEI: ---  | Altre informazioni: ---   |                |
| <b>CH</b> | <b>Denominazione chimica</b>  | Pentano   | Conc. %:10-<20 |
|           | MAK / VME: 600 ppm (1800 mg/m <sup>3</sup> ) (Pentan (alle Isomeren) / pentane (tous les isomères))                                     | KZGW / VLE: 1200 ppm (3600 mg/m <sup>3</sup> ) (Pentan (alle Isomeren)/Pentane (tous les isomères))   | ---            |
|           | Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Pentane 100/a (67 24 701)</li> <li>- Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische Meth. Nr. 1), DFG (E) (Solvent mixtures 1) - 1998, 2002</li> <li>- NIOSH 1500 (HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C) - 2003</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> </ul> |                |
|           | BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: SS-C (Pentan (alle Isomeren)/Pentane (tous les isomères))   |                |
| <b>CH</b> | <b>Denominazione chimica</b>  | Pirofosfato di zinco  | Conc. %:2,5-<5 |
|           | MAK / VME: 0,1 mg/m <sup>3</sup> a, 2 mg/m <sup>3</sup> e (Zink und seine anorganischen Verbindungen/Zinc et ses composés inorganiques) | KZGW / VLE: 0,4 mg/m <sup>3</sup> a, 4 mg/m <sup>3</sup> e (Zink und seine anorganischen Verbindungen/Zinc et ses composés inorganiques)  | ---            |
|           | Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:  | ---   |                |
|           | BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: SS-C  |                |
| <b>I</b>  | <b>Denominazione chimica</b>  | Biossido di titanio (in polvere contenente >=1% di particelle con diametro aerodinamico <=10 µm)  | Conc. %:0,1-<1 |
|           | TLV-TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH)   | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---     |
|           | Le procedure di monitoraggio:   | ---   |                |
|           | BEI: ---  | Altre informazioni: A4 (ACGIH)  |                |
| <b>CH</b> | <b>Denominazione chimica</b>  | Biossido di titanio (in polvere contenente >=1% di particelle con diametro aerodinamico <=10 µm)  | Conc. %:0,1-<1 |
|           | MAK / VME: 3 mg/m <sup>3</sup> a  | KZGW / VLE: ---   | ---            |
|           | Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:  | ---   |                |
|           | BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: SS-C  |                |
| <b>I</b>  | <b>Denominazione chimica</b>  | Butano  | Conc. %:       |
|           | TLV-TWA: 1000 ppm (EX) (ACGIH)  | TLV-STEL: ---   | TLV-C: ---     |
|           | Le procedure di monitoraggio:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-221 SA (549 459)</li> <li>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993</li> </ul>   |                |
|           | BEI: ---  | Altre informazioni: ---   |                |
| <b>CH</b> | <b>Denominazione chimica</b>  | Butano  | Conc. %:       |
|           | MAK / VME: 800 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )  | KZGW / VLE: 3200 ppm (7200 mg/m <sup>3</sup> )  | ---            |
|           | Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-221 SA (549 459)</li> <li>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993</li> </ul>   |                |
|           | BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: ---   |                |
| <b>I</b>  | <b>Denominazione chimica</b>  | Propano   | Conc. %:       |

Pagina 6 di 22  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II  
 Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015  
 Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014  
 Data di entrata in vigore: 22.04.2021  
 Data di stampa PDF: 24.04.2021  
 Pro-Line Keramikspray

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| TLV-TWA: 1000 ppm (ACGIH)     | TLV-STEL: ---  | TLV-C: --- |
| Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-125 SA (549 954)</li> <li>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990</li> </ul> |            |
| BEI: ---                      | Altre informazioni: ---  |            |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>CH</b> Denominazione chimica  | Propano  | Conc. %: |
| MAK / VME: 1000 ppm (1800 mg/m3)   | KZGW / VLE: 4000 ppm (7200 mg/m3)  | ---      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-125 SA (549 954)</li> <li>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990</li> </ul> |          |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: ---  |          |

|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| <b>I</b> Denominazione chimica | Isobutano   | Conc. %:   |
| TLV-TWA: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | TLV-STEL: ---   | TLV-C: --- |
| Le procedure di monitoraggio:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)</li> </ul> |            |
| BEI: ---                       | Altre informazioni: ---   |            |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>CH</b> Denominazione chimica  | Isobutano   | Conc. %: |
| MAK / VME: 800 ppm (1900 mg/m3)  | KZGW / VLE: 3200 ppm (7200 mg/m3)   | ---      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)</li> </ul> |          |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: ---   |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>CH</b> Denominazione chimica   | Solfuro di zinco   | Conc. %: |
| MAK / VME: 0,1 mg/m3 a, 2 mg/m3 e (Zink und seine anorganischen Verbindungen/Zinc et ses composés inorganiques) | KZGW / VLE: 0,4 mg/m3 a, 4 mg/m3 e (Zink und seine anorganischen Verbindungen/Zinc et ses composés inorganiques) | ---      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:                                  | ---  |          |
| BAT / VBT: ---  | Sonstiges / Divers: SS-C   |          |

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>I</b> Denominazione chimica   | Quarzo   | Conc. %:   |
| TLV-TWA: 0,025 mg/m3 (R) (ACGIH) | TLV-STEL: ---  | TLV-C: --- |
| Le procedure di monitoraggio:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INSHT MTA/MA-036/A00 (Determination of Quartz in Air – Membrane Filter Method/ Xray Diffraction) - 2000, 2004</li> <li>- MDHS 101/2 (Crystalline silica in respirable airborne dust – Direct on-filter analysis by infrared spectroscopy and X-ray diffraction) - 2015 - EU project</li> <li>- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-1 (2004)</li> <li>- NIOSH 7500 (Crystalline Silica, by XRD (filter redeposition)) - 2003 - EU project</li> <li>- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-6 (2004)</li> <li>- NIOSH 7601 (SILICA, CRYSTALLINE, by VIS) - 2003</li> <li>- NIOSH 7602 (Crystalline Silica, by IR (KBr pellet)) - 2003</li> <li>- NIOSH 7603 (QUARTZ in coal mine dust, by IR (redeposition)) - 2017</li> <li>- OSHA ID-142 (Quartz and Cristobalite in Workplace Atmospheres) - 2016</li> </ul> |            |
| BEI: ---                         | Altre informazioni: A2 (ACGIH)   |            |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>CH</b> Denominazione chimica  | Quarzo   | Conc. %: |
| MAK / VME: 0,15 mg/m3 a  | KZGW / VLE: ---  | ---      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- INSHT MTA/MA-036/A00 (Determination of Quartz in Air – Membrane Filter Method/ Xray Diffraction) - 2000, 2004</li> <li>- MDHS 101/2 (Crystalline silica in respirable airborne dust – Direct on-filter analysis by infrared spectroscopy and X-ray diffraction) - 2015 - EU project</li> <li>- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-1 (2004)</li> <li>- NIOSH 7500 (Crystalline Silica, by XRD (filter redeposition)) - 2003 - EU project</li> <li>- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-6 (2004)</li> <li>- NIOSH 7601 (SILICA, CRYSTALLINE, by VIS) - 2003</li> <li>- NIOSH 7602 (Crystalline Silica, by IR (KBr pellet)) - 2003</li> <li>- NIOSH 7603 (QUARTZ in coal mine dust, by IR (redeposition)) - 2017</li> <li>- OSHA ID-142 (Quartz and Cristobalite in Workplace Atmospheres) - 2016</li> </ul> |          |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: P, C1A, SS-C   |          |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>I</b> Denominazione chimica   | Nebbia di olio minerale  | Conc. %:   |
| TLV-TWA: 5 mg/m3 l (Olio minerale, esclusi i fluidi di lavorazione del metallo, ACGIH) | TLV-STEL: ---  | TLV-C: --- |
| Le procedure di monitoraggio:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)</li> </ul> |            |
| BEI: ---   | Altre informazioni: ---  |            |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>CH</b> Denominazione chimica  | Nebbia di olio minerale  | Conc. %: |
| MAK / VME: 0,2 mg/m3 e (Mineralölnebel)  | KZGW / VLE: ---  | ---      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)</li> </ul> |          |

BAT / VBT: ---

Sonstiges / Divers: ---

**Pentano**

| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità      | Osservazione |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|
|                        | Ambiente – acqua, emissione sporadica (intermittente)     |                                  | PNEC        | 880    | µg/l       |              |
|                        | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC        | 230    | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC        | 230    | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC        | 3600   | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC        | 1,2    | mg/kg dw   |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC        | 1,2    | mg/kg dw   |              |
|                        | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC        | 0,55   | mg/kg dw   |              |
| Utenza                 | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 214    | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 214    | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 643    | mg/m3      |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 3000   | mg/m3      |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 432    | mg/kg bw/d |              |

**Pirofosfato di dizinco**

| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità      | Osservazione |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|
|                        | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC        | 0,233  | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC        | 0,023  | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC        | 2560   | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC        | 2560   | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC        | 52     | µg/l       |              |
| Utenza                 | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 1,93   | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 193    | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 6,76   | mg/m3      |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 13,5   | mg/m3      |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 193    | mg/kg bw/d |              |

**Biossido di titanio (in polvere contenente >=1% di particelle con diametro aerodinamico <=10 µm)**

| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale         | Effetti sulla salute | Descrizione | Valore | Unità | Osservazione |
|------------------------|---|----------------------|-------------|--------|-------|--------------|
|                        | Ambiente - acqua dolce                                |                      | PNEC        | 0,184  | mg/l  |              |
|                        | Ambiente – acqua marina                               |                      | PNEC        | 0,0184 | mg/l  |              |
|                        | Ambiente – acqua, emissione sporadica (intermittente) |                      | PNEC        | 0,193  | mg/l  |              |

|                      |   |                                  |      |      |            |  |
|----------------------|---|----------------------------------|------|------|------------|--|
|                      | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC | 100  | mg/l       |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC | 1000 | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC | 100  | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC | 100  | mg/kg dw   |  |
|                      | Ambiente – orale (grasso animale)                         |                                  | PNEC | 1667 | mg/kg feed |  |
| Utenza               | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 700  | mg/kg bw/d |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti locali    | DNEL | 10   | mg/m3      |  |

| <b>Solfuro di zinco</b>       |   |                                  |                    |               |                  |                     |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>Ambito di applicazione</b> | <b>Via di esposizione / Compartimento ambientale</b>      | <b>Effetti sulla salute</b>      | <b>Descrizione</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b>     | <b>Osservazione</b> |
|                               | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC               | 20,6          | µg/l             |                     |
|                               | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC               | 6,1           | µg/l             |                     |
|                               | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC               | 117,8         | mg/kg dry weight |                     |
|                               | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC               | 56,5          | mg/kg dry weight |                     |
|                               | Ambiente - suolo  |                                  | PNEC               | 35,5          | mg/kg dry weight |                     |
|                               | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC               | 100           | µg/l             |                     |
| Utenza                        | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL               | 2,5           | mg/m3            |                     |
| Utenza                        | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL               | 83            | mg/kg bw/day     |                     |
| Utenza                        | Uomo - orale  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL               | 0,83          | mg/kg bw/day     |                     |
| Operaio / lavoratore          | Uomo - inalazione   | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL               | 5             | mg/m3            |                     |
| Operaio / lavoratore          | Uomo - cutaneo  | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL               | 83            | mg/kg bw/day     |                     |

① TLV-TWA = Valore limite - 8 h valore medio, I = Frazione inalabile, R = Frazione respirabile, V = Vapore e aerosol, IFV = Frazione inalabile e vapore, F = Fibre respirabili (lunghezza 5µm, rapporto lunghezza-larghezza >= 3:1), T = Frazione toracica (ACGIH, S.U.A.).

(8) = Frazione inalabile (Direttiva 2017/164/EU, Direttiva 2004/37/CE). (9) = Frazione respirabile (Direttiva 2017/164/EU, Direttiva 2004/37/CE). (11) = Frazione inalabile (Direttiva 2004/37/CE). (12) = Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine (Direttiva 2004/37/CE).

VLEP-8h = Valori limite di esposizione professionale - 8 ore | TLV-STEL = Valore limite - limite per esposizioni di breve durata (15 min.) (ACGIH, S.U.A.).

(8) = Frazione inalabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frazione respirabile (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto (2017/164/EU).

VLEP-BT = Valori limite di esposizione professionale - Breve Termine | TLV-C = Valore limite - limite massimo ("Ceiling") (ACGIH, S.U.A.). | BEI = Indice biologico di esposizione. Materiale d'analisi: B = sangue, Hb = emoglobina, E = eritrociti (globuli rossi), P = plasma, S = siero, U = urina, EA = end-exhaled air (l'ultima aria espirata). Momento di prelievo del provino: a = nessuna restrizione / non critico, b = al termine del turno, c = dopo una settimana lavorativa, d = dopo la fine del turno in una settimana lavorativa, e = prima dell'ultimo turno in una settimana lavorativa, f = durante il turno di lavoro, g = prima del turno. (ACGIH, S.U.A.) | Altre informazioni: Categ. cancerogena - A1 / A2 = Carcinoma umano confermato/sospetto, A3 = Carcin. animale confirm. con rilevanza sconosciuta per l'essere umano, A4 / A5 = Non classif./ Non viene sospettato di essere un carcin. umano. SEN = Sensibilizzazione, DSEN = Sensibilizzazione della pelle, RSEN = Sensibilizzazione delle vie respiratorie. Skin = pericolo di assorb. cutaneo. OTO = agente chimico ototossico (ACGIH, S.U.A.).

(13) = La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (Direttiva 2004/37/CE), (14) = La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea (Direttiva 2004/37/CE).

CH MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires |



Pagina 9 di 22

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. |

BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:

Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.

Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.

Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. |

Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisateur. B = Biologisches

Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 =

Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la

reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

L'utilizzo professionale di questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) da parte dei giovani è soggetto a restrizioni o vietato. Le relative basi legali e le disposizioni dettagliate sono riportate nella sezione 15 (Svizzera).

L'utilizzo professionale di questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) da parte di donne incinte o madri allattanti è soggetto a restrizioni o vietato (Svizzera).

Le relative basi legali e le disposizioni dettagliate sono riportate nella sezione 15.

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata.

Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie.

Vale soltanto, se qui vengono riportati dei valori d'esposizione.

I metodi di valutazione appropriati per il controllo dell'efficacia delle misure di protezione adottate comprendono i metodi di rilevazione sia dal punto di vista metrologico che non.

Tali metodi vengono descritti ad esempio con EN 14042.

EN 14042 "Ambiente sul posto di lavoro. Guida per l'applicazione e l'impiego di procedure e apparecchi per la determinazione della presenza di agenti chimici e biologici".

### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN 166).

Protezione della pelle - Protezione delle mani:

Guanti di protezione in nitrile (EN 374).

Spessore minimo dello strato in mm:

$\geq 0,4$

Tempo di permeazione in minuti:

$\leq 480$

I tempi di traforo accertati secondo EN 16523-1 non sono stati effettuati alle condizioni pratiche.

Si raccomanda un periodo massimo di gestazione che corrisponde al 50% del periodo di traforo.

Si consiglia crema protettiva per le mani.

Protezione della pelle - Altro:

Abbigliamento di protezione (p.es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abito da lavoro protettivo con maniche lunghe).

Protezione respiratoria:

In casi normali non necessario.

In caso di superamento del valore di concentrazione massimo nell'ambiente di lavoro (TLV(ACGIH), AGW).

Maschera respiratoria filtro A (EN 14387), colore distintivo marrone

Per concentrazioni elevate:

Respiratore (isolatore) (p.es. EN 137 o EN 138)

Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.

Pericoli termici:

Non applicabile

Informazioni aggiuntive per la protezione delle mani - Non sono stati condotti test.

Nelle miscele è stata eseguita una scelta in base alla migliore conoscenza specifica e alle informazioni relative alle sostanze contenute a disposizione.

La scelta delle sostanze si basa sulle indicazioni dei fabbricanti di guanti.

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti, si deve tenere conto dei tempi di rottura, delle percentuali di permeazione e della degradazione.

La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante.

Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.

Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Al momento non sono presenti informazioni.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|  |  |
|--|--|
| Stato fisico:  | Aerosol. Sostanza attiva: liquida.   |
| Colore:  | Grigio, Torbido  |
| Odore:   | Caratteristico   |
| Soglia olfattiva:  | Non determinato  |
| pH:  | n.a.   |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                    | Non determinato  |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | n.a.   |
| Punto di infiammabilità:                                   | n.a.   |
| Velocità di evaporazione:                                  | n.a.   |
| Infiammabilità (solidi, gas):                              | n.a.   |
| Limite inferiore di esplosività:                           | 1 Vol-%  |
| Limite superiore di esplosività:                           | 8,5 Vol-%  |
| Tensione di vapore:  | 3700 hPa (20°C)  |
| Densità di vapore (Aria = 1):                              | Non determinato  |
| Densità:   | 0,73 g/cm <sup>3</sup> (20°C)  |
| Densità sfuso:   | 0,971 g/ml (20°C, Sostanza attiva )  |
| Densità sfuso:   | n.a.   |
| Solubilità (le solubilità):                                | Non determinato  |
| Idrosolubilità:  | Non miscelabile  |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):           | Non determinato  |
| Temperatura di autoaccensione:                             | >200 °C (Temperatura di accensione )   |
| Temperatura di autoaccensione:                             | No   |
| Temperatura di decomposizione:                             | Non determinato  |
| Viscosità:   | Non determinato  |
| Proprietà esplosive:                                       | Prodotto non esplosivo. Possibile formazione di miscele esplosive/facilmente infiammabili vapore/aria. |
| Proprietà ossidanti:                                       | No   |

### 9.2 Altre informazioni

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Miscibilità:               | Non determinato |
| Liposolubilità / solvente: | Non determinato |
| Conducibilità:             | Non determinato |
| Tensione superficiale:     | Non determinato |
| Contenuto di solvente:     | Non determinato |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Il prodotto non è stato sottoposto a controllo.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

### 10.4 Condizioni da evitare

Vedi anche sezione 7.

Caldo, in prossimità di fiamme, fonti d'accensione

Pericolo di scoppio in caso di aumento di pressione.

**10.5 Materiali incompatibili**

Vedi anche sezione 7.

Evitare il contatto con ossidanti forti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Vedi anche sezione 5.2.

Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Per altre eventuali domande sugli effetti sulla salute vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

| <b>Pro-Line Keramikspray</b>   |                     |               |              |                  |                            |                     |
|--|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Tossicità / effetto</b>   | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b> | <b>Osservazione</b> |
| Tossicità acuta orale:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Tossicità acuta dermale:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Tossicità acuta inalativa:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Corrosione/irritazione cutanea:  |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:                           |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                                  |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                                      |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Cancerogenicità:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Tossicità per la riproduzione:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):  |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |
| Sintomi:   |                     |               |              |                  |                            | n.d.d.              |

| <b>Pentano</b>                                   |                     |               |              |                  |  |   |
|--|---------------------|---------------|--------------|------------------|--|---|
| <b>Tossicità / effetto</b>                       | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b>                 | <b>Osservazione</b>   |
| Tossicità acuta orale:                           | LD50                | >16000        | mg/kg        | Ratti            |  |   |
| Tossicità acuta orale:                           | LD50                | 5000          | mg/kg        | Topi             |  |   |
| Tossicità acuta dermale:                         | LD50                | >2000         | mg/kg        | Conigli          |  |   |
| Tossicità acuta inalativa:                       | LC50                | >100          | mg/l/4h      | Ratti            |  |   |
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |                     |               |              |                  |  | Leggermente irritante, L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |                     |               |              |                  |  | Leggermente irritante   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |                     |               |              |                  |  | Non sensibilizzante   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:            |                     |               |              |                  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativo  |
| Pericolo in caso di aspirazione:                 |                     |               |              |                  |  | Sì  |

|          |  |  |  |  |  |   |
|----------|--|--|--|--|--|---|
| Sintomi: |  |  |  |  |  | stordimento,<br>vomito,<br>convulsioni,<br>sonnolenza,<br>irritazione della<br>mucosa |
|----------|--|--|--|--|--|---|

| <b>Biossido di titanio (in polvere contenente &gt;=1% di particelle con diametro aerodinamico &lt;=10 µm)</b> |                     |               |              |                        |  |  |
|---|---------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>Tossicità / effetto</b>  | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Metodo di controllo</b>                               | <b>Osservazione</b>  |
| Tossicità acuta orale:  | LD50                | >5000         | mg/kg        | Ratti                  | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure)   |  |
| Tossicità acuta dermale:  | LD50                | >5000         | mg/kg        | Conigli                |  |  |
| Tossicità acuta inalativa:  | LD50                | >6,8          | mg/l/4h      | Ratti                  |  |  |
| Corrosione/irritazione cutanea:   |                     |               |              | Conigli                | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Non irritante  |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:  |                     |               |              | Conigli                | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Non irritante, È possibile un'irritazione meccanica.                                   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:   |                     |               |              | Topi                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Non sensibilizzante  |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:   |                     |               |              | Cavie                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | No (contatto con la pelle)   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              | Topi                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)  | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:   |                     |               |              |                        | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativo   |
| Tossicità per la riproduzione (danni per lo sviluppo):  |                     |               |              | Ratti                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)         | Nessuna indicazione su un effetto di tale genere.                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):                                     |                     |               |              |                        |  | Non irritante (vie respiratorie).  |
| Sintomi:  |                     |               |              |                        |  | irritazione della mucosa, tosse, insufficienza respiratoria, essiccazione della pelle. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) orale:                              | NOAEL               | 3500          | mg/kg/d      | Ratti                  |  | 90d  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) inalativa:                          | NOAEC               | 10            | mg/m3        | Ratti                  |  | 90d  |

| <b>Butano</b>              |                     |               |              |                  |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Tossicità / effetto</b> | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b> | <b>Osservazione</b> |
| Tossicità acuta inalativa: | LC50                | 658           | mg/l/4h      | Ratti            |                            |                     |

|  |       |        |      |                        |  |  |
|--|-------|--------|------|------------------------|--|--|
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |       |        |      | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |       |        |      |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)   | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |       |        |      | Esseri umani           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)   | Negativo   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |       |        |      | Ratti                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)   | Negativo   |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |       |        |      |                        |  | No   |
| Sintomi:   |       |        |      |                        |  | atassia, difficoltà respiratorie, stordimento, perdita di coscienza, congelamenti, aritmie, mal di testa, convulsioni, intossicazione, vertigine, sensazione di malessere e vomito |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) inalativa: | NOAEL | 21,394 | mg/l | Ratti                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |  |

**Propano**

| Tossicità / effetto                                    | Punto finale | Valore | Unità   | Organismo              | Metodo di controllo  | Osservazione             |
|--|--------------|--------|---------|------------------------|--|--------------------------|
| Tossicità acuta inalativa:                             | LC50         | 658    | mg/l/4h | Ratti                  |  |                          |
| Tossicità acuta inalativa:                             | LC50         | 260000 | ppmV/4h | Ratti                  |  | Gas, Maschio, Analogismo |
| Corrosione/irritazione cutanea:                        |              |        |         |                        |  | Non irritante            |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:       |              |        |         |                        |  | Non irritante            |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                  |              |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)   | Negativo                 |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                  |              |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo                 |
| Tossicità per la riproduzione (danni per lo sviluppo): | NOAEC        | 21,641 | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |                          |
| Pericolo in caso di aspirazione:                       |              |        |         |                        |  | No                       |

|  |       |        |      |       |  |   |
|--|-------|--------|------|-------|--|---|
| Sintomi:   |       |        |      |       |  | difficoltà respiratorie, perdita di coscienza, congelamenti, mal di testa, convulsioni, irritazione della mucosa, vertigine, sensazione di malessere e vomito |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) inalativa: | NOAEL | 7,214  | mg/l | Ratti | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) inalativa: | LOAEL | 21,641 | mg/l | Ratti | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |   |

| <b>Isobutano</b>   |                     |               |              |                        |  |  |
|--|---------------------|---------------|--------------|------------------------|--|--|
| <b>Tossicità / effetto</b>   | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Metodo di controllo</b>   | <b>Osservazione</b>  |
| Tossicità acuta inalativa:   | LC50                | 658           | mg/l/4h      | Ratti                  |  |  |
| Tossicità acuta inalativa:   | LC50                | 260000        | ppmV/4h      | Ratti                  |  | Gas, Maschio   |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:                                     |                     |               |              | Conigli                |  | Non irritante  |
| Mutagenicità delle cellule germinali:  |                     |               |              | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo   |
| Pericolo in caso di aspirazione:   |                     |               |              |                        |  | No   |
| Sintomi:   |                     |               |              |                        |  | perdita di coscienza, congelamenti, mal di testa, convulsioni, vertigine, sensazione di malessere e vomito |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE) inalativa: | NOAEL               | 21,394        | mg/l         | Ratti                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |  |

| <b>Solfuro di zinco</b>    |                     |               |              |                  |                                      |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tossicità / effetto</b> | <b>Punto finale</b> | <b>Valore</b> | <b>Unità</b> | <b>Organismo</b> | <b>Metodo di controllo</b>           | <b>Osservazione</b> |
| Tossicità acuta orale:     | LD50                | >2000         | mg/kg        | Ratti            | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       | Analogismo          |
| Tossicità acuta dermale:   | LD50                | >2000         | mg/kg        | Ratti            |                                      |                     |
| Tossicità acuta inalativa: | LD50                | 5,7           | mg/l/4h      | Ratti            | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Polvere, Analogismo |

|  |  |  |  |         |   |   |
|--|--|--|--|---------|---|---|
| Corrosione/irritazione cutanea:                  |  |  |  | Conigli |   | Non irritanteliterature   |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: |  |  |  | Conigli | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) | Non irritante, È possibile un'irritazione meccanica.  |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:        |  |  |  | Cavie   | OECD 406 (Skin Sensitisation)             | No (contatto con la pelle)  |
| Sintomi:   |  |  |  |         |   | insufficienza respiratoria, perdita di coscienza, dissenteria, convulsioni, ronzio alle orecchie, irritazione della mucosa, dolori in bocca e nella gola, disturbi visivi, sensazione di malessere e vomito |

**Quarzo**

| Tossicità / effetto | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione  |
|---------------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------------|---|
| Sintomi:            |              |        |       |           |                     | insufficienza respiratoria, tosse, irritazione della mucosa |

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

Per altre eventuali domande sugli effetti sull'ambiente vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

**Pro-Line Keramikspray**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| 12.6. Altri effetti avversi:                  |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.       |

**Pentano**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione                                |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|---|
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |

|                                    |         |     |      |      |                     |  |                  |
|------------------------------------|---------|-----|------|------|---------------------|--|------------------|
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50    | 96h | 9,87 | mg/l | Salmo gairdneri     |  |                  |
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50    | 96h | 9,87 | mg/l | Oncorhynchus mykiss |  |                  |
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50    | 96h | 9,99 | mg/l | Lepomis macrochirus |  |                  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:      | EC50    | 48h | 9,74 | mg/l | Daphnia magna       |  |                  |
| 12.2. Persistenza e degradabilità: |         | 8d  | 70   | %    |                     |  |                  |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:   | Log Pow |     | 3,39 |      |                     |  | Valore calcolato |

**Biossido di titanio (in polvere contenente  $\geq 1\%$  di particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10 \mu\text{m}$ )**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo                       | Metodo di controllo                              | Osservazione                                |
|---|--------------|---------------|--------|-------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50         | 96h           | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |   |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | LC50         | 48h           | >100   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |   |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50         | 72h           | 16     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | U.S. EPA-600/9-78-018                            |   |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              |               |        |       |                                 |  | Non riguarda le sostanze inorganiche.       |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | BCF          | 42d           | 9,6    |       |                                 |  | Non prevedibile                             |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | BCF          | 14d           | 19-352 |       |                                 |  | Oncorhynchus mykiss                         |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     |              |               |        |       |                                 |  | Negativo                                    |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |                                 |  | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |
| Tossicità dei batteri:                        |              |               | >5000  | mg/l  | Escherichia coli                |  |   |
| Tossicità dei batteri:                        | LC0          | 24h           | >10000 | mg/l  | Pseudomonas fluorescens         |  |   |
| Tossicità degli anellidi:                     | NOEC/NOEL    |               | >1000  | mg/kg | Eisenia foetida                 |  |   |
| Idrosolubilità:                               |              |               |        |       |                                 |  | Insolubile 20°C                             |

**Butano**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50         | 96h           | 24,11  | mg/l  |           | QSAR                |  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | LC50         | 48h           | 14,22  | mg/l  |           | QSAR                |  |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow      |               | 2,98   |       |           |                     | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                    |

**Propano**

| Tossicità / effetto | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |
|---------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|
|---------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|



|   |         |  |      |  |  |  |  |
|---|---------|--|------|--|--|--|--|
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow |  | 2,28 |  |  |  | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |         |  |      |  |  |  | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                    |

**Isobutano**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione   |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--|
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              |              |               |        |       |           |                     | Non si prevede un potenziale di accumulo biologico degno di nota (LogPow 1-3). |
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50         | 96h           | 27,98  | mg/l  |           |                     |  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50         | 96h           | 7,71   | mg/l  |           |                     |  |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              |               |        |       |           |                     | Facilmente biodegradabile  |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                    |

**Solfuro di zinco**

| Tossicità / effetto                | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo               | Metodo di controllo                              | Osservazione  |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-------------------------|--|---|
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50         | 96h           | >100   | mg/l  | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             | Tossicologia dell'acqua sopra il valore dell'idrosolubilità.  |
| 12.1. Tossicità della dafnia:      | EC50         | 48h           | >100   | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | Tossicologia dell'acqua sopra il valore dell'idrosolubilità.  |
| 12.1. Tossicità delle alghe:       | EC50         | 72h           | >100   | mg/l  | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          | Tossicologia dell'acqua sopra il valore dell'idrosolubilità.  |
| 12.2. Persistenza e degradabilità: |              |               |        |       |                         |  | Non riguarda le sostanze inorganiche., Prodotti inorganici non sono eliminabili dall'acqua attraverso processi di lavaggio biologici. |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:   |              |               |        |       |                         |  | Non riguarda le sostanze inorganiche.   |
| 12.4. Mobilità nel suolo:          |              |               |        |       |                         |  | Insolubile, Non prevedibile   |

**Quarzo**

| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione                                |
|---|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|---|
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              |               |        |       |           |                     | Non riguarda le sostanze inorganiche.       |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              |              |               |        |       |           |                     | Non prevedibile                             |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     |              |               |        |       |           |                     | Basso                                       |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |        |       |           |                     | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Per il materiale / la miscela / le quantità residue

No. chiave CE:

I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2014/955/UE)

16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Si raccomanda:

Lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato.

Osservare le normative locali.

Portare le dosi di aerosol ancora piene alla raccolta di rifiuti problematici.

Portare le dosi di aerosol svuotate di ogni residuo negli appositi punti di raccolta materiale.

Osservare la ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600, Svizzera).

Osservare la ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610, Svizzera).

Osservare la ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (LTR, RS 814.610.1, Svizzera).

#### Per contenitori contaminati

Osservare le normative locali.

Si raccomanda:

Non praticare fori, tagli o saldature in contenitori non puliti.

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Osservare la ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600, Svizzera).

Osservare la ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610, Svizzera).

Osservare la ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (LTR, RS 814.610.1, Svizzera).

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Indicazioni generali

14.1. Numero ONU: 1950

#### Trasporto su strada/su ferrovia (ADR/RID)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto:

2.1

14.4. Gruppo di imballaggio:

-

Codice di classificazione:

5F

LQ:

1 L

14.5. Pericoli per l'ambiente:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

D

#### Trasporto via mare (Codice IMDG)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

AEROSOLS (DIZINC PYROPHOSPHATE,PENTANES)

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto:

2.1

14.4. Gruppo di imballaggio:

-

EmS:

F-D, S-U

Inquinante marino (Marine Pollutant):

Sì

14.5. Pericoli per l'ambiente:

environmentally hazardous

#### Trasporto via aerea (IATA)



Pagina 19 di 22

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Aerosols, flammable

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto:

2.1

14.4. Gruppo di imballaggio:

-

14.5. Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile



#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Le persone interessate dovranno essere istruite al trasporto di sostanze pericolose.

Tutte le persone coinvolte nel trasporto dovranno rispettare le specifiche per la messa in sicurezza.

Per evitare eventuali danni dovranno essere prese le rispettive misure preventive.

#### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Il carico non viene eseguito con materiale sfuso ma in collettame, per questo non pertinente.

Non si osservano le disposizioni relative a quantità ridotte.

Codice pericolosa e codice imballo su richiesta.

Rispettare le norme specifiche (special provisions).

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Rispettare restrizioni:

Osservare le normative nazionali sulla tutela del lavoro giovanile (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 94/33/CE)!

Osservare le disposizioni emesse dall'associazione di categoria e quelle della medicina del lavoro.

Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 1 - le seguenti categorie sono adatte per questo prodotto (eventualmente dovranno essere utilizzate altre categorie in base allo stoccaggio e all'utilizzo ecc.):

| Categorie di pericolo | Note all'allegato I | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia inferiore | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia superiore |
|-----------------------|---------------------|---|---|
| E2                    |                     | 200   | 500   |
| P3a                   | 11.1                | 150 (netto)   | 500 (netto)   |

Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva 2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.

Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 2 - in questo prodotto sono contenute le seguenti sostanze elencate:

| N. voce | Sostanze pericolose  | Note all'allegato I | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei - Requisiti di soglia inferiore | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei - Requisiti di soglia superiore |
|---------|--|---------------------|--|--|
| 18      | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                  | 50   | 200  |

Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva 2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.

Direttiva 2010/75/UE (COV):

56 %

Osservare l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

VOC-CH:

0,4088 kg/1l

Osservare la legge del 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti (Italia).

I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una

formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato).

Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. (Svizzera).

Nel quadro del loro lavoro le donne incinte e le madri allattanti non possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Se, in base a una valutazione dei rischi non ne risultano minacce concrete

per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione possono

lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) (art. 63 OLL 1, RS 822.111).

MAK / BAT, VME/VLE / VBT:

Pagina 20 di 22

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

Vedi sezione 8.

Rispettare la ordinanza sui prodotti chimici, OPChim (RS 813.11, Svizzera).

Rispettare la ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim (RS 814.81, Svizzera).

Osservare la ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, OIAt (RS 814.318.142.1, Svizzera).

Rispettare la ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) (RS 814.12, Svizzera).

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è prevista una valutazione della sicurezza chimica per le miscele in uso.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Sezioni rielaborate:

15

Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di merce pericolosa.

Queste informazioni si riferiscono al prodotto in condizioni di fornitura.

Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di sostanze pericolose.

## Classificazione e processo utilizzato sulla derivazione della miscela secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Classificazione secondo Regolamento (CE) num. 1272/2008 (CLP) | Metodo di valutazione utilizzato                          |
|---|---|
| Asp. Tox. 1, H304   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aquatic Chronic 2, H411                                       | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aerosol 1, H222   | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo.     |
| Aerosol 1, H229   | Classificazione a causa della forma o dello stato fisico. |

Le seguenti frasi rappresentano le frasi H scritte per esteso, i codici della classe e della categoria dei pericoli (GHS/CLP) del prodotto e delle sostanze contenute (denominate al paragrafo 2 e 3).

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H351 Sospettato di provocare il cancro se inalato.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Asp. Tox. — Pericolo in caso di aspirazione

Aquatic Chronic — Pericoloso per l'ambiente acquatico - cronico

Aerosol — Aerosol

STOT SE — Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola - Narcosi

Flam. Liq. — Liquido infiammabile

Aquatic Acute — Pericoloso per l'ambiente acquatico - acuto

Carc. — Cancerogenicità

## Abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composti alogeni organici adsorbibili)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= STA - Stima della tossicità acuta)

BAM Bundesanstalt für Arbeitsforschung und -prüfung (Germania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Ente federale della prevenzione e della medicina del lavoro Germania)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= peso corporeo)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunità Europea

CEE Comunità Economica Europea

ChemRRV (ORRPChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - ORRPChim, Svizzera)

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)

CMR carcinogenico, mutagenico, riproduttivo tossico

Codice IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

Conc. Concentrazione

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Svizzera)

DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Svizzera)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= il livello derivato senza effetto)

dw dry weight (= massa secca)

ecc. eccetera

ECHA European Chemicals Agency (= Agenzia europea per le sostanze chimiche)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Standard europei

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Categoria a rilascio nell'ambiente)

EVAL Copolimero etilene-alcol vinilico

Fax. Numero di fax

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)

GWP Global warming potential (= Potenz. contributo al riscaldamento globale)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl. incluso

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Unione internazionale della chimica pura e applicata)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana))

LQ Limited Quantities

LTR Le Liste per il traffico di rifiuti (Svizzera)

n.a. non applicabile

n.d. nessun dato disponibile

n.d. non disponibile

n.t. non testato

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organico

OTR Ordinanza tecnica sui rifiuti (Svizzera)

OTRif Ordinanza sul traffico di rifiuti (Svizzera)

p.es., per es., ad es., es. per esempio, esempio

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistenti, bioaccumulanti, tossiche)

PE Polietilene

PNEC Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)

PVC Polivinilcloruro

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefon

UE Unione Europea

UFAM Ufficio federale dell'ambiente (Svizzera)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose)

VOC Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze.

Pagina 22 di 22

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II

Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0015

Versione sostituita del / Versione: 30.09.2020 / 0014

Data di entrata in vigore: 22.04.2021

Data di stampa PDF: 24.04.2021

Pro-Line Keramikspray

---

Senza responsabilità.

Elaborato di:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:  
+49 5233 94 17 90**

© della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Modifiche o riproduzione di questo documento solo previa autorizzazione della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.