

## Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

### Motorbike Benzinstabilisator

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange:

Additifs

#### Utilisations déconseillées:

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

RHIAG Group GmbH

Oberneuhofstrasse 6

CH-6341 Baar

Tel.: +41 (0)41 769 55 55

Fax: +41 (0)41 769 55 00

Adresse électronique de l'expert : [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - Veuillez NE PAS utiliser cette adresse pour demander des fiches de données de sécurité.

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

#### Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel:

F

ORFILA (INRS, France) +33 (0)1 45 42 59 59

<http://www.centres-antipoison.net>

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich. Téléphone d'urgence nationale (24 h): 145 (de l'étranger :+41 44 251 51 51)

#### Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:

+41 (0) 41 769 55 55 8.00h - 12.00h, 13.30h - 17.00h

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger | Catégorie de danger | Mention de danger  |
|------------------|---------------------|--|
| Asp. Tox.        | 1                   | H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| Aquatic Chronic  | 3                   | H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.12.2022 / 0018

Remplace la version du / version du : 18.09.2022 / 0017

Entre en vigueur le : 01.12.2022

Date d'impression du fichier PDF : 02.12.2022

Motorbike Benzinstabilisator



Danger

H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants.

P301+P310-EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P331-NE PAS faire vomir.

P405-Garder sous clef.

P501-Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets.

EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

### 2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient pas de substance ayant des effets perturbateurs endocriniens (< 0,1 %).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

n.a.

### 3.2 Mélanges

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, &lt;2% aromatiques</b> |                             |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>  | 01-2119457273-39-XXXX       |
| <b>Index</b>  | ---                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                       | 918-481-9                   |
| <b>CAS</b>  | ---                         |
| <b>Quantité en %</b>  | 60-80                       |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b>           | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Masse de réaction d'isomères de: 3-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de C7-9-alkyle</b> |                         |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>  | 01-0000015551-76-XXXX   |
| <b>Index</b>  | 607-530-00-7            |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>   | 406-040-9               |
| <b>CAS</b>  | 125643-61-0             |
| <b>Quantité en %</b>  | 10-<25                  |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b>                           | Aquatic Chronic 4, H413 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Hydrocarbures, C10, aromatiques, &lt;1% naphtalène</b> |                       |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                    | 01-2119463583-34-XXXX |
| <b>Index</b>  | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>             | 918-811-1             |
| <b>CAS</b>  | (64742-94-5)          |
| <b>Quantité en %</b>                                      | 5-15                  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b> | EUH066<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411             |
| <b>2-Butoxyéthanol</b>  | <b>Matière soumise à une valeur limite d'exposition UE.</b>                           |
| <b>Numéro d'enregistrement (REACH)</b>                                    | ---   |
| <b>Index</b>  | 603-014-00-0  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                             | 203-905-0   |
| <b>CAS</b>  | 111-76-2  |
| <b>Quantité en %</b>  | 1-5   |
| <b>Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP), facteurs M</b> | Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| <b>Limites de concentrations spécifiques et ETA</b>                       | ATE (oral): 1200 mg/kg<br>ATE (inhalatif, Vapeurs dangereuses): 3 mg/l                |

Texte des phrases H et des sigles de classification (SGH/CLP) cf. rubrique 16.

Dans ce paragraphe, les substances sont mentionnées avec leur classification effective correspondante !

En d'autres termes, pour les substances listées en Annexe VI tableau 3.1 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), toutes les notes éventuelles mentionnées ont été prises en compte.

Si par ex., la note P doit être utilisée pour un hydrocarbure, celle-ci a été prise en compte pour la classification mentionnée ici.

Citation : "Note P - La classification comme cancérigène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (n° EINECS 200-753-7)."

De même, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP) a été respecté et pris en compte pour la classification.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

Secouristes - veiller à l'autoprotection !

Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne évanouie!

#### Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.

Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin.

#### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux

Oter les verres de contact.

Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

#### Ingestion

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne pas provoquer de vomissement, faire boire abondamment de l'eau, consulter immédiatement le médecin.

En cas de vomissement, maintenir la tête en position basse pour que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Le cas échéant, pour plus de détails sur les symptômes et effets retardés, se reporter à la rubrique 11 et à la rubrique 4.1 sur les voies d'absorption.

Peuvent apparaître:

Le produit a des effets dégraissants.

Dermatite (inflammation de la peau)

Ingestion:

Danger d'aspiration.

Lésions pulmonaires

Odème pulmonaire

Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent se manifester passé un certain temps/plusieurs heures.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Lavage d'estomac uniquement avec intubation endotrachéale.

Procéder ensuite à un examen pour déceler une éventuelle pneumonie ou un oedème pulmonaire.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

CO2

Poudre d'extinction

Mousse

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau grand débit

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone

Carbures d'hydrogène

Produits de pyrolyse toxiques.

Mélanges vapeur / air inflammables

**5.3 Conseils aux pompiers**

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8.

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Appareils respiratoires autonomes.

Selon l'étendue de l'incendie

Le cas échéant vêtement de protection complet.

Refroidir les récipients en danger avec de l'eau.

Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.1.1 Pour les non-secouristes**

En cas de déversement ou de dégagement accidentel, porter l'équipement de protection individuel mentionné au paragraphe 8 pour éviter une éventuelle contamination.

Assurer une aération suffisante, éloigner les sources de feu.

Éviter le dégagement de poussière en cas de produits solides et/ou pulvérulents.

Quitter si possible la zone de danger, appliquer le cas échéant les plans d'intervention d'urgence.

Tenir à l'écart des sources d'ignition, défense de fumer.

Assurer une ventilation suffisante.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation.

Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

**6.1.2 Pour les secouristes**

Voir le paragraphe 8 pour l'équipement de protection individuel et les informations sur les matériaux.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

En cas de fuite importante, colmater.

Arrêter les fuites, si possible sans risque personnel.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur) et éliminer conformément à la rubrique 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Équipement de protection individuelle cf. rubrique 8 et consignes d'élimination cf. rubrique 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8. et 6.1.

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****7.1.1 Recommandations générales**

Assurer une bonne ventilation des lieux.

Tenir à l'écart des sources d'ignition - Défense de fumer.

Le cas échéant, prendre des mesures contre l'accumulation de charges électrostatiques.

Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit.

Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

Appliquer les modes de fonctionnement selon le mode d'emploi.

**7.1.2 Consignes relatives aux mesures générales d'hygiène sur le poste de travail**

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

Conserver hors de la portée de personnes non autorisées.

Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.

Plancher résistant aux solvants

Ne pas stocker en même temps que des agents d'oxydation.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

A protéger contre les rayons solaires et contre l'action de la chaleur.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) de la fraction totale de solvants hydrocarbures du mélange (RCP méthode selon la réglementation allemande TRGS 900, n° 2.9):

150 mg/m<sup>3</sup>

| F Désignation chimique   |  | Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques |  |
|--|--|---|--|
| VLEP-8h: 300 mg/m <sup>3</sup> (AGW), 1000 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH), 1000 mg/m <sup>3</sup> (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP-8h) | VLEP CT: 2(II) (AGW), 1500 mg/m <sup>3</sup> (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLEP CT)   | VP: ---   |  |
| Les procédures de suivi:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |  |
| VLB: ---   | Autres informations: (12), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (VLEP) / (AGW selon la méthode RCP, TRGS 900, 2.9) / (TLV selon la méthode RCP, ACGIH, annexe H)                        |   |  |

| CH Désignation chimique  |  | Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques |  |
|--|--|---|--|
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m <sup>3</sup> ) (White Spirit)                     | KZGW / VLE: ---  | ---   |  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |  |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: ---  |   |  |

| F Désignation chimique  |  | Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène |  |
|---|--|---|--|
| VLEP-8h: 50 mg/m <sup>3</sup> (hydrocarbures aromatiques en C9-C14) (AGW), 100 mg/m <sup>3</sup> (aromatiques en C9-C15) (ACGIH), 150 mg/m <sup>3</sup> (Hydrocarbures benzéniques en C9-C12 (vapeurs)) (VLEP-8h) | VLEP CT: 2(II) (AGW)   | VP: ---   |  |
| Les procédures de suivi:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |  |
| VLB: ---  | Autres informations: (12), TMP n° 84, FT n° 94, 96, 106, 140 (VLEP)  |   |  |

| CH Désignation chimique  |  | Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène |  |
|--|--|---|--|
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m <sup>3</sup> ) (White Spirit)                     | KZGW / VLE: ---  | ---   |  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |   |  |
| BAT / VBT: ---   | Sonstiges / Divers: ---  |   |  |

| F Désignation chimique  |   | 2-Butoxyéthanol |  |
|---|---|-----------------|--|
| VLEP-8h: 10 ppm (49 mg/m <sup>3</sup> ) (VLEP-8h), 20 ppm (ACGIH), 20 ppm (98 mg/m <sup>3</sup> ) (AGW, UE) | VLEP CT: 2(I) (AGW), 50 ppm (246 mg/m <sup>3</sup> ) (VLEP CT, UE)  | VP: ---         |  |
| Les procédures de suivi:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-190 U(C) (548 873)</li> <li>- DFG Meth.-Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 2014, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004)</li> <li>- MétroPol M-118 (Butylglycol) - 2020</li> <li>- NIOSH 1403 (ALCOHOLS IV) - 2003</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- OSHA 83 (2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve)) - 1990</li> </ul> |                 |  |

Page 6 de 21  
 Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 01.12.2022 / 0018  
 Remplace la version du / version du : 18.09.2022 / 0017  
 Entre en vigueur le : 01.12.2022  
 Date d'impression du fichier PDF : 02.12.2022  
 Motorbike Benzinstabilisator

|   |  |
|---|--|
| VLB: 100 mg/g créatinine (Acide 2-butoxyacétique après hydrolyse,U,17) (ANSES, VLB), 100 mg/l (acide butoxyacétique,U,c), 200 mg/l (butoxyacétique acide après hydrolyse,U, h) (ACGIH-BEI), 150 mg/g créatinine (butoxyacétique acide après hydrolyse, U,b,c) (BGW) | Autres informations: *, TMP n° 84, FT n° 76 (VLEP) / A3 (ACGIH) / H, Y (AGW) |
|---|--|

| CH Désignation chimique   |   | 2-Butoxyéthanol                |  |
|---|---|--------------------------------|--|
| MAK / VME: 10 ppm (49 mg/m3) (MAK), 20 ppm (98 mg/m3) (EG)  | KZGW / VLE: 20 ppm (98 mg/m3) (KG), 50 ppm (246 mg/m3) (EG) | ---                            |  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:  |   |                                |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-190 U(C) (548 873)</li> <li>- DFG Meth.-Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische 3), DFG (E) (Solvent mixtures 3) - 2014, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004)</li> <li>- MétroPol M-118 (Butylglycol) - 2020</li> <li>- NIOSH 1403 (ALCOHOLS IV) - 2003</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- OSHA 83 (2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve)) - 1990</li> </ul> |   |                                |  |
| BAT / VBT: 100 mg/l (756,7 µmol/l) (Butoxyessigsäure/acide butoxyacétique/Butoxyacetic acid, U) (BAT)   |   | Sonstiges / Divers: H, B, SS-C |  |

**Masse de réaction d'isomères de: 3-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de C7-9-alkyle**

| Domaine d'application     | Voie d'exposition / compartiment environnemental           | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité      | Remarque |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
|                           | Environnement - installation de traitement des eaux usées  |                                | PNEC        | 10     | mg/l       |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau douce                       |                                | PNEC        | 0,37   | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau de mer                      |                                | PNEC        | 0,037  | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - sol  |                                | PNEC        | 10     | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - eau douce                                  |                                | PNEC        | 0,018  | mg/l       |          |
|                           | Environnement - eau de mer                                 |                                | PNEC        | 0,002  | mg/l       |          |
|                           | Environnement - eau, dispersion sporadique (intermittente) |                                | PNEC        | 0,018  | mg/l       |          |
|                           | Environnement - orale (alimentation des animaux)           |                                | PNEC        | 41,33  | mg/kg feed |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                       | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,74   | mg/m3      |          |
| consommateur              | Homme - cutanée  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,83   | mg/kg bw/d |          |
| consommateur              | Homme - orale  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 0,93   | mg/kg bw/d |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 1,67   | mg/kg      |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                                       | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 6,6    | mg/m3      |          |

**Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène**

| Domaine d'application     | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé | Descripteur | Valeur | Unité        | Remarque |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--------|--------------|----------|
| consommateur              | Homme - cutanée                                  | Long terme          | DNEL        | 7,5    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                             | Long terme          | DNEL        | 32     | mg/m3        |          |
| consommateur              | Homme - orale                                    | Long terme          | DNEL        | 7,5    | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée                                  | Long terme          | DNEL        | 12,5   | mg/kg bw/day |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                             | Long terme          | DNEL        | 151    | mg/m3        |          |

| 2-Butoxyéthanol           |   |                                 |             |        |            |          |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Domaine d'application     | Voie d'exposition / compartiment environnemental          | Effets sur la santé             | Descripteur | Valeur | Unité      | Remarque |
|                           | Environnement - eau douce                                 |                                 | PNEC        | 8,8    | mg/l       |          |
|                           | Environnement - eau de mer                                |                                 | PNEC        | 0,88   | mg/l       |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau douce                      |                                 | PNEC        | 34,6   | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - sol                                       |                                 | PNEC        | 2,8    | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - installation de traitement des eaux usées |                                 | PNEC        | 463    | mg/l       |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau de mer                     |                                 | PNEC        | 3,46   | mg/kg dw   |          |
|                           | Environnement - dispersion sporadique (intermittente)     |                                 | PNEC        | 9,1    | mg/l       |          |
|                           | Environnement - sol                                       |                                 | PNEC        | 2,33   | mg/kg      |          |
|                           | Environnement - orale (alimentation des animaux)          |                                 | PNEC        | 20     | mg/kg      |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                      | Long terme, effets locaux       | DNEL        | 147    | mg/m3      |          |
| consommateur              | Homme - cutanée   | Court terme, effets systémiques | DNEL        | 44,5   | mg/kg bw/d |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                      | Court terme, effets systémiques | DNEL        | 426    | mg/m3      |          |
| consommateur              | Homme - orale   | Court terme, effets systémiques | DNEL        | 13,4   | mg/kg bw/d |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                      | Court terme, effets locaux      | DNEL        | 123    | mg/m3      |          |
| consommateur              | Homme - cutanée   | Long terme, effets systémiques  | DNEL        | 38     | mg/kg bw/d |          |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                      | Long terme, effets systémiques  | DNEL        | 49     | mg/m3      |          |
| consommateur              | Homme - orale   | Long terme, effets systémiques  | DNEL        | 3,2    | mg/kg bw/d |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée   | Court terme, effets systémiques | DNEL        | 89     | mg/kg bw/d |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                                      | Court terme, effets systémiques | DNEL        | 663    | mg/m3      |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                                      | Court terme, effets locaux      | DNEL        | 246    | mg/m3      |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée   | Long terme, effets systémiques  | DNEL        | 75     | mg/kg bw/d |          |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                                      | Long terme, effets systémiques  | DNEL        | 98     | mg/m3      |          |

F

VLEP-8h:

Valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 h selon ED 984, INRS (France) et/ou "Arbeitsplatzgrenzwert -AGW" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Threshold Limit Value" (Limite d'exposition professionnelle sur 8 h) selon ACGIH (E.U.A.)

a = fraction alvéolaire, t = fraction thoracique (ED 984, INRS, France).

E/A = fraction inhalable/alvéolaire (TRGS 900, Allemagne).

I/R = fraction inhalable/respirable, V = Vapeur et Aerosol, IFV = Fraction inhalable et vapeur, F = fibres respirable (long = >5µm, aspect ratio >= 3:1), T = fraction thoracique (ACGIH, E.U.A.).

(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). |

VLEP CT:

Valeurs limites d'exposition professionnelle à court terme selon ED 984, INRS (France) et/ou Factor et catégorie de "Arbeitsplatzgrenzwert -AGW" pour les limitations d'exposition à court terme selon TRGS 900 (Allemagne) et/ou "Short Terme Exposure Limit" (valeurs limites court terme) selon ACGIH (E.U.A.)

(3) = Ces VLEP CT s'entendent pour des concentrations mesurées sur une durée de 5 min (France)

1-8 et (I ou II) = Factor et catégorie de AGW pour les limitations d'exposition à court terme (TRGS 900, Allemagne).  
 (8) = Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). |

VP:

Valeur plafond selon "Threshold Limit Value - "Ceiling" limit (TLV-C)", ACGIH (E.U.A.). |

VLB:

Valeurs limites biologiques (ANSES - Tableau récapitulatif VLB, France) et/ou "Biologischer Grenzwert - BGW" (Valeurs limites biologique) selon TRGS 903 (Allemagne) et/ou "Biological Exposure Indices" (Indices d'exposition biologique) selon ACGIH (E.U.A.).  
 Prélèvement: B = Sang, Hb = Hémoglobine, E = Erythrocytes (globules rouges), P = Plasma, S = Sérum, U = Urine, EA = end-exhaled air (air expiré en fin d'expiration).

Période de prélèvement: 17 = En fin de poste quelque soit le jour de la semaine, 18 = En fin de semaine et début de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 19 = En fin de journée pour évaluer l'exposition de la journée de travail, 20 = En fin de semaine et fin de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 21 = En fin de poste indépendamment du jour de la semaine, reflet de l'exposition du jour même, 22 = En fin de poste et fin de semaine, reflet de l'exposition de la semaine, a = Aucune restriction / non critique, b = en fin de travail posté, c = après une semaine de travail, d = au bout d'une semaine de travail posté, e = avant le dernier service d'une semaine de travail, f = pendant l'équipe de travail, g = avant le début du poste. |

Autres informations:

TMP n° = n° d. tableaux de maladies professionnelles. FT n° = n° de la fiche toxicologique publiée par l'INRS. Observations: \* = risque de pénétration percutanée / C1A, C1B, C2 = substance classée cancérigène de cat. 1A, 1B ou 2 / M1A, M1B, M2 = substance classée mutagène de cat. 1A, 1B ou 2 / R1A, R1B, R2 = substance classée toxique pour la reproduction de cat. 1A, 1B ou 2 / All = risque d'allergie, AC = risque d'allergie cutanée, AR = risque d'allergie respiratoire) / (12) = Ces fractions d'hydrocarbure sont classées C1A et M1B sauf si elles contiennent moins de 0,1 % en poids de benzène / (13) = Ces valeurs sont assorties de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. Elles deviendront réglementaire contraignante à partir du 1 janvier 2019. (ED 984, INRS, France).

AGW = limite d'exposition professionnelle. H = résorptif par la peau. Y = aucun risque de lésion foetale n'est à redouter lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées. Z = un risque de lésion foetale ne peut être exclu, également en cas de respect des valeurs AGW et BGW (cf. N° 2.7 TRGS 900). DFG = Association allemande pour la recherche (commission MAK). AGS = Comité pour les substances dangereuses. (TRGS 900, Allemagne).

Catégorie carcinogène : A1 / A2 = carcinogène humain confirmé / présumé, A3 = carcinogène animal confirmé d'importance inconnue pour l'être humain, A4 / A5 = non qualifiable / non présumé comme carcinogène à l'homme. SEN = Sensibilisation, RSEN = Sensibilisation respiratoire, DSEN = Sensibilisation cutanée. Skin = danger de résorption cutanée, OTO = agent chimique ototoxique (ACGIH, E.U.A.).

(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

Ⓢ MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires |

KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. |

BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:

Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.

Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.

Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. |

Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisateur. B = Biologisches Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 =

Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

## 8.2 Contrôles de l'exposition

L'utilisation de ce produit (cette substance / cette préparation) à titre professionnel par des femmes enceintes ou des mères qui allaitent est restreinte ou complètement interdite (Suisse).

Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la section 15.

L'utilisation de ce produit (cette substance/cette préparation) à titre professionnel par des jeunes travailleurs est restreinte ou complètement interdite. Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la sec. 15 (Suisse).

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.



Page 9 de 21

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.12.2022 / 0018

Remplace la version du / version du : 18.09.2022 / 0017

Entre en vigueur le : 01.12.2022

Date d'impression du fichier PDF : 02.12.2022

Motorbike Benzinstabilisator

Les méthodes d'évaluation appropriées pour contrôler l'efficacité des mesures de protection prises comprennent des méthodes de détermination basées sur des mesures techniques et non techniques.

De telles méthodes sont décrites par ex. dans la norme EN 14042.

Norme EN 14042 " Atmosphères des lieux de travail. Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques ".

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

Protection des yeux/du visage:

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

Protection de la peau - Protection des mains:

Gants protecteurs résistant aux solvants (EN ISO 374).

Le cas échéant

Gants protecteurs en nitrile (EN ISO 374).

Épaisseur de couche minimale en mm:

0,4

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

> 480

La détermination des délais de rupture conformément à la norme EN 16523-1 n'a pas été effectuée dans un environnement pratique.

Il est conseillé une durée maximum de port correspondant à 50% du délai de rupture.

Gants protecteurs en Neoprene® / en polychloroprène (EN ISO 374).

Crème protectrice pour les mains recommandée.

Protection de la peau - Autres:

Vêtement de protection (p. ex. chaussures de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues).

Protection respiratoire:

En cas de dépassement de la VME, TLV(ACGIH) ou AGW.

Masque respiratoire protecteur filtre A (EN 14387), code couleur marron

En cas de concentrations élevées:

Appareil de protection respiratoire (appareil isolant) (p. ex.: EN 137 ou EN 138)

Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires.

Protection contre les risques thermiques:

Non applicable

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué.

Pour les mélanges, le choix a été effectué en toute bonne foi et en fonction des informations concernant les composants.

La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.

Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.

Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.

Pour les mélanges, la résistance du matériau composant les gants n'est pas prévisible et doit donc être vérifiée avant l'utilisation.

Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |  |
|--|--|
| Etat physique:   | Liquide  |
| Couleur:   | Bleu   |
| Odeur:   | Caractéristique                                  |
| Point de fusion/point de congélation:  | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 145 °C   |
| Inflammabilité:  | Inflammable                                      |
| Limite inférieure d'explosion:   | ~0,6 Vol-%                                       |
| Limite supérieure d'explosion:   | ~8 Vol-%   |

|  |  |
|--|--|
| Point d'éclair:                                    | >61 °C   |
| Température d'auto-inflammation:                   | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| Température de décomposition:                      | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| pH:  | Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau).       |
| Viscosité cinématique:                             | <7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                     |
| Solubilité:  | Insoluble  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log): | Ne s'applique pas aux mélanges.                  |
| Pression de vapeur:                                | Il n'existe aucune information sur ce paramètre. |
| Densité et/ou densité relative:                    | 0,822 g/ml (15°C)                                |
| Densité de vapeur relative:                        | Vapeurs plus lourd que l'air.                    |
| Caractéristiques des particules:                   | Ne s'applique pas aux liquides.                  |
| <b>9.2 Autres informations</b>                     |  |
| Substances et mélanges explosibles:                | Le produit n'a pas d'effets explosifs.           |
| Liquides comburants:                               | Non  |
| Masse volumique apparente:                         | n.a.   |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit n'a pas été contrôlé.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4 Conditions à éviter

Echauffement, proximité de flammes ou de toute source d'ignition.

### 10.5 Matières incompatibles

Eviter tout contact avec des agents d'oxydation forts.

Eviter tout contact avec des acides forts.

Eviter tout contact avec des alcalis forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Décomposition exclue lors d'un usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les effets sanitaires (classification).

| Motorbike Benzinstabilisator  |          |        |         |           |                 |  |
|---|----------|--------|---------|-----------|-----------------|--|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                                   |
| Toxicité aiguë, orale:  | ATE      | >2000  | mg/kg   |           |                 | valeur calculée                            |
| Toxicité aiguë, dermique:   |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Toxicité aiguë, inhalative:   | ATE      | >20    | mg/l/4h |           |                 | valeur calculée,<br>Vapeurs<br>dangereuses |
| Toxicité aiguë, inhalative:   | ATE      | >5     | mg/l/4h |           |                 | valeur calculée,<br>Aérosol                |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:   |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                   |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:  |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:                                       |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Cancérogénicité:  |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Toxicité pour la reproduction:  |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE): |          |        |         |           |                 | n.d.                                       |

|  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |  |  |  |  |  | n.d. |
| Danger par aspiration:   |  |  |  |  |  | n.d. |
| Symptômes:   |  |  |  |  |  | n.d. |

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques         |          |        |           |                        |  |  |
|--|----------|--------|-----------|------------------------|--|--|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité     | Organisme              | Méthode d'essai  | Remarque   |
| Toxicité aiguë, orale:   | LD50     | >5000  | mg/kg     | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Déduction analogique   |
| Toxicité aiguë, dermique:  | LD50     | >5000  | mg/kg     | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Déduction analogique   |
| Toxicité aiguë, inhalative:  | LC50     | >4951  | mg/m3/4 h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Déduction analogique, Vapeurs dangereuses                              |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |          |        |           |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Non irritant, Déduction analogique                                     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                    |          |        |           |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Non irritant, Déduction analogique                                     |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:   |          |        |           |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Non sensibilisant, Déduction analogique                                |
| Mutagenicité sur les cellules germinales:  |          |        |           |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Négatif, Déduction analogique  |
| Mutagenicité sur les cellules germinales:  |          |        |           |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Négatif, Déduction analogique  |
| Mutagenicité sur les cellules germinales:  |          |        |           | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Négatif  |
| Cancérogénicité:   |          |        |           |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Négatif, Déduction analogique  |
| Toxicité pour la reproduction:   |          |        |           |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Négatif, Déduction analogique  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |          |        |           |                        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Négatif, Déduction analogique  |
| Danger par aspiration:   |          |        |           |                        |  | Oui  |
| Symptômes:   |          |        |           |                        |  | perte de connaissance, maux de tête, vertige, irritation des muqueuses |

| Masse de réaction d'isomères de: 3-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de C7-9-alkyle |          |        |       |           |  |              |
|--|----------|--------|-------|-----------|--|--------------|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai                              | Remarque     |
| Toxicité aiguë, orale:   | LD50     | > 2000 | mg/kg | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |              |
| Toxicité aiguë, dermique:  | LD50     | > 2000 | mg/kg | Rat       | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |              |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:  |          |        |       | Lapin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Non irritant |

|   |       |         |            |                        |  |                                |
|---|-------|---------|------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |       |         |            | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Non irritant                   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      |       |         |            | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Non (par contact avec la peau) |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |       |         |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Négatif Chinese hamster        |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |       |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Négatif                        |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |       |         |            |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Négatif Chinese hamster        |
| Toxicité pour la reproduction:                | NOAEL | 150-600 | mg/kg bw/d | Souris                 | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)    |                                |
| Cancérogénicité:                              |       |         |            | Rat                    |  | Négatif, Déduction analogique  |
| Danger par aspiration:                        |       |         |            |                        |  | Négatif                        |

**Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène**

| Toxicité / Effet                               | Résultat | Valeur | Unité                  | Organisme              | Méthode d'essai   | Remarque   |
|--|----------|--------|------------------------|------------------------|---|--|
| Toxicité aiguë, orale:                         | LD50     | >5000  | mg/kg                  | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)  |  |
| Toxicité aiguë, dermique:                      | LD50     | >2000  | mg/kg                  | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)  |  |
| Toxicité aiguë, inhalative:                    | LC50     | >4688  | mg/m <sup>3</sup> /4 h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)  | Vapeurs dangereuses  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:          |          |        |                        | Lapin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  | Non irritant   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:          |          |        |                        |                        |   | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:  |          |        |                        | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)   | Non irritant   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:       |          |        |                        | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)   | Non sensibilisant  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:      |          |        |                        |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Négatif  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:      |          |        |                        | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Négatif, Déduction analogique  |
| Toxicité pour la reproduction (développement): |          |        |                        | Rat                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)  | Négatif, Déduction analogiqueoral  |
| Toxicité pour la reproduction (fertilité):     |          |        |                        | Rat                    | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)                                       | Négatif, Déduction analogiqueinhalativ                                   |

|  |       |       |       |     |  |   |
|--|-------|-------|-------|-----|--|---|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):              |       |       |       |     |  | Peut provoquer somnolence ou vertiges., STOT SE 3, H336 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE):             |       |       |       |     | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Négatif   |
| Danger par aspiration:   |       |       |       |     |  | Oui   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), inhalative: | NOAEC | >0,38 | mg/l  | Rat | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)       | Vapeurs dangereuses, Déduction analogique 13 weeks      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), inhalative: | NOAEC | 900   | mg/m3 | Rat | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                            | Vapeurs dangereuses, Déduction analogique 12 months     |
| Symptômes:   |       |       |       |     |  | maux de tête, vertige, fatigue, nausées et vomissements |
| Symptômes:   |       |       |       |     |  | abasourdissement, maux de tête, somnolence, vertige     |

**2-Butoxyéthanol**

| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité | Organisme              | Méthode d'essai  | Remarque   |
|---|----------|--------|-------|------------------------|--|--|
| Toxicité aiguë, orale:                        | ATE      | 1200   | mg/kg |                        |  |  |
| Toxicité aiguë, dermique:                     | LD50     | 2275   | mg/kg | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                           |  |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | ATE      | 3      | mg/l  |                        |  | Vapeurs dangereuses                                  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |          |        |       | Lapin                  | Regulation (EC) 440/2008 B.4 (DERMAL IRRITATION/CORROSION) | Skin Irrit. 2, Le produit a des effets dégraissants. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |          |        |       | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                  | Eye Irrit. 2   |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:      |          |        |       | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                              | Non (par contact avec la peau)                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |          |        |       | Souris                 | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)         | Négatif  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |          |        |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                 | Négatif  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |          |        |       |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)   | Négatif  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:     |          |        |       |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)      | Négatif  |
| Cancérogénicité:                              |          |        |       | Rat                    | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                         | Négatif  |

|  |       |      |               |        |   |         |
|--|-------|------|---------------|--------|---|---------|
| Cancérogénicité:   | NOAEC | 125  | ppm           | Souris | OECD 451<br>(Carcinogenicity<br>Studies)                                | Négatif |
| Danger par aspiration:   |       |      |               |        |   | Non     |
| Toxicité spécifique pour<br>certains organes cibles -<br>exposition répétée (STOT-<br>RE), orale:    | NOAEL | <69  | mg/kg<br>bw/d | Rat    | OECD 408 (Repeated<br>Dose 90-Day Oral<br>Toxicity Study in<br>Rodents) |         |
| Toxicité spécifique pour<br>certains organes cibles -<br>exposition répétée (STOT-<br>RE), dermique: | NOAEL | >150 | mg/kg<br>bw/d | Lapin  | OECD 411<br>(Subchronic Dermal<br>Toxicity - 90-day<br>Study)           |         |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

| Motorbike Benzinstabilisator                     |          |        |       |           |                 |  |
|--|----------|--------|-------|-----------|-----------------|--|
| Toxicité / Effet                                 | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque   |
| Propriétés perturbant le<br>système endocrinien: |          |        |       |           |                 | Ne s'applique<br>pas aux<br>mélanges.  |
| Autres informations:                             |          |        |       |           |                 | Aucune autre<br>information<br>pertinente sur<br>des effets<br>nocifs sur la<br>santé. |

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques |          |        |       |           |                 |   |
|---|----------|--------|-------|-----------|-----------------|---|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque  |
| Autres informations:  |          |        |       |           |                 | L'exposition<br>répétée peut<br>provoquer<br>dessèchement<br>ou gerçures de<br>la peau. |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les impacts environnementaux (classification).

| Motorbike Benzinstabilisator                              |          |       |        |       |           |                 |   |
|---|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|---|
| Toxicité / Effet  | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque  |
| 12.1. Toxicité<br>poissons:                               |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.1. Toxicité<br>daphnies:                               |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.1. Toxicité algues:                                    |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.2. Persistance et<br>dégradabilité:                    |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.3. Potentiel de<br>bioaccumulation:                    |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.4. Mobilité dans le<br>sol:                            |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.5. Résultats des<br>évaluations PBT et<br>vPvB:        |          |       |        |       |           |                 | n.d.  |
| 12.6. Propriétés<br>perturbant le système<br>endocrinien: |          |       |        |       |           |                 | Ne s'applique<br>pas aux<br>mélanges.   |
| 12.7. Autres effets<br>néfastes:                          |          |       |        |       |           |                 | Aucune<br>information sur<br>d'autres effets<br>nuisibles pour<br>l'environnement |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Autres informations: |  |  |  |  |  |  |  | Selon la formule, ne contient pas d'AOX. |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques |          |       |        |       |                                 |  |   |
|--|----------|-------|--------|-------|---------------------------------|--|---|
| Toxicité / Effet   | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme                       | Méthode d'essai  | Remarque                                    |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:                             |          |       |        |       |                                 |  | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |
| Hydrosolubilité:   |          |       |        |       |                                 |  | Le produit flotte à la surface de l'eau.    |
| 12.1. Toxicité poissons:   | LL50     | 96h   | >1000  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicité poissons:   | NOELR    | 28d   | 0,101  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |  |   |
| 12.1. Toxicité daphnies:   | EL50     | 48h   | >1000  | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Toxicité daphnies:   | NOELR    | 21d   | 0,176  | mg/l  | Daphnia magna                   |  |   |
| 12.1. Toxicité algues:   | EL50     | 72h   | >1000  | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:                                      |          | 28d   | 80     | %     | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Facilement biodégradable                    |
| Autres organismes:   | EL50     | 48h   | >1000  | mg/l  | Tetrahymena pyriformis          |  |   |

| Masse de réaction d'isomères de: 3-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de C7-9-alkyle |           |       |        |       |                   |   |   |
|--|-----------|-------|--------|-------|-------------------|---|---|
| Toxicité / Effet   | Résultat  | Temps | Valeur | Unité | Organisme         | Méthode d'essai   | Remarque                                    |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:   |           |       |        |       |                   |   | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |
| Autres organismes:   | NOEC/NOEL | 28d   | 31,6   | mg/kg |                   | OECD 217 (Soil Microorganisms - Carbon Transformation Test) |   |
| 12.1. Toxicité poissons:   | LC50      | 96h   | >74    | mg/l  | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                        |   |
| 12.1. Toxicité poissons:   | NOEC/NOEL | 35d   | 0,001  | mg/l  | Brachydanio rerio | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)             |   |
| 12.1. Toxicité daphnies:   | EC50      | 48h   | >100   | mg/l  | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)            |   |

|                                     |           |     |            |       |                         |  |  |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|-------|-------------------------|--|--|
| 12.1. Toxicité daphnies:            | NOEC/NOEL | 21d | >=1        | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)   | Le taux de toxicité aquatique est supérieur à celui de la solubilité dans l'eau. |
| 12.1. Toxicité algues:              | EC50      | 72h | >3         | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |  |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           | 28d | 2-4        | %     | activated sludge        | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 | Pas facilement biodégradable   |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           |     |            |       |                         |  | Séparation mécanique possible.   |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | Log Pow   |     | 9,2        |       |                         |  | Possible@20°C  |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | BCF       | 35d | 260        |       |                         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     | Concentration possible dans les organismes. On corhynchus mykiss                 |
| 12.4. Mobilité dans le sol:         |           |     |            |       |                         |  | Adsorption dans le sol., A attendre  |
| 12.4. Mobilité dans le sol:         | Koc       |     | 7673-18432 |       |                         | OECD 106 (Adsorption/Desorption Using a Batch Equilibrium Method)                        |  |
| Toxicité bactéries:                 | IC50      | 3h  | >100       | mg/l  | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |  |
| Autres informations:                | EC50      | 19d | >100       | mg/kg |                         | OECD 208 (Terrestrial Plants, Growth Test)   | Brassica rapa  |
| Toxicité vers:                      | EC50      | 14d | >1000      | mg/kg | Eisenia foetida         | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)   | artificial soil  |
| Toxicité vers:                      | NOEC/NOEL | 56d | 250        | mg/kg | Eisenia foetida         | OECD 222 (Earthworm Reproduction Test (Eisenia fetida/Eisenia andrei))                   | artificial soil  |
| Hydrosolubilité:                    |           |     | 0,5        | µg/l  |                         |  | Insoluble  |

**Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène**

| Toxicité / Effet                             | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                                    |
|--|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|---|
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |          |       |        |       |           |                 | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |



|                                     |       |     |       |      |                                  |  |   |
|-------------------------------------|-------|-----|-------|------|----------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicité poissons:            | LC50  | 96h | 2-5   | mg/l | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LL50  | 96h | 2 - 5 | mg/l | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |   |
| 12.1. Toxicité poissons:            | LL50  | 96h | 2-5   | mg/l | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Déduction analogique  |
| 12.1. Toxicité daphnies:            | EC50  | 48h | 3 -10 | mg/l | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Déduction analogique  |
| 12.1. Toxicité algues:              | NOELR | 72h | 2,5   | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicité algues:              | EC50  | 72h | >1 -3 | mg/l | Raphidocelis subcapitata         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |       | 28d | 49,6  | %    |                                  | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Pas facilement dégradable mais dégradable de façon inhérente., Inhérent |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | BCF   |     | <100  |      |                                  |  | Bas   |
| Hydrosolubilité:                    |       |     |       |      |                                  |  | Insoluble   |

**2-Butoxyéthanol**

| Toxicité / Effet                    | Résultat  | Temps | Valeur    | Unité      | Organisme                        | Méthode d'essai   | Remarque                 |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 12.1. Toxicité daphnies:            | EC50      | 48h   | 1550      | mg/l       | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        |                          |
| 12.1. Toxicité algues:              | NOEC/NOEL | 72h   | 286       | mg/l       | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                 |                          |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           | 28d   | 95        | %          |                                  | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)      | Facilement biodégradable |
| 12.2. Persistance et dégradabilité: |           | 28d   | >99       | %          |                                  | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)         | Facilement biodégradable |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | BCF       |       | 3,2       |            |                                  |   | Faible                   |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: | Log Pow   |       | 0,81      |            |                                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) | Pas à prévoir            |
| 12.4. Mobilité dans le sol:         | H (Henry) |       | 0,0000016 | atm*m3/mol |                                  |   |                          |
| Toxicité bactéries:                 | EC10      | 16h   | >700      | mg/l       | Pseudomonas putida               | DIN 38412 T.8   |                          |

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II  
 Révisée le / version du : 01.12.2022 / 0018  
 Remplace la version du / version du : 18.09.2022 / 0017  
 Entre en vigueur le : 01.12.2022  
 Date d'impression du fichier PDF : 02.12.2022  
 Motorbike Benzinstabilisator

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Pour la substance / le mélange / les résidus

Les chiffons de nettoyage, le papier ou autres matières organiques imprégnés souillés, risquent de provoquer un incendie et doivent être collectés et éliminés sous une forme contrôlée.

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2014/955/UE)

07 07 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

14 06 03 autres solvants et mélanges de solvants

Recommandation:

Il y a lieu d'éviter l'évacuation des eaux usées dans l'environnement.

Respecter les prescriptions administratives locales.

Remettre aux collectes de recyclage des matériaux.

Par exemple, installation d'incinération appropriée.

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1, Suisse).

#### Concernant les emballages contaminés

Respecter les prescriptions administratives locales.

Vider entièrement le récipient.

Les emballages non contaminés ne peuvent pas être réutilisés.

Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés tout comme la substance.

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1, Suisse).

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Informations générales

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable

#### Transport par route / transport ferroviaire (ADR/RID)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

n.a.

14.4. Groupe d'emballage:

Non applicable

Code de classification:

Non applicable

LQ:

Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement:

Non applicable

Codes de restriction en tunnels:

#### Transport par navire de mer (IMDG-Code)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

n.a.

14.4. Groupe d'emballage:

Non applicable

Polluant marin (Marine Pollutant):

n.a.

14.5. Dangers pour l'environnement:

Non applicable

#### Transport aérien (IATA)

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

n.a.

14.4. Groupe d'emballage:

Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement:

Non applicable

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Sauf mention contraire il convient de respecter les dispositions générales pour la mise en œuvre d'un transport en toute sécurité.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

N'est pas une marchandise dangereuse selon le règlement précité.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Respecter les limitations:

Page 19 de 21

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 01.12.2022 / 0018

Remplace la version du / version du : 18.09.2022 / 0017

Entre en vigueur le : 01.12.2022

Date d'impression du fichier PDF : 02.12.2022

Motorbike Benzinstabilisator

Respecter les règlements/lois nationaux sur le congé de maternité (en particulier la mise en oeuvre nationale de la directive 92/85/CEE) !

Règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XVII

2-Butoxyéthanol

Respecter les règlements de l'association préventive des accidents du travail/de la médecine du travail.

Directive 2010/75/UE (COV): ~ 85 %

Liquide de la classe A (c'est-à-dire les liquides susceptibles de polluer les eaux en petites quantités) conformément à la " classification des liquides dangereux pour les eaux " (Suisse).

VOC-CH: 0,70 kg/1l

Respectez le Code du travail (articles D. 4153-17, D. 4153-18 - Jeunes travailleurs (France)).

Respectez le Code du travail (articles D. 4152-9, D. 4152-10 - Femmes enceintes ou allaitant (France)).

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu'il est établi sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art. 62 OLT 1, RS 822.111 (Suisse)).

Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation

et si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation).

Les jeunes qui disposent d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent, dans le cadre du métier appris,

exécuter les travaux dangereux nécessitant l'emploi de ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. (Suisse).

VME/VLE / VBT:

Cf. rubrique 8.

Respecter l'ordonnance sur les produits chimiques, OChim (RS 813.11, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (RS 814.81, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection de l'air, OPair (RS 814.318.142.1, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) (RS 814.12, Suisse).

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Rubriques modifiées: 3, 11, 12, 15

Ces indications se rapportent au produit prêt à être livré

Instruction/formation nécessaire des collaborateurs sur la manipulation de substances dangereuses.

## Classification et procédés utilisés pour la classification du mélange conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP):

| Classification conformément au Règlement CE n° 1272/2008 (CLP) | Méthode d'évaluation utilisée                |
|--|--|
| Asp. Tox. 1, H304  | Classification selon la procédure de calcul. |
| Aquatic Chronic 3, H412  | Classification selon la procédure de calcul. |

Les phrases suivantes représentent les phrases H, les codes de classes de danger et les codes de catégories de danger (SGH/CLP) rédigés du produit et de ses composants (mentionnés dans les rubriques 2 et 3).

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H331 Toxique par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Asp. Tox. — Danger par aspiration

Aquatic Chronic — Danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique

STOT SE — Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un. - Effets narcotiques

Acute Tox. — Toxicité aiguë - inhalation

Acute Tox. — Toxicité aiguë - voie orale

Skin Irrit. — Irritation cutanée

Eye Irrit. — Irritation oculaire

## Principales références bibliographiques et sources de données:

Règlement n° 1907/2006/CE (REACH) et règlement n° 1272/2008/CE (CLP) dans la version respectivement en vigueur.

Guide de l'élaboration des fiches de données de sécurité dans la version en vigueur (ECHA)

Guide de l'étiquetage et de l'emballage conformément au règlement n° 1272/2008/CE (CLP) dans la version en vigueur (ECHA).

Fiches de données de sécurité des ingrédients.

Site internet ECHA - informations sur les produits chimiques

Banque de données sur les substances GESTIS (Allemagne)

Office fédéral de l'Environnement "Rigoletto" - site d'information sur les substances dangereuses pour l'eau (Allemagne).

Directives communautaires sur les valeurs limites d'exposition professionnelle 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, (UE)

2009/161, (UE) 2017/164, (UE)2019/1831 dans la version respectivement en vigueur.

Listes nationales des valeurs limites d'exposition professionnelle des différents pays dans la version respectivement en vigueur.

Prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses dans le trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien (ADR, RID, IMDG, IATA) dans la version respectivement en vigueur.

## Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composés halogénés organiques adsorbables)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= ETA - Estimation de la toxicité aiguë)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Office Fédéral de Contrôle des Matériaux, Allemagne)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Bureau fédéral allemand de la protection et de la médecine du travail, Allemagne)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= poids corporel)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Communauté Européenne

CEE Communauté européenne économique

cf. confer

ChemRRV (ORRChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques - ORRChim, Suisse)

CLP Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)

DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)

dw dry weight (= masse sèche)

ECHA European Chemicals Agency (= Agence européenne des produits chimiques)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normes Européennes, normes EN ou euronorms

env. environ

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. et cetera (= et ainsi de suite)

EVAl Copolymère d'éthylène-alcool vinylique

éventl. éventuel, éventuelle, éventuellement

fax. Télécopie

gén. générale

GWP Global warming potential (= Potentiel de réchauffement global)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Centre international de recherche sur le cancer - CIRC)

IATA International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Union internationale de chimie pure et appliquée)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane))

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane))

LMD Les listes pour les mouvements de déchets (Suisse)

LQ Limited Quantities

n.a. n'est pas applicable

n.d. n'est pas disponible

n.e. n'est pas examiné

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Institut national pour la sécurité et la santé au travail (États-Unis))

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)

OFEV Office fédéral de l'environnement (Suisse)

OMoD Ordonnance sur les mouvements de déchets (Suisse)

org. organique

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Administration de la sécurité et de la santé au travail (États-Unis))

OTD Ordonnance sur le traitement des déchets (Suisse)

par ex., ex. par exemple

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques)

PE Polyéthylène

PNEC Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet)

PVC Polyvinylchlorure

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SGH Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

SVHC Substances of Very High Concern (= substance extrêmement préoccupante)

Tél. Téléphone

UE Union européenne

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses)

VOC Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles. Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tél.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.