

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator****Handelsname:** SONAX Multiwax**Artikelnummer:**

06635000, 06636000, 06637050

**UFI:** YDE3-80Y7-300D-ECK6**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs / des Gemischs**

Autopflegemittel

Gewerbliche Verwendungen

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Verbraucherwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller/Lieferant:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**Auskunftgebender Bereich:**

Produktsicherheit

E-Mail: [erp@sonax.de](mailto:erp@sonax.de)

Tel.Nr.: ++49(0) 8431 53217

**Schweiz:**

ESA

Maritzstr.47

CH-3401 Burgdorf

E-Mail: [info@esa.ch](mailto:info@esa.ch)

Tel. 03 44 29 00 21

Fax. 03 44 29 02 97

**1.4 Notrufnummer:****Deutschland:** +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf München)**Österreich:** +43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale [VIZ])**Schweiz:** 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51) (Tox Info Suisse)**Belgien:** +32 (0)70 245 245 (Antigiftzentrum)**Luxemburg:** +352 8002-5500 (Antigiftzentrum Belgien)**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

**Gefahrenpiktogramme**

GHS05

**Signalwort** Gefahr**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Dipalmoylisopropyl Dimonium Methosulfate

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 1)

**Gefahrenhinweise**

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Zusätzliche Angaben:**

EUH208 Enthält Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**2.3 Sonstige Gefahren****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****PBT:**

Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit &gt;0,1%, der als PBT gilt.

**vPvB:**

Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit &gt;0,1%, der als vPvB gilt.

**Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische****Beschreibung:** Tenside, Pflegekomponenten, Alkohole in wässriger Lösung.**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx     | Propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                                  | 10-<15% |
| CAS: 1474044-71-7<br>EG-Nr. 939-685-4<br>Reg.nr.: 01-2119983493-26-xxxx | 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate<br>Alternative CAS-Nummer: 95009-13-5<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | 5-<10%  |
| CAS: 9004-78-8<br>NLP: 500-013-6                                        | Phenolpolyethoxilat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                             | 5-<10%  |
| CAS: 5131-66-8<br>EINECS: 225-878-4<br>Reg.nr.: 01-2119475527-28-xxxx   | 3-Butoxy-2-propanol<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                            | 5-<10%  |
| CAS: 308062-28-4<br>EG-Nr. 931-292-6<br>Reg.nr.: 01-2119490061-47-xxxx  | Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide<br>Alternative CAS-Nummer: 70592-80-2<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315                               | 1-<3%   |
| CAS: 61791-26-2<br>NLP: 500-153-8                                       | Talgalkylaminethoxylat<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                                                                       | <1%     |
| CAS: 138-86-3<br>EINECS: 205-341-0                                      | Dipenten<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                              | <0,25%  |

**Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 3)

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise:** Verschmutzte Kleidung entfernen.

**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:**

Betroffene Hautpartien mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Augenreizung / Augenschädigung

Hautreizung

Allergische Erscheinungen

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Behandlung gemäß Beurteilung des Zustands des Patienten durch den Arzt. Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Schutzausrüstung:**

Die üblichen Maßnahmen bei Brandbekämpfung sind zu treffen.

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

**Weitere Angaben** Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Persönliche Schutzkleidung tragen.

**Einsatzkräfte** Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Eindringen in den Boden sicher verhindern.

(Fortsetzung von Seite 3)

### Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen.

Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C.

### Lagerklasse

DE: TRGS 510 / CH: Lagerung gefährlicher Stoffe (Leitfaden für die Praxis): 10

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

##### CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>2(II);DFG, Y                                                           |
| MAK (Österreich)  | Kurzzeitwert: 2000 mg/m <sup>3</sup> , 800 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup>           |
| VL (Belgien)      | Kurzzeitwert: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 400 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup>           |
| MAK (Schweiz)     | Kurzzeitwert: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 400 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup><br>B SSc; |

##### CAS: 138-86-3 Dipenten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| MAK (Deutschland) | vgl. Abschn. IIb |
|-------------------|------------------|

### Rechtsvorschriften

AGW (Deutschland): TRGS 900

MAK (Österreich): GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil II

VL (Belgien): Moniteur belge no 148, 27.05.21

MAK (Schweiz): MAK- und BAT-Liste

MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste

### DNEL-Werte

##### CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

|           |      |                                                                                                          |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 26 mg/kg (Verbraucher) (chronic effects (1d))                                                            |
| Dermal    | DNEL | 319 mg/kg (Verbraucher) (chronic effects (1d))<br>888 mg/kg (worker) (chronic effects (1d))              |
| Inhalativ | DNEL | 89 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher) (chronic effects)<br>500 mg/m <sup>3</sup> (worker) (chronic effects) |

##### CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate

|           |      |                                                                                                                                     |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 1,25 mg/kg bw/day (Verbraucher) (longterm systematic effects)                                                                       |
| Dermal    | DNEL | 56,25 mg/kg bw/day (Verbraucher) (longterm systematic effects)<br>112,5 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)         |
| Inhalativ | DNEL | 2,17 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher) (longterm systematic effects)<br>8,72 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm systematic effects) |

##### CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

|           |      |                                                                                                                                  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 12,5 mg/kg (Verbraucher) (longterm systematic effects)                                                                           |
| Dermal    | DNEL | 22 mg/kg (Verbraucher) (longterm systematic effects)<br>52 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)                          |
| Inhalativ | DNEL | 43 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher) (longterm systematic effects)<br>147 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm systematic effects) |

##### CAS: 308062-28-4 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide

|        |      |                                                               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| Oral   | DNEL | 0,44 mg/kg bw/day (Verbraucher) (longterm / systemic effects) |
| Dermal | DNEL | 5,5 mg/kg bw/day (Verbraucher) (longterm / systemic effects)  |

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 4)

|           |      |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalativ | DNEL | 11 mg/kg bw/day (worker) (longtime / systemic effects)<br>1,53 mg/m <sup>3</sup> (Verbraucher) (longterm / systemic effects)<br>6,2 mg/m <sup>3</sup> (worker) (longterm / systemic effects) |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PNEC-Werte

#### CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

|      |                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 140,9 mg/l (sporadic release)<br>2.251 mg/l (STP)<br>140,9 mg/l (water (fresh water))<br>140,9 mg/l (water (sea water)) |
| PNEC | 28 mg/kg (ground)<br>552 mg/kg (sediment)                                                                               |

#### CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 10 mg/l (STP)<br>0,017 mg/l (water (fresh water))<br>0,002 mg/l (water (sea water))           |
| PNEC | 1,7 mg/kg (sediment (fresh water))<br>0,17 mg/kg (sediment (sea water))<br>0,331 mg/kg (soil) |

#### CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 10 mg/l (Kläranlage)<br>5,25 mg/l (sporadic release)<br>0,525 mg/l (water (fresh water))<br>0,0525 mg/l (water (sea water)) |
| PNEC | 2,36 mg/kg (sediment (fresh water))<br>0,236 mg/kg (sediment (sea water))<br>0,16 mg/kg (soil)                              |

#### CAS: 308062-28-4 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 0,0335 mg/l (water (intermittent release))<br>0,0335 mg/l (water (fresh water))<br>0,00335 mg/l (water (sea water)) |
| PNEC | 24 mg/kg (STP)<br>5,24 mg/kg (sediment (fresh water))<br>0,524 mg/kg (sediment (sea water))<br>1,02 mg/kg (soil)    |

### Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

#### CAS: 67-63-0 Propan-2-ol

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (Deutschland) | 25 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Vollblut<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Aceton |
| BAT (Schweiz)     | 25 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Aceton     |
|                   | 25 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Aceton     |
|                   | 25 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Vollblut<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Aceton |

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 5)

### Rechtsvorschriften

BGW (Deutschland): TRGS 903

BAT (Schweiz): Grenzwerte am Arbeitsplatz

### Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren:

#### CAS: 5989-27-5 Limonene

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 28 mg/m<sup>3</sup>, 5 ml/m<sup>3</sup>  
4(II);DFG, H, Sh, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 80 mg/m<sup>3</sup>, 14 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 40 mg/m<sup>3</sup>, 7 ml/m<sup>3</sup>  
S SSc;

**Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### Atemschutz

Im Normalfall nicht erforderlich.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

#### Handschutz Schutzhandschuhe

#### Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm

**Durchdringungszeit des Handschuhmaterials** Wert für die Permeation: Level 6 (≥ 480 min)

#### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille

[EN 166]

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Allgemeine Angaben

#### Aggregatzustand

Flüssig

#### Farbe

Rot

#### Geruch:

Citrus

#### Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Nicht bestimmt.

#### Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

82-175 °C

#### Entzündbarkeit

Entzündlich.

#### Untere und obere Explosionsgrenze

##### Untere:

2 Vol % (CAS: 67-63-0 Propan-2-ol)

##### Obere:

13 Vol % (CAS: 67-63-0 Propan-2-ol)

#### Flammpunkt:

39 °C (DIN 51755)

#### Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

#### pH-Wert bei 20 °C:

5,0 - 5,5

#### Viskosität:

#### Kinematische Viskosität bei 40 °C

<20,5 mm<sup>2</sup>/s

#### Löslichkeit

#### Wasser:

Teilweise mischbar.

#### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Nicht bestimmt.

#### Dampfdruck bei 20 °C:

43 hPa (CAS: 67-63-0 Propan-2-ol)

#### Dichte und/oder relative Dichte

#### Dichte bei 20 °C:

0,96 - 0,98 g/cm<sup>3</sup>

#### Dampfdichte

Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 6)

## 9.2 Sonstige Angaben

**Aussehen:**
**Form:**
**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und  
Umweltschutz sowie zur Sicherheit**
**Zündtemperatur:**
**Explosive Eigenschaften:**
**Zustandsänderung**
**Verdampfungsgeschwindigkeit**

Weiterbrennbarkeitstest ISO 9038 / gemäß UN  
Handbuch (32.5.2):  
nicht selbstständig weiterbrennend

Flüssig

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Nicht bestimmt.

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen  
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit  
Explosivstoff**
**Entzündbare Gase**
**Aerosole**
**Oxidierende Gase**
**Gase unter Druck**
**Entzündbare Flüssigkeiten**

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

Weiterbrennbarkeitstest ISO 9038 / gemäß UN  
Handbuch (32.5.2):  
nicht selbstständig weiterbrennend

**Entzündbare Feststoffe**
**Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische**
**Pyrophore Flüssigkeiten**
**Pyrophore Feststoffe**
**Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische**
**Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser**
**entzündbare Gase entwickeln**
**Oxidierende Flüssigkeiten**
**Oxidierende Feststoffe**
**Organische Peroxide**
**Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und  
Gemische**
**Desensibilisierte Stoffe/Gemische und**
**Erzeugnisse mit Explosivstoff**

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1 Reaktivität** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.2 Chemische Stabilität** Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Siehe auch Abschnitt 7.

**10.5 Unverträgliche Materialien:** Starke Oxidationsmittel

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
**Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**
**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

|           |            |                             |
|-----------|------------|-----------------------------|
| Oral      | LD50       | 5.840 mg/kg (Ratte)         |
| Dermal    | LD50       | 13.900 mg/kg (Kaninchen)    |
| Inhalativ | LC50 / 6 h | >25 mg/l (Ratte) (OECD 403) |

**CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester  
mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate**

|        |      |                                    |
|--------|------|------------------------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 423)    |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD TG 402) |

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 7)

|                                                                            |           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>CAS: 9004-78-8 Phenolpolyethoxilat</b>                                  |           |                                    |
| Oral                                                                       | LD50      | 500-2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 423) |
| Dermal                                                                     | LD50      | 2.140 mg/kg (Kaninchen)            |
| <b>CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol</b>                                  |           |                                    |
| Oral                                                                       | LD50      | 3.300 mg/kg (Ratte) (OECD 401)     |
| Dermal                                                                     | LD50      | >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)    |
| Inhalativ                                                                  | LC50 / 4h | >3,5 mg/l (Ratte) (OECD 403)       |
| <b>CAS: 308062-28-4 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide</b> |           |                                    |
| Oral                                                                       | LD50      | 1.064 mg/kg (Ratte)                |
| <b>CAS: 61791-26-2 Talgalkylaminethoxylat</b>                              |           |                                    |
| Oral                                                                       | LD50      | >300-2.000 mg/kg (Ratte)           |
| <b>CAS: 138-86-3 Dipenten</b>                                              |           |                                    |
| Oral                                                                       | LD50      | 5.600 mg/kg (Ratte)                |

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht Hautreizungen.

**Schwere Augenschädigung/-reizung** Verursacht schwere Augenschäden.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Enthält Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

**Toxizität bei wiederholter Aufnahme**

**CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate**

Oral NOAEL 500 mg/kg (Ratte) (OECD 407)

Dermal NOAEL 28d 500 mg/kg (Ratte) (OECD 407)

**CAS: 308062-28-4 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide**

Oral NOAEL 88 mg/kg (Ratte) (subchronic effects)

Dermal LOAEL 0,045 mg/cm² (Maus) (subchronic effects)

**Einstufungsrelevante Werte:**

**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

Oral NOAEL 400 mg/kg/day (Ratte)

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Unter Berücksichtigung des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstands liegen für das Produkt keine Daten zu endokrinschädlichen Eigenschaften mit Auswirkungen auf die Gesundheit vor.

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Produkt wird als schädlich für Wasserorganismen angesehen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 8)

**Aquatische Toxizität:**
**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| LC50 / 96h | 9.640 mg/l (Pimephales promelas) |
| LC50 / 24h | 9.714 mg/l (daphnia)             |
| EC50       | >100 mg/l (bacteria)             |
| EC50 / 72h | >100 mg/l (Algen)                |
| LOEC       | 1.000 mg/l (Algen)               |

**CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 / 96h  | >10 mg/l (Cyprinus carpio) (OECD 203)                  |
| EC20 / 6d   | 10 mg/l (Belebschlamm)                                 |
| EC50 / 48h  | >8,6 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                   |
| EC50 / 72h  | 1,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)  |
| EC50 / 6 d  | 100 mg/l (Belebschlamm)                                |
| NOEC / 21 d | 1 mg/l (Daphnia magna) (EPA OTS 797.1330)              |
| NOEC / 72 h | 0,39 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| NOEC / 35 d | 0,686 mg/l (Pimephales promelas) (US-EPA)              |

**CAS: 9004-78-8 Phenolpolyethoxilat**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| LC50 / 96h | >100 mg/l (fish) (OECD 203)           |
| EC50       | >128 mg/kg (Daphnia magna) (OECD 202) |

**CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| LC50 / 96h  | >560-1.000 mg/l (Poecilla reticulata) (OECD 203) |
| EC50/3h     | >1.000 mg/l (Belebschlamm) (OECD 209)            |
| EC50 / 48h  | >1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)           |
| EC50 / 96 h | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)    |

**CAS: 308062-28-4 Amine, C12-14 (geradzahlig)-Alkyldimethyl, N-Oxide**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| LC50 / 96h | 2,67 mg/l (fish)                 |
| EC50       | 3,1 mg/l (waterflea /Wasserfloh) |
| IC 50      | 0,143 mg/l (seaweed (Seegras))   |

**CAS: 61791-26-2 Talgalkylaminethoxylat**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| LC50 / 96 h | 0,13 mg/l (Oncorhynchus mykiss)  |
| EC50 / 48h  | 0,17 mg/l (Daphnia magna)        |
| EC10 / 21 d | >0,001-0,01 mg/l (Daphnia magna) |

**CAS: 138-86-3 Dipenten**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| LC50 / 96h  | 38,5 mg/l (Pimephales promelas)               |
| LC50 / 48h  | 31 mg/l (Daphnia magna)                       |
| EC50 / 48h  | 28,2 mg/l (Daphnia magna)                     |
| EC50 / 96 h | 20,2 mg/l (Pimephales promelas)               |
| IC50 / 96h  | 13,798 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

|                |      |
|----------------|------|
| Biodegradation | 53 % |
|----------------|------|

**CAS: 1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethylester mit Fettsäuren, C18-ungesättigt, Methylsulfate**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Biodegradation | >60 % (OECD TG 301 F) |
|----------------|-----------------------|

**CAS: 9004-78-8 Phenolpolyethoxilat**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Biodegradation | >60 % (OECD 311) |
|----------------|------------------|

**CAS: 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Biodegradation | 90 % (OECD301E/92/69/EWG, C4.-B) |
|----------------|----------------------------------|

**12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)

(Fortsetzung von Seite 9)

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:**

Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als PBT gilt.

***vPvB:***

Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als vPvB gilt.

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Unter Berücksichtigung des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstands liegen für das Produkt keine Daten zu endokrinschädlichen Eigenschaften mit Auswirkungen auf die Umwelt vor.

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

## 12.7 Andere schädliche Wirkungen

**Weitere ökologische Hinweise:**

**Allgemeine Hinweise:**

*Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX-frei).*

Das Produkt ist frei von organischen Komplexbildnern. (DOC >80% nach 28 Tagen)

**Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):** schwach wassergefährdend

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

*Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.*

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

*Gefährlich eingestuft*er Abfall gemäß Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG.

**Empfehlung:** Abfälle müssen unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften beseitigt werden.

## Europäisches Abfallverzeichnis

| <b>Europäisches Abfallverzeichnis</b> |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 07 06 04*                             | <i>andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen</i> |
| HP4                                   | <i>reizend - Hautreizung und Augenschädigung</i>                         |
| HP14                                  | <i>ökotoxisch</i>                                                        |

**Ungereinigte Verpackungen:**

15 01 10\*: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

**Empfehlung:**

*Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.*

15 01 02: Verpackungen aus Kunststoff

**Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser**

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b><br><b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                       | entfällt         |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b><br><b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>           | entfällt         |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b><br><b>ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA</b><br><b>Klasse</b> | entfällt         |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b><br><b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                              | entfällt         |
| <b>14.5 Umweltgefahren:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                                      | Nein             |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                   | Nicht anwendbar. |

(Fortsetzung auf Seite 11)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 10)

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

### Transport/weitere Angaben:

Weiterbrennbarkeitstest ISO 9038 / gemäß UN Handbuch (32.5.2):  
nicht selbstständig weiterbrennend

### UN "Model Regulation":

entfällt

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Vorschriften:

Richtlinie 2010/75/EU (VOC) 16,27 %

Seveso-Kategorie (Richtlinie 2012/18/EU) nicht unterstellt

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

#### Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

#### Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

#### Nationale Vorschriften:

#### Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

CH: 822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArbZ 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind zu beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

CH: ArbZ 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind zu beachten.

**Störfallverordnung:** Das Produkt unterliegt nicht der Störfallverordnung.

#### Wassergefährdungsklasse (DE):

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

(Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2))

**Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen [VOC - Schweiz] (CH):** 16,27 %

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878.

#### Relevante Sätze

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Fortsetzung auf Seite 12)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2023

Version: 10.01 (ersetzt Version 10.00)

überarbeitet am: 30.03.2023

(Fortsetzung von Seite 11)

### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautreizende/-ätzende Wirkung  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung  
Gewässergefährdend - langfristig (chronisch)  
gewässergefährdend

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008.

**Datum der Vorgängerversion:** 22.04.2021

**Versionsnummer der Vorgängerversion:** 10.00

#### Abkürzungen und Akronyme:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

AGW= Arbeitsplatzgrenzwert

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Oktanol/Wasser Verteilungskoeffizient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: Schätzwert Akuter Toxizität

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

**\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

DE