

D A CH

Seite 1 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

## **Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)**

### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

#### **1.1 Produktidentifikator**

#### **NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz**

#### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

##### **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:**

Pflegemittel für Autolacke

##### **Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

#### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

MTS MarkenTechnikService GmbH &amp; Co KG

Carl-Benz -Str.2

76761 Rülzheim

Deutschland

Tel.: +49 7272 9801 100

Email: [info@mts-gruppe.com](mailto:info@mts-gruppe.com)Web: <http://www.mts-gruppe.com>

CH

Vertreiber (Schweiz):

Tegro AG

Ringstrasse 3

8603 Schwerzenbach

Schweiz

Tel.: ++41 44 806 88 88

Email: [info@tegro.ch](mailto:info@tegro.ch)Web: <http://www.tegro.ch>

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

#### **1.4 Notrufnummer**

##### **Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:**

A

---

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

##### **Notrufnummer der Gesellschaft:**

+1 872 5888271 (MTS)

### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)  
Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001  
Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001  
Tritt in Kraft ab: 04.02.2025  
PDF-Druckdatum: 04.02.2025  
NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

### Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

EUH208-Enthält Reaktionsprodukt aus Methyl-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat und Polyethylenglycol, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

n.a.

### 3.2 Gemische

| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | 01-2119457273-39-XXXX                                       |
| Index                                                                       | ---                                                         |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 918-481-9                                                   |
| CAS                                                                         | ---                                                         |
| % Bereich                                                                   | 1-<10                                                       |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren        | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304                                 |
| 2-Propanol                                                                  |                                                             |
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| Index                                                                       | 603-117-00-0                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 200-661-7                                                   |
| CAS                                                                         | 67-63-0                                                     |
| % Bereich                                                                   | 1-<10                                                       |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren        | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Weißes Mineralöl (Erdöl)                                                    |                                                             |
| Registrierungsnr. (REACH)                                                   | 01-2119487078-27-XXXX                                       |
| Index                                                                       | ---                                                         |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 232-455-8                                                   |
| CAS                                                                         | 8042-47-5                                                   |
| % Bereich                                                                   | 1-<10                                                       |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren        | Asp. Tox. 1, H304                                           |

Seite 3 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

| Reaktionsprodukt aus Methyl-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat und Polyethylenglycol |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                                                                             | ---                                           |
| Index                                                                                                                 | 607-176-00-3                                  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                                                | 400-830-7                                     |
| CAS                                                                                                                   | ---                                           |
| % Bereich                                                                                                             | 0,1-<1                                        |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren                                                  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                            | ---                 |
| Index                                                                | 605-040-00-8        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                               | 250-863-4           |
| CAS                                                                  | 31906-04-4          |
| % Bereich                                                            | 0,01-<0,1           |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren | Skin Sens. 1A, H317 |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                          |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrierungsnr. (REACH)                                            | 01-2120761540-60-XXXX                                                                                                                                                      |
| Index                                                                | 613-088-00-6                                                                                                                                                               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                               | 220-120-9                                                                                                                                                                  |
| CAS                                                                  | 2634-33-5                                                                                                                                                                  |
| % Bereich                                                            | 0,0036-<0,036                                                                                                                                                              |
| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren | Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE                            | Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,036$ %<br>ATE (oral): 450 mg/kg<br>ATE (inhalativ, Nebel): 0,21 mg/l/4h<br>ATE (inhalativ, Dämpfe): 0,5 mg/l/4h                               |

Für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes können Verunreinigungen, Testdaten oder weitergehende Informationen berücksichtigt worden sein.

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!

Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

Ist z. B. für einen Kohlenwasserstoff die Anmerkung P anzuwenden, so wurde dies für die hier genannte Einstufung bereits berücksichtigt.

Zitat: "Anmerkung P - Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) enthält."

Ebenso wurde Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beachtet und für die hier genannte Einstufung bereits berücksichtigt.

Die Addition hier aufgeführter höchster Konzentrationen kann eine Klassifizierung ergeben. Nur wenn diese Klassifizierung in Abschnitt 2 aufgeführt ist, trifft sie zu. In allen anderen Fällen liegt die Gesamtkonzentration unterhalb der Einstufung.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

#### Einatmen

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

#### Hautkontakt

Seite 4 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

**Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

**Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

Empfindliche Personen:

Allergische Reaktion möglich.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Auf Umgebungsbrand abstimmen.

Wassersprühstrahl/Schaum/CO<sub>2</sub>/Trockenlöschmittel**Ungeeignete Löschmittel**

Keine bekannt

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können sich bilden:

Kohlenoxide

Siliciumdioxid

Stickoxide

Metalloxide

Schwefeloxide

Giftige Gase

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Je nach Brandgröße

Ggf. Vollschutz.

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus Abschnitt 8 tragen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.

Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.

Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

**6.1.2 Einsatzkräfte**

Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

Seite 5 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### 7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Für gute Raumlüftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

#### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.

Bei Raumtemperatur lagern.

Trocken lagern.

Lagerklasse siehe Abschnitt 15.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

AGW des Gesamt-Lösemittel-Kohlenwasserstoff Anteils des Gemisches (RCP-Methode gemäß der Deutschen TRGS 900, Nr. 2.9): 300 mg/m3

| D                     | Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                        |                                                              |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|                       | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                                                                              |                                                              |     |
| AGW:                  | 300 mg/m3                                                                                                                                                                                | Spb.-Üf.: 2(II)                                              | --- |
| Überwachungsmethoden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                                                              |     |
| BGW:                  | ---                                                                                                                                                                                      | Sonstige Angaben: AGS, (AGW gem. RCP-Methode, TRGS 900, 2.9) |     |

| A                     | Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                        |                       |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|                       | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten                                                                                                              |                       |     |
| MAK-Tmw / TRK-Tmw:    | 200 ml/m3                                                                                                                                                                                | MAK-Kzw / TRK-Kzw:    | --- |
| Überwachungsmethoden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                       |     |
| BGW:                  | ---                                                                                                                                                                                      | Sonstige Angaben: --- |     |

D A CH

Seite 6 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

| Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                        | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| MAK / VME: 100 ppm (525 mg/m <sup>3</sup> ) (White Spirit)                                                                                                                               | KZGW / VLE: ---                                                             | --- |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:                                                                                                           |                                                                             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                                                                             |     |
| BAT / VBT: ---                                                                                                                                                                           | Sonstiges / Divers: ---                                                     |     |

| Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-Propanol               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| AGW: 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spb.-Üf.: 2(II)          | --- |
| Überwachungsmethoden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- IFA 8415 (2-Propanol) - 1997</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |                          |     |
| BGW: 25 mg/l (Aceton, Vollblut, Urin, b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige Angaben: DFG, Y |     |

| Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-Propanol                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAK-Kzw / TRK-Kzw: 800 ppm (2000 mg/m <sup>3</sup> ) (4 x 15min. (Miw), 4 x 30min. (Miw)) (Kurzzeitwert für Großguss) | MAK-Mow: --- |
| Überwachungsmethoden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- IFA 8415 (2-Propanol) - 1997</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |                                                                                                                       |              |
| BGW: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige Angaben: ---                                                                                                 |              |

| Chem. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-Propanol                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| MAK / VME: 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KZGW / VLE: 400 ppm (1000 mg/m <sup>3</sup> ) | --- |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- IFA 8415 (2-Propanol) - 1997</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994</li> <li>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996</li> <li>- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019</li> </ul> |                                               |     |

D A CH

Seite 7 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                                                                                                                 |                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)                                                                                           |                                                                     |                             |
| BAT / VBT: 25 mg/l (0,4 mmol/l) (Aceton/Acétone, U, b), 25 mg/l (0,4 mmol/l) (Aceton/Acétone, B, b)                             |                                                                     | Sonstiges / Divers: B, SS-C |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Weißes Mineralöl (Erdöl)                                            |                             |
| AGW: 5 mg/m3 A                                                                                                                  | Spb.-Üf.: 4(II)                                                     | ---                         |
| Überwachungsmethoden: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                                                      |                                                                     |                             |
| BGW: ---                                                                                                                        | Sonstige Angaben: DFG, Y                                            |                             |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Weißes Mineralöl (Erdöl)                                            |                             |
| MAK / VME: 5 mg/m3 e                                                                                                            | KZGW / VLE: ---                                                     | ---                         |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)             |                                                                     |                             |
| BAT / VBT: ---                                                                                                                  | Sonstiges / Divers: SS-C                                            |                             |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Kaolin, calciniert                                                  |                             |
| MAK / VME: 3 mg/m3 a (Kaolin / Caolino)                                                                                         | KZGW / VLE: ---                                                     | ---                         |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: ---                                              |                                                                     |                             |
| BAT / VBT: ---                                                                                                                  | Sonstiges / Divers: ---                                             |                             |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Mineralölnebel                                                      |                             |
| AGW: 5 mg/m3 (Mineralöle (Erdöl), stark raffiniert)                                                                             | Spb.-Üf.: 4(II) (Mineralöle (Erdöl), stark raffiniert)              | ---                         |
| Überwachungsmethoden: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                                                      |                                                                     |                             |
| BGW: ---                                                                                                                        | Sonstige Angaben: DFG, Y, 11 (Mineralöle (Erdöl), stark raffiniert) |                             |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Mineralölnebel                                                      |                             |
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 5 mg/m3 (Mineralöl, ausgenommen Metallbearbeitungsflüssigkeiten, rein, hoch und stark raffiniert, TLV-ACGIH) | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---                                              | MAK-Mow: ---                |
| Überwachungsmethoden: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                                                                      |                                                                     |                             |
| BGW: ---                                                                                                                        | Sonstige Angaben: ---                                               |                             |
| <b>Chem. Bezeichnung</b>                                                                                                        | Mineralölnebel                                                      |                             |
| MAK / VME: 0,2 mg/m3 e (Mineralölnebel / brouillard d'huile minérale)                                                           | KZGW / VLE: ---                                                     | ---                         |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)             |                                                                     |                             |
| BAT / VBT: ---                                                                                                                  | Sonstiges / Divers: ---                                             |                             |

## 2-Propanol

| Anwendungsgebiet | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert  | Einheit      | Bemerkung |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|
|                  | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 140,9 | mg/l         |           |
|                  | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 140,9 | mg/l         |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 552   | mg/kg dw     |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 552   | mg/kg dw     |           |
|                  | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 28    | mg/kg dw     |           |
|                  | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 2251  | mg/l         |           |
|                  | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 140,9 | mg/l         |           |
|                  | Umwelt - oral (Futter)                                      |                               | PNEC       | 160   | mg/kg feed   |           |
| Verbraucher      | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 319   | mg/kg bw/day |           |

Seite 8 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                         |                     |                                  |      |     |                 |  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------|-----|-----------------|--|
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 89  | mg/m3           |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral       | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 26  | mg/kg<br>bw/day |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal     | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 888 | mg/kg<br>bw/day |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 500 | mg/m3           |  |

| <b>Weißes Mineralöl (Erdöl)</b> |                                        |                                  |            |        |                 |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|
| Anwendungsgebiet                | Expositionsweg /<br>Umweltkompartiment | Auswirkung auf die<br>Gesundheit | Deskriptor | Wert   | Einheit         | Bemerkung |
| Verbraucher                     | Mensch - dermal                        | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 93,02  | mg/kg<br>bw/day |           |
| Verbraucher                     | Mensch - Inhalation                    | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 34,78  | mg/m3           |           |
| Verbraucher                     | Mensch - oral                          | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 25     | mg/kg<br>bw/day |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer         | Mensch - Inhalation                    | Langzeit, lokale<br>Effekte      | DNEL       | 160    | mg/m3           |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer         | Mensch - dermal                        | Langzeit, lokale<br>Effekte      | DNEL       | 220    | mg/kg           |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer         | Mensch - dermal                        | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 217,05 | mg/kg<br>bw/day |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer         | Mensch - Inhalation                    | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 164,56 | mg/m3           |           |

| <b>Reaktionsprodukt aus Methyl-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat und Polyethylenglycol</b> |                                                           |                                  |            |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| Anwendungsgebiet                                                                                                             | Expositionsweg /<br>Umweltkompartiment                    | Auswirkung auf die<br>Gesundheit | Deskriptor | Wert    | Einheit | Bemerkung |
|                                                                                                                              | Umwelt - Süßwasser                                        |                                  | PNEC       | 0,0023  | mg/l    |           |
|                                                                                                                              | Umwelt - Meerwasser                                       |                                  | PNEC       | 0,00023 | mg/l    |           |
|                                                                                                                              | Umwelt - sporadische<br>(intermittierende)<br>Freisetzung |                                  | PNEC       | 0,028   | mg/l    |           |
|                                                                                                                              | Umwelt -<br>Abwasserbehandlungsanla-<br>ge                |                                  | PNEC       | 10      | mg/l    |           |
|                                                                                                                              | Umwelt - Sediment,<br>Süßwasser                           |                                  | PNEC       | 3,37    | mg/kg   |           |
|                                                                                                                              | Umwelt - Sediment,<br>Meerwasser                          |                                  | PNEC       | 0,337   | mg/kg   |           |
|                                                                                                                              | Umwelt - Boden                                            |                                  | PNEC       | 2       | mg/kg   |           |
| Verbraucher                                                                                                                  | Mensch - Inhalation                                       | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,085   | mg/m3   |           |
| Verbraucher                                                                                                                  | Mensch - dermal                                           | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,25    | mg/kg   |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                                                                                                      | Mensch - Inhalation                                       | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,35    | mg/m3   |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer                                                                                                      | Mensch - dermal                                           | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,5     | mg/kg   |           |

| <b>4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd</b> |                                        |                                  |            |         |         |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| Anwendungsgebiet                                            | Expositionsweg /<br>Umweltkompartiment | Auswirkung auf die<br>Gesundheit | Deskriptor | Wert    | Einheit | Bemerkung |
|                                                             | Umwelt - Süßwasser                     |                                  | PNEC       | 0,0118  | mg/l    |           |
|                                                             | Umwelt - Meerwasser                    |                                  | PNEC       | 0,00118 | mg/l    |           |

DE A CH

Seite 9 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                         |                                    |                               |      |        |                  |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|--------|------------------|--|
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser       |                               | PNEC | 0,195  | mg/kg dry weight |  |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage |                               | PNEC | 0,2    | mg/l             |  |
|                         | Umwelt - Boden                     |                               | PNEC | 0,0321 | mg/kg dry weight |  |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser      |                               | PNEC | 0,2    | mg/l             |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 3,67   | mg/m3            |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                    | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 2,5    | mg/cm2           |  |

#### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment                 | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert     | Einheit    | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|-----------|
|                         | Umwelt - Süßwasser                                  |                               | PNEC       | 0,00403  | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Meerwasser                                 |                               | PNEC       | 0,000403 | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Süßwasser                        |                               | PNEC       | 0,0499   | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - Sediment, Meerwasser                       |                               | PNEC       | 0,00499  | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - Boden                                      |                               | PNEC       | 3        | mg/kg dw   |           |
|                         | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                  |                               | PNEC       | 1,03     | mg/l       |           |
|                         | Umwelt - sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 0,0011   | mg/kg      |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                                     | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 0,966    | mg/kg bw/d |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                 | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 6,81     | mg/m3      |           |

DE - Deutschland | AGW = Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.

(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.

(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG).

\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |

| Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): "=" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.

(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.

(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeiteexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU).

\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |

| BGW = Biologische Grenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 903 - TRGS 903): Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, BE = Erythrozytenfraktion des Vollblutes, P/S = Plasma/Serum, U = Urin.

Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung im Fließgleichgewicht, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) am Schichtende, bei Langzeiteexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) am Schichtende, bei Langzeiteexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten; Bestimmung individueller Vor-Expositionswerte als Bezugswerte, i) am Schichtende am Ende der Arbeitswoche nach mindestens 2-wöchiger Exposition.

(EU) = Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value - BLV, Recommendation from the Scientific

Seite 10 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |

| Sonstige Angaben (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr. 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen. (TRGS 905) = Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 905): Im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe mit K = krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.

(TRGS 907) = Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 907): Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU:

(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 98/24/EG, 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG), (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich..

\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |

Ⓐ - Österreich | MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - Tagesmittelwert (Grenzwertverordnung - GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion. (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU. (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG). |

| MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert (Grenzwertverordnung - GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungszeitraum.

(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU. (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeiteexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). |

| MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert (Grenzwertverordnung - GKV) |

| BGW = Biologischer Grenzwert. VGÜ = Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz.

(EU) = Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value - BLV, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |

| Sonstige Angaben (Grenzwertverordnung - GKV): H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah = Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU.

(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 98/24/EG, 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG), (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich. |

ⒸH - Schweiz/Suisse/Svizzera | MAK / VME = DE: Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert - 8 h (MAK-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs (limites) moyennes d'exposition (VME) - 8 h (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: e = einatembare Staub, a = alveolengängiger Staub. FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |

| KZGW / VLE = DE: Kurzzeitgrenzwert - 15 min (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée - 15 min (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse

Seite 11 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: e = einatembarer Staub, a = alveolengängiger Staub, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. (C) = Der KZGW darf zu keiner Zeit überschritten werden.

FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires, # = La VLE ne doit pas être dépassée en moyenne même pendant 15 minutes. (C) = Le valeur VLE sur une courte durée ne doit à aucun moment être dépassé.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |

| BAT / VBT = DE: Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert (BAT-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs biologiques tolérables (VBT) Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probenahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.

FR: Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum. Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG / FR: Directive 98/24/CE ou 2004/37/CE. |

| DE: Sonstiges (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Divers (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: H = Hautresorption möglich. S = Sensibilisator. B = Biologisches Monitoring. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch. C1A,C1B,C2 = Cancerogen Kat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Kat.1A,1B,2. R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C. (D+A) = Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen.

FR: H = résorption via la peau pos. S = sensibilisateur. B = Monitoring biologique. OL = Ototoxicité aggravée par le bruit. P = valeur provisoire. C1A,C1B,C2 = cancérogène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C = grossesse groupe A,B,C. (D+A) = La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU, (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich. /

FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE ou 2024/869/UE, (15) = Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.. |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).

Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist eingeschränkt oder ganz verboten. Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz).

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 (Deutschland) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition". Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 6.2 Biomonitoring beachten.

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (EN 166).

Seite 12 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

#### Hautschutz - Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).

Gegebenenfalls

Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk (EN ISO 374).

Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).

Mindestschichtstärke in mm:

0,5

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

480

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

#### Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

#### Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Österreich).

Atemschutzmaske Filter A (EN 14387), Kennfarbe braun

Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte beachten.

#### Thermische Gefahren:

Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand:                                    | Flüssig                                                |
| Farbe:                                              | Weiß                                                   |
| Geruch:                                             | Charakteristisch                                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                          | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:       | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Entzündbarkeit:                                     | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Untere Explosionsgrenze:                            | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Obere Explosionsgrenze:                             | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Flammpunkt:                                         | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Zündtemperatur:                                     | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Zersetzungstemperatur:                              | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| pH-Wert:                                            | 8,2-9,2 (100 %, 20°C, DIN 19268)                       |
| Kinematische Viskosität:                            | 500-700 mPas (20°C)                                    |
| Löslichkeit:                                        | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): | Gilt nicht für Gemische.                               |
| Dampfdruck:                                         | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Dichte und/oder relative Dichte:                    | 0,967-0,977 g/cm <sup>3</sup> (20°C, DIN 51757)        |
| Relative Dampfdichte:                               | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |

Seite 13 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

Partikeleigenschaften:

Gilt nicht für Flüssigkeiten.

## 9.2 Sonstige Angaben

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

| NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz                             |          |      |         |            |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung                                                 | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
| Akute Toxizität, oral:                                              |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Akute Toxizität, dermal:                                            |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Keimzellmutagenität:                                                |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Karzinogenität:                                                     |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Reproduktionstoxizität:                                             |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):   |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Aspirationsgefahr:                                                  |          |      |         |            |             | k.D.v.    |
| Symptome:                                                           |          |      |         |            |             | k.D.v.    |

| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |          |       |         |            |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                         | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode                                  | Bemerkung                      |
| Akute Toxizität, oral:                                                      | LD50     | >5000 | mg/kg   | Ratte      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                |
| Akute Toxizität, dermal:                                                    | LD50     | >3160 | mg/kg   | Kaninchen  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                                 | LC50     | >4951 | mg/m3   | Ratte      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Dämpfe                         |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                              |          |       |         |            | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend, Analogieschluss |

Seite 14 von 28  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)  
Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001  
Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001  
Tritt in Kraft ab: 04.02.2025  
PDF-Druckdatum: 04.02.2025  
NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                                                     |  |  |  |                        |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |  |  |  |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nicht reizend, Analogieschluss                                |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |  |  |  |                        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nicht sensibilisierend, Analogieschluss                       |
| Keimzellmutagenität:                                                |  |  |  |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ, Analogieschluss                                      |
| Keimzellmutagenität:                                                |  |  |  |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ, Analogieschluss                                      |
| Keimzellmutagenität:                                                |  |  |  | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                       |
| Karzinogenität:                                                     |  |  |  |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Negativ, Analogieschluss                                      |
| Reproduktionstoxizität:                                             |  |  |  |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ, Analogieschluss                                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |  |  |  |                        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Negativ, Analogieschluss                                      |
| Aspirationsgefahr:                                                  |  |  |  |                        |                                                                | Ja                                                            |
| Symptome:                                                           |  |  |  |                        |                                                                | Bewußtlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Schleimhautreizung |

## 2-Propanol

| Toxizität / Wirkung                 | Endpunkt | Wert        | Einheit | Organismus             | Prüfmethode                                        | Bemerkung          |
|-------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität, oral:              | LD50     | 4570-5840   | mg/kg   | Ratte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     |                    |
| Akute Toxizität, dermal:            | LD50     | 12800-13900 | mg/kg   | Kaninchen              | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                   |                    |
| Akute Toxizität, inhalativ:         | LC50     | > 25        | mg/l/6h | Ratte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)               | Dämpfe             |
| Akute Toxizität, inhalativ:         | LC50     | 46600       | mg/l/4h | Ratte                  |                                                    | Aerosol            |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |          |             |         | Kaninchen              | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Nicht reizend      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |          |             |         | Kaninchen              | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)          | Eye Irrit. 2       |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |          |             |         | Meerschweinchen        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Nein (Hautkontakt) |
| Keimzellmutagenität:                |          |             |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)         | Negativ            |
| Keimzellmutagenität:                |          |             |         | Maus                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negativ            |

|                                                                                |       |      |            |       |                                                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keimzellmutagenität:                                                           |       |      |            |       | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ                                                                                                                      |
| Karzinogenität:                                                                |       |      |            |       |                                                                | Negativ                                                                                                                      |
| Reproduktionstoxizität:                                                        |       | 500  | mg/kg/d    | Ratte | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ (oral, 7 weeks)                                                                                                      |
| Reproduktionstoxizität:                                                        | NOAEL | 853  | mg/kg bw/d | Ratte | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativ                                                                                                                      |
| Reproduktionstoxizität:                                                        | NOAEL | 400  | mg/kg bw/d | Ratte | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativ                                                                                                                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):              |       |      |            |       |                                                                | STOT SE 3, H336, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE):            |       |      |            |       |                                                                | Zielorgan(e): Leber                                                                                                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), oral:      | NOAEL | 900  | mg/kg      | Ratte | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                              |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), inhalativ: | NOAEL | 5000 | ppm        | Ratte |                                                                | Dämpfe (OECD 451)                                                                                                            |
| Aspirationsgefahr:                                                             |       |      |            |       |                                                                | Nein                                                                                                                         |
| Symptome:                                                                      |       |      |            |       |                                                                | Atembeschwerden, Bewußtlosigkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Augen, gerötet, Tränen der Augen |

| <b>Weißes Mineralöl (Erdöl)</b>     |                 |             |                |                   |                                              |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>                           | <b>Bemerkung</b>   |
| Akute Toxizität, oral:              | LD50            | >5000       | mg/kg          | Ratte             | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                    |
| Akute Toxizität, dermal:            | LD50            | >2000       | mg/kg          | Kaninchen         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                    |
| Akute Toxizität, inhalativ:         | LC50            | >5          | mg/l/4h        | Ratte             | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Nebel              |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Nicht reizend      |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |                 |             |                | Meerschweinchen   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nein (Hautkontakt) |

Seite 16 von 28  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)  
Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001  
Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001  
Tritt in Kraft ab: 04.02.2025  
PDF-Druckdatum: 04.02.2025  
NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                                                             |       |        |            |                        |                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Keimzellmutagenität:                                                        |       |        |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negativ                |
| Karzinogenität:                                                             | NOAEL | >1200  | mg/kg      | Ratte                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)  | Negativ                |
| Reproduktionstoxizität:                                                     |       |        |            |                        | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)         | Negativ                |
| Reproduktionstoxizität:                                                     | NOAEL | >=1000 | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Negativ                |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE):         | NOAEL | >1200  | mg/kg      | Ratte                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)  |                        |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE):         | NOAEL | >1200  | mg/kg      |                        | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                           |                        |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), dermal: | NOAEL | 1000   | mg/kg      | Kaninchen              | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)             |                        |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), dermal: | NOAEL | >2000  | mg/kg      | Ratte                  | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)          |                        |
| Aspirationsgefahr:                                                          |       |        |            |                        |                                                               | Asp. Tox. 1            |
| Symptome:                                                                   |       |        |            |                        |                                                               | Übelkeit und Erbrechen |

| Reaktionsprodukt aus Methyl-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat und Polyethylenglycol |          |       |         |                 |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                                                                   | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus      | Prüfmethode                                  | Bemerkung                      |
| Akute Toxizität, oral:                                                                                                | LD50     | >5000 | mg/kg   | Ratte           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                |
| Akute Toxizität, dermal:                                                                                              | LD50     | >2000 | mg/kg   | Ratte           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                                                                           | LC50     | >5,8  | mg/l/4h | Ratte           | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aerosol                        |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                                                                        |          |       |         | Kaninchen       | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend                  |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                                                                     |          |       |         | Kaninchen       | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Nicht reizend                  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                                                                   |          |       |         | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Sensibilisierend (Hautkontakt) |

| 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd |          |       |         |            |             |                  |
|------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------------|
| Toxizität / Wirkung                                  | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung        |
| Akute Toxizität, oral:                               | LD50     | 3250  | mg/kg   | Ratte      |             |                  |
| Akute Toxizität, dermal:                             | LD50     | 11300 | mg/kg   | Kaninchen  |             |                  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                  |          |       |         | Mensch     |             | Ja (Hautkontakt) |

| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |          |       |         |            |             |           |
|-----------------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung         | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
| Akute Toxizität, oral:      | ATE      | 450   | mg/kg   |            |             |           |
| Akute Toxizität, dermal:    | LD50     | >2000 | mg/kg   | Ratte      |             |           |

DA CH

Seite 17 von 28  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)  
Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001  
Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001  
Tritt in Kraft ab: 04.02.2025  
PDF-Druckdatum: 04.02.2025  
NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                     |     |      |         |                 |                                      |                  |
|-------------------------------------|-----|------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| Akute Toxizität, inhalativ:         | ATE | 0,21 | mg/l/4h |                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Nebel            |
| Akute Toxizität, inhalativ:         | ATE | 0,5  | mg/l/4h |                 |                                      | Dämpfe           |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |     |      |         |                 |                                      | Reizend          |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |     |      |         |                 |                                      | Eye Dam. 1       |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |     |      |         | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)        | Ja (Hautkontakt) |

| Kaolin, calciniert                                                             |          |       |         |            |                                                        |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                            | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode                                            | Bemerkung                                                                                                                        |
| Akute Toxizität, oral:                                                         | LD50     | >2000 | mg/kg   | Ratte      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |                                                                                                                                  |
| Akute Toxizität, dermal:                                                       | LD50     | >5000 | mg/kg   | Ratte      | U.S. EPA 81-2                                          | Analogieschluss                                                                                                                  |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                                 |          |       |         | Kaninchen  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Nicht reizend, Analogieschluss                                                                                                   |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                              |          |       |         | Kaninchen  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Nicht reizend, Analogieschluss                                                                                                   |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                            |          |       |         | Maus       | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Nicht sensibilisierend, Analogieschluss                                                                                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), inhalativ: |          |       |         |            |                                                        | Einatmen von alveolengängigen Quarzfeinstaub kann zu Silikose (knotige Bindegewebeeränderung der Lunge) führen., Analogieschluss |
| Aspirationsgefahr:                                                             |          |       |         |            |                                                        | Nein                                                                                                                             |

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

| NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz |          |      |         |            |             |                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                     | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                                                                      |
| Endokrinschädliche Eigenschaften:       |          |      |         |            |             | Gilt nicht für Gemische.                                                                       |
| Sonstige Angaben:                       |          |      |         |            |             | Keine sonstigen, einschlägigen Angaben über schädliche Wirkungen auf die Gesundheit vorhanden. |

| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten |          |      |         |            |             |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                                         | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                                       |
| Sonstige Angaben:                                                           |          |      |         |            |             | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

### NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                                                |
|-------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:                        |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |      |         |            |             | k.D.v.                                                                   |
| 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:         |          |      |      |         |            |             | Gilt nicht für Gemische.                                                 |
| 12.7. Andere schädliche Wirkungen:              |          |      |      |         |            |             | Keine Angaben über andere schädliche Wirkungen für die Umwelt vorhanden. |
| Sonstige Angaben:                               |          |      |      |         |            |             | DOC-Eliminierungsgrad (organische Komplexbildner) $\geq 80\%/28d$ : n.a. |
| Sonstige Angaben:                               | AOX      |      | 0    | %       |            |             | Gemäß der Rezeptur keine AOX enthalten.                                  |

### Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

| Toxizität / Wirkung        | Endpunkt | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                      | Bemerkung |
|----------------------------|----------|------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 12.1. Toxizität, Fische:   | NOELR    | 28d  | 0,101 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             |                                                  |           |
| 12.1. Toxizität, Fische:   | LL50     | 96h  | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien: | EL50     | 48h  | >1000 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien: | NOELR    | 21d  | 0,176 | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                  |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:    | EL50     | 72h  | >1000 | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |           |

Seite 19 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                                 |      |     |         |      |                       |                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------|------|-----|---------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |      | 28d | 80      | %    | activated sludge      | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Leicht biologisch abbaubar                 |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | BCF  |     | 10-2500 |      |                       |                                                                    | Hoch                                       |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |      |     |         |      |                       |                                                                    | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff            |
| Sonstige Organismen:                            | EL50 | 48h | >1000   | mg/l | Tetrahymen pyriformis |                                                                    |                                            |
| Wasserlöslichkeit:                              |      |     |         |      |                       |                                                                    | Produkt schwimmt auf der Wasseroberfläche. |

## 2-Propanol

| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus              | Prüfmethode                                                                      | Bemerkung                       |
|-------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50     | 96h  | >100  | mg/l    | Leuciscus idus          |                                                                                  |                                 |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50     | 96h  | 1400  | mg/l    | Lepomis macrochirus     |                                                                                  |                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50     | 48h  | 2285  | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                                  |                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50     | 16d  | 141   | mg/l    | Daphnia magna           |                                                                                  |                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50     | 72h  | >100  | mg/l    | Desmodesmus subspicatus |                                                                                  |                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          | 21d  | 95    | %       |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)               | Leicht biologisch abbaubar      |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          |      | 99,9  | %       |                         | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) | Leicht biologisch abbaubar      |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | Log Pow  |      | 0,05  |         |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)          | Gering                          |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | BCF      |      | 3,2   |         |                         |                                                                                  | Niedrig                         |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       | Koc      |      | 1,1   |         |                         |                                                                                  | Experteneinschätzung            |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |       |         |                         |                                                                                  | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff |
| Bakterientoxizität:                             | EC50     |      | >1000 | mg/l    | activated sludge        |                                                                                  |                                 |
| Sonstige Organismen:                            | IC50     | 3d   | 2104  | mg/l    | Lactuca sativa          |                                                                                  |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | ThOD     |      | 2,4   | g/g     |                         |                                                                                  |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | BOD5     |      | 53    | %       |                         |                                                                                  |                                 |
| Sonstige Angaben:                               | COD      |      | 96    | %       |                         |                                                                                  | Literaturangaben                |

Seite 20 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                   |     |  |      |      |  |  |  |
|-------------------|-----|--|------|------|--|--|--|
| Sonstige Angaben: | COD |  | 2,3  | g/g  |  |  |  |
| Sonstige Angaben: | BOD |  | 1171 | mg/g |  |  |  |

| Weißes Mineralöl (Erdöl)                        |           |      |       |         |                                 |                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt  | Zeit | Wert  | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                                        | Bemerkung                                  |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50      | 96h  | >1000 | mg/l    | Leuciscus idus                  | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                            |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | NOEC/NOEL | 96h  | >1000 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EL50      | 48h  | >100  | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | LC50      | 48h  | >100  | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EL50      | 21d  | >1000 | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                                    |                                            |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EL50      | 48h  | >1000 | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                            |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d  | >60   | %       |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Leicht biologisch abbaubar, Inhärent       |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |      |       |         |                                 |                                                                    | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff            |
| 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:         |           |      |       |         |                                 |                                                                    | Negativ                                    |
| 12.7. Andere schädliche Wirkungen:              |           |      |       |         |                                 |                                                                    | Produkt schwimmt auf der Wasseroberfläche. |
| Bakterientoxizität:                             | LC50      |      | >1000 | mg/l    | activated sludge                |                                                                    |                                            |
| Bakterientoxizität:                             | NOELR     |      | >100  | mg/l    | Pseudomonas subspicata          |                                                                    |                                            |

| Reaktionsprodukt aus Methyl-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat und Polyethylenglycol |           |      |      |         |                                 |                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung                                                                                                   | Endpunkt  | Zeit | Wert | Einheit | Organismus                      | Prüfmethode                                      | Bemerkung |
| 12.1. Toxizität, Fische:                                                                                              | LC50      | 96h  | 2,8  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                                                                                            | EC50      | 48h  | 4    | mg/l    | Daphnia magna                   |                                                  |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                                                                                            | NOEC/NOEL | 21d  | 0,78 | mg/l    | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:                                                                                               | EC50      | 72h  | >100 | mg/l    | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |           |

Seite 21 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                                 |           |     |       |       |                  |                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d | 24    | %     | activated sludge | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 | Nicht leicht biologisch abbaubar |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                | BCF       |     | 34    |       |                  | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     | Nicht relevant.                  |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |     |       |       |                  |                                                                                          | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff  |
| 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:         |           |     |       |       |                  |                                                                                          | Negativ                          |
| Bakterientoxizität:                             | EC50      | 3h  | >1000 | mg/l  | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                  |
| Ringelwurmtoxizität:                            | NOEC/NOEL | 56d | 100   | mg/kg | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                  |

#### 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-encarbaldehyd

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus       | Prüfmethode                                              | Bemerkung                  |
|------------------------------------|----------|------|------|---------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          | 28d  | 63   | %       | activated sludge | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Leicht biologisch abbaubar |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   | Log Pow  |      | 2,08 |         |                  |                                                          | Niedrig                    |

#### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

| Toxizität / Wirkung        | Endpunkt  | Zeit | Wert   | Einheit | Organismus                       | Prüfmethode                                      | Bemerkung |
|----------------------------|-----------|------|--------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 12.1. Toxizität, Fische:   | LC50      | 96h  | 2,2    | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toxizität, Fische:   | NOEC/NOEL | 28d  | 0,21   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | OECD 215 (Fish, Juvenile Growth Test)            |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien: | NOEC/NOEL | 21d  | 1,2    | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |           |
| 12.1. Toxizität, Daphnien: | EC50      | 48h  | 3,27   | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:    | ErC50     | 24h  | 0,1087 | mg/l    | Pseudokirchneria lla subcapitata |                                                  |           |
| 12.1. Toxizität, Algen:    | ErC10     | 24h  | 0,0268 | mg/l    | Pseudokirchneria lla subcapitata |                                                  |           |

Seite 22 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

|                                    |         |    |      |      |                  |                                                                                          |                                  |
|------------------------------------|---------|----|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |         |    |      |      |                  |                                                                                          | Nicht leicht biologisch abbaubar |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   | BCF     |    | 6,95 |      |                  | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                  |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   | Log Kow |    | 0,7  |      |                  | OECD 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method)                         |                                  |
| Bakterientoxizität:                | EC50    | 3h | 13   | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                  |
| Bakterientoxizität:                | EC20    | 3h | 3,3  | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                  |

| Kaolin, calciniert                              |           |      |      |         |                         |                                                  |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt  | Zeit | Wert | Einheit | Organismus              | Prüfmethode                                      | Bemerkung                                                                                                                             |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50      | 96h  | >100 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                                                                                                                       |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | NOEC/NOEL | 30d  | 100  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss     |                                                  |                                                                                                                                       |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50      | 48h  | >1   | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                                                                                                                       |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50      | 72h  | >100 | mg/l    | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                                                                                                                                       |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           |      |      |         |                         |                                                  | Anorganische Produkte sind durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar., Mechanisches Abscheiden möglich. |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                |           |      |      |         |                         |                                                  | Nicht zu erwarten                                                                                                                     |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |      |      |         |                         |                                                  | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                                                                                                       |
| Wasserlöslichkeit:                              |           |      |      |         |                         |                                                  | Unlöslich                                                                                                                             |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Für den Stoff / Gemisch / Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

12 01 12 gebrauchte Wachse und Fette

Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Sonderabfälle sind im Verzeichnis mit "S" bezeichnet. Nur berechtigten Stellen übergeben.

#### Für verunreinigtes Verpackungsmaterial

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Sonderabfälle sind im Verzeichnis mit "S" bezeichnet. Nur berechtigten Stellen übergeben.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Allgemeine Angaben

#### Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode:

Nicht zutreffend

Klassifizierungscode:

Nicht zutreffend

LQ:

Nicht zutreffend

Beförderungskategorie:

Nicht zutreffend

#### Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

Meeresschadstoff (Marine Pollutant):

Nicht zutreffend

EmS:

Nicht zutreffend

#### Beförderung mit Flugzeugen (IATA)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

Seite 24 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

#### **14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

#### **14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

#### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Beschränkungen beachten:

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC):

13,33 %

Wassergefährdungsklasse (Deutschland):

1

Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:

Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub (anorgan. und organ. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) :

1,00 -< 2,50 %

Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe (nicht staubförmige org.

Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) :

10,00 -< 20,00 %

Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse I :

1,00 -< 2,50 %

Kapitel 5.2.7.1.1 - Karzinogene Stoffe, Formaldehyd :

< 0,1 %

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Arbeitsplatzgrenzwerte/Biologische Grenzwerte siehe Abschnitt 8.

Lagerklasse nach TRGS 510:

12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

VbF (Österreich):

entfällt

VOC-CH:

0,1181 kg/l

Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.

Jugendliche mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) dürfen im Rahmen des erlernten Berufs gefährliche Arbeiten mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) durchführen.

Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. (Schweiz).

Nationale Vorgaben/Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln sind anzuwenden.

MAK/BAT:

Siehe Abschnitt 8.

Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).

Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).

Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

#### **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte:

n.a.

### Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Entfällt

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten dar.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Asp. Tox. — Aspirationsgefahr

Flam. Liq. — Entzündbare Flüssigkeiten

Eye Irrit. — Augenreizung

STOT SE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Narkotisierende Wirkungen

Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut

Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch

Acute Tox. — Akute Toxizität - inhalativ

Acute Tox. — Akute Toxizität - oral

Skin Irrit. — Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam. — Schwere Augenschädigung

Aquatic Acute — Gewässergefährdend - akut

### Wichtige Literatur und Datenquellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).

Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).

Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.

ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.

GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).

Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).

EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der jeweils gültigen Fassung.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils gültigen Fassung.

### Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

alkoholbest. alkoholbeständig

allg. Allgemein

Anm. Anmerkung

AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Seite 26 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

Art., Art.-Nr. Artikelnummer

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)

BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)

Bem. Bemerkung

BG Berufsgenossenschaft

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

BSEF The International Bromine Council

bzw. beziehungsweise

ca. zirka / circa

CAS Chemical Abstracts Service

ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)

CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)

DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)

DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)

EbCx, EyCx, ElCx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))

ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)

ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x %)

EG Europäische Gemeinschaft

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europäischen Normen

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ErCx, EμCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))

etc., usw. et cetera, und so weiter

EU Europäische Union

EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Fax. Faxnummer

gem. gemäß

ggf. gegebenenfalls

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)

GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)

IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)

inkl. inklusive, einschließlich

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)

k.D.v. keine Daten vorhanden

KFZ, Kfz Kraftfahrzeug

Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden

Konz. Konzentration

Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)

Seite 27 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis))

LGK Lagerklasse

LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)

Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden

Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten

LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)

LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg Körpergewicht)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg Körpergewicht/Tag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg Trockengewicht)

mg/kg feed mg/kg Futter

mg/kg ww mg/kg wet weight (= mg/kg Feuchtmasse)

Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum

n.a. nicht anwendbar

n.g. nicht geprüft

n.v. nicht verfügbar

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))

NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)

NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

org. organisch

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

Pt. Punkt

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x Nr. wird automatisch vergeben, z.B. auf Vorregistrierungen ohne CAS-Nr. oder andere numerische Kennung. Listennummern haben keine rechtliche Bedeutung, sondern sind rein technische Identifikatoren für die Bearbeitung einer Einreichung über REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Substanzen)

Tel. Telefon

TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

UVEK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)

UV Ultraviolett

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung)

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

WGK1 schwach wassergefährdend

WGK2 deutlich wassergefährdend

WGK3 stark wassergefährdend

z. Zt. zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,

Seite 28 von 28

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 04.02.2025 / 0001

Ersetzt Fassung vom / Version: 04.02.2025 / 0001

Tritt in Kraft ab: 04.02.2025

PDF-Druckdatum: 04.02.2025

NIGRIN Performance Hartwachs-Lackschutz

sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:  
+49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.